HANDBUCH SCHMIERTECHNIK





KOSTEN DENKEN UND KOSTEN SENKEN ...

... ist eine Sache.

Zukünftige Kosten und Risiken
ausschalten ist eine andere:
PRESSOL liefert Produkte,
die keinen Preis-/ Leistungsvergleich
zu scheuen brauchen.
PRESSOL liefert Perspektiven,
die mehr wert sind als Geld.









Patenturkunden von 1917 und 1920



Das Betriebsgelände in Nürnberg


Die Geschichte Pressols nimmt ihren Anfang in jenen Zeiten, als der Erste Weltkrieg vor der Tür stand und auf den Straßen die Pferdefuhrwerke noch sehr viel zahlreicher als motorisierte Fahrzeuge waren. Auf der Adria begann man gerade, die Dampfschiffe gegen solche mit Dieselmotoren zu ersetzen. Der Ingenieur, der die Maschine zu schmieren hatte, fluchte oft über die lästigen Ölkannen, mit denen man an die richtigen Stellen nicht herankam und aus denen man bei kräftigem Seegang schnell einmal viel verschüttete. Dieser Mann hieß Jakob Preßl und die Idee eines "Pumpölers" ging ihm nicht aus dem Kopf. In langen Stunden tüftelte er das Prinzip aus, mit einem Fingerdruck das Schmieröl ohne Verluste durch ein schmales, gebogenes Rohr genau an die Stelle zu "schießen", wo es hin sollte.

Zunächst blieb der Erfolg seiner neuen Erfindung aus – es fehlte die die jene Zeit eher nicht vermunötige Finanzkraft zur Fertigung des Ölers. Erst nach Ende des Ersten Weltkriegs gründete er sein kleines Unternehmen in Nürnberg. Vermutlich ließ er es sich nicht träumen, dass der Name, den er wählte, noch hundert Jahre später als anerkannte Marke existieren würde: Sein eigener Name, bereichert durch ein O. Darin steckten auf wunderbare Weise die beiden wesentlichen Eigenschaften seines Produkts: der Vorgang des "Pressens" und das Öl, das dabei befördert wurde.

Die kleine Fabrikation wuchs und 1935 zog man in größere Räume. Preßl selbst war es jedoch nicht vergönnt, das Unternehmen lange wachsen zu sehen. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, am 20. Sep-

tember 1941, starb er auf eine Art. ten lässt – er wurde Opfer eines Verkehrsunfalls. Seine drei Söhne übernahmen das Unternehmen und mussten zunächst dessen vollkommene Zerstörung mit ansehen, bevor sie es mühsam nach dem Krieg neu aufbauen konnten.

Das Wirtschaftswunder lag jedoch ab 1948 auch in Nürnberg in der Luft und so ging es steil bergauf. Weitere Ölkannentypen und Blechwaren erweiterten das Sortiment und Kunststoffe wurden als neues Material in die Fertigung einbezogen. Man baute ein Vertreternetz auf und streckte die Fühler ins Ausland aus. Auf bereits 1950 angekauftem Bauland entstand in den Folgejahren eine neue Werksanlage mit Produktionshallen und Verwaltungsgebäude. Der



Spezialöler Öler mit Flexauslauf Blechtrichter

PRESSOL HISTORY









Firmenimpressionen der 1960er Jahre

Umzug erfolgte 1956. Drei Jahre später erwähnt "Das Buch mit alten Firmen der Stadt Nürnberg" eine 120 Mann starke Mitarbeiterschaft, einen in Fachkreisen des In- und Auslands exzellenten Ruf, Verbindungen in über 50 Länder und einen Exportanteil von 30 % des Umsatzes.

In den 1960er Jahren entsteht

– gelegen in der malerischen

Hügellandschaft des Bayerischen

Waldes – das Werk in Falkenstein,
in dem man wenige Jahre später
die Kunststofffertigung ausweitet.

Anfang der 1970er expandiert man
in die USA und 1980 wird eine

Niederlassung im französischen
Sélestat gegründet, 1988 eine

weitere in Italien. Im gleichen Jahr
beginnt man mit der Fertigung
per Zinkdruckguss. Immer neue

Produkte erfordern den Ausbau

des Werks in Falkenstein und nach dem Fall des eisernen Vorhangs beginnt man, Teile der Produktion in das benachbarte Tschechien zu verlegen.

Ab Ende der 1990er Jahre wird die Firma Stück für Stück modernisiert. In die Jahre gekommene Produktgruppen werden den veränderten Anforderungen angepasst, die Fertigung optimiert und die Produktentwicklung auf neuen Stand gebracht. In dieser Zeit erhält auch der klassische Öler ein neues Gesicht. Das gelungene Design wird mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.


Im neuen Jahrtausend sorgen weitere Veränderungen für die zukunftssichere Aufstellung des Unternehmens: 2009 kehrt die Firma dem langjährigen Sitz Nürnberg den Rücken. Verwaltung und Vertrieb ziehen nach Umkirch bei Freiburg und damit in die räumliche Nähe des französischen Firmensitzes in Sélestat. 2010 entsteht in Tschechien ein großes Logistikzentrum, von dem aus die Produkte in alle Welt geliefert werden

2021 ist Pressol ein gesundes
Unternehmen mit mehreren
Niederlassungen, einem internationalen Vertriebsnetz und zuverlässigen Partnern in der Dieseltechnik und Elektropumpenfertigung.
Die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bei zuverlässigen
Qualitätsstandards sorgt für eine anhaltende Kundenzufriedenheit
– eine Erfolgsgeschichte, die auch nach 100 Jahren noch andauert.





Umzug in die neuen Fertigungsstätten in Tachov 2016





PRODUKTÜBERSICHT



Aus der EU in die ganze Welt

Qualitätsphilosophie

Made by PRESSOL – das sind keine leeren Worte. Über 90 % aller Produkte stellen wir in Eigenfertigung her. Die Herstellung unterliegt einer permanenten Qualitätssicherung.

In unserer Fertigung setzen wir nur hochwertige Materialien ein und halten uns streng an die DIN oder europäische Sicherheitsnormen. Die einzelnen Bauteile werden einer ständigen Qualitätskontrolle unterzogen und viele unserer Produkte müssen sich in Dauertests bewähren, um ihre Einsatzfähigkeit zu beweisen, bevor sie in Serie gehen. Einen Großeil unserer Gewinne investieren wir in die Entwicklung neuer Produkte und die Optimierung bestehender Produktgruppen. Das technische Wissen unserer Mitarbeiter ist unser großes Kapital.

Service

Trotz hoher Qualitätsstandards sind, wo Menschen arbeiten, Fehler nicht immer ganz zu vermeiden. Sollten Sie betroffen sein, hilft Ihnen die PRESSOL Serviceabteilung schnell und unkompliziert weiter. Die Serviceabteilung arbeitet nach LEAN-Standards und unter Anwendung des FIFO-Prinzips. Daher werden Ihre Servicefälle rasch bearbeitet. Sollten Sie jedoch vorab ein Tauschgerät benötigen, so können wir Ihnen dies zur Verfügung stellen.

Wir sehen Reklamationen nicht als Ärgernis, sondern als Chance an. Denn Beschwerden von Kunden bieten ein unmittelbares Feedback und damit die Möglichkeit, unsere Produkte noch besser zu machen. Denn wie es so schön heißt, ist das Bessere der Feind des Guten.

Versand

Katalogartikel werden nach Erteilung der Auftragsbestätigung innerhalb von 48 Stunden ausgeliefert.

Produkte	12	Öler		,
	28	Zerstä	uber	
	46	Tricht	er	
	64	Messl	pecher, Messeimer und Vorratskannen	[
	76	Kanis	er	
	90	Do it	ourself	
	116	Fettp	essen und Zubehör	(
	198	Stoßp	ressen	
	204	Saug-	und Druckspritzen	
	214	Schm	iersysteme, Fettfüllgeräte, Wagen	
	232	Schm	iernippel	
	260	Hand	oumpen	
	290	Schm	ierstoffgeber und Ölstandsaugen	
Anhang	302	Anha	ng	
		302	Allgemeine Geschäftsbedingungen	
		304	Abkürzungsverzeichnis	
		306	DIN-Normen und Konsistenzklassen	
		308	Artikelnummern-Abmessungen-Gewichte	
		340	Vertretungen	





SPEZIAL-Pumpöler



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt Behälter (ml): 250
- Werkstoff Behälter: Weißblech
- Werkstoff Pumpwerk: Polyethylen
- Hubvolumen Pumpwerk (ml/Hub): 1
- Länge Spritzrohr (mm): 165
- Werkstoff Spritzrohr: Aluminium

SPEZIFIKATIONEN


- Spritzrohr, Alu, gebogen (00 220)
- Einfach wirkende Kunststoffpumpe (EWKP)
- Großer Füllstutzen mit nicht verlierbarer Verschraubung
- Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe
- · Alle Ventilsätze sind als Kugelventile ausgeführt
- Pumpwerk mit 2 Kugelventilen
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Da die Ölpumpe beim Füllen im Behälter bleibt, wird diese nicht verschmutzt
- Ölen ist in jeder Lage möglich

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6



Artikel-Nr.	Bezeichnung
01 112	SPEZIAL-Pumpöler-250 ml

Industrieöler aus Zinkdruckguss



TECHNISCHE DATEN

- Lackierung Behälter: grau metallic
- Werkstoff Behälter: Zinkdruckguss, Z 410, DIN 1743
- Werkstoff Pumpwerk: Messing + Zink
- Hubvolumen Pumpwerk (ml/Hub): 1
- Werkstoff Spritzrohr: Aluminium

SPEZIFIKATIONEN

- Durch kugelgelagerte und schwerkraftgeführte Ansauglanze nahezu vollständige Behälterentleerung
- Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe
- Alle Ventilsätze sind als Kugelventile ausgeführt
- Pumpwerk mit 2 Kugelventilen
- · Verschlussmechanismus mit Tropfenauffangschale
- Mit EAN-Code

INDUSTRIEÖLER-SCHMIERSET

- Spritzrohr mit Zerstäuberdüse (05 069) zur mikrofeinen Zerstäubung dünnflüssiger Öle und selbstschmierender nicht aggressiver Medien
- Spritzrohr mit Pinselaufsatz (05 070) zum Auftragen eines flächigen und gleichmäßigen Schmierfilms

BESONDERE MERKMALE

- · Schlagfest und robust
- Ergonomische Bauform
- Hohe Oberflächenqualität

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	200 ml	300 ml	500 ml	EWMP	DWMP	Spritzrohr 135 mm	Spritzrohr 165 mm
EINFACH WI	RKENDE MESSINGPUMPE								
03 802	Industrieöler-200 ml-ZDG	EWMP-Spritzrohr-135 mm	×			×		×	
03 803	Industrieöler-300 ml-ZDG	EWMP-Spritzrohr-165 mm		×		×			×
03 805	Industrieöler-500 ml-ZDG	EWMP-Spritzrohr-165 mm			×	×			×
DOPPELT WI	RKENDE MESSINGPUMPE								
03 902	Industrieöler-200 ml-ZDG	DWMP-Spritzrohr-135 mm	×				360°)	×	
03 903	Industrieöler-300 ml-ZDG	DWMP-Spritzrohr-165 mm		×			360°)		×
03 905	Industrieöler-500 ml-ZDG	DWMP-Spritzrohr-165 mm			×		360°)		×
03 903 950	Industrieöler-Schmierset	300 ml		×			(360°)		×

Abkürzungen

EWMP Einfach wirkende Messingpumpe

DWMP Doppelt wirkende Messingpumpe

Werkstattöler aus Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe Behälter: weiß, transparent
- Werkstoff Pumpwerk: Messing + Zink
- Hubvolumen Pumpwerk (ml/Hub): 1
- · Werkstoff Spritzrohr: Aluminium

SPEZIFIKATIONEN

- Durch kugelgelagerte und schwerkraftgeführte Ansauglanze nahezu vollständige Behälterentleerung
- Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe
- · Alle Ventilsätze sind als Kugelventile ausgeführt
- Pumpwerk mit 2 Kugelventilen
- Verschlussmechanismus mit Tropfenauffangschale
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Schlagfest und robust
- Ergonomische Bauform
- Hohe Oberflächenqualität

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	200 ml	300 ml	500 ml	EWMP	DWMP	Spritzrohr 135 mm	Spritzrohr 165 mm
EINFACH WI	RKENDE MESSINGPUMPE								
04 802	Werkstattöler-200 ml-PE	weiß-EWMP-Spritzrohr-135 mm	×			×		×	
04 803	Werkstattöler-300 ml-PE	weiß-EWMP-Spritzrohr-165 mm		×		×			×
04 805	Werkstattöler-500 ml-PE	weiß-EWMP-Spritzrohr-165 mm			×	×			×
DOPPELT W	IRKENDE MESSINGPUMPE								
04 902	Werkstattöler-200 ml-PE	weiß-DWMP-Spritzrohr-135 mm	×				360°	×	
04 903	Werkstattöler-300 ml-PE	weiß-DWMP-Spritzrohr-165 mm		×			360°		×
04 905	Werkstattöler-500 ml-PE	weiß-DWMP-Spritzrohr-165 mm			×		360°		×

Abkürzungen

EWMP Einfach wirkende Messingpumpe

DWMP Doppelt wirkende Messingpumpe

Heimwerkeröler aus Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt Behälter (ml): 150
- Werkstoff Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe Behälter: weiß, transparent
- Werkstoff Pumpwerk: Polyethylen
- Hubvolumen Pumpwerk (ml/Hub): 1
- Länge Spritzrohr (mm): 105
- Werkstoff Spritzrohr: Aluminium

SPEZIFIKATIONEN

- Spritzrohr, Alu, gebogen (01 070)
- Einfach wirkende Kunststoffpumpe (EWKP)
- Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe
- Alle Ventilsätze sind als Kugelventile ausgeführt
- Pumpwerk mit 2 Kugelventilen
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Ergonomische Bauform
- Hohe Oberflächenqualität

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
04 111	Heimwerkeröler-150 ml-PE	weiß-EWKP-Spritzrohr-105 mm

Abkürzungen

Standardöler aus Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe Behälter: weiß, transparent
- Werkstoff Pumpwerk: Polyethylen
- Hubvolumen Pumpwerk (ml/Hub): 1

SPEZIFIKATIONEN

- Einfach wirkende Kunststoffpumpe (EWKP)
- Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe
- Alle Ventilsätze sind als Kugelventile ausgeführt
- Pumpwerk mit 2 Kugelventilen
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Ergonomische Bauform
- Hohe Oberflächenqualität

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	350 ml	500 ml	Spritzrohr, Alu, gebogen (01 071) 135 mm	Flexrohr, transparent (01 130) 210 mm
05 118	Standardöler-350 ml-PE-weiß	EWKP-Spritzrohr-135 mm	×		×	
05 119	Standardöler-500 ml-PE-weiß	EWKP-Spritzrohr-135 mm		×	×	
05 138	Standardöler-350 ml-PE-weiß	EWKP-Flexrohr-210 mm	×			×
05 139	Standardöler-500 ml-PE-weiß	EWKP-Flexrohr-210 mm		×		×



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff Behälter: Stahl
- Hubvolumen Pumpwerk (ml/Hub): 1

SPEZIFIKATIONEN

- Pumpwerk ermöglicht dosierte Tropfenabgabe
- · Alle Ventilsätze sind als Kugelventile ausgeführt
- Pumpwerk mit 2 Kugelventilen
- Hohe Oberflächenqualität, Lackierung mittels eines umweltfreundlichen Wasserlacks
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

• Ergonomische Bauform

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	125 ml	175 ml	250 ml	350 ml	500 ml	750 ml	EWKP	EWMP	SR	FR
05 111	Standardöler-125 ml-St-rot	EWKP-Spritzrohr-105 mm	×						×		×	
05 112	Standardöler-175 ml-St-rot	EWKP-Spritzrohr-105 mm		×					×		×	
05 113	Standardöler-250 ml-St-rot	EWKP-Spritzrohr-135 mm			×				×		×	
05 114	Standardöler-350 ml-St-rot	EWKP-Spritzrohr-135 mm				×			×		×	
05 115	Standardöler-500 ml-St-rot	EWKP-Spritzrohr-135 mm					×		×		×	
05 121	Standardöler-125 ml-St-rot	EWKP-Flexrohr-150 mm	×						×			×
05 122	Standardöler-175 ml-St-rot	EWKP-Flexrohr-150 mm		×					×			×
05 133	Standardöler-250 ml-St-rot	EWKP-Flexrohr-210 mm			×				×			×
05 134	Standardöler-350 ml-St-rot	EWKP-Flexrohr-210 mm				×			×			×
05 135	Standardöler-500 ml-St-rot	EWKP-Flexrohr-210 mm					×		×			×
05 223	Standardöler-250 ml-St-blau	EWMP-Spritzrohr und Flexrohr			×					×	×	×
05 224	Standardöler-350 ml-St-blau	EWMP-Spritzrohr und Flexrohr				×				×	×	×
05 225	Standardöler-500 ml-St-blau	EWMP-Spritzrohr und Flexrohr					×			×	×	×
05 226	Standardöler-700 ml-St-blau	EWMP-Spritzrohr und Flexrohr						×		×	×	×

Abkürzungen

St Stah

EWKP Einfach wirkende Kunststoffpumpe **EWMP** Einfach wirkende Messingpumpe

SR Spritzrohr, Alu, gebogen, 105 mm (01 070)

Spritzrohr, Alu, gebogen, 135 mm (01 071)

FR Flexrohr, transparent, 150 mm (01 136)

Flexrohr, transparent, 210 mm (01 130)

Ersatzrohre und Zubehör für Öler mit Förderpumpe



TECHNISCHE DATEN

- Durchmesser (mm): 6
- Werkstoff: Aluminium

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	105 mm	135 mm	165 mm
01 070	Spritzrohr-Alu-gebogen-105 mm	×		
01 071	Spritzrohr-Alu-gebogen-135 mm		×	
00 220	Spritzrohr-Alu-gebogen-165 mm			×



TECHNISCHE DATEN

• Durchmesser (mm): 11

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung	150 mm	210 mm
01 136	Flexrohr-transparent-150 mm	×	
01 130	Flexrohr-transparent-210 mm		×



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: Messing + Aluminium
- Durchmesser (mm): 10
- Länge (mm): 118

SPEZIFIKATIONEN

• Zur mikrofeinen Zerstäubung dünnflüssiger Öle und selbstschmierender nicht aggressiver Medien

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	118 ml
05 069	Spritzrohr mit Zerstäuberdüse	×



TECHNISCHE DATEN

- Durchmesser (mm): 15
- Länge (mm): 135

SPEZIFIKATIONEN

• Zum Auftragen eines flächigen und gleichmäßigen Schmierfilms

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung	135 ml
05 070	Spritzrohr mit Pinselaufsatz	×

Öler aus Polyethylen mit Verschlusskappe



TECHNISCHE DATEN

• Farbe Behälter: weiß, transparent

SPEZIFIKATIONEN

• Kunststoffspritzrohr mit Verschlusskappe

BESONDERE MERKMALE

- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
- Standfest
- Hohe Oberflächenqualität

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	20 ml	50 ml	60 ml	100 ml	LDPE	HDPE	EAN
	06 061	Öler-20 ml-PE-transparent	×				×		
	06 062	Öler-50 ml-PE-transparent		×			×		
	06 068	Öler-60 ml-PE-transparent			×		×		×
	06 122	Öler-100 ml-PE-transparent				×		×	

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

HDPE Polyethylen hoher DichteLDPE Polyethylen niederer Dichte

PE Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Farbe Behälter: weiß, transparent
- Werkstoff Behälter: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)

SPEZIFIKATIONEN

- Kunststoffspritzrohr mit Verschlusskappe
- Mit Skala in ml
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
- Standfest
- Hohe Oberflächenqualität

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	125 ml	250 ml	500 ml
06 064	Öler-125 ml-PE-transparent	mit Verschlusskappe	×		
06 065	Öler-250 ml-PE-transparent	mit Verschlusskappe		×	
06 066	Öler-500 ml-PE-transparent	mit Verschlusskappe			×

Öler aus Polyethylen mit Messingspritzrohr



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt Behälter (ml): 50
- Werkstoff Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Länge Spritzrohr (mm): 48

SPEZIFIKATIONEN

- Mit EAN-Code
- Messingspritzrohr, mit Drehverschluss an der Spitze

BESONDERE MERKMALE

- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
- Standfest
- Hohe Oberflächenqualität

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
06 863	Werkzeugtaschenöler-50 ml-PE	transparent-Messingspritzrohr 48 mm

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

HDPE Polyethylen hoher Dichte

PE Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Farbe Behälter: weiß, transparent
- Werkstoff Spritzrohr: Messing
- Werkstoff Behälter: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Länge Spritzrohr (mm): von 36 bis 180, ausziehbar

SPEZIFIKATIONEN

- Messingspritzrohr, ausziehbar, mit Drehverschluss an der Spitze
- Mit Skala in ml
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
- Standfest
- Hohe Oberflächenqualität

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	125 ml	250 ml	500 ml
06 864	Öler-125 ml-PE-transparent	Messingspritzrohr 36-115 mm	×		
06 865	Öler-250 ml-PE-transparent	Messingspritzrohr 36-145 mm		×	
06 866	Öler-500 ml-PE-transparent	Messingspritzrohr 36-180 mm			×

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

LDPE Polyethylen niederer Dichte

PE Polyethylen

Zubehör für Öler aus Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Durchmesser (mm): 32
- Höhe (mm): 77,5
- Werkstoff: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe: metallic blau

SPEZIFIKATIONEN

• Passend für Öler transparent 125 ml, 250 ml und 500 ml

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
00 299	Kunststoffspritzrohr	mit Verschlusskappe

Spritzflaschen aus Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt Behälter (ml): 500
- Werkstoff Behälter: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe Behälter: weiß, transparent
- Länge Spritzrohr (mm): von 115 bis 260, ausziehbar
- Werkstoff Spritzrohr: Polyethylen

SPEZIFIKATIONEN

- Abgewinkeltes Polyethylenspritzrohr, ausziehbar, mit feiner Spenderdüse
- · Hohe Oberflächenqualität
- · Mit Skala in ml
- · Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- · Labor- und Dosierflasche
- Geeignet zum Befüllen von Autobatterien
- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
- Standfest

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
06 766	Spritzflasche-500 ml	PE-weiß-transparent-Spritzrohr

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

LDPE Polyethylen niederer Dichte

PE Polyethylen






Zerstäuber 2014.1

EINMAL DRÜCKEN, ZWEIMAL SPRÜHEN


Zerstäuberkopf mit Doppelhub und frei positionierbar





INDUSTRIEZERSTÄUBER 2014.1: FLEXIBLER SAUGSCHLAUCH

ermöglicht nahezu restloses Entleeren in einem Arbeitswinkel von 0 - 180°



Industriezerstäuber 2014.1



06 233

TECHNISCHE DATEN

- Sprühvolumen pro Doppelhub (ml): 1,4
- Sprühwinkel: 50°
- Reichweite bei 50° eingestelltem Sprühwinkel (mm): 600
- Reichweite bei Vollstrahl (mm): 4500
- Betriebstemperaturbereich (°C): +5 / +30

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Pumpwerk: Spezialkunststoff
- Dichtung: FKM
- · Saugschlauch: Spezialkunststoff
- · Druckfeder und Kugel: INOX
- Verstellmutter: HDPE

SPEZIFIKATIONEN

- · Zerstäuberkopf mit Doppelhub und frei positionierbar
- Flexibler Saugschlauch ermöglicht nahezu restlose Entleerung bei einem Arbeitswinkel von 0° - 180°

BESONDERE MERKMALE

- Empfohlen für die Verwendung mit dünnflüssigen Medien, wie Schmiermitteln, Desinfektionsmitteln, Bremsenreiniger und Reinigern aus den Bereichen Industrie und KFZ, soweit die Materialien des Zerstäubers gegen diese Medien beständig sind
- Das System nach Gebrauch mit Klarwasser gründlich spülen
- Standfest
- Liste der getesteten Medien siehe Beständigkeitstabelle unter www.pressol.com

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	500 ml	750 ml	1000 ml
	06 232	Industrieszerstäuber 2014.1-500 ml	PE-schwarz-SPK doppeltwirkend	×		
1	06 233	Industrieszerstäuber 2014.1-750 ml	PE-schwarz-SPK doppeltwirkend		×	
<u>(</u>	06 235	Industrieszerstäuber 2014.1-1000 ml	PE-schwarz-SPK doppeltwirkend			×
1	06 242	Industrieszerstäuber 2014.1-500 ml	PE-rot-SPK doppeltwirkend	×		
1	06 243	Industrieszerstäuber 2014.1-750 ml	PE-rot-SPK doppeltwirkend		×	
	06 245	Industrieszerstäuber 2014.1-1000 ml	PE-rot-SPK doppeltwirkend			×

Abkürzungen

DW doppelt wirkend **LDPE** Polyethylen niederer Dichte

FKM Viton® PE Polyethylen HDPE Polyethylen hoher Dichte SPK Sprühkopf

INOX Edelstahl

Haushaltszerstäuber 2014.1



TECHNISCHE DATEN

- Sprühvolumen pro Doppelhub (ml): 1,4
- Sprühwinkel: 50°
- Reichweite bei 50° eingestelltem Sprühwinkel (mm): 600
- Reichweite bei Vollstrahl (mm): 4500

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Pumpwerk: LDPE, POM, Me
- Dichtung: NBR
- Saugrohr: PE
- Druckfeder und Kugel: INOX
- Verstellmutter: HDPE

SPEZIFIKATIONEN

• Zerstäuberkopf mit Doppelhub und frei positionierbar

BESONDERE MERKMALE

- Empfohlen für die Verwendung mit verschiedensten Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmitteln, soweit die Materialien des Zerstäubers gegen diese Medien beständig sind
- Das System nach Gebrauch mit Klarwasser gründlich spülen
- Standfest
- Liste der getesteten Medien siehe Beständigkeitstabelle unter www.pressol.com

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	500 ml	750 ml
R	06 212	Haushaltszerstäuber 2014.1-500 ml	PE-weiß-transparent-SPK DW	×	
A	06 213	Haushaltszerstäuber 2014.1-750 ml	PE-weiß-transparent-SPK DW		×
	06 112	Haushaltszerstäuber 2014.1-500 ml	PE-blau-SPK doppeltwirkend	×	
	06 113	Haushaltszerstäuber 2014.1-750 ml	PE-blau-SPK doppeltwirkend		×

Abkürzungen

DW	doppelt wirkend	NBR	Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan® - Buna-N®)
HDPE	Polyethylen hoher Dichte	PE	Polyethylen
INOX	Edelstahl	POM	Acetalhomopolymer
LDPE	Polyethylen niederer Dichte	PP	Polypropylen
Me	Messing	SPK	Sprühkopf

Gartenzerstäuber 2014.1



TECHNISCHE DATEN

- Farbe Behälter: gelb
- Farbe Sprühkopf: schwarz
- Sprühvolumen pro Doppelhub (ml): 1,4
- Sprühwinkel: 50°
- Reichweite bei 50° eingestelltem Sprühwinkel (mm): 600
- Reichweite bei Vollstrahl (mm): 4500

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Pumpwerk: LDPE, POM, Me
- Dichtung: FKM
- Saugrohr: PE
- Druckfeder und Kugel: INOX
- Verstellmutter: HDPE

SPEZIFIKATIONEN

· Zerstäuberkopf mit Doppelhub und frei positionierbar

BESONDERE MERKMALE

- Empfohlen für die Verwendung mit flüssigen Düngemitteln,
 Pestiziden und Herbiziden, soweit die Materialien des Zerstäubers gegen diese Medien beständig sind
- Das System nach Gebrauch mit Klarwasser gründlich spülen
- Standfest
- Liste der getesteten Medien siehe Beständigkeitstabelle unter www.pressol.com

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	500 ml	750 ml	1000 ml
06 222	Gartenzerstäuber 2014.1-500 ml	PE-gelb-SPK doppeltwirkend	×		
06 223	Gartenzerstäuber 2014.1-750 ml	PE-gelb-SPK doppeltwirkend		×	
06 225	Gartenzerstäuber 2014.1-1000 ml	PE-gelb-SPK doppeltwirkend			×

Abkürzungen

DW	doppelt wirkend	Me	Messing
FKM	Viton®	PE	Polyethylen
HDPE	Polyethylen hoher Dichte	POM	Acetalhomopolymer
INOX	Edelstahl	PP	Polypropylen
LDPE	Polyethylen niederer Dichte	SPK	Sprühkopf





Für acetonhaltige Lösungsmittel, Bremsenreiniger, Ketone, Isopropanol, Alkohol, Aceton, Testbenzin, aliphatische Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten – für KFZ, Industrie, Haushalt und Sanitär, Garten und Landwirtschaft

Sowohl in Spezialfällen als auch im Alltag einsetzbar.



Farbsystem für jeweiligen Anwendungsbereich





ZUBEHÖR



SPRAYFI*xx* solvent

Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter Einsetzbare Medien: Lösungsmittel (acetonfrei), Bremsenreiniger (acetonfrei), Rostschutz, Imprägnierung, Schalöl / Trennmittel, Tapetenlöser, Wasser

06 911 001 - 1 l 06 911 015 - 1,5 l



Düsensatz SPRAYFIxx solvent

Regulier- und Schwenkdüse Messing Flachstrahldüse 110°PA

80 687





SPRAYFIxx solvent PLUS

Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter Geeignet für Ketone wie z.B. Aceton und die meisten Kohlenwasserstoffe sowie sämtliche dünnflüssigen Öle, Kaltreiniger, Verdünnung, Silikonentferner und auch Alkohole wie z.B. Isopropanol

06 911 101 - 1 l 06 911 115 - 1,5 l



Düsensatz SPRAYFIxx solvent PLUS

Regulier- und Schwenkdüse Messing

80 680 001



Reparatursatz SPRAYFIxx PLUS

Dichtungsstößel, O-Ring, Rückschlagventil

80 692 001



SPRAYFIxx classic

Flachstrahldüse 110° Einsetzbare Medien: Dünnflüssige Mineralöle, Rostschutz, Korrosionsschutz, Imprägnierung, Kontaktspray, Schalöl / Trennmittel, Wasser

06 912 001 - 1 l 06 912 015 - 1,5 l



Düsensatz SPRAYFIxx classic

Regulier- und Schwenkdüse Messing Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter PA

80 688



SPRAYFIxx acid

Flachstrahldüse 110° Einsetzbare Medien: Verdünnte Säuren und Reiniger (PH Wert 1-7), Wasser

06 913 001 - 1 l 06 913 015 - 1,5 l



Düsensatz SPRAYFlxx acid

Regulier- und Schwenkdüse VA Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter ABS

80 689



SPRAYFIxx alkali

Flachstrahldüse 110°

Einsetzbare Medien: Verdünnte Laugen und Reiniger (PH Wert 7-14), Desinfektion, Wasser

06 914 001 - 1 l 06 914 015 - 1,5 l



Düsensatz SPRAYFIxx alkali

Regulier- und Schwenkdüse VA Schwenkbare Schaumdüse VA

Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter ABS

80 690



SPRAYFI*xx* garden

Regulierdüse Kunststoffverstellmutter Einsetzbare Medien: Herbizide, Biologische Mittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Wasser

06 915 001 - 1 l 06 915 015 - 1,5 l



Düsensatz SPRAYFIxx garden



SPRAYFIXX g

Regulier- und Schwenkdüse VA Flachstrahldüse 110°ABS

80 691



Reparatursatz SPRAYFlxx

für classic, solvent, acid, alkali + garden Dichtungsstößel, O-Ring, Rückschlagventil

80 692

SPRAYFIXX



TECHNISCHE DATEN

- Max. Behältervolumen (ml): 1000 / 1500
- Max. Füllmenge (ml): 800 / 1200
- Farbe Behälter: weiß, transparent
- Temperaturbereich (°C): +5 bis +30
- Max. Betriebsdruck (bar): 2,5

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Behälter: HDPE
- Dichtungen: Viton® (FKM)
- Federn: INOX

SPEZIFIKATIONEN

- Behälter aus HDPE mit Skala in ml
- Dichtungen Viton® FKM
- Manueller Druckaufbau mit kombiniertem Überdruck- und Entlüftungsventil
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Durch verschiedene Düsen anwendungsspezifisch einsetzbar
- Farbcodierung am Behälter und Pumpknopf
- UV-stabil

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	11	1,5 l	Pumpenkopf	Ventilstange	Düse	Mediencode
06 911 001	SPRAYFlxx-solvent-1 l	×		PA	Messing	Regulierdüse	
06 911 015	SPRAYFlxx-solvent-1,5 l		×	PA	Messing	Regulierdüse	
06 911 101	SPRAYFIxx-solvent PLUS-1 I	×		PA	Messing / Edelstahl	Flachstrahldüse	
06 911 115	SPRAYFlxx-solvent PLUS-1,5 I		×	PA	Messing / Edelstahl	Flachstrahldüse	
06 912 001	SPRAYFlxx-classic-1 l	×		PA	Messing	Flachstrahldüse	
06 912 015	SPRAYFlxx-classic-1,5 l		×	PA	Messing	Flachstrahldüse	
06 913 001	SPRAYFIxx-acid basic-1 l	×		Spezialkunststoff	Edelstahl	Flachstrahldüse	
06 913 015	SPRAYFIxx-acid basic-1,5 l		×	Spezialkunststoff	Edelstahl	Flachstrahldüse	
06 914 001	SPRAYFIxx-alkali-1 l	×		Spezialkunststoff	Edelstahl	Flachstrahldüse	
06 914 015	SPRAYFIxx-alkali-1,5 l		×	Spezialkunststoff	Edelstahl	Flachstrahldüse	
06 915 001	SPRAYFlxx-garden-1 l	×		Spezialkunststoff	Edelstahl	Regulierdüse	
06 915 015	SPRAYFlxx-garden-1,5 l		×	Spezialkunststoff	Edelstahl	Regulierdüse	

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

FKM Viton®

HDPE Polyethylen hoher Dichte

INOX EdelstahlPA Polyamid

Lösungsmittel
dünnflüssige Mineralöle
verdünnte Säuren (ph-Wert 1-7)
verdünnte Laugen (ph-Wert 7-14)
Pflanzenschutzmittel

Zubehör und Ersatzteile für SPRAYFlxx



SPEZIFIKATIONEN

• Dichtungen Viton® FKM

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Spezifikation
	80 687	Düsensatz SPRAYFlxx solvent	Regulier- und Schwenkdüse Messing (80 680) Kugelgelenk mit Überwurfmutter Flachstrahldüse Winkel 110° PA (80 682) mit Überwurfmutter
	80 680 001	Düsensatz SPRAYFIxx solvent PLUS	Regulier- und Schwenkdüse Messing
	80 688	Düsensatz SPRAYFlxx classic	Regulier- und Schwenkdüse Messing (80 680) Kugelgelenk mit Überwurfmutter Verlängerungsrohr mit Überwurfmutter
	80 689	Düsensatz SPRAYFIxx acid basic	Regulier- und Schwenkdüse Edelstahl (80 681) Kugelgelenk mit Überwurfmutter Verlängerungsrohr mit Überwurfmutter
	80 690	Düsensatz SPRAYFlxx alkali	Regulier- und Schwenkdüse Edelstahl (80 681) Verlängerungsrohr mit Überwurfmutter Schaumdüse
0	80 691	Düsensatz SPRAYFlxx garden	Regulier- und Schwenkdüse Edelstahl (80 681) Kugelgelenk mit Überwurfmutter Flachstrahldüse Winkel 110° PA (80 682) mit Überwurfmutter
<u> </u>	80 692	Reparatursatz SPRAYFIxx	Dichtungsstößel (82 808) O-Ring (83 010) Rückschlagventil (83 444)
00	80 692 001	Reparatursatz SPRAYFIxx solvent PLUS	2 Stk. O-Ringen 5 x 2 mm 1 Stk. O-Ring 55 x 3 mm 1 Stk. Flachdichtung

Industriezerstäuber



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt Behälter (ml): 750
- Werkstoff Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)

SPEZIFIKATIONEN

 Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Kunststoffdüse (00 258) / Messingdüse (06 100)

BESONDERE MERKMALE

- Geeignet für verschiedene Chemikalien, z. B. Wasch-, Lösungs- und Reinigungsmittel
- Nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Säuren, z. B. Ameisen- und Essigsäure
- Standfeste konische Flaschenform
- Mit EAN-Code / Anhänger mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Kunststoffdüse	Messingdüse
	06 267	Industrieszerstäuber-750 ml	PE-orange-Kunststoffdüse	×	
**	06 267 820	Industrieszerstäuber-750 ml	PE-weiß-transparent-KSD	×	
	06 267 956	Industrieszerstäuber-750 ml	PE-orange-Messingdüse		×

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

HDPE Polyethylen hoher Dichte

KSD Kunststoffdüse PE Polyethylen

Haushaltszerstäuber



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt Behälter (ml): 750
- Werkstoff Behälter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)

SPEZIFIKATIONEN

- Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Kunststoffdüse (00 258)
- Mit EAN-Code / Anhänger mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

• Standfeste konische Flaschenform

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Medien
	06 266	06 266 Haushaltszerstäuber-750 ml PE-orange-Kunststoffdüse		Für wasserlösliche, nicht aggressive Medien
7	06 266 820	Haushaltszerstäuber-750 ml	PE-weiß-transparent-KSD	Für den Haushalt, Wasser und destilliertes Wasser

Zubehör und Ersatzteile für Haushalts- und Industriezerstäuber



BESONDERE MERKMALE

• Zum Zerstäuben von dünnflüssigen Medien

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	06 267	06 267 820	06 267 956	KSD	MSD
00 258	Zerstäuberkopf	mit Kunststoffdüse	×	×		×	
06 100	Zerstäuberkopf	mit Messingdüse			×		×

Abkürzungen

KSD KunststoffdüseMSD Messingdüse

Industriezerstäuber mit manuellem Druckaufbau



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt Behälter (I): 1
- Werkstoff Behälter: Polyethylen
- Farbe Behälter: weiß, transparent

SPEZIFIKATIONEN

- Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Messingdüse
- Manueller Druckaufbau
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- · Geeignet für Wasser
- Nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Säuren, z. B. Ameisen- und Essigsäure, sowie Chemikalien
- · Standfeste konische Flaschenform

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Artikel-Nr. Bezeichnung 1		Bezeichnung 2
06 178	Industriezerstäuber-1 l	PE-weiß-transparent-Messingdüse

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

POMPAxx Industriezerstäuber



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff Behälter: Polyethylen
- Farbe Behälter: weiß, transparent
- Temperaturbereich (°C): +5 / +30
- Betriebsdruck max. (bar): 3

SPEZIFIKATIONEN

- · Zerstäuberkopf mit verstellbarer und schließbarer Kunststoffdüse
- Dichtungen aus Viton®
- Manueller Druckaufbau
- · Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Empfohlen für die Einsatzbereiche Reinigung und Desinfektion, Maschinen- und Fahrzeugreinigung und zum Versprühen von Schalöl, soweit die eingesetzten Dichtungen gegen diese Medien beständig sind
- Nicht geeignet für Aceton, Glykol, Ammoniak, Bremsenreiniger und Säuren, z. B. Ameisen- und Essigsäure
- Standfeste konische Flaschenform
- UV-stabil

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	21	7 I	10 l	Spritzrohr	Sprühlanze
The state of the s	06 902	POMPAxx-Industriezerstäuber	2 I-PE-Spritzrohr	×			×	
	06 905	POMPAxx-Industriezerstäuber	7 I-PE-Sprühlanze		×			×
	06 910	POMPAxx-Industriezerstäuber	10 l-PE-Sprühlanze			×		×

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

Zubehör und Ersatzteile für POMPAxx Industriezerstäuber



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	06 902	06 905	06 910
	06 931	Dichtungssatz	×		
	06 932	Düsenrohr	×		
	06 934	Dichtungssatz		×	×
E A COLOR	06 935	Schultertragegurt		×	×
Î	06 936	Pumpe		×	X
	06 937	Düse 60°-Flachstrahl		×	×
^	06 938	Dreifachdüse		×	×
15	06 939	Sprühlanze		×	×
	06 960	Überdruckventil		×	×
	06 961	Schlauch		×	×

Sprühgeräte, pneumatisch betrieben



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt Behälter (I): 24
- Druckluftanschluss: für Kupplung Rectus, Typ 26
- Nennweite (mm): 7,2
- Befüllung: G 1" i, mit Aufsatztrichter
- Förderung: über Druckluftpolster, max. 7 bar
- Abgabe: Handventil
- Lackierung: fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040
- Medien: flüssige Reinigungsmittel

SPEZIFIKATIONEN

- Manometer
- Spiralschlauch
- Sprühlanze mit Zerstäuberkopf
- Tropfbecher
- 2 feste Räder
- · Lackierung ölresistent

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
19 768	Sprühgerät-fahrbar	24 l-pneumatische Förderung





Trichter aus Stahlblech



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: verzinktes Stahlblech und HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Ø Auslauf a (mm): 22

SPEZIFIKATIONEN

- Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz
- · Ergonomischer und sicherer Handgriff
- · Auswechselbares Feinsieb aus Messing
- · Luftnuten zum Entlüften
- · Hohe Durchlaufmenge
- Sicherheitsauslauf aus Polyethylen
- · Oberfläche konserviert
- · Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt
- · Öl- und dieselbeständig

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	1,3 l	3,2 l
02 342	Trichter-Stahlblech verzinkt	Ø 160 mm-1,3 l-Sieb	×	
02 344	Trichter-Stahlblech verzinkt	Ø 200 mm-3,2 l-Sieb		×



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoffe Trichter: verzinktes Stahlblech und HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Werkstoff Flexrohr: Metall
- Werkstoff Flexrohrauslauf: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Durchmesser Trichterauslauf a (mm): 22
- Ø Auslauf a (mm): 18
- Länge Auslaufrohr (mm): 300

SPEZIFIKATIONEN

- · Flexibles Auslaufohr, aufschraubbar
- · Auswechselbares Feinsieb aus Messing
- · Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz
- · Oberfläche konserviert
- Polybeutel, mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt
- · Öl- und dieselbeständig

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	1,3 l	3,2
02 645	Kombitrichter-Stahlblech verzinkt	FLMA-Ø 160 mm-1,3 l-Sieb	×	
02 344 950	Kombitrichter-Stahlblech verzinkt	FLMA-Ø 200 mm-3,2 l-Sieb		×

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

FLMA flexibler Metallauslauf
HDPE Polyethylen hoher Dichte

Trichter aus Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe: orange

SPEZIFIKATIONEN

- Gerader Auslauf mit Entlüftungsrippen
- Mit Grifflasche und integrierter Aufhängeöse
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
- Lebensmittelecht

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	0,05 l	0,09 I	0,25 l	0,27 l	0,7 I	AL Ø 8,5 mm	ALØ9 mm	AL Ø 10 mm	AL Ø 15 mm
02 361	Trichter	PE-Ø 50 mm-0,05 l	×					×			
02 362	Trichter	PE-Ø 75 mm-0,09 l		×					×		
02 363	Trichter	PE-Ø 100 mm-0,25 l			×					×	
02 364	Trichter	PE-Ø 100 mm-0,27 l				×					×
02 365	Trichter	PE-Ø 150 mm-0,7 l					×				×

Abkürzungen

AL Ø Durchmesser Auslauf (außen)

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

HDPE Polyethylen hoher Dichte



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe: orange

SPEZIFIKATIONEN

- Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz
- Gerader Auslauf mit Entlüftungsrippen
- Mit Grifflasche und integrierter Aufhängeöse
- · Hohe Durchlaufmenge
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

• Öl-, säure- und kraftstoffbeständig

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	2,9	3,2 l	AL Ø 24,5 mm	AL Ø 27 mm	FS-Me	Lebensmittelecht
02 366	Trichter	PE-Ø 200 mm-2,9 l	×		×			×
02 366 017	Trichter	PE-Ø 200 mm-2,9 l-Sieb	×		×		×	
02 367	Trichter	PE-Ø 250 mm-3,2 l		×		×		×
02 367 020	Trichter	PE-Ø 250 mm-3,2 l-Sieb		×		×	×	

Abkürzungen

AL Ø Durchmesser Auslauf (außen)

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode) **FS-Me** Auswechselbares Feinsieb aus Messing

HDPE Polyethylen hoher Dichte

Trichter aus Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (l): 1,2
- Werkstoff: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe: orange
- Ø Auslauf a (mm): 21,5

SPEZIFIKATIONEN

- Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz
- Ergonomischer und sicherer Handgriff
- · Auswechselbares Feinsieb aus Messing
- · Luftnuten zum Entlüften
- · Hohe Durchlaufmenge
- · Sicherheitsauslauf aus Polyethylen
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt
- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 5

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
02 372	Trichter	PE-Ø 160 mm-1,2 l-Sieb

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

HDPE Polyethylen hoher Dichte

Trichtersätze aus Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe: orange

SPEZIFIKATIONEN

- Grifflasche für den bequemen Gebrauch
- Mit EAN-Code
- Trichter, Ø 160 mm, mit herausnehmbarem Messingsieb

BESONDERE MERKMALE

- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
- · Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	50 mm	75 mm	100 mm	120 mm	150 mm	160 mm	Lebensmittelecht
02 360	Trichtersatz-PE	Ø 50-75-100-120 mm	×	×	×	×			×
02 360 954	Trichtersatz-PE	Ø 50-75-100-120-150 mm	×	×	×	×	×		×
02 372 043	Trichtersatz-PE	Ø 50-75-100-120-150-160 mm-Sieb	×	×	×	×	×	×	

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

HDPE Polyethylen hoher Dichte

Trichter aus Polyethylen mit Flexauslauf



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (l): 1,2
- Werkstoff Trichter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Werkstoff Auslauf: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe: orange
- Durchmesser Trichterauslauf a (mm): 45
- Durchmesser Auslauf, zweistufig, a (mm): 13 oder 19
- Länge Flexauslauf (mm): 330

SPEZIFIKATIONEN

- Mit zweistufigem Flexauslauf, abtrennbar
- · Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz
- · Mit sicherem Handgriff
- · Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt
- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
- Passend für Treibstofföffnungen bei PKWs mit Katalysator und anderen Einfüllöffnungen mit geringem Durchmesser

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Auswechselbares Feinsieb aus Messing	Lebensmittelecht
02 662	Trichter	PE-FLA-Ø 160 mm-1,2 l		×
02 674	Katalysator-Trichter	PE-FLA-Ø 160 mm-1,2 l-Sieb	×	

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

FLA flexibler Auslauf

HDPE Polyethylen hoher Dichte

LDPE Polyethylen niederer Dichte



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (l): 1,2
- Werkstoff Trichter und Flexrohrauslauf: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Werkstoff Flexrohr: Metall
- Farbe Trichter und Flexrohrauslauf: orange
- Durchmesser Trichterauslauf a (mm): 21,5
- Ø Auslauf a (mm): 18
- Länge Auslaufrohr (mm): 300

SPEZIFIKATIONEN

- · Auswechselbares Feinsieb aus Messing
- · Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz
- Polybeutel, bedruckt, mit EAN-Code
- Flexibles Auslaufohr, aufschraubbar

BESONDERE MERKMALE

- Für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt
- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
02 675	Kombitrichter	PE-FLMA-Ø 160 mm-1,2 l-Sieb

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

FLMA flexibler Metallauslauf HDPE Polyethylen hoher Dichte

Trichter aus Polyethylen mit Flexauslauf



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (I): 0,7
- Werkstoff Trichter: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe Trichter: orange
- Werkstoff Flexschlauch: PVC
- Farbe Flexschlauch: schwarz
- Außendurchmesser Schlauch (mm): 17
- Länge Flexschlauch (mm): 330

SPEZIFIKATIONEN

- · Mit flexiblem Auslauf, abtrennbar
- Mit Grifflasche und integrierter Aufhängeöse
- · Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt
- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
02 665	Trichter	PE-FLA-Ø 150 mm-0,7 l

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

HDPE Polyethylen hoher Dichte

PE Polyethylen
PVC Polyvinylchlorid
FLA flexibler Auslauf

Kombitrichter aus Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (l): 1,2
- Werkstoff: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe: orange

SPEZIFIKATIONEN

- Auswechselbares Feinsieb aus Messing
- · Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

• Öl-, säure- und kraftstoffbeständig

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
	02 562	Kombitrichter	PE-WAL-Ø 160 mm-1,2 l-Sieb
	02 563	Kombitrichter	PE-WAL-GRS-Ø 160 mm-1,2 l-Sieb

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

GRS gerader Sicherheitsauslauf HDPE Polyethylen hoher Dichte

PE Polyethylen
WAL Winkelauslauf

Trichter aus Polypropylen



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (I): 10
- Werkstoff: Polypropylen
- Farbe: weiß, transparent
- Ø Auslauf a (mm): 31

SPEZIFIKATIONEN

- Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz
- · Gerader Auslauf
- · Hohe Durchlaufmenge

BESONDERE MERKMALE

- Lebensmittelecht
- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
02 369	Trichter-transparent	PP-Ø 350 mm-10 l

Trichter zur Altöl- oder Chemikalien-Entsorgung aus Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (l): 3,2
- Werkstoff Trichter und Deckel: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe Trichter: rot
- Farbe Deckel: schwarz
- Werkstoff Anschluss: Zinkdruckguss

SPEZIFIKATIONEN

- Absperrbarer Deckel
- Hohe Durchlaufmenge

BESONDERE MERKMALE

- · Zur Altöl- oder Chemikalienentsorgung
- Passend für handelsübliche 60-l- oder 200-l-Fässer (02 568)
- Für Kunststoffgebinde (02 569)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	G 2" a, Fassverschraubung	Ø 60 mm, Rundgewinde innen
02 568	Trichter mit Deckel	PE-Ø 250 mm-3,2 l-G 2" a	×	
02 569	Trichter mit Deckel	PE-Ø 250 mm-3,2 l-Innengewinde		×

Abkürzungen

HDPE Polyethylen hoher Dichte

Traktor-Trichter aus Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (I): 4
- Werkstoff: Polyethylen
- Farbe: grau
- Ø Auslauf a (mm): 30

SPEZIFIKATIONEN

- Rechteckiger Trichter
- Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz
- · Auswechselbares Feinsieb aus Messing
- · Gerader Auslauf
- · Hohe Durchlaufmenge
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

• Öl-, säure- und kraftstoffbeständig

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
02 370	Traktor-Trichter-PE	280 x 190 mm-4 l-Sieb-grau

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

Öldosen-Trichter aus Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (l): 1
- Werkstoff: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe: orange
- Einfülldurchmesser (mm): 120
- Ø Auslauf a (mm): 27

SPEZIFIKATIONEN

- Füllstutzen passt in den Einfüllstutzen eines Motors
- Grifflasche mit Spitze zum Öffnen der Dichtfolie von Öldosen
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- · Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
- Lebensmittelecht

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 6

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
02 671	Öldosen-Trichter	PE-Ø 120 mm-1 l

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

HDPE Polyethylen hoher Dichte

Zubehör und Ersatzteile für Trichter



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe: orange
- Außendurchmesser (mm): 39
- Durchmesser Auslauf, zweistufig, a (mm): 12 oder 19
- Länge Auslaufrohr (mm): 320

SPEZIFIKATIONEN

- · Zweistufig
- Für (02 372), (02 662), (02 674)

BESONDERE MERKMALE

- Für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt
- · Öl-, säure- und kraftstoffbeständig

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
00 241	Flexibles Auslaufrohr-PE	für Trichter aus PE



TECHNISCHE DATEN

- · Werkstoff Flexrohr: Metall
- Durchmesser (mm): 40
- Werkstoff Auslauf: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Ø Auslauf a (mm): 18
- Länge Auslaufrohr (mm): 300

SPEZIFIKATIONEN

- Für Trichter aus Metall (02 342), (02 344), (02 344 950), (02 645)
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Für den besonderen Einsatz in Industrie und Werkstatt
- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung
02 640	Flexibles Auslaufrohr-Metall



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoffe: Messing und LDPE (Polyethylen niedriger Dichte)
- Maschenweite (mm): 0,5

SPEZIFIKATIONEN

- 02 371: Für Traktor-Trichter aus PE, grau (02 370)
- 01 172: Für Trichter aus Metall und PE (02 342), (02 344), (02 352), (02 354), (02 366), (02 367), (02 372), (02 562), (02 645), (02 662), (02 674), (02 675) und Varianten dieser Artikel

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Für Trichter	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Ø 58 mm	Ø 65,7 mm
T	01 172	Messing-Feinsieb	für Trichter aus Metall und PE	×	
7	02 371	Messing-Feinsieb	für Traktor-Trichter (02 370)		×

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

HDPE Polyethylen hoher Dichte

LDPE Polyethylen niederer Dichte



MESSBECHER, MESSEIMER UND VORRATSKANNEN



MESSBECHER, MESSEIMER UND VORRATSKANNEN

Messbecher aus Polypropylen



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: Polypropylen
- Farbe Behälter: transparent
- Temperaturbereich (°C): -10 / max. +120

SPEZIFIKATIONEN

- Skala eingefärbt und erhaben
- Ergonomischer Handgriff
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Öl- und säurebeständig
- Lebensmittelecht
- Bruchsicher und standfest
- Stapelbar
- Sicheres Ausgießen

07 063

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	0,25 l	0,5 l	11	21	3 I	5 l	VE: 6	VE: 12
07 060	Messbecher-PP-0,25 I	transparent	×							×
07 061	Messbecher-PP-0,5 I	transparent-Skala ml/%	transparent-Skala ml/%							×
07 062	Messbecher-PP-1 I	transparent			×				×	
07 063	Messbecher-PP-2 I	transparent				×			×	
07 064	Messbecher-PP-3 I	transparent		×		×				
07 065	Messbecher-PP-5 I	transparent						×	×	

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

PP PolypropylenVE Verpackungseinheit



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (l): 0,5, 1, 2
- Werkstoff: Polypropylen
- Farbe Behälter: transparent
- Temperaturbereich (°C): -10 / max. +120

SPEZIFIKATIONEN

- Messbecher, 0,5 I (07 061)
- Messbecher, 1 I (07 062)
- Messbecher, 2 I (07 063)
- Skala eingefärbt und erhaben
- Ergonomischer Handgriff
- Komplett im Polybeutel verpackt
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Öl- und säurebeständig
- Lebensmittelecht
- Bruchsicher und standfest
- Stapelbar
- Sicheres Ausgießen

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr. Bezeichnung 1		Bezeichnung 2
07 071	Messbechersatz-PP	dreiteilig-0,5 l-1 l-2 l

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

PP Polypropylen

MESSBECHER, MESSEIMER UND VORRATSKANNEN

Messbecher aus Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff Messbecher: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Werkstoff flexibler Auslauf: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Länge flexibler Auslauf (mm): 160
- Farbe Messbecher und flexibler Auslauf: weiß, transparent
- Werkstoff Schutzdeckel: Polypropylen
- Werkstoff Schutzkappe: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe Schutzdeckel und Schutzkappe: eisengrau, RAL 7011
- Temperaturbereich (°C): -10 / +110

SPEZIFIKATIONEN

- · Auslauf in Trichterform ausgeführt
- Deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung
- · Mit EAN-Code
- · Lebensmittelecht

BESONDERE MERKMALE

- · Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
- Ergonomisches Design
- Bruchsicher und standfest

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	0,5	1 I	21	3 I	5 I	0	
07 500	Messbecher-PE	0,5 I-weiß-transparent	×						
07 501	Messbecher-PE	1 I-weiß-transparent		×					
07 502	Messbecher-PE	2 I-weiß-transparent			×				
07 503	Messbecher-PE	3 I-weiß-transparent				×			
07 505	Messbecher-PE	5 l-weiß-transparent					×		
07 520	Messbecher mit Deckel-PE	0,5 l-weiß-transparent	×					×	
07 521	Messbecher mit Deckel-PE	1 I-weiß-transparent		×				×	
07 522	Messbecher mit Deckel-PE	2 l-weiß-transparent			×			×	
07 523	Messbecher mit Deckel-PE	3 I-weiß-transparent				×		×	
07 525	Messbecher mit Deckel-PE	5 l-weiß-transparent					×	×	
07 600	Messbecher mit FLA-PE	0,5 l-weiß-transparent	×						×
07 601	Messbecher mit FLA-PE	1 I-weiß-transparent		×					×
07 602	Messbecher mit FLA-PE	2 l-weiß-transparent			×				×
07 603	Messbecher mit FLA-PE	3 I-weiß-transparent				×			×
07 605	Messbecher mit FLA-PE	5 l-weiß-transparent					×		×
07 620	Messbecher mit Deckel-FLA-PE	0,5 l-weiß-transparent	×					×	×
07 621	Messbecher mit Deckel-FLA-PE	1 I-weiß-transparent		×				×	×
07 622	Messbecher mit Deckel-FLA-PE	2 I-weiß-transparent			×			×	×
07 623	Messbecher mit Deckel-FLA-PE	3 I-weiß-transparent				×		×	×
07 625	Messbecher mit Deckel-FLA-PE	5 l-weiß-transparent					×	×	×

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

FLA flexibler Auslauf

HDPE Polyethylen hoher Dichte

LDPE Polyethylen niederer Dichte

Zubehör und Ersatzteile für Messbecher aus Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff Schutzdeckel: Polypropylen
- Werkstoff Schutzkappe: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe Schutzdeckel und Schutzkappe: eisengrau, RAL 7011

SPEZIFIKATIONEN

- Schutzdeckel
- · Schutzkappe für Auslauf
- Komplett im Polybeutel verpackt
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

• Öl-, säure- und kraftstoffbeständig

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2		11	2	31	5 I
82 248	Deckel-PP + Kappe-PE	für 0,5-l-Messbecher-PE					
82 249	Deckel-PP + Kappe-PE	für 1-l-Messbecher-PE		×			
82 250	Deckel-PP + Kappe-PE für 2-l-Messbecher-PE				×		
82 251	Deckel-PP + Kappe-PE für 3-l-Messbecher-PE					×	
82 252	Deckel-PP + Kappe-PE für 5-l-Messbecher-PE						×
00 328 950	Flexibles Auslaufrohr-PE-160 mm	transparent-für 0,5-1-2-l-Messbecher	×	×	×		
00 238 820	Flexibles Auslaufrohr-PE-330 mm	transparent-für 3- und 5-l-Messbecher				×	×

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

HDPE Polyethylen hoher Dichte

PE Polyethylen
PP Polypropylen

MESSBECHER, MESSEIMER UND VORRATSKANNEN

Messbecher aus Weißblech



TECHNISCHE DATEN

• Werkstoff Behälter: Weißblech

SPEZIFIKATIONEN

- Sicherheitsauslauf oder flexibler Metallauslauf
- Ergonomischer Handgriff
- · Oberfläche konserviert
- Standfest
- Mit EAN-Code



PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	0,5 l	11	2	FLMA
07 341	Messbecher-Weißblech	0,5	×			
07 342	Messbecher-Weißblech	11		×		
07 343	Messbecher-Weißblech	21			×	
07 642	Messbecher-Weißblech	1 I-FLMA		×		×
07 643	Messbecher-Weißblech	2 I-FLMA			×	×

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

FLMA flexibler Metallauslauf





MESSBECHER, MESSEIMER UND VORRATSKANNEN

Messeimer aus verzinktem Stahlblech



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff Behälter: verzinktes Stahlblech
- Werkstoff Auslauf: Metall
- Länge Auslauf (mm): 100
- Messskala: innenliegend

SPEZIFIKATIONEN

- Metall-Trichterauslauf
- Handgriff
- Schwenkbarer Tragbügel

BESONDERE MERKMALE

- Für den Einsatz in Handwerk, Industrie und Kfz-Handwerk
- Schwere Ausführung, robust
- Unempfindlich gegen Rost

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	5 l	10 l	20 I
08 062	Messeimer-Stahlblech-verzinkt	51	×		
08 063	Messeimer-Stahlblech-verzinkt	10		×	
08 069	Messeimer-Stahlblech-verzinkt	201			×

Vorratskannen aus Weißblech



TECHNISCHE DATEN

Werkstoff: Weißblech

SPEZIFIKATIONEN

- Doppelt gebördelter Boden, geschweißte Naht und standfeste Form
- Scharnierdeckel, abgewinkeltes Ausgießrohr, verschließbar, Verschluss gegen Verlust gesichert
- Stabiler Tragbügel und Handgriff
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

• Für den Einsatz in Industrie und Werkstatt

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	3	5 l	10 l	VE: 2	VE: 5
08 041	Vorratskanne-3 l-Weißblech	×				×
08 042	Vorratskanne-5 l-Weißblech		×			×
08 043	Vorratskanne-10 l-Weißblech			×	×	

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

VE Verpackungseinheit

MESSBECHER, MESSEIMER UND VORRATSKANNEN

Vorratskannen aus verzinktem Stahlblech



TECHNISCHE DATEN

Werkstoff: verzinktes Stahlblech

SPEZIFIKATIONEN

- Doppelt gebördelter Boden, geschweißte Naht und standfeste Form
- Scharnierdeckel, abgewinkeltes Ausgießrohr, verschließbar, Verschluss gegen Verlust gesichert
- · Stabiler Tragbügel und Handgriff
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Für den Einsatz in Industrie und Werkstatt
- · Schwere Ausführung, robust

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	51	10 l	15 l	VE: 1	VE: 2
08 052	Vorratskanne-5 l	Stahlblech-verzinkt	×				×
08 053	Vorratskanne-10 l	Stahlblech-verzinkt		×			×
08 054	Vorratskanne-15 l	Stahlblech-verzinkt			×	×	

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)


VE Verpackungseinheit





Kraftstoffkanister aus Polyethylen





TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff Kanister: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe Kanister: rot, RAL 3001
- Werkstoff Verschlusskappe und Adapter: Polypropylen
- Werkstoff Auslaufrohr und Fixierband: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe Verschlusskappe: rot, RAL 3001
- Farbe Adapter und Fixierband: eisengrau, RAL 7011
- · Farbe Auslaufrohr: weiß, transparent
- Ø Auslauf a (mm): 20

SPEZIFIKATIONEN

- · Flexibles Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung
- · Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
- · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
- · Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Für flüssige Kraftstoffe geeignet
- · Keine Rostpartikel im Kraftstoff
- Weniger Wasserkondensat im Kanister
- Auslauf integriert im Kanister mit patentiertem Kanisterverschluss inkl. Entlüftung
- Keine Verschmutzung des Auslaufs durch Verstauen im Inneren des Kanisters
- Maße Militärkanister-konform
- Geringere Temperaturleitfähigkeit im Vergleich zur Stahlausführung
- Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung
- UN-Zulassung
- Alle Kraftstoffkanister (UN) müssen ab dem 1.6.2015 vom Endverbraucher nach der GHS/CLP-Verordnung gekennzeichnet werden.
 Zur Kennzeichnung verwenden Sie unsere Etiketten, Art.-Nr. (80 967)

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1


PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	5 l	10 l	20 I
	21 131	Kraftstoffkanister-5 l	PE-mit flexiblem Auslauf	×		
3	21 133	Kraftstoffkanister-10 l	PE-mit flexiblem Auslauf		×	
	21 137	Kraftstoffkanister-20 l	PE-mit flexiblem Auslauf			×

Abkürzungen

EANInternationale Artikelnummer (Strichcode)GHSGlobal harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von ChemikalienHDPEPolyethylen hoher DichteLDPEPolyethylen niederer DichtePEPolyethylenUNVereinte Nationen (United Nations)





TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (I): 20
- Werkstoff Kanister: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Werkstoff Verschlusskappe und Adapter: Polypropylen
- Werkstoff Auslaufrohr und Fixierband: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Länge Auslaufrohr (mm): 245
- Ø Auslauf a (mm): 20

SPEZIFIKATIONEN

- Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
- Mit flexiblem Auslaufrohr
- Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung
- Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- · Keine Rostpartikel im Kraftstoff
- Weniger Wasserkondensat im Kanister
- 1,45 kg Gewicht gegenüber 4,85 kg bei der Stahlausführung
- Auslauf integriert im Kanister mit patentiertem Kanisterverschluss inkl.
 Entlüftung
- Keine Verschmutzung des Auslaufs durch Verstauen im Inneren des Kanisters
- Maße Militärkanister-konform
- Geringere Temperaturleitfähigkeit im Vergleich zur Stahlausführung
- Für flüssige Kraftstoffe geeignet
- Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung
- UN-Zulassung
- Alle Kraftstoffkanister (UN) müssen ab dem 1.6.2015 vom Endverbraucher nach der GHS/CLP-Verordnung gekennzeichnet werden.
 Zur Kennzeichnung verwenden Sie unsere Etiketten, Art.-Nr. (80 967)

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
21 127 Armee-Kraftstoffkanister-20 l		PE-mit flexiblem Auslauf
21 127 950	Armee-Kraftstoffkanister-20 l	PE-mit flexiblem Auslauf-oliv

Kraftstoffkanister aus Metall



21 060 950

TECHNISCHE DATEN

• Werkstoff: Stahlblech

SPEZIFIKATIONEN

- · Innen lackiert
- Geschweißte Ausführung
- Sicherer Verschluss
- Mit Splintsicherung
- TÜV-/UN-zugelassen
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Für alle Fahrzeugtypen
- Für flüssige Kraftstoffe geeignet
- Alle Kraftstoffkanister (UN) müssen ab dem 1.6.2015 vom Endverbraucher nach der GHS/CLP-Verordnung gekennzeichnet werden.
 Zur Kennzeichnung verwenden Sie unsere Etiketten, Art.-Nr. (80 967)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 5

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	5 I	10 l	20 l
	21 050	Kraftstoffkanister-5 l	Metall-oliv	×		
	21 055	Kraftstoffkanister-10 l	Metall-oliv		×	
	21 060 950	Kraftstoffkanister-20 l	Metall-oliv			×
	21 060 955	Kraftstoffkanister-20 l	Metall-gelb			×
	21 060 957	Kraftstoffkanister-20 I	Metall-rot			×
	21 060 959	Kraftstoffkanister-20 l	Metall-blau			×
	21 063	Premium-Kraftstoffkanister-5 l	Metall-mit Schraubverschluss	×		
	21 065	Premium-Kraftstoffkanister-10 l	Metall-mit Schraubverschluss		×	
	21 067	Premium-Kraftstoffkanister-20 l	Metall-mit Schraubverschluss			×

Zubehör und Ersatzteile für Kraftstoffkanister aus Metall



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	EAN
	21 070 001	Auslaufrohr für Metallkanister	starr	×
	21 080 001	Auslaufrohr für Metallkanister	flexibel	×
	21 081 001	Auslaufrohr für Premium-Metallkanister	flexibel-für Diesel	
	21 081 002	Auslaufrohr für Premium-Metallkanister	flexibel-für Benzin	
***	80 967	GHS-Etiketten Kraftstoffkanister	Deutschland	
**************************************	80 967 336	GHS-Etiketten Kraftstoffkanister	Frankreich	
0	99 826 010	Gummidichtung	für Metallkanister	
0	99 826 020	Gummidichtung für	Auslaufrohre (21 070 001)+(21 080 001)	

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

GHS Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

TÜV Technischer Überwachungsverein
UN Vereinte Nationen (United Nations)

VE Verpackungseinheit

Doppel-Kraftstoffkanister aus Polyethylen



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt Kammer 1 (I): 5
- Inhalt Kammer 2 (I): 3
- · Werkstoff: Polyethylen
- Farbe: rot
- Länge Auslaufrohr (mm): 90

SPEZIFIKATIONEN

- · Mit starrem Auslaufrohr
- Mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Für flüssige Kraftstoffe geeignet
- Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung
- Alle Kraftstoffkanister (UN) müssen ab dem 1.6.2015 vom Endverbraucher nach der GHS/CLP-Verordnung gekennzeichnet werden.
 Zur Kennzeichnung verwenden Sie unsere Etiketten, Art.-Nr. (80 967)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 4

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
21 030	Doppel-Kraftstoffkanister-5 I-3 I	PE-mit starrem Auslauf

Abkürzungen


EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

GHS Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

Wasserkanister aus Polyethylen, lebensmittelecht



21 163 952



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff Kanister und Ablasshahn: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Werkstoff Verschlusskappe: Polypropylen
- Werkstoff Fixierband: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe Kanister: weiß, transparent
- Farbe Verschlusskappe, Fixierband und Ablasshahn: eisengrau, RAL 7011
- Farbe Auslaufrohr: weiß, transparent
- Länge Auslaufrohr (mm): 245
- Ø Auslauf a (mm): 20

SPEZIFIKATIONEN

- · Ablasshahn, zerlegbar, einfach zu reinigen
- Flexibles Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung
- · Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
- · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Lebensmittelecht
- Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	5 I	10 l	15 l	20 I	35 I	ALH	FLA
21 163	Wasserkanister-10 l	PE-mit Ablasshahn		×				×	
21 165	Wasserkanister-15 l	PE-mit Ablasshahn			×			×	
21 167	Wasserkanister-20 l	PE-mit Ablasshahn				×		×	
21 169	Wasserkanister-35 l	PE-mit Ablasshahn					×	×	
21 163 952	Wasserkanister-10 I-PE	Ablasshahn + Auslauf flexibel		×				×	×
21 165 952	Wasserkanister-15 I-PE	Ablasshahn + Auslauf flexibel			×			×	×
21 167 952	Wasserkanister-20 I-PE	Ablasshahn + Auslauf flexibel				×		×	×
21 151	Wasserkanister-5 l	PE-mit flexiblem Auslauf	×						×
21 153	Wasserkanister-10 l	PE-mit flexiblem Auslauf		×					×
21 157	Wasserkanister-20 l	PE-mit flexiblem Auslauf			×				×

Abkürzungen


ALH Ablasshahn EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

FLA flexibler Auslauf HDPE Polyethylen hoher Dichte

LDPE Polyethylen niederer Dichte PE Polyethylen

Wasserkanister aus Polyethylen, stapelbar, lebensmittelecht





TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff Kanister und Ablasshahn: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Werkstoff Verschlusskappe und Adapter: Polypropylen
- Werkstoff Auslaufrohr und Fixierband: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe Kanister: weiß, transparent
- Farbe Verschlusskappe, Fixierband, Adapter und Ablasshahn: eisengrau, RAL 7011
- Farbe Auslaufrohr: weiß, transparent
- Länge Auslaufrohr (mm): 245
- Ø Auslauf a (mm): 20

SPEZIFIKATIONEN

- · Ablasshahn, zerlegbar, einfach zu reinigen
- Flexibles Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung
- · Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
- · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Stapelbar
- Lebensmittelecht
- Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 1 Bezeichnung 2 10 I		15 l	20 I	ALH	FLA
21 173	Wasserkanister-10 l-stapelbar	PE-mit Ablasshahn	×			×	
21 175	Wasserkanister-15 l-stapelbar	PE-mit Ablasshahn		×		×	
21 177	Wasserkanister-20 l-stapelbar	PE-mit Ablasshahn			×	×	
21 183	Wasserkanister-10 I-stapelbar PE-Ablasshahn+Auslauf flexibel ×				×	×	
21 185	Wasserkanister-15 l-stapelbar	PE-Ablasshahn+Auslauf flexibel		×		×	×
21 187	Wasserkanister-20 l-stapelbar	PE-Ablasshahn+Auslauf flexibel			×	×	×
21 193	Wasserkanister-10 l-stapelbar	-10 I-stapelbar PE-mit flexiblem Auslauf ×				×	
21 195	Wasserkanister-15 l-stapelbar	PE-mit flexiblem Auslauf		×			×
21 197	Wasserkanister-20 I-stapelbar PE-mit flexiblem Auslauf		×		×		


Abkürzungen

ALH Ablasshahn EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

FLA flexibler Auslauf HDPE Polyethylen hoher Dichte

LDPE Polyethylen niederer Dichte PE Polyethylen





TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff Kanister: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe Kanister: blau, Pantone 294 C
- Werkstoff Verschlusskappe und Adapter: Polypropylen
- Werkstoff Auslaufrohr und Fixierband: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe Verschlusskappe, Fixierband und Adapter: eisengrau, RAL 7011
- Farbe Auslaufrohr: weiß, transparent
- Ø Auslauf a (mm): 20

SPEZIFIKATIONEN

- Flexibles Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung
- Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
- Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Lebensmittelecht
- Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung
- Nicht verwendbar für Kraftstoffe
- Lebensmittelecht

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	5 I	10 l	20 I
	21 141	Kanister-5 I-ECO bleu	PE-mit flexiblem Auslauf	×		
	21 143	Kanister-10 l-ECO bleu	PE-mit flexiblem Auslauf		×	
1	21 147	Kanister-20 l-ECO bleu	PE-mit flexiblem Auslauf			×


Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

HDPE Polyethylen hoher DichteLDPE Polyethylen niederer Dichte

Ureakanister aus Polyethylen





TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (I): 20
- Werkstoff Kanister: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe Kanister: transparent
- Werkstoff Verschlusskappe und Adapter: Polypropylen
- Werkstoff Auslaufrohr und Fixierband: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe Verschlusskappe: blau
- Farbe Adapter und Fixierband: blau
- · Farbe Auslaufrohr: weiß, transparent
- Länge Auslaufrohr (mm): 245
- Ø Auslauf a (mm): 20

SPEZIFIKATIONEN

- · Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
- · Mit flexiblem Auslaufrohr
- · Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung
- · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Für den Einsatz von Urea geeignet
- Weniger Wasserkondensat im Kanister
- Auslauf integriert im Kanister mit patentiertem Kanisterverschluss inkl.
 Entlüftung
- Keine Verschmutzung des Auslaufs durch Verstauen im Inneren des Kanisters
- Maße Militärkanister-konform
- Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung
- Nicht verwendbar für Kraftstoffe
- Lebensmittelecht

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE


Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
21 127 870	Armee-Kanister für Wasser+Urea	20 I-PE-mit flexiblem Auslauf

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

HDPE Polyethylen hoher DichteLDPE Polyethylen niederer Dichte





TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff Kanister: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe Kanister: blau, Pantone 294 C
- Werkstoff Verschlusskappe und Adapter: Polypropylen
- Werkstoff Auslaufrohr und Fixierband: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe Verschlusskappe, Fixierband und Adapter: eisengrau, RAL 7011
- Farbe Auslaufrohr: weiß, transparent
- Ø Auslauf a (mm): 20

SPEZIFIKATIONEN

- Flexibles Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung
- Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
- Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Für den Einsatz von Urea geeignet
- Lebensmittelecht
- Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung
- Nicht verwendbar für Kraftstoffe

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	5 I	10 l	20 I
	21 141 870	Kanister 5 l für Urea	PE-mit flexiblem Auslauf	×		
1	21 143 870	Kanister 10 l für Urea	PE-mit flexiblem Auslauf		×	
1	21 147 870	Kanister 20 l für Urea	PE-mit flexiblem Auslauf			×

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

HDPE Polyethylen hoher DichteLDPE Polyethylen niederer Dichte

Zubehör und Ersatzteile für Kanister aus Polyethylen



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Für Kraftstoff- kanister	Für Wasser- kanister	Für ECO bleu Kanister
	21 088	Ablasshahn	für Wasserkanister		×	
	21 089	Flexibles Auslaufrohr	Verschlusskappe-grau		×	×
	21 086	Flexibles Auslaufrohr	Verschlusskappe-rot	×		
0	88 117	Dichtung-NBR	für Kanister aus PE	×		
0	88 117 001	Dichtung-NBR 60	lebensmittelecht-FDA konforn		×	×
	21 082	Deckel mit Dichtung und Bändchen	für Kanister aus PE	×		
	21 082 001	Deckel mit Dichtung und Bändchen	für Wasserkanister		×	×
	80 967	GHS-Etiketten Kraftstoffkanister	Deutschland	×		

Abkürzungen

GHS Global harmonisierte System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

NBR Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan® - Buna-N®)

Kühlwasserkannen



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (l): 11
- Werkstoff: Polyethylen
- Farbe Behälter: schwarz
- Ø Füllöffnung (mm): 75

SPEZIFIKATIONEN

- Mit Verschlusskappe und Siebeinsatz
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

Für Wasser geeignet

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung
21 090	Kühlwasserkanne-11 I-PE

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)





Spraydosen mit umweltverträglichem Treibgas



09 096

SPEZIFIKATIONEN

• Mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 12

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	200 ml	400 ml	500 ml	SPR	D	(GB)	F	<u> </u>	(NL)	(GR)	PL
09 096	Das Öl, das alles kann	Spraydose-200 ml-D-F-NL	×				×		×		×		
09 096 924	Das Öl, das alles kann	Spraydose-200 ml-GB-I-PL	×					×		×			×
09 116	Schmierfett (weiß)	Spraydose-Spritzrohr-400 ml		×		×	×	×	×	×			
09 124	Silikon-Spray	Spraydose-Spritzrohr-400 ml		×		×	×	×	×	×			
09 126	Bremsenreiniger	Spraydose-500 ml			×		×	×	×	×			

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

PTFE Polytetrafluorethylen (Teflon®)

SPR Spritzrohr

Schmierstoffe für den Heimwerker



SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DATEN
• Inhalt (ml): 100

• Farbe Flasche: weiß

- · Zum Aufhängen und Hinstellen
- Dicht durch auslaufsichere Verschlusskappe

• Werkstoff Verschraubung und Aufhänger: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)

- Genaue Dosierung möglich
- Verpackungseinheit im verkaufsfördernden Schaukarton

• Werkstoff Flasche: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)

• Farbe Verschraubung und Aufhänger: weiß, transparent

Mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Ð	(B)	Ē	1 E	(NL)	Etikett	Prägung	ohne Aufhänger
09 540	Das Öl, das alles kann	100 ml-D	×					×		
10 550	Fahrradöl 1-Schmierung	100 ml-D	×					×		
10 551	Fahrradöl 2-Kettenschutz	100 ml-D	×					×		
10 562	Öl für Druckluftwerkzeuge	100 ml-D	×					×		
10 571	Schneid- und Bohröl	100 ml-D	×					×		
10 573	Waffenöl	100 ml-D	×					×		
10 574	Ketten-Spezialöl	100 ml-D	×					×		
10 593	Haftöl	100 ml-D	×					×		
10 595	Spezialöl für Nähmaschinen	100 ml-D	×					×		
10 596	Mineralöl für Präzisionsgeräte	100 ml-D	×					×		
10 597	Heimwerkeröl	100 ml-D	×					×		
10 597 033	Heimwerkeröl	100 ml-D-F-l	×		X	×		×		
09 540 033	Das Öl, das alles kann	100 ml-l				×		×		
10 571 932	Schneid- und Bohröl	100 ml-GB		×				×		
10 597 932	Heimwerkeröl	100 ml-GB		×				×		
09 540 336	Das Öl, das alles kann	100 ml-F			X			×		
10 573 336	Waffenöl	100 ml-F			×			×		
10 596 336	Mineralöl für Präzisionsgeräte	100 ml-F			×			×		
10 597 336	Heimwerkeröl	100 ml-F			×			×		
10 595 940	Spezialöl für Nähmaschinen	100 ml-E	,			×		×		
10 597 940	Heimwerkeröl	100 ml-E				×		×		
10 097	Öl	100 ml-D-GB-F-I-NL	×	×	X	×	×	×	×	×

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

Schmierstoffe für den Heimwerker



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (g): 80
- Werkstoff Flasche: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe Flasche: weiß
- Werkstoff Verschraubung und Aufhänger: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe Verschraubung und Aufhänger: weiß, transparent

SPEZIFIKATIONEN

- Zum Aufhängen und Hinstellen
- Dicht durch auslaufsichere Verschlusskappe
- · Genaue Dosierung möglich
- Verpackungseinheit im verkaufsfördernden Schaukarton
- Mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1 Bezeichnung 2		D	F	1
10 560	Technische Vaseline	80 g-D	×		
10 564	Allzweckfett	80 g-D	×		
10 565	Akku-Polfett	80 g-D	×		
10 566	Kugellager-Abschmierfett	80 g-D	×		
10 564 033	Allzweckfett	80 g-D-F-l	×	×	×
10 560 336	Technische Vaseline	80 g-F		×	

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)



10 588

TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (g): 50
- Werkstoff Flasche: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe Flasche: weiß (Talkum) / schwarz (Graphit)
- Werkstoff Verschraubung und Aufhänger: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe Verschraubung und Aufhänger: weiß, transparent

SPEZIFIKATIONEN

- · Zum Aufhängen und Hinstellen
- Dicht durch auslaufsichere Verschlusskappe
- Genaue Dosierung möglich
- Verpackungseinheit im verkaufsfördernden Schaukarton
- Mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	D	(B)	F	1	E	Etikett	Prägung
10 588	Talkum	50 g-D	×					×	
10 589	Graphit	50 g-D	×					×	
10 588 033	Talkum	50 g-D-F-l	×		×	×		×	
10 589 033	Graphit	50 g-D-F-l	×		× ×			×	
10 588 932	Talkum	50 g-GB		×				×	
10 589 932	Graphit	50 g-GB		×				×	
10 589 336	Graphit	50 g-F			×			×	
10 589 940	Graphit	50 g-E					×	×	
10 098	Talkum	50 g-D	×					×	×
10 099	Graphit	50 g-D	×					×	×

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

Schmierstoffe für den Heimwerker



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (ml): 50
- Werkstoff Flasche: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Farbe Flasche: weiß, transparent
- Werkstoff Verschraubung: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe Verschraubung: orange

SPEZIFIKATIONEN

- · Dicht durch auslaufsichere Verschlusskappe
- · Genaue Dosierung möglich
- Etikettentext: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- · Harz- und säurefrei
- Für die Wartung und Pflege von Druckluftwerkzeugen (Pumpen, Schlagschrauber usw.) und pneumatischen Steuerungen (Zylinder, Ventile usw.)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 25

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
10 062	Öl für Pneumatikgeräte-50 ml	DE-GB-F-I-E-P-NL-SE-PL-RUS-CZ

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

Schmierstoffe im Schaukarton à 25 Stück



10 167

TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff Flasche: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe Flasche: weiß /schwarz
- Werkstoff Verschraubung: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe Verschraubung: orange

SPEZIFIKATIONEN

- In praktischer Faltenbalgflasche aus Polyethylen
- Dicht durch auslaufsichere Verschlusskappe
- Genaue Dosierung möglich
- Verpackungseinheit im verkaufsfördernden Schaukarton
- Etikettentext (Flasche und Schaukarton): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Griechisch, Niederländisch, Schwedisch, Polnisch

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	60 ml	18 g	Besondere Merkmale
10 167	Heimwerkeröl-60 ml	1 Schaukarton-25 Stück	×		Harz- und säurefreiSchmiert dauerhaft Gewinde, Scharniere und SchlösserSchützt Metalle vor Korrosion
10 189	Graphit-18 g	1 Schaukarton-25 Stück		×	 Feinvermahlener Naturgraphit, fettfrei und geruchlos Schmiert trockene Auto- und Zylinderschlösser, Scharniere und Verriegelungen Beseitigt langfristig Quietschen und Knarren Verhindert das Zufrieren von Schlössern Anwendung nur bei nicht geölten Schlössern

Abkürzungen

Schmiermittel-Sets



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff Flasche (Heimwerkeröl): HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- Werkstoff Flasche (Graphit, Talkum): LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Werkstoff Verschraubung: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Farbe Flasche (Heimwerkeröl, Talkum): weiß
- Farbe Flasche (Graphit): schwarz
- Farbe Verschraubung: weiß, transparent

SPEZIFIKATIONEN

- Heimwerkeröl, 100 ml Graphit, 50 g Talkum, 50 g
- · Dicht durch auslaufsichere Verschlusskappe
- · Genaue Dosierung möglich
- · Polybeutel mit Kopfkarte zum Aufhängen
- · Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

Heimwerkeröl:

- · Hochwertiges, harz- und säurefreies Universalöl
- Für alle Anwendungen in Haus, Garten und Hobby-Bereich
- Reinigt, schmiert und schützt

Graphit:

- · Feinvermahlener Naturgraphit, fettfrei und geruchlos
- Schmiert trockene Auto- und Zylinderschlösser, Scharniere und Verriegelungen
- Beseitigt langfristig Quietschen und Knarren
- Verhindert das Zufrieren von Autotüren
- · Anwendung nur bei nicht geölten Schlössern

Talkum:

- Die perfekte Gummipflege
- Schützt Gummi vor Frostschäden und verhindert das Zufrieren von Autotüren
- Schmiert Schubladen und Schiebefenster
- · Wirkt geruchlos und nicht fettend

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
10 830	Schmiermittel-Set-D	Heimwerkeröl-Graphit-Talkum

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

Stoßpressen in SB-Verpackung



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (ml): 65
- Medium: Fett
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
- Mundstück: Spitz- und Hohl-/ Universalmundstück
- Anschlussgewinde: für Kegel- und Kugelschmiernippel, DIN 71412, DIN 3402, für Trichterschmiernippel, DIN 3405
- Druck (bar): 20
- Menge Fettkissen (g): 50

SPEZIFIKATIONEN

- Stoßpresse, mit Fettkissen, 50 g
- Im Polybeutel verpackt, mit Aufhänger
- Mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
12 112	Stoßpresse-65 ml-Kunststoff	Set für H-, K- und D-Nippel

Abkürzungen

D Trichterschmiernippel

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)H Kegelschmiernippel

K Kugelschmiernippel

Saug- und Druckspritzen in SB-Verpackung



TECHNISCHE DATEN

- Füllvolumen (ml): 500
- Länge Flexschlauch (mm): 350

SPEZIFIKATIONEN

- Transparenter Flexschlauch (12 951)
- SB-Verpackung (SBV)
- Polybeutel mit Kopfkarte zum Aufhängen
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

• Für Öle bis SAE 90, Petroleum, Heizöl und Diesel

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 5

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
E RESERVED	12 912	Saug- und Druckspritze-500 ml	Stahl-Kunststoffdeckel-SBV
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	12 917	Saug- und Druckspritze-500 ml	Stahl-verzinkt-Zinkdeckel-SBV

Abkürzungen

Einteilung der Viskositätsklassen für Kfz-Schmierstoffe nach Society of Automotive Engineers

SBV Verpackung zur Selbstbedienung

SAE

Standardfettpressen in SB-Verpackung



12 716 125

TECHNISCHE DATEN

- Füllvolumen (cm³): 500
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, oder loses Fett mittels Spachtel
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 8
- · Betätigung Fettpumpkolben: mittels Handhebel
- Fördervolumen/Hub (cm³): 1,2 bei 400 bar Gegendruck
- Förderdruck bis (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- · Schubstangenbetätigung: über L-Griff
- · Verschlussdeckel: lose
- Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1,0
- · Lackierung: silber

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Nach DIN 1283
- TÜV-zertifiziert
- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung)
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- · Durch starke Rändel sicherer Griff
- Sicherer Handgriff an der Schubstange
- $\bullet \ \ Abrutschsicher er Handgriff am \ Fett pressen hebel$
- Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen
- Geringer Kraftaufwand beim Abschmieren durch optimale Hebelverhältnisse
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"	FN	ETV	PZ	GBDR	MU	2 x MU
12 710	Standardfettpresse-HHFP	M 10 x 1-PZ-MU-SBV	×				×		×	
12 711	Standardfettpresse-HHFP	M 10 x 1-PZ-GBDR-2 x MU-SBV	×				×	×		×
12 712	Standardfettpresse-HHFP	M 10 x 1-FN-ETV-PZ-GBDR-2 x MU-SBV	×		×	×	×	×		×
12 716 125	Standardfettpresse-HHFP	G 1/8" -GBDR-MU-SBV		×				×	×	

Abbreviations

DIN	Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)	ETV	Entlüftungsventil
FN	Füllnippel	G	Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)
GBDR	gebogenes Düsenrohr	HHFP	Handhebelfettpresse
M	metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13	MU	Mundstück
NLGI	steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert	PZ	Panzerschlauch
	vom National Lubricating Grease Institute, USA	ΤÜV	Technischer Überwachungsverein

Industriefettpressen in SB-Verpackung



TECHNISCHE DATEN

- Füllnippel und Entlüftungsventil: M 10 x 1
- Füllvolumen (cm³): 500
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 9
- Betätigung Fettpumpkolben: mittels Handhebel
- Fördervolumen/Hub (cm³): proportional zum Handhebelweg, max. 1,6
- Förderdruck bis (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- · Schubstangenbetätigung: über L-Griff
- · Verschlussdeckel: lose
- Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1,0
- · Lackierung: schwarz

SPEZIFIKATIONEN

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, mit 4-BA-Mundstück, M 10 x 1 i (12 655 810)
- Mit EAN-Code
- · Polybeutel mit Kopfkarte zum Aufhängen

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Die Manschette kann, bedingt durch die Beweglichkeit der Schubstange, auch bei beschädigter Kartusche oder nicht maßhaltiger Kartusche eingeführt werden
- Nach DIN 1283
- TÜV-zertifiziert
- Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 μ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)
- Keine Scheinschmierung, Dichtungssystem O-Ring und Ventilkugel verhindern das Zurückweichen des im Fettpressenkopf komprimierten Fettes
- · Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410

- Durch starke Rändel sicherer Griff
- · Sicherer Handgriff an der Schubstange
- Abrutschsicherer Handgriff am Fettpressenhebel
- Ermöglicht auch bei starkem Gegendruck einen variablen Abschmierdruck bei gleichmäßigem Kraftaufwand
- Schwer zugängliche Stellen können erreicht werden, da bei der geringsten Hebelöffnung Fett zuverlässig angesaugt wird und zur Schmierstelle gepumpt werden kann
- Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen
- Schubstange in jeder Position arretierbar Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht)
- · Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 5

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
12 704	Industriefettpresse 1-HHFP	M 10 x 1-PZ-MU-SB-Verpackung

Abkürzungen

a	außen	DIN	Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)
HHFP	Handhebelfettpresse	М	metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13
MU	Mundstück	NLGI	steht für Viskositätsklasse 000 bis 6,
PZ	Panzerschlauch		definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA
SB	Selbstbedienung		

Hochdruck-Panzerschläuche gemäß DIN 1283 in SB-Verpackung



TECHNISCHE DATEN

- Berstdruck (bar): 900
- Ausführung: Nach DIN 1283
- Ummantelung: Polyamid 12, weich (Ø a: 8 mm)

 Polyurethan, mikrobenstabilisiert (Ø a: 11 mm)
- Innenschlauch: Polyamid 6, weich
- Verstärkung: Polyester, hochfest

SPEZIFIKATIONEN

• SB-Verkaufsverpackung, mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"	Ø a: 8 mm	Ø a: 11 mm	Länge (mm)	MU	mit Dichtungsring
12 857	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	8 x 300 mm-SBV	×		×		300		
12 757	Panzerschlauch-G 1/8" a	8 x 300 mm-SBV		×	×		300		
12 859	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	8 x 500 mm-SBV	×		×		500		
12 759	Panzerschlauch-G 1/8" a	8 x 500 mm-SBV		×	×		500		
12 855	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 300 mm-SBV	×			×	300		
12 855 828	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 300 mm-Dichtung-SBV	×			×	300		×
12 875	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 300 mm-SBV		×		×	300		
12 875 828	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 300 mm-Dichtung-SBV		×		×	300		×
12 861	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 500 mm-SBV	×			×	500		
12 861 828	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 500 mm-Dichtung-SBV	×			×	500		×
12 761	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 500 mm-SBV		×		×	500		
12 761 828	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 500 mm-Dichtung-SBV		×		×	500		×
12 858	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	8 x 300 mm-Hydraulikmundstück-SBV	×		×		300	×	
12 758	Panzerschlauch-G 1/8" a	8 x 300 mm-Hydraulikmundstück-SBV		×	×		300	×	
12 860	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 300 mm-Hydraulikmundstück-SBV	×			×	300	×	
12 760	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 300 mm-Hydraulikmundstück-SBV		×		×	300	×	

Abkürzungen

a außen
 DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)
 EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)
 M Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)
 M Mundstück

SBV Verpackung zur Selbstbedienung

103

Mundstücke in SB-Verpackung



TECHNISCHE DATEN

- Anschluss 1: für H-Nippel
- Ausführung: 4 BA
- Schlüsselweite (SW) (mm): 13
- Werkstoff: Stahl, verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

• SB-Verkaufsverpackung, mit Kopfkarte und EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"
1 TOTAL BEAUTIES	12 150	Präzisionsmundstück-M 10 x 1 i	SW 13 mm-Ø 13 mm-SB-Verpackung	×	
	12 151	Präzisionsmundstück-G 1/8" i	SW 13 mm-Ø 13 mm-SB-Verpackung		×
■	12 156	Präzisionsmundstück-M 10 x 1 i	SW 13 mm-Ø 15 mm-SB-Verpackung	×	
<3 :	12 157	Präzisionsmundstück-G 1/8" i	SW 13 mm-Ø 15 mm-SB-Verpackung		×
1100	12 152	Hydraulikmundstück-M 10 x 1 i	SW 13 mm-Ø 15 mm-SB-Verpackung	×	
Sept. 4	12 153	Hydraulikmundstück-G 1/8" i	SW 13 mm-Ø 15 mm-SB-Verpackung		×

Abkürzungen

BABackenEANInternationale Artikelnummer (Strichcode)GWhitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)Hfür KegelschmiernippeliinnenMmetrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13SBSelbstbedienungSWSchlüsselweite

Fettpressen-Zubehör-Sets in SB-Verpackung



TECHNISCHE DATEN

• Verpackung: SB-Verkaufsverpackung, mit Kopfkarte und EAN-Code

SPEZIFIKATION

- Panzerschlauch, DIN 1283
- Düsenrohr, gebogen
- Hydraulikmundstück, 4 BA
- Hohl-/ Universalmundstück für H- und K-Nippel
- Spitzmundstück, für D-Nippel
- SB-Verkaufsverpackung, mit Kopfkarte und EAN-Code
- Kopfkartentext: Deutsch

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"
12 110	Fettpressen-Zubehör-Set	M 10 x 1	×	
12 111	Fettpressen-Zubehör-Set	G 1/8"		×

Abkürzungen

a	außen	D	für Trichterschmiernippel
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)	G	Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)
Н	für Kegelschmiernippel	i	innen
K	für Kugelschmiernippel	М	metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13
SBV	Verpackung zur Selbstbedienung	SW	Schlüsselweite

Kegelschmiernippel H1, H1 A, gerade, 180°, 25 Stück im Polybeutel



SPEZIFIKATIONEN

• Polybeutel, unbedruckt, mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 25

PRODUKTE

Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
Kegelschmiernippel H1-gerade	M 6 x 1-VZ-SK-SW 7-25 Stück
Kegelschmiernippel H1-gerade	M 8 x 1-VZ-SK-SW 9-25 Stück
Kegelschmiernippel H1-gerade	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 9-25 Stück
Kegelschmiernippel H1-gerade	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11-25 Stück
Kegelschmiernippel H1-gerade	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 11-25 Stück
Kegelschmiernippel H1-gerade	G 1/8" -VZ-SK-SW 11-25 Stück
Kegelschmiernippel H1-gerade	G 1/4" -VZ-SK-SW 14-25 Stück
Kegelschmiernippel H1-gerade	1/4" -UNF-VZ-SK-SW 7-25 Stück
Kegelschmiernippel H1 A-gerade	Ø 6 mm-VZ-ESN-25 Stück
Kegelschmiernippel H1 A-gerade	Ø 8 mm-VZ-ESN-25 Stück
	Kegelschmiernippel H1-gerade

Kegelschmiernippel H2, H2 A, 45°, 25 Stück im Polybeutel



SPEZIFIKATIONEN

• Polybeutel, unbedruckt, mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 25

PRODUKTE

- 11220112				
Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2		
16 107	Kegelschmiernippel H2-45°	M 6 x 1-VZ-VK-SW 9-25 Stück		
16 109	Kegelschmiernippel H2-45°	M 8 x 1-VZ-VK-SW 9-25 Stück		
16 110	Kegelschmiernippel H2-45°	M 8 x 1,25-VZ-VK-SW 9-25 Stück		
16 113	Kegelschmiernippel H2-45°	M 10 x 1-VZ-VK-SW 11-25 Stück		
16 115	Kegelschmiernippel H2-45°	M 10 x 1,5-VZ-VK-SW 11-25 Stück		
16 137	Kegelschmiernippel H2-45°	G 1/8" -VZ-VK-SW 11-25 Stück		
16 138	Kegelschmiernippel H2-45°	G 1/4" -VZ-SK-SW 14-25 Stück		
16 103	Kegelschmiernippel H2 A-45°	Ø 6 mm-VZ-ESN-25 Stück		
16 104	Kegelschmiernippel H2 A-45°	Ø 8 mm-VZ-ESN-25 Stück		

Kegelschmiernippel H3, H3 A, 90°, 25 Stück im Polybeutel



SPEZIFIKATIONEN

• Polybeutel, unbedruckt, mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 25

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
16 207	Kegelschmiernippel H3-90°	M 6 x 1-VZ-VK-SW 9-25 Stück
16 209	Kegelschmiernippel H3-90°	M 8 x 1-VZ-VK-SW 9-25 Stück
16 211	Kegelschmiernippel H3-90°	M 8 x 1,25-VZ-VK-SW 9-25 Stück
16 213	Kegelschmiernippel H3-90°	M 10 x 1-VZ-VK-SW 11-25 Stück
16 215	Kegelschmiernippel H3-90°	M 10 x 1,5-VZ-VK-SW 11-25 Stück
16 237	Kegelschmiernippel H3-90°	G 1/8" -VZ-VK-SW 11-25 Stück
16 238	Kegelschmiernippel H3-90°	G 1/4" -VZ-SK-SW 14-25 Stück
16 203	Kegelschmiernippel H3 A-90°	Ø 6 mm-VZ-ESN-25 Stück
16 204	Kegelschmiernippel H3 A-90°	Ø 8 mm-VZ-ESN-25 Stück

Flachschmiernippel M1, Kopfdurchmesser 16 mm, 25 Stück im Polybeutel



SPEZIFIKATIONEN

• Polybeutel, unbedruckt, mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 25

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
16 809	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 8 x 1-VZ-SK-SW 17-RK-25 Stück
16 813	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 10 x 1-VZ-SK-SW 17-RK-25 Stück
16 837	Flachschmiernippel M1-KØ 16	G 1/8" -VZ-SK-SW 17-RK-25 Stück

Kegelschmiernippel H1, gerade, 180°, 10 Stück im Polybeutel mit Kopfkarte



SPEZIFIKATIONEN

• SB-Verkaufsverpackung, mit Kopfkarte und EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
16 400	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 6 x 1-VZ-SK-SW 7-10 Stück
16 402	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 8 x 1-VZ-SK-SW 9-10 Stück
16 403	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 9-10 Stück
16 404	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11-10 Stück
16 405	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 11-10 Stück
16 409	Kegelschmiernippel H1-gerade	G 1/8"-VZ-SK-SW 11-10 Stück

Kegelschmiernippel H2, 45°, 5 Stück im Polybeutel mit Kopfkarte



SPEZIFIKATIONEN

• SB-Verkaufsverpackung, mit Kopfkarte und EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
16 430	Kegelschmiernippel H2-45°	M 6 x 1-VZ-SK-SW 9-5 Stück
16 432	Kegelschmiernippel H2-45°	M 8 x 1-VZ-SK-SW 9-5 Stück
16 433	Kegelschmiernippel H2-45°	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 9-5 Stück
16 434	Kegelschmiernippel H2-45°	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11-5 Stück
16 435	Kegelschmiernippel H2-45°	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 11-5 Stück
16 439	Kegelschmiernippel H2-45°	G 1/8"-VZ-SK-SW 11-5 Stück

Kegelschmiernippel H3, 90°, 5 Stück im Polybeutel mit Kopfkarte



SPEZIFIKATIONEN

• SB-Verkaufsverpackung, mit Kopfkarte und EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2					
16 460	Kegelschmiernippel H3-90°	M 6 x 1-VZ-SK-SW 9-5 Stück					
16 462	Kegelschmiernippel H3-90°	M 8 x 1-VZ-SK-SW 9-5 Stück					
16 463	Kegelschmiernippel H3-90°	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 9-5 Stück					
16 464	Kegelschmiernippel H3-90°	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11-5 Stück					
16 465	Kegelschmiernippel H3-90°	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 11-5 Stück					
16 469	Kegelschmiernippel H3-90°	G 1/8"-VZ-SK-SW 11-5 Stück					

Kegelschmiernippel H1-gerade-180°, H2-45°, H3-90°, je 5 Stück im Polybeutel mit Kopfkarte



SPEZIFIKATIONEN

• SB-Verkaufsverpackung, mit Kopfkarte und EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
16 476	Kegelschmiernippel H1-H2-H3	M 6 x 1-VZ-SK/VK-SW 9-je 5 Stück
16 478	Kegelschmiernippel H1-H2-H3	M 8 x 1-VZ-SK/VK-SW 9-je 5 Stück
16 480	Kegelschmiernippel H1-H2-H3	M 10 x 1-VZ-SK/VK-SW 9-je 5 Stück
16 482	Kegelschmiernippel H1-H2-H3	G 1/8" -VZ-SK/VK-SW 9-je 5 Stück

Schmiernippel-Sortimentskästen



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
A Park St. Comments	16 090	Schmiernippel-Sortimentskasten	140 Stück
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16 091	Schmiernippel-Sortimentskasten	180 Stück
A	16 092	Schmiernippel-Sortimentskasten	70 Stück
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	16 099	Schmiernippel-Sortimentskasten	387 Stück

Dichtungs-Sortimentskästen



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
73 005	Kupferdichtring-Set	540 Teile
73 077	O-Ring-Set	210 Teile
73 080	Gummi-Dichtring-Set-278 Teile	10 Abmessungen-Ø 4-33 mm i
73 089	O-Ring-Set	425 Teile

Mehrzweckwannen



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: Polyethylen
- Farbe: schwarz

BESONDERE MERKMALE

- Bruchsicher
- Der Ölfilter kann abtropfen
- Für den Ölwechsel oder die Reinigung von Teilen
- Mit EAN-Code

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Spezifikationen
Tan S	24 110	Mehrzweckwanne-6 I-PE	5	 Mit innenliegender Skala (Liter; US gal / UK gal) Mit stabilen Tragegriffen Sicheres Ausgießen durch rund umlaufenden Überlaufrand und Ausgießer Mit Höcker zum Auflegen von verschmutzten Teilen , inkl. Filtersicherung (Rutschstopp) Die Wannen sind ineinander stapelbar
	24 115	Ölauffangbehälter-7 I-PE	1	 Mit stabilem Tragegriff Kombination von Mehrzweckwanne und Sammeltransportbehälter Für den Ölwechsel oder die Reinigung von Teilen Verschließbarer Ausguss

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

PE Polyethylen

Abfallbehälter



TECHNISCHE DATEN

- Farbe: schwarz
- Werkstoff: Kunststoff
- Volumen (I): 80
- Abmessungen Deckel Ø (mm): 520
- Grundfläche Ø (mm): 400
- Durchmesser mit Griff (mm): 660
- Höhe mit Deckel (mm): 700

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
21 095	Abfallbehälter mit Deckel	Kunststoff-schwarz

Spezialklebstoffe



10 600 390

SPEZIFIKATIONEN

- Einfach, schnell, dauerhaft
- 2-Komponenten-Epoxidharzkleber
- Die chemischen Komponenten von IDÉES-FIX sind auf die zu verbindenden Materialien abgestimmt, dadurch optimale Ergebnisse
- Wetterbeständig
- Beständig gegen FCKW und hohe Temperaturen
- Zur schnellen Erledigung kleiner Reparaturen
- · Dichtet, repariert, befestigt dauerhaft
- · Keine Rissbildung
- · Keine Verwindung
- Lange Verwendungsfähigkeit
- Blisterpackung mit Euro-Aufhänger


VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
10 600 390	IDÉES-FIX	50 g-Stahl
10 600 391	IDÉES-FIX	55 g-Kupfer
10 600 392	IDÉES-FIX	50 g-Unterwasser
10 600 393	IDÉES-FIX	25 g-Holz
10 600 394	IDÉES-FIX	55 g-Beton
10 600 395	IDÉES-FIX	50 g-Aluminium
10 600 396	IDÉES-FIX	50 g-Plastik
10 600 397	IDÉES-FIX	55 g-Titan


Abkürzungen



126	Standardfettpressen
130	Industriefettpressen
150	easyFILL und easyFILL ONE 400
152	Einhandfettpressen
156	Einhandfettpressen 2014.1
164	Zweihandfettpressen
166	Druckluftfettpressen
172	PNEUMAxx Fettpressen
179	Fettpressen für 500-g-Schraubkartuschen
180	Akku-Fettpresse
182	Ölpressen
183	Betonsanier-Hebelpressen
184	Zubehör für Fettpressen

Variable Stroke System


Das "Variable Stroke System" ermöglicht auch bei zähem Fett oder bei Die fünf Schlüsselvorteile unserer Konstruktion: starkem Gegendruck z. B. durch verharzte Schmierstellen eine Fettförderung zur Schmierstelle. Bei sehr geringer Handhebelöffnung wird zuverlässig Fett angesaugt bzw. mittels Federkraft in den Fettpressen- 2. Die patentierte PRESSOL-Konstruktion mit losem Deckel und kopf gefördert. Dadurch können auch schwer zugängliche Stellen mit geringem Kraftaufwand abgeschmiert werden.



Handhebelstellung zur Überwindung von extrem hohem Gegendruck, beispielsweise bei verharzter Schmier-

"Posi Lok"

- 1. Problemlose Reinigung und Wartung durch volle Zerlegbarkeit.
- Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen.
- 3. Drei Füllmöglichkeiten: loses Fett, 400-g-Fettkartusche oder Fettfüllgerät.
- 4. Der Fettraum kann mit einer halben Drehung am Pumpenkopf entlüftet werden.
- 5. Einfache Entfernung von beschädigten Kartuschen.




Handhebelstellung für maximale Fördermenge (ca. 1,4 cm³ pro Hub).



Die Bauart des Fetteinlaßventils ermöglicht auch die Verwendung von zähem oder kaltem Fett ohne Funktionseinschränkung.

Keine Scheinschmierung, absolute Abschmiersicherheit!

Dichtring (A) und Ventilkugel (B) verhindern das Zurückweichen im Höchstdruckbereich.



Standardfettpresse

Fettförderung in den Fettpressenkopf mittels Federkraft



- 1. Fettpressenanschluß über Metalladapter $\,$ G 1/8" oder $\,$ M 10 x 1
- 2. Füllnippel M 10 x 1 oder ohne Füllnippel
- 3. Kolbendurchmesser zur Fettförderung 8 mm
- 4. Fettförderung mittels Handhebel
- 5. Wandstärke Fettpressenrohr 1,0 mm
- 6. Graphitgrau oder silber lackiert
- 7. Loser oder fester Deckel
- 8. T-Griff oder L-Griff
- 9. Füllvolumen 300 cm³, 500 cm³, 750 cm³ oder 1000 cm³

Industriefettpresse 1

Fettförderung in den Fettpressenkopf mittels Federkraft



- 1. Fettpressenanschluß über Metalladapter G 1/8" oder M 10 x 1
- 2. Füllnippel M 10 x 1
- 3. Kolbendurchmesser zur Fettförderung 9 mm
- 4. Fettförderung mittels Handhebel
- 5. Wandstärke Fettpressenrohr 1,0 mm
- 6. Schwarz lackiert oder alle Teile aus Stahl sind verzinkt
- 7. Loser Deckel
- 8. L-Griff
- 9. Füllvolumen 500 cm³

Industriefettpresse 2

Fettförderung in den Fettpressenkopf mittels Federkraft



- 1. Fettpressenanschluß über Metalladapter G 1/8" oder M 10 x 1
- 2. Füllnippel M 10 x 1
- 3. Kolbendurchmesser zur Fettförderung 9 mm
- 4. Fettförderung mittels Handhebel
- 5. Wandstärke Fettpressenrohr 1,0 mm
- 6. Graphithgrau lackiert
- 7. Loser oder fester Deckel
- 8. T-Griff
- 9. Füllvolumen 300 cm 3 , 500 cm 3 , 750 cm 3 oder 1000 cm 3

Industriefettpresse "Elite K9"


Fettförderung in den Fettpressenkopf mittels Federkraft



- 1. Fettpressenanschluß über Metalladapter G 1/8" oder M 10 x 1
- 2. Füllnippel M 10 x 1
- Kolbendurchmesser zur Fettförderung:
 9 mm
- 4. Fettförderung mittels Handhebel
- 5. Wandstärke Fettpressenrohr: 1,0 mm
- 6. Alle Teile aus Stahl sind verzinkt
- 7. Loser Deckel
- 8. T-Griff
- 9. Füllvolumen: 500 cm3 oder 750 cm3

Einhandfettpresse, EHFP

Fettförderung in den Fettpressenkopf mittels Federkraft



- 1. Fettpressenanschluß G 1/8" oder M 10 x 1
- 2. Füllnippel M 10 x 1
- 3. Kolbendurchmesser zur Fettförderung 8 mm
- Fettförderung mittels Druckgriff
- 5. Wandstärke Fettpressenrohr 1,0 mm
- 6. Silber lackiert
- 7. Loser Deckel
- 8. L-Griff
- 9. Füllvolumen 500 cm³

Druckluftfettpresse, DLFP

Fettförderung in den Fettpressenkopf mittels Federkraft



- 1. Fettpressenanschluß M 10 x 1
- 2. Mit Füllnippel M 10 x 1 oder ohne Füllnippel
- 3. Kolbendurchmesser zur Fettförderung 6 mm
- 4. Fettförderung mittels Druckluft, Einzelhub oder kontinuierliche Fettförderung
- 5. Wandstärke Fettpressenrohr 1,0 mm
- 6. Graphitgrau oder silber lackiert
- 7. Loser Deckel
- 8. L-Griff
- 9. Füllvolumen 500 cm³
 - $10. \, Druckluft anschluss \, für \, Schnellverschlusskupplung, \, Rectus \, Typ 26 \, oder \, Gewinde tülle \, 6 \, mm, \, für \, Schlauch \, DN \, 6$

Ölpresse, HHÖP

$Betons an ier\hbox{-}Hebel presse, BHHP$



1. Ölpressenanschluß über Metalladapter M 10 x 1


2. -

- 3. Kolbendurchmesser zur Ölförderung: 9 mm
- 4. Ölförderung mittels Handhebel
- 5. Wandstärke Ölpressenrohr: 1,0 mm
- 6. Silber lackiert
- 7. Geschraubter Deckel
- 8. -
- 9. Füllvolumen: 500 cm



- 1. Pressenanschluß über Metalladapter M 10 x 1
- 2. -
- 3. Kolbendurchmesser zur Förderung: 8 mm
- 4. Förderung mittels Handhebel
- 5. Wandstärke Pressenrohr: 1,0 mm
- 6. Alle Teile aus Stahl sind verzinkt
- 7. Geschraubter Deckel
- 8. Vakuum-Luftventil
- 9. Füllvolumen: 1000 cm³

FETTPRESSEN UND ZUBEHÖR



				Hock-days of	Hack days als						
OOUBLE LOCK	DIN 1283	Wandstärke Fettpressenrohr	Lackierung	Hochdruck- Panzerschlauch 11 x 300 mm	Hochdruck- Panzerschlauch 8 x 300 mm	Düsenrohr	Präzisionsmund- stück	Hydraulikmund- stück	Füllnippel	Verkaufsverpa- ckung	Polybeutel
	.,	10	ailhau								.,
	×	1,0 mm	silber								×
	×	1,0 mm	silber		40.454			40.404			×
	×	1,0 mm	silber		12 656			12 631			×
	×	1,0 mm	silber		12 756			12 731			×
	×	1,0 mm	silber		12 666 (0,5 m)			12 631	×		×
	×	1,0 mm	silber			12 635		12 631			×
	×	1,0 mm	silber			12 735		12 731			×
	×	1,0 mm	silber		12 656			12 631		×	
	×	1,0 mm	silber		12 756			12 731		×	
	×	1,0 mm	silber		12 656			12 631	×	×	
	×	1,0 mm	silber		12 756			12 731	×	×	
	×	1,0 mm	silber			12 635		12 631		×	
	×	1,0 mm	silber			12 735		12 731		×	
	×	1,0 mm	silber			12 635		12 631	×	×	
	×	1,0 mm	silber			12 735		12 731	×	×	
	×	1,0 mm	silber		12 656			12631		×	×
	×	1,0 mm	silber		12 656	12 635		12631(2x)		×	×
	×	1,0 mm	silber		12 656	12 635		12 631 (2 x)	×	×	×
	×	1,0 mm	silber			12 735		12731		×	×
	×	1,0 mm	graphitgrau						×	×	
		1,0 mm	graphitgrau						×	×	
		1,0 mm	graphitgrau						×		×
		1,0 mm	graphitgrau						×		×
~	×	1,0 mm	verzinkt						~	~	
×									×	×	
X	×	1,0 mm	verzinkt						×	×	
×	×	1,0 mm	schwarz						×	X	
×	×	1,0 mm	schwarz			12 (25		42.624	×	X	
×	×	1,0 mm	schwarz			12 635		12 631	×	X	
×	×	1,0 mm	schwarz			12 735		12 731	×	×	
×	×	1,0 mm	schwarz	12 655				12 631	X	×	
×	×	1,0 mm	schwarz	12 755				12 731	×	X	
×	×	1,0 mm	schwarz	12 755		12 735		12731 (2 x)	×	×	
×	×	1,0 mm	schwarz	12 655				12 631	×	×	×
×	×	1,0 mm	graphitgrau						×	×	
×	×	1,0 mm	graphitgrau						×	×	
×	×	1,0 mm	graphitgrau			12 635	12 643		×	×	
×	×	1,0 mm	graphitgrau	12 655			12 643		×	×	
×	×	1,0 mm	graphitgrau	12 655		12 635	12 643 (2 x)		×	×	
×	×	1,0 mm	graphitgrau			12 735	12 743		×	×	
×	×	1,0 mm	graphitgrau	12 755		12 735	12 743 (2 x)		×	×	
,,	^	.,,,	3pyiuu	55		,,,,	/ .J (£ N)			.,	
×	×	1,0 mm	graphitgrau						×	×	
×	×	1,0 mm	graphitgrau			12 635		12 631	×	×	
×	×	1,0 mm	graphitgrau	12 655			12 643		×	×	
×		1,0 mm	graphitgrau						×		
×		1,0 mm	graphitgrau						×		

FETTPRESSEN UND ZUBEHÖR



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Füllvolumen	POSI LOK	Innenmechanik geschlossen	Variable Stroke System
AI UKETNI.	Dezertimenty	unvolullen	FO3I LUK	geschlossen	Stroke System
	Industriefettpressen Elite K9				
12 676	Industriefettpresse 3 ELITE K9, 500 cm ³ -M 10 x 1-G 1/8"-FN-ETV	500 cm ³	×		×
12 676 302	Industriefettpresse 3 ELITE K9, 500 cm ³ -M 10 x 1-FN-ETV-PZ-MU	500 cm ³	×		×
12 676 040	Industriefettpresse 3 ELITE K9, 500 cm ³ -M 10 x 1-G 1/8"-FN-PZ-GBDR-2 x MU	500 cm ³	×		×
12 678	Industriefettpresse 3 ELITE K9, 750 cm ³ -M 10 x 1-G 1/8"-FN-ETV	750 cm ³	×		×
12 678 302	Industriefettpresse 3 ELITE K9, 750 cm ³ -M 10 x 1-G 1/8"-FN-ETV-PZ-MU	750 cm ³	×		×
	Einhandfettpressen				
12 250	Einhandfettpresse-EHFP, M 10 x 1-GRDR-MU	500 cm ³	×		
12 250 950	Einhandfettpresse-EHFP, M 10 x 1-PZ-GRDR-MU	500 cm ³	×		
12 254	Einhandfettpresse-EHFP, M 10 x 1-PZ-GRDR-2 x MU	500 cm ³	×		
12 270	Einhandfettpresse-EHFP, G 1/8"-GRDR-MU	500 cm ³	×		
12 274	Einhandfettpresse-EHFP, G 1/8"-PZ-GRDR-2 x MU	500 cm ³	×		
12 226	Einhandfettpresse-EHFP, 125 cm³-M 10 x 1-GRDR-MU	125 cm ³	×		
12 276	Einhandfettpresse-EHFP, 125 cm³-G 1/8"-GRDR-MU	125 cm ³	×		
12 845	Einhandfettpresse-EHFP, M 10 x 1-PZ-MU	500 cm ³			×
	Zweihandfettpressen				
12 846	Multikartuschen-Fettpresse-ZHFP-M 10 x 1-G 1/8"				
12 847	Multikartuschen-Fettpresse-ZHFP-M 10 x 1-PZ-MU				
12 850	Zweihandfettpresse-ZHFP, M 10 x 1-G 1/8"				
12 851	Zweihandfettpresse-ZHFP, M 10 x 1-PZ-MU				
	Druckluftfettpressen				
18 071	Druckluftfettpresse-DL, M 10 x 1-GBDR-MU	500 cm ³	×		
18 072	Druckluftfettpresse-DLplus, M 10 x 1-PZ-MU	500 cm ³	×		
18 074	Druckluftfettpresse-DLkombi, M 10 x 1-PZ-GBDR-2 x MU	500 cm ³	×		
18 073	Druckluftfettpresse-DLautomatic, M 10 x 1-GRDR-MU	500 cm ³	×		
18 073 125	Druckluftfettpresse-DLautomatic, G 1/8"-GRDR-MU	500 cm ³	×		
18 077	Druckluftfettpresse-DLautomatic, M 10 x 1-PZ-GRDR-2 x MU	500 cm ³	×		
	PNEUMAxx Fettpressen				
12 826	PNEUMAxx-HHFP, M 10 x 1-PZ-GBDR-2 x MU	500 cm ³		×	
12 826 125	PNEUMAxx-HHFP, G 1/8"-PZ-GBDR-2 x MU	500 cm ³		×	
12 282	PNEUMAxx-EHFP, M 10 x 1-PZ-GRDR-2 x MU	500 cm ³		×	
12 282 125	PNEUMAxx-EHFP, G 1/8"-PZ-GRDR-2 x MU	500 cm ³		×	
18 066	PNEUMAxx-DLFP, M 10 x 1-PZ-GRDR-2 x MU	500 cm ³		×	
18 066 125	PNEUMAxx-DLFP, G 1/8"-PZ-GRDR-2 x MU	500 cm ³		×	
	Akku-Fettpressen				
18 051	Akku-Fettpresse mit ZBH, 20 V / 2.0 Ah	500 cm ³		×	
12.602	Ölpressen	500 cm ³			
12 602	Ölpresse-HHÖP, M 10 x 1-GBDR-MU	500 cm ³		×	
	Betonsanier-Hebelpressen				
12 688	Betonsanier-Hebelpresse-BHHP, M 10 x 1	1000 cm ³		×	

DOUBLE LOCK	DIN 1283	Wandstärke Fettpressenrohr	Lackierung	Hochdruck- Panzerschlauch 11 x 300 mm	Hochdruck- Panzerschlauch 8 x 300 mm	Düsenrohr	Präzisionsmund- stück	Hydraulikmund- stück	Füllnippel	Verkaufsverpa- ckung	Polybeutel
×	×	1,0 mm	verzinkt						×	×	
×	×	1,0 mm	verzinkt	12 655				12 631	×	×	
×	×	1,0 mm	verzinkt	12 755		12 735	12 743 (2 x)		×	×	
×		1,0 mm	verzinkt						×	×	
×		1,0 mm	verzinkt	12 655				12 631	×	×	
	angelehnt	1,0 mm	silber			12 435		12 631	×	×	
	angelehnt	1,0 mm	silber		12 656	12 435		12 631	×	×	
	angelehnt	1,0 mm	silber	12 655	12 030	12 435		12 631 (2 x)	×	×	
	angelehnt	1,0 mm	silber	12 055		12 475		12 731	×	×	
	angelehnt	1,0 mm	silber	12 755		12 475		12 731 (2 x)	×	×	
	angelenne	1,0 mm	silber	12 7 33		12 435	12 643	12 / J 1 (2 A)	×	×	
		1,0 mm	silber			12 475	12 743		×	×	
		1,0 11111	JIIDCI	12 655		12 47 3	12 7 13	12 631	^	×	
				12 055				12 031		^	
										.,	
				12 655 828			12 643			×	
				12 033 020			12 043			×	
				12 655 828			12 643			×	
				12 033 020			12 043			^	
						40.405		40.404			
		1,0 mm	silber	40.455		12 635	40.440	12 631	×	×	
		1,0 mm	silber	12 655	12 (5)	12 (25	12 643	42 (24 (2)	×	×	
		1,0 mm	silber		12 656	12 635	12.642	12 631 (2 x)	×	×	
		1,0 mm	graphitgrau			12 435	12 643		×	×	
		1,0 mm	graphitgrau	12 ((5 (0 5)		12 475	12 743	12 (21	×	×	
		1,0 mm	graphitgrau	12 665 (0,5 m)		12 435	12 643	12 631	×	×	
	angelehnt	1,0 mm	grau	12 655		12 635	12 643 (2 x)		×	X	
	angelehnt	1,0 mm	grau	12 755		12 735	12 743 (2 x)		×	×	
		1,0 mm	grau	12 655		12 435	12 643 (2 x)		×	X	
		1,0 mm	grau	12 755		12 475	12 743 (2 x)		×	×	
		1,0 mm	grau	12 655		12 435	12 643 (2 x)		×	×	
		1,0 mm	grau	12 755		12 475	12 743 (2 x)		×	×	
		1,0 mm	verzinkt	11 x 1000 mm				4-Backen	×	×	
		1,0 mm	silber			12 635		12 642		×	
		,									
		4.0									
		1,0 mm	verzinkt								×

Standardfettpressen







TECHNISCHE DATEN

- Füllvolumen (cm³): 500
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, oder loses Fett mittels Spachtel
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 8
- · Betätigung Fettpumpkolben: mittels Handhebel
- Fördervolumen/Hub (cm³): 1,2 bei einer Fettdichte von 0,92 kg/dm³, getestet mit Fettkartusche 400 g (12 511)
- Förderdruck bis (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- · Schubstangenbetätigung: über L-Griff
- · Verschlussdeckel: lose
- Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1,0
- · Lackierung: silber

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Nach DIN 1283
- TÜV-zertifiziert
- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung)
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Durch starke Rändel sicherer Griff
- Sicherer Handgriff an der Schubstange
- Abrutschsicherer Handgriff am Fettpressenhebel
- Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen
- Geringer Kraftaufwand beim Abschmieren durch optimale Hebelverhältnisse
- · Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10 (VVP/SBV: 1)

Abkürzungen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

NLGI steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA

SBV Verpackung zur Selbstbedienung
TÜV Technischer Überwachungsverein

VVP Verkaufsverpackung



Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"	FN	ETV	PZ	GBDR	MU	2 x MU	VVP	SBV
12 638	Standardfettpresse-HHFP	M 10 x 1	×									
12 638 125	Standardfettpresse-HHFP	G 1/8"		×								
12 630	Standardfettpresse-HHFP	M 10 x 1-PZ-MU	×				×		×			
12 630 125	Standardfettpresse-HHFP	G 1/8"-PZ-MU		×			×		×			
12 630 950	Standardfettpresse-HHFP	M 10 x 1-FN-ETV-PZ-MU	×		×	×			×			
12 632	Standardfettpresse-HHFP	M 10 x 1-GBDR-MU	×					×	×			
12 632 125	Standardfettpresse-HHFP	G 1/8"-GBDR-MU		×				×	×			
12 633	Standardfettpresse-HHFP	M 10 x 1-PZ-MU-VVP	×				×		×		×	
12 633 125	Standardfettpresse-HHFP	G 1/8"-PZ-MU-VVP		×			×		×		×	
12 633 950	Standardfettpresse-HHFP	M 10 x 1-FN-ETV-PZ-MU-VVP	×		×	×	×		×		×	
12 733 804	Standardfettpresse-HHFP	G 1/8"-FN-ETV-PZ-MU-VVP		×	×	×	×		×		×	
12 634	Standardfettpresse-HHFP	M 10 x 1-GBDR-MU-VVP	×					×	×		×	
12 634 125	Standardfettpresse-HHFP	G 1/8"-GBDR-MU-VVP		×				×	×		×	
12 634 950	Standardfettpresse-HHFP	M 10 x 1-FN-ETV-GBDR-MU-VVP	×		×	×		×	×		×	
12 734 804	Standardfettpresse-HHFP	G 1/8"-FN-ETV-GBDR-MU-VVP		×	×	×		×	×		×	
12 710	Standardfettpresse-HHFP	M 10 x 1-PZ-MU-SBV	×				×		×			×
12 711	Standardfettpresse-HHFP	M 10 x 1-PZ-GBDR-2 x MU-SBV	×				×	×		×		×
12 712	Standardfettpresse-HHFP	M 10 x 1-FN-PZ-GBDR- 2 x MU-SBV	×		×	×	×	×		×		×
12 716 125	Standardfettpresse-HHFP	G 1/8" -GBDR-MU-SBV		×				×	×			×

Abkürzungen

ETV Entlüftungsventil
FN Füllnippel

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

GBDR gebogenes Düsenrohr **HHFP** Handhebelfettpresse

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU MundstückPZ Panzerschlauch

SBV Verpackung zur Selbstbedienung

VVP Verkaufsverpackung

ZBH Zubehör

Standardfettpressen, Verschlussdeckel fest







12 685 782

TECHNISCHE DATEN

- Fettpressenanschluss druckseitig: M 10 x 1
- Füllnippel und Entlüftungsventil: M 10 x 1
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 8
- Betätigung Fettpumpkolben: mittels Handhebel
- Fördervolumen/Hub (cm³): 1,2 bei 400 bar Gegendruck
- Förderdruck bis (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- · Schubstangenbetätigung: über T-Griff
- · Verschlussdeckel: fest
- Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1,0 mm
- · Lackierung: graphitgrau

SPEZIFIKATIONEN

• Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Nach DIN 1283
- TÜV-zertifiziert
- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung)
- · Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Durch starke Rändel sicherer Griff
- Ergonomischer Handgriff an der Schubstange erleichtert die Überwindung der Federkraft
- · Abrutschsicherer Handgriff am Fettpressenhebel
- Fester Deckel mit Klemmstück
- Geringer Kraftaufwand beim Abschmieren durch optimale Hebelverhältnisse
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Abkürzungen

a außen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

NLGI steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	300 cm ³	500 cm ³	750 cm ³	1000 cm ³
12 638 782	Standardfettpresse-500 cm ³	M 10 x 1-FN-ETV-VDF		×		
12 684 782	Standardfettpresse-300 cm ³	M 10 x 1-FN-ETV-VDF	×			
12 685 782	Standardfettpresse-750 cm ³	M 10 x 1-FN-ETV-VDF			×	
12 686 782	Standardfettpresse-1000 cm ³	M 10 x 1-FN-ETV-VDF				×

Abkürzungen

ETV Entlüftungsventil
FN Füllnippel

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

VDF Verschlussdeckel fest

Industriefettpressen 1









TECHNISCHE DATEN

- Füllnippel und Entlüftungsventil: M 10 x 1
- Füllvolumen (cm3): 500
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 9
- Betätigung Fettpumpkolben: mittels Handhebel
- Fördervolumen/Hub (cm³): proportional zum Handhebelweg, max. 1,6
- Förderdruck bis (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- · Schubstangenbetätigung: über L-Griff
- · Verschlussdeckel: lose
- · Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1,0

SPEZIFIKATIONEN

Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Die Manschette kann, bedingt durch die Beweglichkeit der Schubstange, auch bei beschädigter Kartusche oder nicht maßhaltiger Kartusche eingeführt werden
- Nach DIN 1283
- TÜV-zertifiziert
- Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 μ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)
- Keine Scheinschmierung, Dichtungssystem O-Ring und Ventilkugel verhindern das Zurückweichen des im Fettpressenkopf komprimierten Fettes
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- · Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410

- Durch starke Rändel sicherer Griff
- Sicherer Handgriff an der Schubstange
- Abrutschsicherer Handgriff am Fettpressenhebel
- Ermöglicht auch bei starkem Gegendruck einen variablen Abschmierdruck bei gleichmäßigem Kraftaufwand
- Schwer zugängliche Stellen können erreicht werden, da bei der geringsten Hebelöffnung Fett zuverlässig angesaugt wird und zur Schmierstelle gepumpt werden kann
- Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen
- Schubstange in jeder Position arretierbar Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht)
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

VERPACKUNG


- Verkaufsverpackung mit EAN-Code (12 704: Polybeutel mit Kopfkarte zum Aufhängen)
- Verpackungseinheit: 1 (12 704: 5)

Abkürzungen

außen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

NLGI steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA



Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"	PZ	GBDR	MU	2 x MU	VZ	schwarz	SBV
12 636	Industriefettpresse 1-HHFP	M 10 x 1-schwarz	×							×	
12 636 100	Industriefettpresse 1-HHFP	M 10 x 1-schwarz-GBDR-MU	×			×	×			×	
12 637 101	Industriefettpresse 1-HHFP	M 10 x 1-PZ-MU	×		×		×		×		
12 704	Industriefettpresse 1-HHFP	M 10 x 1-PZ-MU-SB-Verpackung	×		×		×			×	×
12 637	Industriefettpresse 1-HHFP	M 10 x 1-G 1/8"	×						×		
12 636 125	Industriefettpresse 1-HHFP	G 1/8" -schwarz		×						×	
12 636 102	Industriefettpresse 1-HHFP	G 1/8"-schwarz-GBDR-MU		×		×	×			×	
12 636 103	Industriefettpresse 1-HHFP	G 1/8"-schwarz-PZ-MU		×	×		×			×	
12 736 128	Industriefettpresse 1-HHFP	G 1/8"-schwarz-PZ-GBDR-2 x MU		×	×	×		×		×	
12 636 101	Industriefettpresse 1-HHFP	M 10 x 1-schwarz-PZ-MU	×		×		×			×	

Abkürzungen

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

GBDR gebogenes Düsenrohr **HHFP** Handhebelfettpresse

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU MundstückPZ Panzerschlauch

SBV Verpackung zur Selbstbedienung

VZ verzinkt

Industriefettpressen 2









TECHNISCHE DATEN

- Füllnippel und Entlüftungsventil: M 10 x 1
- Füllvolumen (cm3): 500
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 9
- · Betätigung Fettpumpkolben: mittels Handhebel
- Fördervolumen/Hub (cm³): proportional zum Handhebelweg, max. 1,6
- Förderdruck bis (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- · Schubstangenbetätigung: über T-Griff
- · Verschlussdeckel: lose
- Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1
- · Lackierung: graphitgrau

SPEZIFIKATIONEN

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Entlüftungsventil (ETV), M 10 x 1 a (85 277)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code


BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- · Konzipiert für den rauen Einsatz
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Die Manschette kann, bedingt durch die Beweglichkeit der Schubstange, auch bei beschädigter Kartusche oder nicht maßhaltiger Kartusche eingeführt werden
- Nach DIN 1283
- TÜV-zertifiziert
- Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 μ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)
- Keine Scheinschmierung, Dichtungssystem O-Ring und Ventilkugel verhindern das Zurückweichen des im Fettpressenkopf komprimierten Fettes
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- · Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410

- Durch starke Rändel sicherer Griff
- · Abrutschsicherer Handgriff am Fettpressenhebel
- Ergonomischer Handgriff an der Schubstange erleichtert die Überwindung der Federkraft
- Ermöglicht auch bei starkem Gegendruck einen variablen Abschmierdruck bei gleichmäßigem Kraftaufwand
- Schwer zugängliche Stellen können erreicht werden, da bei der geringsten Hebelöffnung Fett zuverlässig angesaugt wird und zur Schmierstelle gepumpt werden kann
- Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen
- Schubstange in jeder Position arretierbar Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht)
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1



Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"	PΖ	GBDR	MU	2 x MU
12 695	Industriefettpresse 2-HHFP	M 10 x 1	×					
12 675	Industriefettpresse 2-HHFP	M 10 x 1-GBDR-MU	×			×	×	
12 679	Industriefettpresse 2-HHFP	M 10 x 1-PZ-MU	×		×		×	
12 698	Industriefettpresse 2-HHFP	M 10 x 1-PZ-GBDR-2 x MU	×		×	×		×
12 695 125	Industriefettpresse 2-HHFP	G 1/8"		×				
12 675 125	Industriefettpresse 2-HHFP	G 1/8"-GBDR-MU		×		×	×	
12 698 125	Industriefettpresse 2-HHFP	G 1/8"-PZ-GBDR-2 x MU		×	×	×		×

Abkürzungen

a außen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

GBDR gebogenes Düsenrohr **HHFP** Handhebelfettpresse

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU Mundstück

NLGI steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA

PZ Panzerschlauch

TÜV Technischer Überwachungsverein

Industriefettpressen 2, Verschlussdeckel fest









TECHNISCHE DATEN

- Füllnippel und Entlüftungsventil: M 10 x 1
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 9
- · Betätigung Fettpumpkolben: mittels Handhebel
- Fördervolumen/Hub (cm³): proportional zum Handhebelweg, max. 1,6
- Förderdruck bis (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- · Schubstangenbetätigung: über T-Griff
- · Verschlussdeckel: fest
- Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1
- · Lackierung: graphitgrau

SPEZIFIKATIONEN

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Entlüftungsventil (ETV), M 10 x 1 a (85 277)

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Konzipiert für den rauen Einsatz
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Nach DIN 1283
- TÜV-zertifiziert
- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder
- Keine Scheinschmierung, Dichtungssystem O-Ring und Ventilkugel verhindern das Zurückweichen des im Fettpressenkopf komprimierten Fettes
- · Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Durch starke Rändel sicherer Griff
- Ergonomischer Handgriff erleichtert die Überwindung der Federkraft
- Abrutschsicherer Handgriff am Fettpressenhebel
- Ermöglicht auch bei starkem Gegendruck einen variablen Abschmierdruck bei gleichmäßigem Kraftaufwand
- Schwer zugängliche Stellen können erreicht werden, da bei der geringsten Hebelöffnung Fett zuverlässig angesaugt wird und zur Schmierstelle gepumpt werden kann
- · Fester Deckel mit Klemmstück
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Abkürzungen

a außen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

NLGI steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA



Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	PZ GBDR MU		500 cm ³	750 cm ³	1000 cm ³	VVP	
12 638 780	Industriefettpresse 2-HHFP	500 cm ³ -M 10 x 1-VDF				×			×
12 638 778	Industriefettpresse 2-HHFP	500 cm ³ -M 10 x 1-GBDR-MU-VDF		×	×	×			×
12 638 799	Industriefettpresse 2-HHFP	500 cm ³ -M 10 x 1-PZ-MU-VDF	×		×	×			×
12 685 780	Industriefettpresse 2-HHFP	750 cm ³ -M 10 x 1-VDF					×		
12 686 780	Industriefettpresse 2-HHFP	1000 cm ³ -M 10 x 1-VDF						×	

Abkürzungen

GBDR gebogenes Düsenrohr **HHFP** Handhebelfettpresse

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU MundstückPZ PanzerschlauchVDF Verschlussdeckel festVVP Verkaufsverpackung

Industriefettpressen Elite K9









TECHNISCHE DATEN

- Füllnippel und Entlüftungsventil: M 10 x 1
- Füllvolumen (cm³): 500
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 9
- · Betätigung Fettpumpkolben: mittels Handhebel
- Fördervolumen/Hub (cm³): proportional zum Handhebelweg, max. 1,6
- Förderdruck bis (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- · Schubstangenbetätigung: über T-Griff
- · Verschlussdeckel: lose
- Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1
- · Lackierung: graphitgrau

SPEZIFIKATIONEN


- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- · Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Konzipiert für den rauen Einsatz, Wandstärke Fettpressenrohr: 1 mm
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Nach DIN 1283
- TÜV-zertifiziert
- Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 μ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)
- Keine Scheinschmierung, Dichtungssystem O-Ring und Ventilkugel verhindern das Zurückweichen des im Fettpressenkopf komprimierten Fettes
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Durch starke Rändel sicherer Griff
- Ergonomischer Handgriff an der Schubstange erleichtert die Überwindung der Federkraft
- Abrutschsicherer Handgriff am Fettpressenhebel
- Ermöglicht auch bei starkem Gegendruck einen variablen Abschmierdruck bei gleichmäßigem Kraftaufwand
- Schwer zugängliche Stellen können erreicht werden, da bei der geringsten Hebelöffnung Fett zuverlässig angesaugt wird und zur Schmierstelle gepumpt werden kann
- Beschädigte Kartuschen können einfach entfernt werden
- Schubstange in jeder Position arretierbar Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht)
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1



Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"	FN	ETV	PZ	GBDR	MU	2 x MU	500 cm³	750 cm³
12 676	Industriefettpresse 3 ELITE K9	500 cm ³ -M 10 x 1-G 1/8"-FN-ETV	×	×	×	×					×	
12 676 302	Industriefettpresse 3 ELITE K9	500 cm ³ -M 10 x 1-FN-ETV-PZ- MU	×		×	×	×		×		×	
12 676 040	Industriefettpresse 3 ELITE K9	500 cm ³ -M 10 x 1-G 1/8"-FN-PZ- GBDR-2 x MU	×	×	×		×	×		×	×	
12 678	Industriefettpresse 3 ELITE K9	750 cm ³ -M 10 x 1-G 1/8"-FN-ETV	×	×	×	×						×
12 678 302	Industriefettpresse 3 ELITE K9	750 cm³-M 10 x 1-G 1/8"-FN- ETV-PZ-MU	×	×	×	×	×		×			×

Abkürzungen

a außen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

ETV Entlüftungsventil
FN Füllnippel

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

GBDR gebogenes Düsenrohr

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU Mundstück

 $\textbf{NLGI} \qquad \text{steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA}$

PZ Panzerschlauch




TECHNIK DIE **FÜHRT**

UNTERSCHIEDLICHE FARBEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FETTSORTEN




Besondere Merkmale PRELIxx PRO 2014.1



FETTPRESSE VERARBEITET NLGI 3


- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 3 bei 20 °C
- Fettfördermenge bei 200 bar Gegendruck nach 40.000 Arbeitsspielen nahezu unverändert
- Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 μ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)



KEINE QUETSCHGEFAHR




UNTERSCHIEDLICHE FETTPRESSENFARBEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FETTSORTEN




FETTPRESSENKOPF AUS ZINKDRUCKGUSS Z410

• Einteilig - druckfest - sicher



GEROLLTES GEWINDE

 Gerolltes Gewinde am Fettpressenrohr ist unempfindlich gegen Beschädigung durch Stöße und ermöglicht schnelles und leichtes Einschrauben mit 1,5 Umdrehungen




VARIABLER HUB

- Bei großem Gegendruck, z.B. verharzte Schmierstelle, kann durch den kurzen Hub die Schmierstelle mit wesentlich geringerer Druckkraft überwunden werden
- Fettförderung variabel von 0,1-1,6 cm³ pro Hub
- Optimale Hebelverhältnisse zum Betätigen des Handhebels, dadurch ist die benötigte Druckkraft so gering als nur möglich

REINIGUNG - ERSATZTEILE

 Leichte Reinigung - Jede Baugruppe und Teile können als Ersatzteil geliefert werden



DRUCKENTLASTUNG FETT

- Schubstange in jeder Position arretierbar Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht)
- Beschädigte Kartuschen können einfach entfernt werden



FÜLLNIPPEL UND ENTLÜFTUNGSVENTIL


- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Optionales Entlüftungsventil (ETV), M 10 x 1 a (85 277)



ALLES IM GRIFF

- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung
- T-Griff, greif- und drückoptimiert

PRELIXX PRO 2014.1





TECHNISCHE DATEN

- Füllvolumen (cm³): 500
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett mittels Spachtel
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 9
- Betätigung Fettpumpkolben: mittels Handhebel
- Fördervolumen/Hub (cm³): 1,2 bei einer Fettdichte von 0,92 kg/dm³, getestet mit Fettkartusche 400 g (12 511)
- Förderdruck bis (bar): 600
- Berstdruck System (bar): 900
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- Schubstangenbetätigung: über T-Griff
- · Verschlussdeckel: lose
- Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1

SPEZIFIKATIONEN


- Verzinkte Teile: Handhebel, Zuglasche, Sperrklinke, Deckel
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- · Kugelsitzventil verzinkt
- Demontierbares und bewegliches Schubstangensystem
- Mit Schlauchhalter
- T-Griff, greif- und drückoptimiert
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung


BESONDERE MERKMALE


- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 3 bei 20 °C
- Fettfördermenge bei 200 bar Gegendruck nach 40.000 Arbeitsspielen nahezu unverändert
- Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 μ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)
- Bei großem Gegendruck, z.B. verharzte Schmierstelle, kann durch den kurzen Hub die Schmierstelle mit wesentlich geringerer Druckkraft überwunden werden
- Fettförderung variabel von 0,1-1,6 cm³ pro Hub
- Optimale Hebelverhältnisse zum Betätigen des Handhebels, dadurch ist die benötigte Kraft zum Betätigen des Handhebels so gering wie möglich
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Die Manschette kann, bedingt durch die Beweglichkeit der Schubstange, auch bei beschädigter Kartusche oder nicht maßhaltiger Kartusche eingeführt werden
- Beschädigte Kartuschen können einfach entfernt werden
- Schubstange in jeder Position arretierbar Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht)
- Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich
- Gerolltes Gewinde am Fettpressenrohr ist unempfindlich gegen Beschädigung durch Stöße und ermöglicht schnelles und leichtes Einschrauben mit 1,5 Umdrehungen
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
- Konzipiert für den rauen Einsatz
- Nach DIN 1283


VERPACKUNG


· Verpackungseinheit: 1
















ZUBEHÖR SET 5

- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 655 828)
- Mundstück, 4 BA, M 10 x 1 (12 643)

ZUBEHÖR SET 6

- Panzerschlauch, G 1/8" a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 755 828)
- Mundstück, 4 BA, G 1/8" i (12 743)

ZUBEHÖR SET 7

- Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- Mundstück, 4 BA, M 10 x 1 (12 643)

ZUBEHÖR SET 8

- Düsenrohr gebogen, G 1/8" a, 150 mm (12 735)
- Mundstück, 4 BA, G 1/8" i (12 743)

ZUBEHÖR SET 9

- Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 655 828)
- 2 x Mundstück, 4 BA, M 10 x 1 (12 643)

ZUBEHÖR SET 10

- Düsenrohr gebogen, G 1/8" a, 150 mm (12 735)
- Panzerschlauch, G 1/8" a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 755 828)
- 2 x Mundstück, 4 BA, G 1/8" (12 743)

ZUBEHÖR SET 11

- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 655 828)
- Mundstück, 4 BA, M 10 x 1, mit Kugelventil (12 642)

ZUBEHÖR SET 12

- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 655 828)
- Mundstück, 4 BA, M 10 x 1 (12 643)
- Einbauzähler für Fette (18 115)

ZUBEHÖR SET 13

- Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- Mundstück, 4 BA, M 10 x 1 (12 643)
- Einbauzähler für Fette (18 115)

ZUBEHÖR SET 14

- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 655 828)
- Mundstück, 4 BA, M 10 x 1, mit Kugelventil (12 642)
- Einbauzähler für Fette (18 115)

ZUBEHÖR SET 15

- Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- Mundstück, 4 BA, M 10 x 1, mit Kugelventil (12 642)
- Einbauzähler für Fette (18 115)

Abkürzungen

a außenBA Backen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

NLGI steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA

PRELIxx PRO 2014.1 - M 10 x 1 mit Füllnippel









SPEZIFIKATIONEN

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- TÜV / GS geprüft

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1



PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	ohne ZBH	ZBH Set 5	ZBH Set 7	ZBH Set 9	ZBH 11	Entlüftungsventil	Farbe
14 200 211	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-schwarz-ohne ZBH	×						
14 203 211	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-schwarz-ZBH-Set 5		×					
14 213 211	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-schwarz-ZBH-Set 7			×				
14 221 211	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-schwarz-ZBH-Set 9				×			
14 200 311	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-ETV-schwarz-ohne	×					×	
		ZBH							
14 200 371	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-ETV-VZ-ohne ZBH	×					×	
14 203 371	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-ETV-VZ-ZBH-Set 5		×				×	
14 233 331	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-ETV-rot-ZBH-Set 11					×	×	
14 233 341	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-ETV-blau-ZBH-					×	×	
		Set 11							
14 213 311	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-ETV-schwarz-ZBH-			×			×	
		Set 7							
14 213 371	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-ETV-VZ-ZBH-Set 7			×			×	
14 221 311	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-ETV-schwarz-ZBH-				×		×	
		Set 9							
14 221 371	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-ETV-VZ-ZBH-Set 9				×		×	
14 270 311	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-ETV-schwarz-ohne	×					×	
		ZBH-Displaykarton							
14 273 311	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-ETV-schwarz-ZBH-		×				×	
		Set 5-Displaykarton							

Abkürzungen

a	außen	ETV	Entlüftungsventil	FN	Füllnippel
GS	Geprüfte Sicherheit	M	metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13	ΤÜV	Technischer Überwachungsverein
VZ	verzinkt	ZBH	Zubehör		

PRELIxx PRO 2014.1 - M 10 x 1 mit Füllnippel + Entlüftungsventil + Fettzähler



SPEZIFIKATIONEN

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Entlüftungsventil (ETV), M 10 x 1 a (85 277)
- Einbauzähler für Fette (18 115)
- TÜV / GS geprüft

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1



PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	ZBH Set 12	ZBH Set 13	ZBH Set 14	ZBH Set 15	Farbe
14 250 331	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-ETV-rot-ZBH-Set 12	×				
14 252 331	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-ETV-rot-ZBH-Set 13		×			
14 256 331	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-ETV-rot-ZBH-Set 14			×		
14 258 331	PRELIxx PRO 2014.1 M 10 x 1	FN-ETV-rot-ZBH-Set 15				×	

Abkürzungen

a außen

ETV Entlüftungsventil
FN Füllnippel

GS Geprüfte Sicherheit

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13TÜV Technischer Überwachungsverein

ZBH Zubehör

PRELIxx PRO 2014.1 - G 1/8" mit Füllnippel









SPEZIFIKATIONEN

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- TÜV / GS geprüft

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1



PRODUKTE

							Entlüftungs-	
Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	ohne ZBH	ZBH Set 6	ZBH Set 8	ZBH Set 10	ventil	Farbe
14 200 212	PRELIxx PRO 2014.1 G 1/8"	FN-schwarz-ohne ZBH	×					
14 204 212	PRELIxx PRO 2014.1 G 1/8"	FN-schwarz-ZBH-Set 6		×				
14 214 212	PRELIxx PRO 2014.1 G 1/8"	FN-schwarz-ZBH-Set 8			×			
14 222 212	PRELIxx PRO 2014.1 G 1/8"	FN-schwarz-ZBH-Set 10				×		
14 200 312	PRELIxx PRO 2014.1 G 1/8"	FN-ETV-schwarz-ohne ZBH	×					
14 200 372	PRELIxx PRO 2014.1 G 1/8"	FN-ETV-VZ-ohne ZBH	×					
14 204 312	PRELIxx PRO 2014.1 G 1/8"	FN-ETV-schwarz-ZBH-Set 6		×			×	
14 204 372	PRELIxx PRO 2014.1 G 1/8"	FN-ETV-VZ-ZBH-Set 6		×			×	
14 214 312	PRELIxx PRO 2014.1 G 1/8"	FN-ETV-schwarz-ZBH-Set 8			×		×	
14 214 372	PRELIxx PRO 2014.1 G 1/8"	FN-ETV-VZ-ZBH-Set 8			×		×	
14 222 312	PRELIxx PRO 2014.1 G 1/8"	FN-ETV-schwarz-ZBH-Set 10				×	×	
14 222 372	PRELIxx PRO 2014.1 G 1/8"	FN-ETV-VZ-ZBH-Set 10				×	×	

Abkürzungen

a außenFN Füllnippel

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

GS Geprüfte Sicherheit

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13TÜV Technischer Überwachungsverein

ZBH Zubehör VZ verzinkt










Die neue *easyFILL* 400 kommt ganz ohne Federmechanismus aus. Einfach die Kartusche einschieben, den Fettfolgekolben einsetzen und loslegen. Durch das Vakuum im Fettpressenkopf bewegt sich der Kolben ganz allein und wie geschmiert nach oben. Durch das Variable Stroke-Prinzip lässt sich die Fettpresse auch mit minimaler Hebelbewegung kinderleicht bedienen.

- Förderdruck: 400 bar
- Für jede handelsübliche Fettkartusche 400 g nach DIN 1284
- Variabler Hub Fettförderung bereits bei minimaler Hebelbewegung möglich
- Kartusche wieder befüllbar mit PRESSOL-Fülladapter
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, optimale Kraftübertragung und Handhabung


Innovative Schmiertechnik made by PRESSOL.

Grease with ease. Die neue *easyFILL* 400









- Verschlusskappe der Kartusche abnehmen
- Kartusche in das Fettpressenrohr einsetzen
- 3 Pull-off -Verschluss öffnen
- Folgekolben von unten in die Kartusche einsetzen
- **5** Folgekolben leicht nachdrücken, bis ein Fettüberschuss (Pull-off-Seite) entsteht
- **6** Fettpressenrohr mit Kartusche in den Fettpressenkopf einschrauben
- Fettpresse langsam anpumpen





easyFILL 400









TECHNISCHE DATEN

- Füllvolumen (cm³): 400
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284 (12 511), (12 514)
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 9
- · Betätigung Fettpumpkolben: mittels Handhebel
- Fördervolumen/Hub (cm³): max. 2,15 bei einer Fettdichte von 0,92 kg/dm³, getestet mit Fettkartusche 400 g (12 511)
- Förderdruck bis (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 900
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1
- · Lackierung Fettpressenrohr: schwarz

SPEZIFIKATIONEN

- Fettfolgekolben, 10 Stück (14 900)
- · Mit Schlauchhalter
- Verzinkte Teile: Handhebel, Zuglasche
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Kugelsitzventil verzinkt (85 589)
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
14 600	easyFILL 400 M 10 x 1	mit 10 x Fettfolgekolben- ohne ZBH
14 600 001	easyFILL 400 M 10 x 1	mit 10 x Fettfolgekolben-PZ-MU
14 601	easyFILL 400 G 1/8"	mit 10 x Fettfolgekolben- ohne ZBH
14 601 001	easyFILL 400 G 1/8"	mit 10 x Fettfolgekolben-PZ-MU

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette NLGI 2 bei min. 10 °C
- Fettfördermenge bei 200 bar Gegendruck nach 40.000 Arbeitsspielen nahezu unverändert
 - Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 μ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)
- Bei großem Gegendruck, z.B. verharzte Schmierstelle, kann durch den kurzen Hub die Schmierstelle mit wesentlich geringerer Druckkraft überwunden werden
 - Fettförderung variabel von 0,1-2,15 cm³ pro Hub
 - Optimale Hebelverhältnisse zum Betätigen des Handhebels, dadurch ist die benötigte Kraft zum Betätigen des Handhebels so gering wie möglich
 - Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich
 - Gerolltes Gewinde am Fettpressenrohr ist unempfindlich gegen Beschädigung durch Stöße und ermöglicht schnelles und leichtes Einschrauben mit 1,5 Umdrehungen
 - Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
 - Konzipiert für den rauen Einsatz
 - Angelehnt an DIN 1283

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Abkürzungen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU Mundstück

NLGI steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA

PZ Panzerschlauch











14 700 002

TECHNISCHE DATEN

- Füllvolumen (cm³): 400
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284 (12 511), (12 514)
- Betätigung Fettpumpkolben: manuell mittels Druckgriff

Einstellung Volumen

- Fördervolumen/Hub (cm³): 1,1
- Förderdruck max. (bar): 200

Einstellung Druck

- Fördervolumen/Hub (cm³): 0,7
- Förderdruck max. (bar): 300
- · Lackierung Fettpressenrohr: schwarz

SPEZIFIKATIONEN

- Fettfolgekolben, 10 Stück (14 900)
- · Verzinkte Teile: Griff, Hebel, Zuglasche
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung
- Im Einzelkarton verpackt

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
14 700	easyFILL ONE 400 M 10 x 1	mit 10 x Fettfolgekolben- ohne ZBH
14 700 001	easyFILL ONE 400 M 10 x 1	mit 10 x Fettfolgekolben-PZ-MU
14 700 002	easyFILL ONE 400 M 10 x 1	mit 10 x Fettfolgekolben-GRDR- MU
14 701	easyFILL ONE 400 G 1/8"	mit 10 x Fettfolgekolben- ohne ZBH
14 701 001	easyFILL ONE 400 G 1/8"	mit 10 x Fettfolgekolben-PZ-MU
14 701 002	easyFILL ONE 400 G 1/8"	mit 10 x Fettfolgekolben-GRDR- MU

BESONDERE MERKMALE

- Die Konstruktion ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand; dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen
- Von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar
- Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich
- Gerolltes Gewinde am Fettpressenrohr ist unempfindlich gegen Beschädigung durch Stöße und ermöglicht schnelles und leichtes Einschrauben mit 1,5 Umdrehungen
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
- Konzipiert für den rauen Einsatz
- Angelehnt an DIN 1283

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
14 900	Fettfolgekolben	
12 305	Adapter für Befüllung	von 400-g-Kartuschen
12 511	Fettkartusche-400 g	Mehrzweckfett-NLGI 2
12 514	Fettkartusche-400 g-mit integriertem	Fettfolgekolben-Mehrzweckfett-NLGI 2

Abkürzungen

Einhandfettpressen









TECHNISCHE DATEN

- Füllnippel: M 10 x 1
- Füllvolumen (cm³): 500
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 8
- · Betätigung Fettpumpkolben: manuell mittels Druckgriff
- Fördervolumen/Hub (cm³): 0,8
- Förderdruck max. (bar): 260
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- · Schubstangenbetätigung: über L-Griff
- · Verschlussdeckel: lose
- Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1,0
- · Lackierung: silber

SPEZIFIKATIONEN


- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- · Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Angelehnt an DIN 1283
- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung)
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- · Durch starke Rändel sicherer Griff
- Sicherer Handgriff an der Schubstange
- Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1



PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"	PZ	GRDR	MU	2 x MU
12 250	Einhandfettpresse-EHFP	M 10 x 1-GRDR-MU	×			×	×	
12 250 950	Einhandfettpresse-EHFP	M 10 x 1-PZ-GRDR-MU	×		×	×	×	
12 254	Einhandfettpresse-EHFP	M 10 x 1-PZ-GRDR-2 x MU	×		×	×		×
12 270	Einhandfettpresse-EHFP	G 1/8"-GRDR-MU		×		×	×	
12 274	Einhandfettpresse-EHFP	G 1/8"-PZ-GRDR-2 x MU		×	×	×		×

Abkürzungen

a außen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

NLGI steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

Einhandfettpressen



TECHNISCHE DATEN

- Füllnippel: M 10 x 1
- Füllvolumen (cm³): 125
- Füllmöglichkeiten: Fettfüllgerät oder loses Fett
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 8
- Betätigung Fettpumpkolben: manuell mittels Druckgriff
- Fördervolumen/Hub (cm³): 0,4
- Förderdruck bis (bar): 550
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- · Schubstangenbetätigung: über L-Griff
- · Verschlussdeckel: lose
- · Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1,0
- · Lackierung: silber

SPEZIFIKATIONEN

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett
- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung)
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- · Sicherer Handgriff an der Schubstange
- Loser Deckel mit Klemmnut erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

VERPACKUNG

Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"
12 226	Einhandfettpresse-EHFP	125 cm ³ -M 10 x 1-GRDR-MU	×	
12 276	Einhandfettpresse-EHFP	125 cm ³ -G 1/8"-GRDR-MU		×

Abkürzungen

a außen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

EHFP Einhandfettpresse

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

GRDR gerades Düsenrohr

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU Mundstück



TECHNISCHE DATEN

- Fettpressenanschluss druckseitig: M 10 x 1
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Schraubkartusche
- Betätigung Fettpumpkolben: manuell mittels Druckgriff
- · Oberflächenbehandlung: verzinkt

Einstellung Volumen

- Fördervolumen/Hub (cm³): 1,1
- Förderdruck max. (bar): 200

Einstellung Druck

- Fördervolumen/Hub (cm³): 0,7
- Förderdruck max. (bar): 300

SPEZIFIKATIONEN

- Adapter für 400-g-Schraubkartuschen (12 091)
- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm (12 655)
- Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
- Verzinkte Teile: Griff, Hebel, Zuglasche
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- · Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Die Konstruktion ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand; dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen
- Von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
12 845 400	Einhandfettpresse-EHFP-M 10 x 1	PZ-MU-für 400-g-Schraubkartusche

Abkürzungen

a außen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

EHFP Einhandfettpresse
PZ Panzerschlauch

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU Mundstück



TECHNISCHE DATEN

- Fettpressenanschluss druckseitig: M 10 x 1
- Füllmöglichkeiten: 500-g-Schraubkartusche (12 524)
- Betätigung Fettpumpkolben: manuell mittels Druckgriff
- Oberflächenbehandlung: verzinkt

Einstellung Volumen

- Fördervolumen/Hub (cm³): 1,1
- Förderdruck max. (bar): 200

Einstellung Druck

- Fördervolumen/Hub (cm³): 0,7
- Förderdruck max. (bar): 300

SPEZIFIKATIONEN

- Adapter für 500-g-Schraubkartuschen (12 310)
- Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm (12 655)
- Verzinkte Teile: Griff, Hebel, Zuglasche
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- · Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Die Konstruktion ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand; dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen
- Von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	
12 845	Einhandfettpresse-EHFP	M 10 x 1-PZ-MU	

Abkürzungen

a außenBA Backen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

EHFP Einhandfettpresse PZ Panzerschlauch

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU Mundstück

Besondere Merkmale Einhandfettpresse 2014.1



BEDIENUNG MIT EINER HAND

- Die Konstruktion ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand; dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung



DRUCK

EINSTELLUNG VOLUMEN / DRUCK

 Von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar

Einstellung Volumen


Fördervolumen/Hub (cm³): 1,1
Förderdruck max. (bar): 200

Einstellung Druck

Fördervolumen/Hub (cm³): 0,7
Förderdruck max. (bar): 300




UNTERSCHIEDLICHE FETTPRESSENFARBEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE FETTSORTEN




FETTPRESSENKOPF AUS ZINKDRUCKGUSS Z410

- einteilig
- druckfest
- sicher




GEROLLTES GEWINDE

 Gerolltes Gewinde am Fettpressenrohr ist unempfindlich gegen Beschädigung durch Stöße und ermöglicht schnelles und leichtes Einschrauben mit 1,5 Umdrehungen




REINIGUNG - ERSATZTEILE

 Leichte Reinigung - Jede Baugruppe und Teile können als Ersatzteil geliefert werden



DRUCKENTLASTUNG FETT


- Schubstange in jeder Position arretierbar Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht)
- Beschädigte Kartuschen können einfach entfernt werden



FÜLLNIPPEL ODER ENTLÜFTUNGSVENTIL

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Entlüftungsventil (ETV), M 10 x 1 a (85 277)

Einhandfettpresse 2014.1



TECHNISCHE DATEN

- Füllvolumen (cm³): 500
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett
- · Betätigung Fettpumpkolben: manuell mittels Druckgriff

Einstellung Volumen

- Fördervolumen/Hub (cm³): 1,1
- Förderdruck max. (bar): 200

Einstellung Druck

- Fördervolumen/Hub (cm³): 0,7
- Förderdruck max. (bar): 300

SPEZIFIKATIONEN


- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- · Demontierbares und bewegliches Schubstangensystem
- T-Griff, greif- und drückoptimiert
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung
- Im Einzelkarton verpackt

BESONDERE MERKMALE

- Die Konstruktion ermöglicht die Schmierung mit nur einer Hand; dies erleichtert die Arbeit bei schwer zugänglichen Schmierstellen
- Von einer Fettförderung mit hohem Volumen auf hohen Druck mit dem Handgriff umstellbar
- Die Manschette kann, bedingt durch die Beweglichkeit der Schubstange, auch bei beschädigter Kartusche oder nicht maßhaltiger Kartusche eingeführt werden
- Beschädigte Kartuschen können einfach entfernt werden
- Schubstange in jeder Position arretierbar Schubstange muss nicht komplett nach hinten gezogen werden um das Fett vom Druck der Feder freizustellen (Fett verseift nicht)
- Bedingt durch die leichte Zerlegbarkeit ist eine problemlose Reinigung möglich
- Gerolltes Gewinde am Fettpressenrohr ist unempfindlich gegen Beschädigung durch Stöße und ermöglicht schnelles und leichtes Einschrauben mit 1,5 Umdrehungen
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres
- · Konzipiert für den rauen Einsatz
- Angelehnt an DIN 1283


VERPACKUNG

Verpackungseinheit: 1



ZUBEHÖR SET 1

- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 655 828)
- Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)



ZUBEHÖR SET 2

- Panzerschlauch, G 1/8" a, 11 x 300 mm, mit Dichtungsring (12 755 828)
- Präzisionsmundstück, 4 BA, G 1/8" i (12 743)




ZUBEHÖR SET 3

- Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)



ZUBEHÖR SET 4

- Düsenrohr, gebogen, G 1/8", 150 mm (12 735)
- Präzisionsmundstück, 4 BA, G 1/8" i (12 743)



Abkürzungen

a außen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

Einhandfettpresse 2014.1 - M 10 x 1 mit Füllnippel



SPEZIFIKATIONEN

• Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1



PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	ohne ZBH	ZBH Set 1	ZBH Set 3	Farbe
14 400 211	Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1	FN-schwarz-ohne ZBH	×			
14 400 271	Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1	FN-VZ-ohne ZBH	×			
14 401 211	Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1	FN-schwarz-ZBH-Set 1		×		
14 401 271	Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1	FN-VZ-ZBH-Set 1		×		
14 411 211	Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1	FN-schwarz-ZBH-Set 3			×	
14 411 271	Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1	FN-VZ-ZBH-Set 3			×	

Abkürzungen

a außenFN Füllnippel

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

Einhandfettpresse 2014.1 - M 10 x 1 mit Entlüftungsventil



SPEZIFIKATIONEN

• Entlüftungsventil (ETV), M 10 x 1 a (85 277)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1



PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	ohne ZBH	ZBH Set 1	ZBH Set 3	Farbe
14 400 411	Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1	ETV-schwarz-ohne ZBH	×			
14 400 471	Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1	ETV-VZ-ohne ZBH	×			
14 401 411	Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1	ETV-schwarz-ZBH-Set 1		×		
14 401 471	Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1	ETV-VZ-ZBH-Set 1		×		
14 411 411	Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1	ETV-schwarz-ZBH-Set 3			×	
14 411 471	Einhandfettpresse 2014.1 M 10 x 1	ETV-VZ-ZBH-Set 3			×	

Abkürzungen

a außen

ETV Entlüftungsventil

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

Einhandfettpresse 2014.1 - G 1/8" mit Füllnippel









SPEZIFIKATIONEN

• Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1



PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	ohne ZBH	ZBH Set 2	ZBH Set 4	Farbe
14 400 212	Einhandfettpresse 2014.1 G 1/8"	FN-schwarz-ohne ZBH	×			
14 400 272	Einhandfettpresse 2014.1 G 1/8"	FN-VZ-ohne ZBH	×			
14 402 272	Einhandfettpresse 2014.1 G 1/8"	FN-VZ-ZBH-Set 2		×		
14 412 212	Einhandfettpresse 2014.1 G 1/8"	FN-schwarz-ZBH-Set 4			×	
14 412 272	Einhandfettpresse 2014.1 G 1/8"	FN-VZ-ZBH-Set 4			×	

Abkürzungen

a außenFN Füllnippel

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

Einhandfettpresse 2014.1 - G 1/8" mit Entlüftungsventil



SPEZIFIKATIONEN

• Entlüftungsventil (ETV), M 10 x 1 a (85 277)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1



PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2 ohne ZBH		ZBH Set 2	ZBH Set 4	Farbe
14 400 412	Einhandfettpresse 2014.1 G 1/8"	ETV-schwarz-ohne ZBH ×				
14 400 472	Einhandfettpresse 2014.1 G 1/8"	ETV-VZ-ohne ZBH ×				
14 402 412	Einhandfettpresse 2014.1 G 1/8"	ETV-schwarz-ZBH-Set 2		×		
14 402 472	Einhandfettpresse 2014.1 G 1/8"	ETV-VZ-ZBH-Set 2		×		
14 412 412	Einhandfettpresse 2014.1 G 1/8"	ETV-schwarz-ZBH-Set 4		×		
14 412 472	Einhandfettpresse 2014.1 G 1/8"	ETV-VZ-ZBH-Set 4		×		

Abkürzungen

a außen


ETV Entlüftungsventil

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

Zweihandfettpressen





TECHNISCHE DATEN

- Anschluss druckseitig: M 10 x 1
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 10
- Förderdruck max. (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- Fördervolumen Hub (cm³): max. 2 bei einer Fettdichte von 0,92 kg/dm³, getestet mit Mehrzweckfett EP2
- Befüllung: 500-g-Schraubkartusche (12 524), 400-g-Schraubkartusche

SPEZIFIKATION


- · Mit Schlauchhalter
- Zentrierring-Adapter für 400-g-Schraubkartuschen (88 683)
- · Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Für 400-g-Schraubkartuschen und 500-g-Schraubkartuschen
- Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 μ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)
- Handhebel mittels Kataphorese beschichtet
- Handgriff der Extraklasse, ergonomisch und abrutschsicher
- Einfacher und schneller Kartuschenwechsel
- Vollständige Entleerung der Kartusche und somit umweltschonend
- Füllstand und Fettsorte sichtbar
- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Einfacher Aufbau durch Vakuumprinzip

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1



Abkürzungen

außen

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

i innen


M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU Mundstück

NLGI steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA

PZ Panzerschlauch





TECHNISCHE DATEN

- Anschluss druckseitig: M 10 x 1
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 10
- Förderdruck max. (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- Fördervolumen Hub (cm³): max. 2 bei einer Fettdichte von 0,92 kg/dm³, getestet mit Mehrzweckfett EP2
- Befüllung: 500-g-Schraubkartusche (12 524)

SPEZIFIKATION

- Mit Schlauchhalter
- Reduzierstück, G 1/8" i, M 10 x 1 a (12 016)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Vollständige Entleerung der Kartusche
- Einfacher Aufbau durch Vakuumprinzip
- Pumpenkolben, Zylinder und O-Ring mit 6 μ Passgenauigkeit (keine Scheinschmierung)
- Einfacher und schneller Kartuschenwechsel
- Umweltschonend, da vollständige Entleerung der Kartusche
- Permanente Kontrolle von Füllstand und Fettsorte möglich
- Handgriff der Extraklasse, ergonomisch und abrutschsicher

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE				
Artikelnummer	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	PZ	MU
12 850	Zweihandfettpresse-ZHFP	M 10 x 1-G 1/8"		
12 851	Zweihandfettpresse-ZHFP	M 10 x 1-PZ-MU	×	×



Druckluftfettpressen DL und DLplus







TECHNISCHE DATEN

- Fettpressenanschluss druckseitig: M 10 x 1
- Füllnippel: M 10 x 1
- Füllvolumen (cm3): 500
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett
- Übersetzungsverhältnis: 50:1
- · Fettförderung in den Fettpressenkopf: mittels Federkraft
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 6
- · Betätigung Fettpumpkolben: Einzelhub-Fettförderung
- Fördervolumen/Hub (cm³): 0,8
- Empfohlener Luftdruck (bar): 6
- Minimaler Luftdruck (bar): 2
- Maximaler Luftdruck (bar): 8
- Pumpendruck bei 8 bar Druckluft (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- · Schubstangenbetätigung: über L-Griff
- · Verschlussdeckel: lose
- Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1,0
- · Lackierung: silber

SPEZIFIKATIONEN

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- · Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung)
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- Durch starke Rändel sicherer Griff
- Sicherer Handgriff an der Schubstange
- Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Abkürzungen

a außen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)



PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	PZ	GBDR	MU	Druckluftanschluss
18 071	Druckluftfettpresse-DL	M 10 x 1-GBDR-MU	×		×	×	Gewindetülle, 6 mm, für Schlauch, DN 6 (20 132)
18 072	Druckluftfettpresse-DLplus	M 10 x 1-PZ-MU	×	×		×	Schnellkupplung Rectus, Typ 26

Abkürzungen

DL Druckluft

DN Innendurchmesser, Angaben in Millimeter

GBDR gebogenes Düsenrohr

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU MundstückPZ Panzerschlauch

Druckluftfettpressen DLkombi



TECHNISCHE DATEN

- Fettpressenanschluss druckseitig: M 10 x 1
- Füllnippel DLFP: M 10 x 1
- Füllvolumen (cm³): 500
- Füllmöglichkeiten DLFP: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett
- Füllmöglichkeiten HHFP: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284 oder loses Fett
- Übersetzungsverhältnis DLFP: 50:1
- · Fettförderung in den Fettpressenkopf: mittels Federkraft
- Durchmesser Fettpumpkolben DLFP (mm): 6
- · Betätigung Fettpumpkolben DLFP: Einzelhub-Fettförderung
- Fördervolumen/Hub DLFP (cm³): 0,8
- Empfohlener Luftdruck (bar): 6
- Minimaler Luftdruck (bar): 2
- · Maximaler Luftdruck (bar): 8
- Druckluftanschluss: Gewindetülle, 6 mm, für Schlauch, DN 6 (20 132)
- · Pumpendruck bei 8 bar Druckluft (bar): 400
- · Durchmesser Fettpumpkolben HHFP (mm): 8
- · Betätigung Fettpumpkolben HHFP: mittels Handhebel
- Fördervolumen/Hub HHFP (cm³): 1,2 bei 400 bar Gegendruck
- Förderdruck HHFP (bar): bis 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- Schubstangenbetätigung: über L-Griff
- · Verschlussdeckel: lose
- Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1,0
- Lackierung: silber

SPEZIFIKATIONEN

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Mit zusätzlichem Fettpressenkopf zum Umbau auf Hebelbetätigung
- Panzerschlauch, M 10 x 1 a, 8 x 300 mm (12 656)
- Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- 2 Mundstücke, 4 BA, M 10 x 1 (12 631)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung)
- · Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- · Durch starke Rändel sicherer Griff
- Sicherer Handgriff an der Schubstange
- Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen
- Geringer Kraftaufwand beim Abschmieren durch optimale Hebelverhältnisse
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
18 074	Druckluftfettpresse-DLkombi	M 10 x 1-PZ-GBDR-2 x MU

Abkürzungen

a außenBA Backen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

DL Druckluft

DN Innendurchmesser, Angaben in MillimeterEAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

GBDR gebogenes Düsenrohr **HHFP** Handhebelfettpresse

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU Mundstück

NLGI steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA

PZ Panzerschlauch

Druckluftfettpressen DLautomatic







TECHNISCHE DATEN

- Füllnippel: M 10 x 1
- Füllvolumen (cm³): 500
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder loses Fett
- Übersetzungsverhältnis: 50:1
- · Fettförderung in den Fettpressenkopf: mittels Federkraft
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 6
- Betätigung Fettpumpkolben: kontinuierliche Fettförderung mittels Druckluftmotor
- Fördervolumen/Hub (cm³): 0,8
- Empfohlener Luftdruck (bar): 6
- Minimaler Luftdruck (bar): 2
- Maximaler Luftdruck (bar): 8
- · Druckluftanschluss: Schnellkupplung Rectus, Typ 26
- Pumpendruck bei 8 bar Druckluft (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- · Schubstangenbetätigung: über L-Griff
- · Verschlussdeckel: lose
- Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1,0
- · Lackierung: graphitgrau

SPEZIFIKATIONEN

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartusche
- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung)
- · Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Befüll- und Entlüftungsventil im Fettpressenkopf
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- · Durch starke Rändel sicherer Griff
- Sicherer Handgriff an der Schubstange
- Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen
- Schnellentlüftung durch eine halbe Drehung des Fettpressenrohres

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Abkürzungen

a außen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)



PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"	GRDR	PΖ	Präzisions-MU	Hydraulik-MU
18 073	Druckluftfettpresse-DLautomatic	M 10 x 1-GRDR-MU	×		×		×	
18 073 125	Druckluftfettpresse-DLautomatic	G 1/8"-GRDR-MU		×	×		×	
18 077	Druckluftfettpresse-DLautomatic	M 10 x 1-PZ-GRDR-2 x MU	×		×	×	×	×



Abkürzungen

DL Druckluft

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

GRDR gerades Düsenrohr

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU MundstückPZ Panzerschlauch

PNEUMAxx Handhebelfettpressen







12 826

TECHNISCHE DATEN

- Füllnippel: M 10 x 1
- Füllvolumen (cm3): 500
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder 400-g-Einschraubkartusche (Länge inkl. Gewinde 250 mm - Ø 53 mm), mit Adapter, separat zu bestellen unter (12 091)
- Fettförderung in den Fettpressenkopf: mittels Druckluft
- · Förderdruck (Ladedruck in den Fettpressenkopf) (bar): 4
- Druckbeaufschlagung (Ladedruck): mittels Handpumpe
- · Druckentlastung (Ladedruck): mittels Ablass- und Überdruckventil
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 8
- · Betätigung Fettpumpkolben: mittels Handhebel
- Fördervolumen/Hub (cm³): 1,2
- · Förderdruck bis (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- · Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1
- · Lackierung Fettpressenkörper: fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040
- Farbe Handgriff und Druckpumpe: blau, Pantone 294 C

SPEZIFIKATIONEN

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Leerkartusche, 400 g (12 519)
- · Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Fördert alle Hochleistungsschmiermittel für den Industriebereich und zäheste BIO-Fette bis NLGI 3, Fetttemperatur bis -10 °C
- Pneumatische Fettförderung in den Fettpressenkopf mittels 4 bar Luftdruck
- Herkömmliche Förderung mittels Kompressionsfeder wird durch pneumatische Förderung ersetzt, Störanfälligkeit wird auf ein Minimum reduziert, es gelangt kein Fett hinter die Manschette
- Mittels Überdruck- und Druckablassventil kann die Fettpresse druckfrei gelagert werden
- Präzise Passgenauigkeit von Pumpkolben und Zylinder (keine Scheinschmierung)
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- · Durch starke Rändel sicherer Griff
- Abrutschsicherer Handgriff am Fettpressenhebel
- Geringer Kraftaufwand beim Abschmieren durch optimale Hebelverhältnisse

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Abkürzungen

ı außen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"
12 826	PNEUMAxx-HHFP	M 10 x 1-PZ-GBDR-2 x MU	×	
12 826 125	PNEUMAxx-HHFP	G 1/8"-PZ-GBDR-2 x MU		×



Abkürzungen

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

GBDR gebogenes Düsenrohr **HHFP** Handhebelfettpresse

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU MundstückPZ Panzerschlauch

PNEUMAxx Einhandfettpressen







12 282

TECHNISCHE DATEN

- Füllnippel: M 10 x 1
- Füllvolumen (cm3): 500
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder 400-g-Einschraubkartusche (Länge inkl. Gewinde 250 mm - Ø 53 mm), mit Adapter, separat zu bestellen unter (12 091)
- · Fettförderung in den Fettpressenkopf: mittels Druckluft
- · Förderdruck (Ladedruck in den Fettpressenkopf) (bar): 4
- Druckbeaufschlagung (Ladedruck): mittels Handpumpe
- Druckentlastung (Ladedruck): mittels Ablass- und Überdruckventil
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 8
- · Betätigung Fettpumpkolben: manuell mittels Druckgriff
- Fördervolumen/Hub (cm³): 0,8
- · Förderdruck bis (bar): 260
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- · Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1
- · Lackierung Fettpressenkörper: fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040
- Farbe Handgriff und Druckpumpe: blau, Pantone 294 C

SPEZIFIKATIONEN

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Leerkartusche, 400 g (12 519)
- · Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Fördert alle Hochleistungsschmiermittel für den Industriebereich und zäheste BIO-Fette bis NLGI 3, Fetttemperatur bis -10 $^{\circ}$ C
- Pneumatische Fettförderung in den Fettpressenkopf mittels 4 bar Luftdruck
- Herkömmliche Förderung mittels Kompressionsfeder wird durch pneumatische Förderung ersetzt, Störanfälligkeit wird auf ein Minimum reduziert, es gelangt kein Fett hinter die Manschette
- Mittels Überdruck- und Druckablassventil kann die Fettpresse druckfrei gelagert werden
- Präzise Passgenauigkeit von Pumpkolben und Zylinder (keine Scheinschmierung)
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- · Durch starke Rändel sicherer Griff
- Geringer Kraftaufwand beim Abschmieren durch optimale Hebelverhältnisse

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Abkürzungen

a außen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"
12 282	PNEUMAxx-EHFP	M 10 x 1-PZ-GRDR-2 x MU	×	
12 282 125	PNEUMAxx-EHFP	G 1/8"-PZ-GRDR-2 x MU		×

Abkürzungen

EHFP Einhandfettpresse

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

GRDR gerades Düsenrohr

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU MundstückPZ Panzerschlauch

PNEUMAxx Druckluftfettpressen









TECHNISCHE DATEN

- Füllnippel: M 10 x 1
- Füllvolumen (cm³): 500
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, Fettfüllgerät oder 400-g-Einschraubkartusche (Länge inkl. Gewinde 250 mm - Ø 53 mm), mit Adapter, separat zu bestellen unter (12 091)
- · Fettförderung in den Fettpressenkopf: mittels Druckluft
- · Förderdruck (Ladedruck in den Fettpressenkopf) (bar): 4
- Druckbeaufschlagung (Ladedruck): mittels Handpumpe
- Druckentlastung (Ladedruck): mittels Ablass- und Überdruckventil
- Durchmesser Fettpumpkolben (mm): 6
- · Betätigung Fettpumpkolben: manuell mittels Druckgriff
- Fördervolumen/Hub (cm3): 0,8
- · Arbeitsdruck Druckluftantrieb (bar): 6
- Mindestdruck Druckluftantrieb (bar): 2
- · Max. Luftdruck Druckluftantrieb (bar): 8
- · Druckluftanschluss: Schnellkupplung Rectus, Typ 26
- Druckiurtariscriiuss. Scrinelikuppiurig Nectus, Typ 2
- Förderdruck zur Schmierstelle (bar): 100 / 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1
- Lackierung Fettpressenkörper: fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040
- Farbe Handgriff und Druckpumpe: blau, Pantone 294 C

SPEZIFIKATIONEN

- Füllnippel (FN), M 10 x 1 a (12 670)
- Leerkartusche, 400 g (12 519)
- · Mit Aufhängeöse
- · Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Fördert alle Hochleistungsschmiermittel für den Industriebereich und zäheste BIO-Fette bis NLGI 3, Fetttemperatur bis -10 $^{\circ}$ C
- Pneumatische Fettförderung in den Fettpressenkopf mittels 4 bar Luftdruck
- Herkömmliche Förderung mittels Kompressionsfeder wird durch pneumatische Förderung ersetzt, Störanfälligkeit wird auf ein Minimum reduziert, es gelangt kein Fett hinter die Manschette
- Mittels Überdruck- und Druckablassventil kann die Fettpresse druckfrei gelagert werden
- Präzise Passgenauigkeit von Pumpkolben und Zylinder (keine Scheinschmierung)
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- · Durch starke Rändel sicherer Griff

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Abkürzungen

a außen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"
18 066	PNEUMAxx-DLFP	M 10 x 1-PZ-GRDR-2 x MU	×	
18 066 125	PNEUMAxx-DLFP	G 1/8"-PZ-GRDR-2 x MU		×

Abkürzungen

DLFP Druckluftfettpresse

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

GRDR gerades Düsenrohr

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU MundstückPZ Panzerschlauch

Zubehör für PNEUMAxx Fettpressen



SPEZIFIKATION

• für 400-g-Schraubkartusche

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
	12 091	Adapter	für 400-g-Schraubkartusche
P. Company	12 094	Folgekolben	für Kartuschen DIN 1284
Sala little Co	12 519	Leerkartusche-400 g	für PNEUMAxx Fettpressen

Abkürzungen

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

EHFP Einhandfettpresse

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU Mundstück

NLGI steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA

PZ PanzerschlauchZHFP Zweihandfettpresse

Fettpressen und Zubehör für 500-g-Schraubkartuschen



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1 (12 524: 30)

PRODUKTE

12 851

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Verwendung
	12 850	Zweihandfettpresse-ZHFP	M 10 x 1-G 1/8"	
	12 851	Zweihandfettpresse-ZHFP	M 10 x 1-PZ-MU	
	12 845	Einhandfettpresse-EHFP	M 10 x 1-PZ-MU	
	12 310	Adapter-500-g- Schraubkartusche	Einhandfettpressen 2014.1	Zur Verwendung von 500-g-Schraubkartuschen in Einhandfettpressen 2014.1
	12 312	Adapter für Befüllung	von 500-g- Schraubkartuschen	Zum Befüllen von 500-g-Schraubkartuschen mittels Fettpressenfüllgerät
6 E W	12 524	Schraubkartusche-500 g	Lagerfit-EP2LA-NLGI 2	Anwendung für Wälz- und Gleitlagerschmie- rung bei hoher Belastung

Akku-Fettpresse

Die robuste Akku-Fettpresse mit dem erstaunlichen Arbeitspensum

















BESONDERE MERKMALE

- Das Gerät verarbeitet Fette bis NLGI 2 bei 20 °C
- Integriertes Display mit Anzeige der Fettfördermenge, des Akkuladezustandes und Volumen auf Druck
- Das Display blinkt rot, wenn der Gegendruck vorhanden ist oder die Stromaufnahme zu hoch wird. Alarm bei Fettverlust -Fettmengenzähler bleibt stehen.
- Formmanschette mit dichtem Sitz bei losem Fett oder Kartuschen
- Mit Füllnippel und Entlüftungsventil
- 2 einstellbare Fettfördergeschwindigkeiten
- Ladezustand des Akkus wird an der Fettpresseund am Akku angezeigt Hochdruck-Fettförderschlauch mit Knickschutzfeder,
- Mit LED Licht am Fettpressenkopf
- Das Gerät ist mit Standfuß und Schlauchhalter ausgestattet
- Sicherer Handgriff an der Schubstange

VERPACKUNG

- Abmessungen Koffer LxBxH (mm): 545 x 260 x 100
- Gewicht (kg) mit Zubehör und Koffer: 6
- Verpackungseinheit: 1,0

TECHNISCHE DATEN

- Betätigung Fettpumpkolben: kontinuierliche Fettförderung durch 20 V Akku angetriebenen Elektromotor
- Füllmöglichkeiten: 400-g-Fettkartusche, DIN 1284, oder loses Fett
- Förderleistung (g/min): ca. 150
- · Fördermenge/Akku-Ladung:
 - ca. 25 Stück 400-g-Kartuschen (ohne Gegendruck)
 - ca. 7 Stück 400-g-Kartuschen (bei ca. 100 bar Gegendruck)
- Betriebsdruck max. (bar): 400
- · Maximaler Druck (bar): 680
- · Ladezeit: ca. 60 Minuten
- · Hochleistungsbatterie: 2000 mAh
- Fettförderschlauch: 11 x 1000 mm
- · Schubstangenbetätigung: über T-Griff
- · Verschlussdeckel: lose
- · Wandstärke Fettpressenrohr (mm): 1
- Abmessungen LxBxH (mm): 380 x 205 x 110
- Gewicht Akku-Fettpresse, leer (kg): 3,56

Ladegerät

- Eingangspannung (V): 230 V AC
- Frequenz (Hz): 50/60
- Eingangsstrom max. (A): 0,5
- Eingangsleistung max. (W): 45
- Ausgangspannung (V): 16-21 V DC
- Ausgangsstrom (A): 1,5
- Anschlusskabel mit Eurostecker, Länge (m): 1,6
- Maße ohne Kabel LxBxH (mm): 180 x 120 x 85
- Gewicht (kg): 0,455

Akku

- · Kapazität: 2000 mAh
- Spannung (V): 20
- · Akku: Lithium-Ionen-Akku
- · Ladezeit: ca. 60 Minuten

SPEZIFIKATIONEN


- 20 V Akku angetriebener Elektromotor
- 2 Lithium-Ionen-Akkus 20 V, 2000 mAh (18 051 100)
- Hochdruck-Fettförderschlauch mit Knickschutzfeder 11 x 1000 mm (18 042)
- Präzisionsmundstück, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
- Reduzierstück, G 1/8" i, M 10 x 1 a (12 016) und Reduzierstück, NPT 1/8" i, M 10 x 1 a (12 020)
- · Fettpressenrohr verzinkt
- Akku-Ladegerät 230 V (18 051 200)
- Verpackt im Tragekoffer, Kunststoff, schwarz
- 1 Schultertragegurt

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Spezifikation
18 051	Akku-Fettpresse mit ZBH	20 V / 2.0 Ah	2 Lithium-Ionen-Akkus 20 V / 2.0 Ah

Abkürzungen

a	außen	DIN	Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)
NLGI	steht für Viskositätsklasse 000 bis 6,	i	innen
	definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA	ZBH	Zubehör



Zubehör für Akku-Fettpresse

PRODUKTE

bbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	_
20V-m -	18 051 100	Li-lo-Akku 20 V-2000 mAh	für Akku-Fettpresse (18 051) ca. 25 Stück 400-g-Kartuschen (ohne Gegendruck) ca. 7 Stück 400-g-Kartuschen (bei ca. 100 bar Gegendruck)	$1 \times \frac{1}{2} = 25$ KARTUSCHE
	18 051 200	Ladegerät-230 V	für Li-lo-Akku 20 V (18 051 100 & 18 051 101)	
Optionales Zubehö	ör			
201 ANN	18 051 101	Li-lo-Akku 20 V-4000 mAh	für Akku-Fettpresse (18 051) ca. 50 Stück 400-g-Kartuschen (ohne Gegendruck) ca. 15 Stück 400-g-Kartuschen (bei ca. 100 bar Gegendruck)	$1 \times \frac{1}{2} = 50$ KARTUSCHE
:-	18 051 400	Adapter-Kit-400-g- Schraubkartusche	für Akku-Fettpresse (18 051)	
0000	18 051 401	Adapter-Kit-500-g- Schraubkartusche	für Akku-Fettpresse (18 051) ab Seriennummer 200310XXXX (Jahr/Monat/ Tag/xxxx)	-

ZBH Zubehör

Ölpressen





TECHNISCHE DATEN

- Ölpressenanschluss druckseitig über Metalladapter: M 10 x 1
- Füllvolumen (ml): 500
- · Füllmöglichkeiten: über Verschlusskappe
- Durchmesser Öl-Druckkolben: 9
- Betätigung Öl-Druckkolben: manuell mittels Handhebel
- Fördervolumen/Hub (cm³): proportional zum Handhebelweg, max. 1,6
- Förderdruck max. (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 850
- · Berstdruck Ölpressenkopf (bar): 1200
- Wandstärke Rohr (mm): 1
- · Lackierung: silber

SPEZIFIKATIONEN

- Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- Mundstück, 4 BA, M 10 x 1, mit Kugelventil (12 642)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Mit Doppelmanschette mit dichtem Sitz für Öle und Fließfette
- Rückführung der Doppelmanschette über Kette
- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder
- Keine Scheinschmierung, Dichtungssystem: O-Ring und Ventilkugel, verhindern das Zurückweichen des im Ölpressenkopf komprimierten Öls
- · Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Ölpressenkopf und Verschlusskappe aus Zinkdruckguss Z 410
- · Abrutschsicherer Handgriff am Ölpressenhebel
- Schwer zugängliche Stellen können erreicht werden, da bei der geringsten Hebelöffnung Öl zuverlässig angesaugt wird und zur Schmierstelle gepumpt werden kann
- Ermöglicht auch bei starkem Gegendruck einen variablen Abschmierdruck bei gleichmäßigem Kraftaufwand

VERPACKUNG

Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
12 602	Ölpresse-HHÖP	M 10 x 1-GBDR-MU

Abkürzungen

BA Backen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

GBDR gebogenes Düsenrohr

HHÖP Ölpresse als Handhebelpresse ausgeführtM metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

MU Mundstück

Betonsanier-Hebelpressen





TECHNISCHE DATEN

- Pressenanschluss druckseitig über Metalladapter: M 10 x 1
- Füllvolumen (cm³): 1000
- Füllmöglichkeiten: über Verschlusskappe
- Durchmesser Pumpkolben (mm): 8
- Betätigung Pumpkolben: mittels Handhebel
- Fördervolumen/Hub (cm³): 1,2 bei 400 bar Gegendruck
- Förderdruck bis (bar): 400
- Berstdruck System (bar): 850
- Berstdruck Pressenkopf (bar): 1200
- Wandstärke Pressenrohr (mm): 1,0
- Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

· Polybeutel, unbedruckt

BESONDERE MERKMALE

- Zum Sanieren von Rissen im Beton mit Flüssigharzen
- Präzise Passgenauigkeit von Pumpkolben und Zylinder (keine Scheinschmierung)
- Leistung nach 40.000 Arbeitsspielen unverändert
- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Z 410
- · Abrutschsicherer Handgriff am Pressengriff
- Geringer Kraftaufwand beim Abschmieren durch optimale Hebelverhältnisse
- Verschlusskappe aus Kunststoff mit Vakuum-Luftventil

VERPACKUNG

Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
12 688	Betonsanier-Hebelpresse-BHHP	M 10 x 1

Hochdruck-Panzerschläuche gemäß DIN 1283



TECHNISCHE DATEN

- Berstdruck (bar): 900
- Ausführung: nach DIN 1283
- Ummantelung: Polyamid 12, weich (Ø a: 8 mm)
 Polyurethan, mikrobenstabilisiert (Ø a: 11 mm)
- Innenschlauch: Polyamid 6, weich
- · Verstärkung: Polyester, hochfest

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"	Ø a: 8 mm	Ø a: 11 mm	Länge (mm)	mit Dichtungsring
12 753	Panzerschlauch-G 1/8" a	8 x 230 mm		×	×		230	
12 656	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	8 x 300 mm	×		×		300	
12 756	Panzerschlauch-G 1/8" a	8 x 300 mm		×	×		300	
12 666	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	8 x 500 mm	×		×		500	
12 766	Panzerschlauch-G 1/8" a	8 x 500 mm		×	×		500	
12 751 123	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 230 mm	×		_	×	230	
12 751 828	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 230 mm-Dichtung	×			×	230	×
12 751	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 230 mm		×		×	230	
12 751 829	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 230 mm-Dichtung		×		×	230	×
12 655	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 300 mm	×			×	300	
12 655 828	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 300 mm-Dichtung ×				×	300	×
12 655 105	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 300 mm-50 Stück ×				×	300	
12 655 829	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 300 mm-Dichtung-50 Stück	×			×	300	×
12 755	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 300 mm		×		×	300	
12 755 828	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 300 mm-Dichtung		×		×	300	×
12 665	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 500 mm	×			×	500	
12 665 828	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 500 mm-Dichtung	×			×	500	×
12 765	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 500 mm		×		×	500	
12 765 828	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 500 mm-Dichtung		×		×	500	×
12 880	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 600 mm	×			×	600	
12 880 828	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 600 mm-Dichtung	×			×	600	×
12 882	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 800 mm ×				×	800	
12 882 828	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 800 mm-Dichtung	×			×	800	×
12 884	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 1000 mm	×			×	1000	
12 884 828	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 1000 mm-Dichtung	×			×	1000	×

Abkürzungen

a außen

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen) metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

м

Hochdruck-Panzerschläuche gemäß DIN 1283 mit Mundstück / Schiebekupplung



TECHNISCHE DATEN

- Berstdruck (bar): 900
- Ausführung: nach DIN 1283
- Ummantelung: Polyamid 12, weich (Ø a: 8 mm)
 Polyurethan, mikrobenstabilisiert (Ø a: 11 mm)
- Innenschlauch: Polyamid 6, weich
- · Verstärkung: Polyester, hochfest

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"	Ø a: 8 mm	Ø a: 11 mm	Länge (mm)	Н	M1 T1	M22
12 656 810	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	8 x 300 mm-Hydraulikmundstück	×		×		300	×		
12 756 810	Panzerschlauch-G 1/8" a	8 x 300 mm-Hydraulikmundstück		×	×		300	×		
12 666 810	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	8 x 500 mm-Hydraulikmundstück	×		×		500	×		
12 766 810	Panzerschlauch-G 1/8" a	8 x 500 mm-Hydraulikmundstück		×	×		500	×		
12 655 809	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 300 mm-Präzisionsmundstück	×			×	300	×		
12 755 809	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 300 mm-Präzisionsmundstück		×		×	300	×		
12 655 810	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 300 mm-Hydraulikmundstück	×			×	300	×		
12 755 810	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 300 mm-Hydraulikmundstück		×		×	300	×		
12 655 818	Panzerschlauch-M 10 x 1 a 11 x 300 mm-Schiebekupplung-16 mm		×			×	300		×	
12 755 818	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 300 mm-Schiebekupplung-16 mm		×		×	300		×	
12 655 819	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 300 mm-Schiebekupplung-22 mm	×			×	300			×
12 755 819	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 300 mm-Schiebekupplung-22 mm		×		×	300			×
12 665 809	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 500 mm-Präzisionsmundstück	×			×	500	×		
12 765 809	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 500 mm-Präzisionsmundstück		×		×	500	×		
12 665 810	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 500 mm-Hydraulikmundstück	×			×	500	×		
12 765 810	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 500 mm-Hydraulikmundstück		×		×	500	×		
12 665 818	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 500 mm-Schiebekupplung-16 mm	×			×	500		×	
12 765 818	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 500 mm-Schiebekupplung-16 mm		×		×	500		×	
12 665 819	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 500 mm-Schiebekupplung-22 mm	×			×	500			×
12 765 819	19 Panzerschlauch-G 1/8" a 11 x 500 mm-Schiebekupplung-22 mm			×		×	500			×

Abkürzungen

a außen **DIN** Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259) H Mundstück ist für Kegelschmiernippel nach DIN 71 412 ausgebildet

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13
 M1 Flachschmiernippel, 16 mm, Rundkopf
 M2 Flachschmiernippel, 22 mm, Rundkopf
 T1 Flachschmiernippel, 16 mm, Sechskantkopf

Hochdruck-Panzerschläuche gemäß DIN 1283 in SB-Verpackung



TECHNISCHE DATEN

- Berstdruck (bar): 900
- Ausführung: nach DIN 1283
- Ummantelung: Polyamid 12, weich (Ø a: 8 mm)
 Polyurethan, mikrobenstabilisiert (Ø a: 11 mm)
- Innenschlauch: Polyamid 6, weich
- · Verstärkung: Polyester, hochfest

SPEZIFIKATIONEN

• SB-Verkaufsverpackung, mit EAN-Code

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

					Ø a:	Ø a:	Länge		mit
Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"	8 mm	11 mm	(mm)	MU	Dichtungsring
12 857	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	8 x 300 mm-SBV	×		×		300		
12 757	Panzerschlauch-G 1/8" a	8 x 300 mm-SBV		×	×		300		
12 859	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	8 x 500 mm-SBV	×		×		500		
12 759	Panzerschlauch-G 1/8" a	8 x 500 mm-SBV		×	×		500		
12 855	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 300 mm-SBV	×			×	300		
12 855 828	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 300 mm-Dichtung-SBV	×			×	300		×
12 875	Panzerschlauch-G 1/8" a 11 x 300 mm-SBV			×		×	300		
12 875 828	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 300 mm-Dichtung-SBV		×		×	300		×
12 861	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 500 mm-SBV	×			×	500		
12 861 828	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 500 mm-Dichtung-SBV	×			×	500		×
12 761	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 500 mm-SBV		×		×	500		
12 761 828	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 500 mm-Dichtung-SBV		×		×	500		×
12 858	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	8 x 300 mm-Hydraulikmundstück-SBV	×		×		300	×	
12 758	Panzerschlauch-G 1/8" a	8 x 300 mm-Hydraulikmundstück-SBV		×	×		300	×	
12 860	Panzerschlauch-M 10 x 1 a	11 x 300 mm-Hydraulikmundstück-SBV	×			×	300	×	
12 760	Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 300 mm-Hydraulikmundstück-SBV		×		×	300	×	


Abkürzungen

Verpackung zur Selbstbedienung

aaußenDINDeutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)EANInternationale Artikelnummer (Strichcode)GWhitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)Mmetrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13MUMundstück

SBV





• Durchmesser (mm): 10

• Länge (mm): 150



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Düsenrohre

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"	Н	K	D
12 435	Düsenrohr-gerade-M 10 x 1 a	150 mm	×				
12 475	Düsenrohr-gerade-G 1/8" a	150 mm		×			
12 635	Düsenrohr-gebogen-M 10 x 1 a	150 mm	×				
12 735	Düsenrohr-gebogen-G 1/8" a	150 mm		×			
12 635 810	Düsenrohr-gebogen-M 10 x 1 a	150 mm-Hydraulikmundstück	×		×		
12 735 810	Düsenrohr-gebogen-G 1/8" a	150 mm-Hydraulikmundstück		×	×		
12 635 814	Düsenrohr-gebogen-M 10 x 1 a	150 mm-Hohl-/Universalmundstück	×		×	×	
12 735 814	Düsenrohr-gebogen-G 1/8" a	150 mm-Hohl-/Universalmundstück		×	×	×	
12 635 816	Düsenrohr-gebogen-M 10 x 1 a	150 mm-Spitzmundstück	×				×
12 735 816	Düsenrohr-gebogen-G 1/8" a	150 mm-Spitzmundstück		×			×

- **a** außen
- D für Trichterschmiernippel
- **G** Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)
- H für Kegelschmiernippel
- K für Kugelschmiernippel
- M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

FETTPRESSEN UND ZUBEHÖR

Schiebekupplungen



TECHNISCHE DATEN

- Anschluss 1: Schiebekupplung für Flachschmiernippel
- Werkstoff: Messing

BESONDERE MERKMALE

- Grundkörper aus hochfestem Schmiedeteil
- · Kompakte Bauweise

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

A	Danishaan 1	Danishawa 2	M 10 1	C 1 /0!!	- ^	COT	T	T	T
Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"	FA	SOT	10 mm	16 mm	22 mm
12 060	Schiebekupplung-Me-M 10 x 1 i	Flachschmiernippel-10 mm	×				×		
12 060 125	Schiebekupplung-Me-G 1/8" i	Flachschmiernippel-10 mm		×			×		
12 061	Schiebekupplung-Me-M 10 x 1 i	Flachschmiernippel-16 mm-FA-SOT	×		×	×		×	
12 061 125	Schiebekupplung-Me-G 1/8" i	Flachschmiernippel-16 mm-FA-SOT		×	×	×		×	
12 062	Schiebekupplung-Me-M 10 x 1 i	Flachschmiernippel-16 mm-FA	×		×			×	
12 062 125	Schiebekupplung-Me-G 1/8" i	Flachschmiernippel-16 mm-FA		×	×			×	
12 063	Schiebekupplung-Me-M 10 x 1 i	i Flachschmiernippel-22 mm-FA			×				×
12 063 125	Schiebekupplung-Me-G 1/8" i	Flachschmiernippel-22 mm-FA		×	×				×
12 010 401	Schiebekupplung-Me-M 10 x 1 i-DG	Flachschmiernippel-16 mm-FA-SOT	×		×	×		×	

Abkürzungen

DG DrehgelenkFA flache Ausführung

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

i innen

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

SOT Slide-on-Typ

T für Flachschmiernippel

Bajonettkupplungen



TECHNISCHE DATEN

- Anschluss 1: für alle Bajonettschmiernippel, Kopfdurchmesser: 9,9 mm
- Schlüsselweite (SW) (mm): 14
- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Durchmesser (mm): 20
- Länge (mm): 41

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"
12 013	Bajonettkupplung	M 10 x 1 i	×	
12 023	Bajonettkupplung	G 1/8" i		×

Schnellkupplungen



12 006

TECHNISCHE DATEN

- Anschluss 1: für Hydraulikmundstück
- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Schlüsselweite (SW) (mm): 12
- Durchmesser (mm): 18

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"
12 006	Schnellkupplung	M 10 x 1 i	×	
12 006 125	Schnellkupplung	G 1/8" i		×

- Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259) G
- М metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

Schnellkupplung-Sets



TECHNISCHE DATEN

• Anschluss 1: Schnellwechselkupplung

SPEZIFIKATION

 Schnellwechselkupplung mit Überwurfsicherung (12 006) zum Anschluss an ein 4-BA-Mundstück

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	GRDR	GBDR	PZ	Н	K	D	Т
12 042	Schnellkupplung-GRDR	Universalmundstück	×			×	×		
12 043	Schnellkupplung-GRDR	Spitzmundstück	×					×	
12 055	Schnellkupplung-GRDR	Schiebekupplung-10 mm	×						×
12 044	Schnellkupplung-GRDR	Schiebekupplung-16 mm	×						×
12 054	Schnellkupplung-GRDR	Schiebekupplung-22 mm	×						×
12 048	Schnellkupplung-PZ	11 x 300 mm-Präzisionsmundstück			×	×			
12 049	Schnellkupplung-PZ	11 x 500 mm-Präzisionsmundstück			×	×			
12 056	Schnellkupplung-GBDR	Hydraulikmundstück		×		×			
12 057	Schnellkupplung-GBDR	Schiebekupplung-22 mm	,	×					×

Abkürzungen

D für Trichterschmiernippel
GBDR gebogenes Düsenrohr
GRDR gerades Düsenrohr
H für Kegelschmiernippel
K für Kugelschmiernippel
PZ Panzerschlauch
T für Flachschmiernippel



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1 (SBV: 10)

12 631 252

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"	Н	K	D	SBV
Hervesen	12 002	Hohl-/Universalmundstück	M 10 x 1 i-H+K-Nippel	×		×	×		
DEMONSOR!	12 072	Hohl-/Universalmundstück	G 1/8" i-H+K-Nippel		×	×	×		
A	12 003	Spitzmundstück-M 10 x 1 i	D-Nippel	×				×	
	12 073	Spitzmundstück-G 1/8" i	D-Nippel		×			×	
1	12 626	Präzisionsmundstück-M 10 x 1 i	SW 13 mm-Ø 13 mm	×		×			
	12 726	Präzisionsmundstück-G 1/8" i	SW 13 mm-Ø 13 mm		×	×			
	12 150	Präzisionsmundstück-M 10 x 1 i	SW 13 mm-Ø 13 mm-SB-Verpackung	×		×			×
	12 151	Präzisionsmundstück-G 1/8" i	SW 13 mm-Ø 13 mm-SB-Verpackung		×	×			×
	12 643	Präzisionsmundstück-M 10 x 1 i	SW 13 mm-Ø 15 mm	×		×			
	12 743	Präzisionsmundstück-G 1/8" i	SW 13 mm-Ø 15 mm		×	×			
# W 100	12 156	Präzisionsmundstück-M 10 x 1 i	SW 13 mm-Ø 15 mm-SB-Verpackung	×		×			×
	12 157	Präzisionsmundstück-G 1/8" i	SW 13 mm-Ø 15 mm-SB-Verpackung		×	×			×
	12 631	Hydraulikmundstück-M 10 x 1 i	SW 13 mm-Ø 15mm	×		×			
	12 731	Hydraulikmundstück-G 1/8" i	SW 13 mm-Ø 15mm		×	×			
	12 152	Hydraulikmundstück-M 10 x 1 i	SW 13 mm-Ø 15 mm-SB-Verpackung	×		×			
\$11 d	12 153	Hydraulikmundstück-G 1/8" i	SW 13 mm-Ø 15 mm-SB-Verpackung		×	×			
	12 642	Hydraulikmundstück-M 10 x 1 i	SW 13 mm-Ø 15 mm-mit Ventil	X		×			
	12 631 252	Hydraulikmundstück-M 10x1 i	+ Hohl-/Universal-Spitz-MU-Set	×		×	×	×	

Abkürzungen

н

D für Trichterschmiernippel G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

für Kegelschmiernippel i ir

K für Kugelschmiernippel M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

SBV Verpackung zur Selbstbedienung SW Schlüsselweite

G-Kupplung Fettpressenmundstück





TECHNISCHE DATEN

- Anschluss: M 10 x 1
- Ausführung: 4 Backen
- Schlüsselweite (SW) (mm): 13
- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Durchmesser (mm): 15
- Länge (mm): 37
- Gewicht (kg): 0,095

SPEZIFIKATION

- Geeignet für alle gängigen Fettpressen-Typen
- Fester Sitz am Schmiernippel
- · Vier gehärtete Federstahlbacken

BESONDERE MERKMALE

- Geeignet für alle Schmiernippel nach DIN-Spezifikationen
- Einsatzbereich: z. B. Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Traktoren
- Kein Halten der Kupplung beim Schmieren und kein auslaufendes Fett
- Durch einfaches Drücken des Auslösers wird der Schmiernippel gelöst

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"
12 649	G-Kupplung Fettpressenmundstück	M 10 x 1	×	
12 649 125	G-Kupplung Fettpressenmundstück	G 1/8"		×
12 650	G-Kupplung Fettpressenmundstück	Reparatursatz		
12 651	G-Kupplung Fettpressenmundstück XL	M 10 x 1	×	
12 651 125	G-Kupplung Fettpressenmundstück XL	G 1/8"		×

Abkürzungen

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

Fettpressen-Zubehör-Sets in SB-Verpackung



TECHNISCHE DATEN

• Verpackung: SB-Verkaufsverpackung, mit Kopfkarte und EAN-Code

SPEZIFIKATION

- Panzerschlauch, DIN 1283
- · Düsenrohr, gebogen
- Hydraulikmundstück, 4 BA
- Hohl-/ Universalmundstück für H- und K-Nippel
- Spitzmundstück, für D-Nippel
- SB-Verkaufsverpackung, mit Kopfkarte und EAN-Code
- Kopfkartentext: Deutsch

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

110

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"
12 110	Fettpressen-Zubehör-Set	M 10 x 1 i	×	
12 111	Fettpressen-Zubehör-Set	G 1/8" i		×

Winkel



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Schlüsselweite (SW) (mm): 15

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"
12 035	Winkel 90°	M 10 x 1 i-M 10 x 1 a	×	
12 035 805	Winkel 90°	G 1/8" i-G 1/8" a		×

a	außen	D	für Trichterschmiernippel
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)	G	Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)
Н	für Kegelschmiernippel	i	innen
K	für Kugelschmiernippel	M	metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13
SBV	Verpackung zur Selbstbedienung	sw	Schlüsselweite

Drehgelenke



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Schlüsselweite (SW) (mm): 13
- Betriebsdruck (bar): 400
- Durchmesser (mm): 13

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	R 1/8"
18 080 950	Drehgelenk-1 x 360°	M 10 x 1 a-M 10 x 1 i	×	
18 080	Drehgelenk-1 x 360°	R 1/8" a-R 1/8" i		×

Reduzierstücke



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Schlüsselweite (SW) (mm): 13
- Innendurchmesser (mm): 5

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	R 1/8"
12 016	Reduzierstück	G 1/8" i-M 10 x 1 a	×	
12 086	Reduzierstück	R 1/8" a-M 10 x 1 i		×

- **a** außen
- **i** innen
- M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13
- R Whitworth-Gewinde, kegelig, angelehnt an DIN 3858; Die Verbindung ist selbstdichtend

Verbindungsmuffen



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: Stahl, verzinkt
- Schlüsselweite (SW) (mm): 15
- Länge (mm): 24

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M 10 x 1	G 1/8"
18 016	Muffe	M 10 x 1 i	×	
18 017	Muffe	G 1/8" i		×

Abkürzungen

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

i innen

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

FETTPRESSEN UND ZUBEHÖR

Sonstiges Zubehör für Fettpressen



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Verwendung
0	00 442	Flachdichtung	für Fettpressenkopf	
	12 669	Füllnippel für Fettpressenkopf	M 10 x 1 a-Ø 12,3 mm	Für Fettfüllgeräte von Fremdfabrikaten
	12 670	Füllnippel für Fettpressenkopf	M 10 x 1 a-Ø 9 mm	Für PRESSOL-Fettpressenköpfe und PRESSOL-Fettfüllgeräte
	85 277	Entlüftungsventil für Fettpressenkopf	M 10 x 1 a	Für PRESSOL-Fettpressenköpfe
	12 699	Wandhalter für Fettpressen		Für Fettpressen und Saug- und Druckspritzen mit max. Rohraußenmaß Ø 57 mm
THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	17 020	Standard-Zubehörsatz-M 10 x 1		
mad is	17 020	Standard-Zubehörsatz-G 1/8"		
ASS RO	125			
al mil	17 023	Industrie-Zubehörsatz-M 10 x 1		
11111	17 023	Industrie-Zubehörsatz-G 1/8"		
The state of the s	125			

- **a** außen
- **G** Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)
- M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13



PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	400 g	500 g	1 kg	VE
	12 511	Fettkartusche-400 g	Mehrzweckfett-NLGI 2	×			20
0	12 507	Fettkartusche-400 g	Mehrzweckfett mit Graphit-NLGI 2	×			20
	12 516	Fettkartusche-400 g	Hochtemperaturfett-NLGI 2	×			20
(Electronia)	12 518	Fettkartusche-400 g	Gleitlagerfett mit MoS2-NLGI 2	×			20
	12 514	Fettkartusche-400 g-mit integriertem	Fettfolgekolben-Mehrzweckfett-NLGI 2	×			20
0	12 524	Schraubkartusche-500 g	EP-Hochleistungsfett-NLGI 2		×		30
CORPORATION OF THE PROPERTY OF	12 501	Fettdose-1 kg	Mehrzweckfett-NLGI 2			×	1

Abkürzungen

NLGI steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA

VE Verpackungseinheit



200	Stoßpressen aus verzinktem Stahl
200	Stoßpressen aus Kunststoff
201	Stoßpressen für Öl
202	Stoßpressen-Sets
203	Zubehör für Stoßpressen

Stoßpressen aus verzinktem Stahl



TECHNISCHE DATEN

- Medium: Fett
- Werkstoff Gehäuse: Stahl, verzinkt
- Mundstück: Spitz- und Hohl-/ Universalmundstück
- Anschlussgewinde: für Kegel- und Kugelschmiernippel, DIN 71412, DIN 3402, für Trichterschmiernippel, DIN 3405
- Druck (bar): 60 80

SPEZIFIKATIONEN

- Im Einzelkarton verpackt
- Mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	80 ml	150 ml	300 ml
AI LIKEI-IVI.	bezeichhung i	bezeicillung 2	00 1111	1301111	300 1111
12 362	Stoßpresse-80 ml-Stahl	Set für H-, K- und D-Nippel	×		
12 363	Stoßpresse-150 ml-Stahl	Set für H-, K- und D-Nippel		×	
12 365	Stoßpresse-300 ml-Stahl	Set für H-, K- und D-Nippel			×



TECHNISCHE DATEN

- Medium: Fett
- Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
- Druck (bar): 20

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	65 ml	150 ml	D	Н	K
12 321	Stoßpresse-65 ml-Kunststoff	Spitzmundstück für D-Nippel	×		×		
12 322	Stoßpresse-150 ml-Kunststoff	Spitzmundstück für D-Nippel		×	×		
12 331	Stoßpresse-65 ml-Kunststoff	für H- und K-Nippel	×			×	×
12 332	Stoßpresse-150 ml-Kunststoff	für H- und K-Nippel		×		×	×

Abkürzungen

D Trichterschmiernippel

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

H KegelschmiernippelK Kugelschmiernippel

Stoßpresse für Öl-150 ml



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (ml): 150
- Förderleistung (cm³/Hub): 0,5
- Medien: Öl, Petroleum, Aerosole und Öle mit Additiven
- Werkstoff Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet
- Mundstück: Spitz- und Hohl-/ Universalmundstück
- Druck max. (bar): 150

SPEZIFIKATION

- Starres Rohr und Folgekolben
- Im Einzelkarton verpackt
- Mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
12 373	Stoßpresse für Öl	150 ml

- D Trichterschmiernippel
- **H** Kegelschmiernippel
- K Kugelschmiernippel

Stoßpressen-Sets



TECHNISCHE DATEN

- Inhalt (ml): 65
- Medium: Fett
- · Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
- Mundstück: Spitz- und Hohl-/ Universalmundstück
- Anschlussgewinde: für Kegel- und Kugelschmiernippel, DIN 71412, DIN 3402, für Trichterschmiernippel, DIN 3405
- Druck (bar): 20
- Menge Fettkissen (g): 50

SPEZIFIKATIONEN

- Stoßpresse, mit Fettkissen, 50 g
- Im Polybeutel verpackt, mit Aufhänger
- · Mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
12 112	Stoßpresse-65 ml-Kunststoff	Set für H-, K- und D-Nippel

Abkürzungen

D Trichterschmiernippel

DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

H KegelschmiernippelK Kugelschmiernippel

Zubehör für Stoßpressen




VERPACKUNG


• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
	01 141	Fettkissen-50 g	Mehrzweckfett
	12 003	Spitzmundstück-M 10 x 1 i	D-Nippel
than south	12 002	Hohl-/Universalmundstück	M 10 x 1 i-H+K-Nippel
	12 071 Universalmundstück-		für Stoßpressen

- D Trichterschmiernippel
- **H** Kegelschmiernippel
- **K** Kugelschmiernippel
- M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13





Saug- und Druckspritzen 2014.1



TECHNISCHE DATEN

- Ansaugvolumen (%): 100
- Durchmesser Rohr a (mm): 60
- Rohrstärke (mm): 1,5
- Medien: Mineralische, synthetische und biologische Öle, handelsübli che Kraftstoffe, Benzin, Diesel, Ethanol, Heizöl, Petroleum, Frostschutz mittel für Windschutzscheibe und Motor, Harnstoff 10 % Lösung; Wasser und Seewasser

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Kopf und Deckel: PAGF 30 (Polyamid, glasfaserverstärkt)
- · Rohr: Aluminium
- Kolben: FKM (Viton®)
- · Kolbenstange: Edelstahl
- Ventile / Anschluss: Aluminium
- · Saugschlauch: PVC

SPEZIFIKATIONEN

- Ergonomischer T-Griff
- Saugschlauch
- · Im Einzelkarton verpackt
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Doppelmanschette mit Stahleinlage bedingt extrem sicheres Ansaug verhalten
- Genaue Abstimmung der medienberührenden Teile auf die benann ten Medien
- Komplett zerlegbar und damit leicht zu reinigen

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

12 980

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	500 ml	750 ml	1000 ml	DW
12 962	Saug- und Druckspritze 2014.1-EW	500 ml-Aluminium	500 ml-Aluminium ×			
12 963	Saug- und Druckspritze 2014.1-EW	750 ml-Aluminium		×		
12 964	Saug- und Druckspritze 2014.1-EW	1000 ml-Aluminium			×	
12 980	Saug- und Druckspritze 2014.1-DW	500 ml-Aluminium	×			×
12 981	Saug- und Druckspritze 2014.1-DW	750 ml-Aluminium		×		×

Abkürzungen

a außen
 EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)
 FKM Viton*
 PAGF Polyamid, glasfaserverstärkt

PTFE Polytetrafluorethylen (Teflon®) PVC Polyvinylchlorid

Skala





TECHNISCHE DATEN

- Ansaugvolumen (%): 100
- Durchmesser Rohr a (mm): 60
- Rohrstärke (mm): 3
- Medien: Mineralische, synthetische und biologische Öle, handelsübli che Kraftstoffe wie Diesel, Ethanol, Heizöl, Petroleum, Frostschutzmit tel für Windschutzscheibe und Motor, Harnstoff 10 % Lösung,

Wasser und Seewasser

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Kopf und Deckel: PAGF 30 (Polyamid, glasfaserverstärkt)
- Rohr: PVC
- Kolben: FKM (Viton®)
- Kolbenstange: Edelstahl
- Ventile / Anschluss: Aluminium
- Ventilkugel: PTFE
- Saugschlauch: PVC

SPEZIFIKATIONEN

- Ergonomischer T-Griff
- Saugschlauch
- Im Einzelkarton verpackt
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Doppelmanschette mit Stahleinlage bedingt extrem sicheres Ansaug verhalten
- Genaue Abstimmung der medienberührenden Teile auf die benann ten Medien
- Komplett zerlegbar und damit leicht zu reinigen

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	500 ml	750 ml	1000 ml	DW
12 972	Saug- und Druckspritze 2014.1-EW	500 ml-PVC	×			
12 973	Saug- und Druckspritze 2014.1-EW	750 ml-PVC		×		
12 974	Saug- und Druckspritze 2014.1-EW	1000 ml-PVC			×	
12 985	Saug- und Druckspritze 2014.1-DW	500 ml-PVC	×			×
12 986	Saug- und Druckspritze 2014.1-DW	750 ml-PVC		×		×

Zubehör für Saug- und Druckspritzen 2014.1



TECHNISCHE DATEN

- Ausführung: gerade
- Werkstoff: Aluminium

SPEZIFIKATIONEN

• Für Saug- und Druckspritzen 2014.1 - einfach wirkend

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Ø außen (mm)	Länge 150 mm	Länge 300 mm
12 990	Saugrohr-gerade-Aluminium-EW	Ø außen 10 mm-L 150 mm	10	×	
12 991	Saugrohr-gerade-Aluminium-EW	Ø außen 10 mm-L 300 mm	10		×
12 992	Saugrohr-gerade-Aluminium-EW	Ø außen 12 mm-L 150 mm	12	×	
12 993	Saugrohr-gerade-Aluminium-EW	Ø außen 12 mm-L 300 mm	12		×



TECHNISCHE DATEN

• Ausführung: transparent

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	PVC	PE	Ø innen (mm)	Länge 350 mm	Länge 600 mm	Länge 1000 mm	für DW	für EW
12 995	Saugschlauch-transparent-PVC-EW	Ø innen 12 mm-L 350 mm	×		12	×				×
12 996	Saugschlauch-transparent-PVC-EW	Ø innen 12 mm-L 600 mm	×		12		×			×
12 890	Saugschlauch-transparent-PE-EW	Ø innen 4 mm-L 1000 mm		×	4			×		×
12 891	Saugschlauch-transparent-PE-EW	Ø innen 6 mm-L 1000 mm		×	6			×		×
12 997	Saugschlauch-transparent-PVC-DW	Ø innen 12 mm-L 600 mm	×		12		×		×	
12 998	Saugschlauch-transparent-PVC-DW	Ø innen 16 mm-L 600 mm	×		16		×		×	

Abkürzungen

DWdoppelt wirkendEWeinfach wirkendLLängePEPolyethylenPVCPolyvinylchlorid

Saug- und Druckspritzen - einfach wirkend, Industrieausführung vernickelt



TECHNISCHE DATEN

- Ansaugvolumen (%): 100
- Durchmesser Rohr a (mm): 56
- · Rohrstärke (mm): 1
- Durchmesser Saugrohr a (mm): 13
- Durchmesser Flexschlauch a (mm): 13
- Länge Flexschlauch (mm): 470
- Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl und Zink sind hochwertig vernickelt

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- · Deckel: Zink, vernickelt
- Gehäuse: Stahl, vernickelt
- Kolben: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
- Stützscheibe: PAGF 30 (Polyamid, glasfaserverstärkt)
- · Saugrohr: Stahl, vernickelt
- Flexschlauch: PVC

SPEZIFIKATIONEN

- Saugrohr (12 944)
- Transparenter Flexschlauch (12 954)
- Doppelmanschette (12 955)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Für Öle bis SAE 90, Scheibenklar, Kühlflüssigkeit, Petroleum, Bremsflüssigkeit, Wasser bis 80 °C, Heizöl, Diesel
- Auch nach 30.000 Füll- und Entleervorgängen noch 100 % Saugleistung
- Die Doppelmanschette gewährleistet ein sicheres Ansaugen der Flüssigkeit
- · Ergonomischer T-Griff
- Starke Rändel bewirken sichere Handhabung
- Alle mit Medien in Kontakt kommenden Werkstoffe sind hochwertig vernickelt

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	500 ml	1000 ml
12 931	Saug- und Druckspritze-500 ml	Industrieausführung-vernickelt	×	
12 932	Saug- und Druckspritze-1000 ml	Industrieaus führung-vernickelt		×

a	außen	EAN	Internationale Artikelnummer (Strichcode)
LDPE	Polyethylen niederer Dichte	PAGF	Polyamid, glasfaserverstärkt
PVC	Polyvinylchlorid	SAE	Einteilung der Viskositätsklassen für Kfz-Schmierstoffe nach Society of Automotive Engineers

Saug- und Druckspritzen - einfach wirkend



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	500 ml	1000 ml	SBV	Anwendung
\bigcap	12 902	Saug- und Druckspritze-500 ml	Stahl-Kunststoffdeckel	×			Für Öle bis SAE 90,
	12 912	Saug- und Druckspritze-500 ml	Stahl-Kunststoffdeckel-SBV	×		×	Petroleum, Heizöl und Diesel
	12 907	Saug- und Druckspritze-500 ml	Stahl-verzinkt-Zinkdeckel	×			
Ī	12 908	Saug- und Druckspritze-1000 ml	Stahl-verzinkt-Zinkdeckel		×		
1	12 917	Saug- und Druckspritze-500 ml	Stahl-verzinkt-Zinkdeckel-SBV	×		×	
\bigcap	12 910	Saug- und Druckspritze-500 ml	Stahl-silber lackiert-Zinkdeckel	×			
3	12 910 952	Saug- und Druckspritze-500 ml	Stahl-silber lackiert-Zinkdeckel- ZBH	×			
Î	12 935	Saug- und Druckspritze-500 ml	Messing-poliert-Zinkdeckel	×			Für Kraftstoffe, Öle,
	12 936	Saug- und Druckspritze-1000 ml	Messing-poliert-Zinkdeckel		×		Scheibenklar, Kühlflüssigkeit
•	12 937	Saug- und Druckspritze-500 ml	PVCU-Behälter-transparent	×			Für Öle, Schmierstoffe
1	12 938	Saug- und Druckspritze-1000 ml	PVCU-Behälter-transparent		×		

Abkürzungen

 $\textbf{PVCU} \qquad \textbf{Polyvinylchlorid-unplasticized (ohne Weichmacher)}$

SAE Einteilung der Viskositätsklassen für Kfz-Schmierstoffe nach Society of Automotive Engineers

SBV Verpackung zur Selbstbedienung

ZBH Zubehör

Saug- und Druckspritzen - doppelt wirkend



TECHNISCHE DATEN

- Füllvolumen (ml): 500
- Länge Flexschlauch (mm): 500
- Anzahl Flexschläuche: 2
- Werkstoff Gehäuse: Aluminium, poliert

SPEZIFIKATIONEN

- Mit 2 Flexschläuchen
- 1 Ansaugschlauch 1 Auslaufschlauch
- Im Einzelkarton verpackt
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

 Für Diesel und Heizöl, Öle bis SAE 50, Scheibenklar, Petroleum, Wasser und Kühlflüssigkeit

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
12 940	Saug- und Druckspritze-500 ml	doppelt wirkend-Aluminium

Abkürzungen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

Einteilung der Viskositätsklassen für Kfz-Schmierstoffe nach Society of Automotive Engineers

Zubehör für Saug- und Druckspritzen

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1



PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Für Saug-und Druckspritzen aus Stahl	Für Saug-und Druckspritzen - Industrieausführung
	12 435	Düsenrohr-gerade-M 10 x 1 a	150 mm	×	
	12 635	Düsenrohr-gebogen-M 10 x 1 a	150 mm	×	
	12 942	Gerades Rohr-M 10 x 1 a	220 mm	×	
	12 944	Düsenrohr-gerade-M 13 x 1 a	270 mm-für (12 931) und (12 932)		×
	12 951	Flexschlauch-transparent	350 mm	×	
	12 954	Flexschlauch-transparent	470 mm-für (12 931) und (12 932)		×
	12 955	Hubkolben-Ersatzteil	für (12 931) und (12 932)		×

a außen

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13



SCHMIERSYSTEME, FETTFÜLLGERÄTE, WAGEN

	218	Handbetriebene Abschmiersysteme
	219	Zubehör für handbetriebene Abschmiersysteme
	220	Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpen
	221	Fettfüllgeräte
46	222	Füllgeräte für Zentralschmieranlagen
	223	Handbetriebene Fettabgabegeräte
	224	Fußbetriebene Fettabgabegeräte
	225	Ölabgabegeräte
	226	Zubehör für handbetriebene Abschmiersysteme / Fettfüllgeräte
	227	Wagen

SCHMIERSYSTEME, FETTFÜLLGERÄTE, WAGEN

Gerätetyp	Inhalt Behälter	Behälter Ø innen
Handbetriebene Abschmiersysteme	5 kg	180 - 210 mm
	10 kg	210 - 240 mm
	15 kg	240 - 270 mm
	18 kg	240 - 290 mm
	20 kg	270 - 310 mm
	20 kg	270 – 310 mm
	25 kg	310 - 335 mm
	konisch 25 kg	300 - 350 mm
	50 kg	335 - 385 mm
	50 lig	555 555 IIIII
Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpen	15 kg	240 - 270 mm
Transperred in Contract Temperr	20 kg	270 - 310 mm
	18 kg	240 - 290 mm
Fettfüllgeräte	5 kg	180 - 210 mm
	10 kg	210 - 240 mm
	15 kg	240 - 270 mm
	15 kg	270 - 290 mm
	18 kg	240 - 290 mm
	20 kg	270 - 310 mm
	25 kg	310 - 335 mm
	konisch 25 kg	300 - 350 mm
	50 kg	335 - 385 mm
	30 kg	333 303 Hilli
Füllgeräte für Zentralschmieranlagen	5 kg	180 - 210 mm
	10 kg	210 - 240 mm
	15 kg	240 - 270 mm
	15 kg	240 - 270 mm
	18 kg	240 - 290 mm
	20 kg	270 - 310 mm
	25 kg	310 - 335 mm
	konisch 25 kg	300 - 350 mm
	konisch 25 kg	300 - 350 mm
	50 kg	355 - 385 mm
	30 kg	222 - 202 111111
Getriebeölpumpen	rund 20 l	180 - 310 mm
	rund 20 l	180 - 310 mm
	rechteckig 20 l	
	rechteckige 20-l-Originalkanister oder rechtwinklige Kunst- stoffkanister mit Außengewinde (M 62,2 x 4 mm)	
	Einwegfässer max. 60 l	210 - 340 mm
	Einwegfässer max. 60 l	-
" \ /		
_		

Pumpenrohrlänge	Fettfolgekolben	Behälterbefestigung	Staubdeckel	Pumpe komplett
-	-			
510 mm	17 195	17 197	17 171	17 605
510 mm	17 230	17 197	17 171	17 610
510 mm	17 265	17 197	17 176	17 615
510 mm	17 275	17 197	17 176	17 618
510 mm	17 300	17 197	17 176	17 620
680 mm	17 300	17 197	17 176	17 630
680 mm	17 320	17 199	17 194	17 625
680 mm 680 mm	17 325 17 380	17 199 17 199	17 194 17 194	17 632 17 660
000 111111	17 300	17 199	17 194	17 000
475 mm	17 265		17 181	17 693 698
475 mm	17 300	17 197	17 176	17 694
475 mm	17 275	17 197	17 176	17 694 950
F10	17.105	17.107	17 174	17.005
510 mm	17 195	17 197	17 171	17 805
510 mm	17 230	17 197	17 171	17 810
510 mm 510 mm	17 265 17 285	17 197 17 197	17 176 17 176	17 815 17 817
510 mm	17 275	17 197	17 176	17 818
510 mm	17 300	17 197	17 176	17 820
680 mm	17 320	17 199	17 194	17 825
680 mm	17 325	-	17 184	17 825 950
680 mm	17 380	17 199	17 198	17 850
510 mm	17 195	17 197	17 171	17 034
510 mm	17 230	17 197	17 171	17 036
510 mm	17 265	17 197	17 176	17 012
510 mm	17 265	17 197	17 176	17 012 952
510 mm	17 275	17 197	17 176	17 012 950
510 mm	17 300	17 197	17 176	17 037
680 mm	17 320	17 199	17 194	17 014
680 mm	17 325	-	17 184	17 014 950
680 mm	17 325	17 199	17 194	17 014 954
680 mm	17 380	17 199	17 198	17 038
500 mm	-	17 197	17 190	17 018
500 mm	-	17 197	17 176	17 018 010
500 mm	-	17 191	-	17 019
500 mm	-	-	-	17 019 950
650 mm	-	17 196	-	17 024
650 mm	-	-	-	17 026

Handbetriebene Abschmiersysteme



TECHNISCHE DATEN

- Fördermedien: Schmierfette bis NLGI 2
- Fördervolumen zum Befüllen der Fettpresse / Hub (cm³): 30
- Förderschlauchlänge (mm): 1500
- Fettförderung in die Einhandfettpresse: mittels Handhebel
- Verbindung Schlauch / Einhandfettpresse: Schnellkupplung Rectus, Typ 26 (17 601) mit Rückschlagventil
- Fördervolumen EHFP / Hub (cm3): 0,4
- Förderdruck bis (bar): 550
- Berstdruck EHFP (bar): 850
- Berstdruck Fettpressenkopf (bar): 1200
- Füllvolumen EHFP (cm3): 125
- Fettpressenanschluss druckseitig: M 10 x 1
- · Betätigung Fettpumpkolben: manuell mittels Druckgriff
- Werkstoff Pumpenkörper: Stahl
- · Werkstoff Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
- · Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt
- · Lackierung Staubdeckel: blau, RAL 5010

SPEZIFIKATIONEN

- · Handpumpe zum Befüllen der Einhandfettpresse
- Pumpwerk
- Saugrohr
- Staubdeckel, Behälterbefestigung und Fettfolgekolben
- Einhandfettpresse (EHFP), Anschluss M 10 x 1 (17 600)
- Düsenrohr, gerade, M 10 x 1, 150 mm (12 435)
- Mundstück, 4 BA, M 10 x 1 (12 631)
- Förderschlauch (17 003)
- Im Einzelkarton verpackt

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Fettfolgekolben	Ø Fettfolgekolben	SRL 510	SRL 680
17 605	Abschmiersystem-handbetrieben	5-kg-BE-Ø 180-210 mm-SRL 510	für 5 kg Gebinde	180-210 mm	×	
17 610	Abschmiersystem-handbetrieben	10-kg-BE-Ø 210-240 mm-SRL 510	für 10 kg Gebinde	210-240 mm	×	
17 615	Abschmiersystem-handbetrieben	15-kg-BE-Ø 240-270 mm-SRL 510	für 15 kg Gebinde	240-270 mm	×	
17 618	Abschmiersystem-handbetrieben	18-kg-BE-Ø 240-290 mm-SRL 510	für 18 kg Gebinde	240-290 mm	×	
17 620	Abschmiersystem-handbetrieben	20-kg-BE-Ø 270-310 mm-SRL 510	für 20 kg Gebinde	270-310 mm	×	
17 625	Abschmiersystem-handbetrieben	25-kg-BE-Ø 310-335 mm-SRL 680	für 25 kg Gebinde	310-335 mm		×
17 630	Abschmiersystem-handbetrieben	20 kg-BE-Ø 270-310 mm-SRL 680	für 20 kg Gebinde	270-310 mm		×
17 632	Abschmiersystem-handbetrieben	25-kg-BE-Ø 300-350 mm-SRL 680	für konische Kunststoff- gebinde, 25 kg	300-350 mm		×
17 660	Abschmiersystem-handbetrieben	50-kg-BE-Ø 335-385 mm-SRL 680	für 50 kg Gebinde	335-385 mm		×

Abkürzungen

BE Behälter
EHFP Einhandfettpresse

SRL Saugrohrlänge, Angaben in Millimeter

Zubehör für handbetriebene Abschmiersysteme



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
	17 600	Einhandfettpresse-EHFP	mit Stecknippel für Rectus-Typ 26
	17 601	Verschlusskupplung Rectus	Typ 26-13 mm-SW 21
\bigcirc	17 003	Förderschlauch-DN 13-20 mm a	NBR-1500 mm-10 bar
0	17 003 001	Förderschlauch-DN 13-20 mm a	NBR-2000 mm-10 bar

Abkürzungen

DN Innendurchmesser, Angaben in Millimeter

EHFP Einhandfettpresse

NBR Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan® - Buna-N®)

SW Schlüsselweite

SCHMIERSYSTEME, FETTFÜLLGERÄTE, WAGEN

Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpen



TECHNISCHE DATEN

- Fördermedien: Schmierfette bis NLGI 2
- Fördervolumen/Hub (cm³): 3,8
- Fettförderung: mittels Handhebel
- Förderdruck bis (bar): 200
- Werkstoff Pumpenkörper: Stahl
- Werkstoff Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
- · Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt
- Lackierung Staubdeckel: blau, RAL 5010

SPEZIFIKATIONEN

- · Handpumpe zur Fettförderung
- · Pumpwerk
- Saugrohr
- · Staubdeckel, Behälterbefestigung und Fettfolgekolben
- · Hochdruck-Panzerschlauch
- Düsenrohr, gebogen, G 1/8", 150 mm (12 735)
- Mundstück, 4 BA, G 1/8" (12 731)
- Stabiler Tragegriff
- Im Einzelkarton verpackt

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Fettfolgekolben	Ø Fettfolgekolben	SRL 370	SRL 475
Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe	15-kg-BE-Ø 240-270 mm-SRL 370	für 15 kg Gebinde	240-270 mm	×	
Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe	18-kg-BE-Ø 240-290 mm-SRL 475	für 18 kg Gebinde	240-290 mm		×
Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe	20-kg-BE-Ø 270-310 mm-SRL 475	für 20 kg Gebinde	270-310 mm		×
Panzerschlauch-G 1/8" a	11 x 1500 mm				
Hydraulikmundstück-G 1/8" i	SW 13 mm-Ø 15mm				
Düsenrohr-gebogen-G 1/8" a	150 mm				
	Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Panzerschlauch-G 1/8" a Hydraulikmundstück-G 1/8" i	Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Panzerschlauch-G 1/8" a Hydraulikmundstück-G 1/8" i SW 13 mm-Ø 15mm	Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Panzerschlauch-G 1/8" a 11 x 1500 mm Hydraulikmundstück-G 1/8" i SW 13 mm-Ø 15mm	Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Panzerschlauch-G 1/8" a 11 x 1500 mm Hydraulikmundstück-G 1/8" i SW 13 mm-Ø 15mm	Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Handbetriebene Hochdruck-Fettpumpe Panzerschlauch-G 1/8" a 11 x 1500 mm Hydraulikmundstück-G 1/8" i SW 13 mm-Ø 15mm

Abkürzungen

a	außen
ВА	Backen
BE	Behälter

DN Innendurchmesser, Angaben in Millimeter

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

i inner

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

NBR Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan® - Buna-N®)

NLGI steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA

SRL Saugrohrlänge, Angaben in Millimeter

ZSA Zentralschmieranlagen

Fettfüllgeräte



TECHNISCHE DATEN

- Fördermedien: Schmierfette bis NLGI 2
- Fördervolumen/Hub (cm³): 30
- Fettförderung: mittels Handpumpe
- Anschluss saugseitig: für Fettpressen, mit Füllnippel
- Förderdruck bis (bar): 8 bar
- Werkstoff Pumpenkörper: Stahl
- Werkstoff Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
- · Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt
- Lackierung Staubdeckel: blau, RAL 5010

SPEZIFIKATIONEN

- Pumpwerk
- Saugrohr
- Staubkappe an Füllkupplung, mit Kette gesichert
- Staubdeckel, Behälterbefestigung und Fettfolgekolben
- Füllnippel, M 10×1 (12 670), lose beiliegend, zum Umrüsten für Fettpressen anderer Fabrikate
- Im Einzelkarton verpackt

BESONDERE MERKMALE

• Zur Befüllung von Hebel-, Einhand- und Druckluftfettpressen

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Fettfolgekolben	Ø Fettfolgekolben	SRL 510	SRL 680
17 805	Fettfüllgerät-handbetrieben	5-kg-BE-Ø 180-210 mm	für 5 kg Gebinde	180-210 mm	×	
17 810	Fettfüllgerät-handbetrieben	10-kg-BE-Ø 210-240 mm	für 10 kg Gebinde	210-240 mm	×	
17 815	Fettfüllgerät-handbetrieben	15-kg-BE-Ø 240-270 mm	für 15 kg Gebinde	240-270 mm	×	
17 817	Fettfüllgerät-handbetrieben	15-kg-BE-Ø 270-290 mm	für 15 kg Gebinde	270-290 mm	×	
17 818	Fettfüllgerät-handbetrieben	18-kg-BE-Ø 266-291 mm	für 18 kg Gebinde	266-291 mm	×	
17 820	Fettfüllgerät-handbetrieben	20-kg-BE-Ø 270-310 mm	für 20 kg Gebinde	270-310 mm	×	
17 825	Fettfüllgerät-handbetrieben	25-kg-BE-Ø 310-335 mm	für 25 kg Gebinde	310-335 mm		×
17 850	Fettfüllgerät-handbetrieben	50-kg-BE-Ø 335-385 mm	für 50 kg Gebinde	335-385 mm		×
17 825 950	Fettfüllgerät-handbetrieben	25-kg-BE-Ø 300-350 mm	für konische Kunststoff- gebinde, 25 kg	300-350 mm		×
ZUBEHÖR						
00 816	Fettfüll-Anschlusskupplung	für Fettpressen-Füllgeräte				
17 015	Fettpumpe-handbetrieben	für Fettfüllgeräte 5-20 kg			×	

SCHMIERSYSTEME, FETTFÜLLGERÄTE, WAGEN

Füllgeräte für Zentralschmieranlagen mit Anschlusskupplung



TECHNISCHE DATEN

- Fördermedien: Schmierfette bis NLGI 2
- Fettanschluss druckseitig: Kupplung Rectus, Typ 72, für Stecknippel (17 044)
- Schlauchlänge (mm): 1500
- Fettförderung: mittels Handhebel
- Fördervolumen/Hub (cm³): 30
- Förderdruck bis (bar): 8
- · Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt
- Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
- · Pumpenkörper: Stahl
- Lackierung Staubdeckel: blau, RAL 5010

SPEZIFIKATIONEN

- Pumpwerk
- Saugrohr
- Staubdeckel, Behälterbefestigung und Fettfolgekolben
- Fettförderschlauch (17 003) mit Kupplung Rectus, Typ 72 (01 297)
- Im Einzelkarton verpackt

BESONDERE MERKMALE

• Zur Befüllung von Zentralschmieranlagen

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Fettfolgekolben	Ø Fettfolgekolben	SRL 510	SRL 680	ZBH
Füllgerät-für ZSA	5-kg-BE-Ø 180-210 mm	für 5 kg Gebinde	180-210 mm	×		
Füllgerät-für ZSA	10-kg-BE-Ø 210-240 mm	für 10 kg Gebinde	210-240 mm	×		
Füllgerät-für ZSA	15-kg-BE-Ø 240-270 mm	für 15 kg Gebinde	240-270 mm	×		
Füllgerät-für ZSA	15-kg-BE-Ø 240-270 mm-ZBH	für 15 kg Gebinde	240-270 mm	×		×
Füllgerät-für ZSA	18-kg-BE-Ø 266-291 mm	für 18 kg Gebinde	266-291 mm	×		
Füllgerät-für ZSA	20-kg-BE-Ø 270-310 mm	für 20 kg Gebinde	270-310 mm	×		
Füllgerät-für ZSA	25-kg-BE-Ø 310-335 mm	für 25 kg Gebinde	310-335 mm		×	
Füllgerät-für ZSA	25-kg-BE-Ø 300-350 mm	für konische Kunststoff- gebinde, 25 kg	300-350 mm		×	
Füllgerät-für ZSA	25-kg-BE-Ø 300-350 mm-ZBH	für konische Kunststoff- gebinde, 25 kg	300-350 mm		×	×
Füllgerät-für ZSA	50-kg-BE-Ø 335-385 mm	für 50 kg Gebinde	335-385 mm		×	
Kupplung Rectus	Typ 72-G 1/4" i					
Stecknippel für Kupplung Rectus	Typ 72-G 1/4" i					
Stecknippel für Kupplung Rectus	Typ 72-G 1/4" i-mit 2 Adaptern					
Stahlauslaufkrümmer	Stecknippel-Rectus-Typ 72					
Förderschlauch-DN 13-20 mm a	NBR-1500 mm-10 bar					
Förderschlauch-DN 13-20 mm a	NBR-2000 mm-10 bar					
	Füllgerät-für ZSA Füllgerät-für ZSA	Füllgerät-für ZSA 5-kg-BE-Ø 180-210 mm Füllgerät-für ZSA 10-kg-BE-Ø 210-240 mm Füllgerät-für ZSA 15-kg-BE-Ø 240-270 mm Füllgerät-für ZSA 15-kg-BE-Ø 240-270 mm-ZBH Füllgerät-für ZSA 18-kg-BE-Ø 266-291 mm Füllgerät-für ZSA 20-kg-BE-Ø 270-310 mm Füllgerät-für ZSA 25-kg-BE-Ø 310-335 mm Füllgerät-für ZSA 25-kg-BE-Ø 300-350 mm Füllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 300-350 mm-ZBH Füllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 335-385 mm Kupplung Rectus Typ 72-G 1/4" i Stecknippel für Kupplung Rectus Typ 72-G 1/4" i Stecknippel für Kupplung Rectus Typ 72-G 1/4" i Stecknippel für Kupplung Rectus Stecknippel-Rectus-Typ 72 Förderschlauch-DN 13-20 mm a NBR-1500 mm-10 bar	Füllgerät-für ZSA 5-kg-BE-Ø 180-210 mm für 5 kg Gebinde Füllgerät-für ZSA 10-kg-BE-Ø 210-240 mm für 10 kg Gebinde Füllgerät-für ZSA 15-kg-BE-Ø 240-270 mm für 15 kg Gebinde Füllgerät-für ZSA 15-kg-BE-Ø 240-270 mm Für 15 kg Gebinde Füllgerät-für ZSA 18-kg-BE-Ø 266-291 mm für 18 kg Gebinde Füllgerät-für ZSA 20-kg-BE-Ø 270-310 mm für 20 kg Gebinde Füllgerät-für ZSA 25-kg-BE-Ø 310-335 mm für 25 kg Gebinde Füllgerät-für ZSA 25-kg-BE-Ø 300-350 mm für konische Kunststoffgebinde, 25 kg Füllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 300-350 mm-ZBH Füllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 335-385 mm für 50 kg Gebinde Kupplung Rectus Typ 72-G 1/4" i Stecknippel für Kupplung Rectus Typ 72-G 1/4" i Stecknippel für Kupplung Rectus Typ 72-G 1/4" i Stecknippel für Kupplung Rectus Typ 72-G 1/4" i-mit 2 Adaptern Stahlauslaufkrümmer Stecknippel-Rectus-Typ 72 Förderschlauch-DN 13-20 mm a NBR-1500 mm-10 bar	Füllgerät-für ZSA 5-kg-BE-Ø 180-210 mm für 5 kg Gebinde 180-210 mm Füllgerät-für ZSA 10-kg-BE-Ø 210-240 mm für 10 kg Gebinde 210-240 mm Füllgerät-für ZSA 15-kg-BE-Ø 240-270 mm für 15 kg Gebinde 240-270 mm Füllgerät-für ZSA 15-kg-BE-Ø 240-270 mm-ZBH für 15 kg Gebinde 240-270 mm Füllgerät-für ZSA 18-kg-BE-Ø 266-291 mm für 18 kg Gebinde 266-291 mm Füllgerät-für ZSA 20-kg-BE-Ø 270-310 mm für 20 kg Gebinde 270-310 mm Füllgerät-für ZSA 25-kg-BE-Ø 310-335 mm für 25 kg Gebinde 310-335 mm Füllgerät-für ZSA 25-kg-BE-Ø 300-350 mm für konische Kunststoffgebinde, 25 kg Füllgerät-für ZSA 25-kg-BE-Ø 300-350 mm-ZBH für konische Kunststoffgebinde, 25 kg Füllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 335-385 mm für 50 kg Gebinde 335-385 mm Kupplung Rectus Typ 72-G 1/4" i Stecknippel für Kupplung Rectus Typ 72-G 1/4" i Stecknippel für Kupplung Rectus Typ 72-G 1/4" i Stecknippel für Kupplung Rectus Typ 72-G 1/4" i-mit 2 Adaptern Stecknippel für Kupplung Rectus Typ 72-G 1/4" i-mit 2 Adaptern Stecknippel-Rectus-Typ 72 Förderschlauch-DN 13-20 mm a NBR-1500 mm-10 bar	Füllgerät-für ZSA 5-kg-BE-Ø 180-210 mm für 5 kg Gebinde 180-210 mm × Füllgerät-für ZSA 10-kg-BE-Ø 210-240 mm für 10 kg Gebinde 210-240 mm × Füllgerät-für ZSA 15-kg-BE-Ø 240-270 mm für 15 kg Gebinde 240-270 mm × Füllgerät-für ZSA 15-kg-BE-Ø 240-270 mm-ZBH für 15 kg Gebinde 240-270 mm × Füllgerät-für ZSA 18-kg-BE-Ø 266-291 mm für 18 kg Gebinde 266-291 mm × Füllgerät-für ZSA 20-kg-BE-Ø 270-310 mm für 20 kg Gebinde 270-310 mm × Füllgerät-für ZSA 25-kg-BE-Ø 310-335 mm für 25 kg Gebinde 310-335 mm Füllgerät-für ZSA 25-kg-BE-Ø 300-350 mm gebinde, 25 kg Füllgerät-für ZSA 25-kg-BE-Ø 300-350 mm-ZBH für konische Kunststoff- gebinde, 25 kg Füllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 335-385 mm für 50 kg Gebinde 335-385 mm Kupplung Rectus Typ 72-G 1/4" i Stecknippel für Kupplung Rectus Typ 72-G 1/4" i Stecknippel Rectus-Typ 72 Förderschlauch-DN 13-20 mm a NBR-1500 mm-10 bar	Füllgerät-für ZSA 5-kg-BE-Ø 180-210 mm für 5 kg Gebinde 180-210 mm × Füllgerät-für ZSA 10-kg-BE-Ø 210-240 mm für 10 kg Gebinde 210-240 mm × Füllgerät-für ZSA 15-kg-BE-Ø 240-270 mm für 15 kg Gebinde 240-270 mm × Füllgerät-für ZSA 15-kg-BE-Ø 240-270 mm Für 15 kg Gebinde 240-270 mm × Füllgerät-für ZSA 15-kg-BE-Ø 240-270 mm-ZBH für 15 kg Gebinde 240-270 mm × Füllgerät-für ZSA 18-kg-BE-Ø 266-291 mm für 18 kg Gebinde 266-291 mm × Füllgerät-für ZSA 20-kg-BE-Ø 270-310 mm für 20 kg Gebinde 270-310 mm × Füllgerät-für ZSA 25-kg-BE-Ø 310-335 mm für 25 kg Gebinde 310-335 mm × Füllgerät-für ZSA 25-kg-BE-Ø 300-350 mm für konische Kunststoff- 300-350 mm × Füllgerät-für ZSA 25-kg-BE-Ø 300-350 mm-ZBH für konische Kunststoff- 300-350 mm × Füllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 335-385 mm für 50 kg Gebinde 335-385 mm × Süllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 335-385 mm für 50 kg Gebinde 335-385 mm × Süllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 340-350 mm-ZBH für 50 kg Gebinde 335-385 mm × Süllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 340-350 mm-ZBH für 50 kg Gebinde 355-385 mm × Süllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 340-350 mm-ZBH für 50 kg Gebinde 355-385 mm × Süllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 340-350 mm-ZBH für 50 kg Gebinde 355-385 mm × Süllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 340-350 mm-ZBH für 50 kg Gebinde 355-385 mm × Süllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 340-350 mm-ZBH für 50 kg Gebinde 355-385 mm × Süllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 340-350 mm-ZBH für 50 kg Gebinde 355-385 mm × Süllgerät-für ZSA 50-kg-BE-Ø 340-350 mm-ZBH für 50 kg Gebinde 355-385 mm ×

Handbetriebene Fettabgabegeräte



TECHNISCHE DATEN

- Fördermedien: Schmierfette NLGI 1-2
- Fördervolumen/Hub (cm³): 10
- Förderdruck bis (bar): 25
- Fettförderung: über Handpumpe
- Befüllung: manuell, über abnehmbare Pumpe
- Förderschlauch: Panzerschlauch, 11 x 1500 mm
- · Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt
- Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
- Lackierung Behälter und Deckel: fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040

SPEZIFIKATIONEN

- Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1, 150 mm
- · Stabiler Handgriff
- Mit Fußraster
- Pumpwerk
- Hochdruck-Panzerschlauch, 11 x 1500 mm
- · Saugrohr mit Fettfolgekolben
- Mundstück, 4 BA, M 10 x 1
- Absperrventil
- · Lackierung ölresistent

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	8 kg	12 kg	16 kg	fahrbar
17 786	Fettabgabegerät-tragbar	8-kg-Behälter-handbetrieben	×			
17 788	Fettabgabegerät-tragbar	12-kg-Behälter-handbetrieben		×		
17 791	Fettabgabegerät-tragbar	16-kg-Behälter-handbetrieben			×	
17 792	Fettabgabegerät-fahrbar	16-kg-Behälter-handbetrieben			×	×
ZUBEHÖR						
12 667	Förderschlauch- 11x1500 mm-ABSV	R 1/4" i-M 10 x 1 a-GBDR-MU				
17 410	Fettfolgekolben für (17 786)	Ø 148 mm				
17 415	Fettfolgekolben für (17 788)	Ø 189 mm				
17 420	Fettfolgekolben für (17 791)	Ø 210 mm				

Abkürzungen

a	außen	М	metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13
ABSV	Absperrventil	MU	Mundstück
BE	Behälter	NBR	Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan® - Buna-N®)
BA	Backen	NLGI	steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom
DN	Innendurchmesser, Angaben in Millimeter		National Lubricating Grease Institute, USA
G	Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)	SRL	Saugrohrlänge, Angaben in Millimeter
GBDR	gebogenes Düsenrohr	ZSA	Zentralschmieranlagen
i	innen		

Fußbetriebene Fettabgabegeräte



TECHNISCHE DATEN

- Behälterinhalt (kg): 15
- Behälterdurchmesser (mm): 220
- Behälterhöhe (mm): 380
- Fördermedien: Schmierfette bis NLGI 2
- Fördervolumen/Hub (cm³): 8
- Förderdruck bis (bar): 150
- Förderung: über Fußpumpe
- Befüllung: manuell, über abnehmbaren Befülldeckel
- Förderschlauch: Panzerschlauch, 11 x 1500 mm
- · Werkstoff Pumpenkörper: Aluminium
- · Werkstoff Pumpenkopf: Stahl
- Lackierung Behälter: fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040

SPEZIFIKATIONEN

- Hochdruck-Panzerschlauch, 11 x 1500 mm
- Düsenrohr, gebogen, M 10 x 1, 150 mm
- Mundstück, 4 BA, M 10 x 1 (12 631)
- · Manuelles Absperrventil
- 2 feste Räder und stabiler Stellfuß
- · Lackierung ölresistent
- Stabiler Handgriff
- Pumpwerk, Fettfolgekolben, mit Feder
- Im Einzelkarton verpackt

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	15 kg
17 793	Fettabgabegerät-fahrbar	15 kg-Behälter-Fußpumpe	×

Abkürzungen

BA Backer

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

Ölabgabegeräte



TECHNISCHE DATEN

- Fördermedien: Öle bis SAE 40
- Fördervolumen Hub (cm³): 85
- Ölförderung: über Handpumpe
- Befüllung: manuell, über abnehmbare Pumpe
- Auslauf: über Abgabeschlauch und Stahlauslaufkrümmer
- Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt
- Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
- Lackierung Behälter und Deckel: fenstergrau, seidenmatt, RAL 7040

SPEZIFIKATIONEN

- Für Öle bis SAE 40, selbstschmierende, nicht aggressive Medien
- · Abgabeschlauch, 2000 mm, mit Stahlauslauf
- · Mit Fußraster
- · Lackierung ölresistent
- · Stabiler Handgriff
- Saugrohr mit Pumpwerk
- Behälterdeckel mit Tropföffnung

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	8 I	14 l	fahrbar
17 781	Ölabgabegerät-tragbar	8 l-Behälter-handbetrieben	×		
17 790	Ölabgabegerät-fahrbar	14 l-Behälter-handbetrieben		×	×

Abkürzungen

a außer

SAE Einteilung der Viskositätsklassen für Kfz-Schmierstoffe nach Society of Automotive Engineers

Fettfolgekolben



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: Metall
- Innendurchmesser (mm): 35,5

SPEZIFIKATIONEN

• Rundumlaufende Gummidichtlippe

VERPACKUNG

Verpackungseinheit

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Spezifikation
17 195	Fettfolgekolben	5-kg-BE-Ø 180-210 mm	Für 5-kg-Behälter, ø 180 - 210 mm
17 230	Fettfolgekolben	10-kg-BE-Ø 210-240 mm	Für 10-kg-Behälter, ø 210 - 240 mm
17 265	Fettfolgekolben	15-kg-BE-Ø 240-270 mm	Für 15-kg-Behälter, ø 240 - 270 mm
17 275	Fettfolgekolben	18-kg-BE-Ø 240-290 mm	Für 18-kg-JOKEY-Behälter, ø 240 - 290 mm
17 285	Fettfolgekolben	20-kg-BE-Ø 270-290 mm	Für 20-kg-Behälter, ø 270 - 290 mm
17 300	Fettfolgekolben	20-kg-BE-Ø 270-310 mm	Für 20-kg-Behälter, ø 270 - 310 mm
17 320	Fettfolgekolben	25-kg-BE-Ø 310-335 mm	Für 25-kg-Behälter, ø 310 - 335 mm
17 325	Fettfolgekolben	25-kg-BE-Ø 300-350 mm	Für 25-kg-Behälter, ø 300 - 350 mm, konisch
17 380	Fettfolgekolben	50-kg-BE-Ø 335-385 mm	Für 50-kg-Behälter, ø 335 - 385 mm
17 400	Fettfolgekolben	60-kg-BE-Ø 385-405 mm	Für 60-kg-Behälter, ø 385 - 405 mm

Befestigungssysteme



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: Metall
- Innendurchmesser (mm): 35,5

SPEZIFIKATIONEN

- Auf unterschiedliche Behältergrößen einstellbar
- Klemmvorrichtung mit Flügelschraube zur Befestigung des Pumpenrohres

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1 Bezeichnung 2		Spezifikation
17 197	Behälterbefestigung	5-20-kg-BE-Ø 180-310 mm	Für 5- bis 20-kg-Behälter, ø 180 - 310 mm
17 199	Behälterbefestigung	25-60-kg-BE-Ø 310-405 mm	Für 25- bis 60-kg-Behälter, ø 310 - 405 mm

Abkürzungen

BF

Behälter

Staubdeckel



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: Metall
- Innendurchmesser (mm): 35,5
- Lackierung: blau, RAL 5010

SPEZIFIKATIONEN

• Halterung für Fettpistole

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Spezifikation
17 171	Staubdeckel	5-10-kg-BE-Ø 252 mm	Für 5- bis 10-kg-Behälter, ø 252 mm
17 194	Staubdeckel	25-60-kg-BE-Ø 385 mm	Für 25- bis 60-kg-Behälter, ø 385 mm
17 172	Staubdeckel	5-10-kg-BE-Ø 282 mm	Für 5- bis 10-kg-Behälter, ø 282 mm
17 176	Staubdeckel	15-20-kg-BE-Ø 342 mm	Für 15- bis 20-kg-Behälter, ø 342 mm
17 198	Staubdeckel	50-60-kg-BE-Ø 450 mm	Für 50- bis 60-kg-Behälter, ø 450 mm
17 184	Staubdeckel	25-kg-BE-Ø 385 mm-konisch	Für 25-kg-Behälter, ø 385 mm, konisch

Wagen



TECHNISCHE DATEN

• Farbe: blau, RAL 5010

SPEZIFIKATIONEN

- Für 60-/200-l-Fässer, Ø max. 560 mm
- · Vier Räder, lenkbar
- Im Karton verpackt

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
17 021	Wagenkreuz	für 200-kg-Behälter

SCHMIERSYSTEME, FETTFÜLLGERÄTE, WAGEN

Wagen



TECHNISCHE DATEN

- Farbe: blau, RAL 5010
- Zul. Belastung (kg): 15

SPEZIFIKATIONEN

• Zwei Räder

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
17 004	Wagen	für 5-/10-/15-/50-kg-Behälter



TECHNISCHE DATEN

- Farbe: blau, RAL 5010
- Zul. Belastung (kg): 60

SPEZIFIKATIONEN

- Zwei Räder mit Stellfuß, Fahrgriff
- Aufnahme für 2" Fassverschraubung
- Tropfbecher
- Staubschutzkappe
- Für Behälter 5 60 kg, aus Kunststoff und Metall
- Im Karton verpackt

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
17 008 950	Fasswagen	für 5-60-kg-Behälter



TECHNISCHE DATEN

- Farbe: blau, RAL 5010
- Zul. Belastung (kg): 200

SPEZIFIKATIONEN

• Drei Räder

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
17 009 390	Wagen	für 200-kg-Behälter-ECO-Version



PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
17 008	Wagen für Behälter	bis 60 kg-zerlegbar

TECHNISCHE DATEN

- Farbe: blau, Pantone 294 C
- Zul. Belastung (kg): 60

SPEZIFIKATIONEN

- Zwei Räder
- Gurtband (17 000)
- Schlauchaufhängung

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

SCHMIERSYSTEME, FETTFÜLLGERÄTE, WAGEN

Wagen



TECHNISCHE DATEN

- · Oberflächenbehandlung: Pulverbeschichtung
- Farbe: blau, RAL 5010
- Zul. Belastung (kg): 220

SPEZIFIKATIONEN

- Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf
- 2 feste Räder (85 462)
- · Lenkrolle mit Feststeller
- · Zapfventilhalter

BESONDERE MERKMALE

- Zerlegbar
- Platzoptimierte, hochwertige Verpackung

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
17 075	Wagen	für 200-kg-Behälter-zerlegbar



PRODUKTE

Artikel-Nr. Bezeichnung 1		Bezeichnung 2
17 009	Wagen	200-kg-Behälter

TECHNISCHE DATEN

- Farbe: blau, RAL 5010
- Zul. Belastung (kg): 220

SPEZIFIKATIONEN

- Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf
- Drei Räder
- · Feststellbares Lenkrad
- Schlauchaufhängung
- Geeignet zur Montage von Schlauchaufrollern, Elektropumpen und Pneumatikpumpen
- Am Haltegriff integrierte Abtropfschale mit Entleerungsschraube und herausnehmbarem Siebeinsatz

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1



TECHNISCHE DATEN

- Farbe: blau, RAL 5010
- Zul. Belastung (kg): 220

SPEZIFIKATIONEN

- Wagen der Spitzenklasse mit leichtem und leisem Lauf
- Zwei Lufträder
- Feststellbares Lenkrad
- Schlauchaufhängung
- Geeignet zur Montage von Schlauchaufrollern, Elektropumpen und Pneumatikpumpen
- Am Haltegriff integrierte Abtropfschale mit Entleerungsschraube und herausnehmbarem Siebeinsatz

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2		
17 009 100	Wagen	für 200-kg-Behälter-Luftbereifung		

Zubehör für Wagen



87 651

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
	17 000	Gurtband	für Wagen (17 008)
(3)	87 547	Vollgummirad	für Wagen (17 009)
	85 462	Vollgummirad	für Wagen (17 009 390)
•	87 651	Luftrad	für Wagen (17 009 100)





SCHMIERNIPPEL

Kegelschmiernippel H1, gerade, 180°, nach DIN 71 412, gehärtet, verzinkt, Sechskantausführung



TECHNISCHE DATEN


- Norm: DIN 71 412
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt, gehärtet
- Oberflächenhärte: 550 HV 1

SPEZIFIKATIONEN

· Sechskant (SK)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100 (55 602: 50)



Abkürzungen

BSF British Standard Fine / Whitworth-Gewinde, Qualität: fein
DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)
G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)
H1 Kegelschmiernippel. 180°, gerade

H1 Kegelschmiernippel, 180°, geradeM metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

NPT National Taper Pipe, nicht dichtendes und druckfestes konisches Rohrgewinde
PTF Pipe Taper Fuel and Oil, dichtendes und druckfestes kegeliges Rohrgewinde

R Whitworth-Gewinde, kegelig, angelehnt an DIN 3858; Die Verbindung ist selbstdichtend

SK SechskantSW Schlüsselweite

UNF Einheits-Feingewinde (Unified Fine Thread)

VZ verzinkt

WHIT Whitworth-Gewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	C	D
15 006 400	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 5 x 0,8-VZ-SK-SW 7	15	5,5		
15 006	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 6 x 0,75-VZ-SK-SW 7	15	5,5		
15 007	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 6 x 1-VZ-SK-SW 7	15	5,5		
15 007 050	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 6 x 1-VZ-SK-SW 7-kurz	11	3,3		
15 062	Kegelschmiernippel H1-gerade	1/4" UNF-VZ-SK-SW 7	15	5,5		
15 000	Kegelschmiernippel H1-gerade	1/4" BSF-VZ-SK-SW 7	15	5,5		
15 025	Kegelschmiernippel H1-gerade	1/4" WHIT-VZ-SK-SW 7	15	5,5		
15 008	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 7 x 1-VZ-SK-SW 9	15	5,5		
15 009	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 8 x 1-VZ-SK-SW 9	15	5,5		
15 010	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 9	15	5,5		
15 069	Kegelschmiernippel H1-gerade	5/16" BSF-VZ-SK-SW 9	15	5,5		
15 013	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11	15	5,5		
15 014	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 10 x 1,25-VZ-SK-SW 11	15	5,5		
15 015	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 11	15	5,5		
15 037	Kegelschmiernippel H1-gerade	G 1/8"-VZ-SK-SW 11	15	5,5		
15 026	Kegelschmiernippel H1-gerade	1/8" NPT-VZ-SK-SW 11	15	5,5		
15 067	Kegelschmiernippel H1-gerade	3/8" WHIT-VZ-SK-SW 11	15	5,5		
15 076	Kegelschmiernippel H1-gerade	3/8" UNF-24F-VZ-SK-SW 11	15	5,5		
15 016	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 12 x 1-VZ-SK-SW 14	17	6,5		
15 017	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 12 x 1,5-VZ-SK-SW 14	17,5	6,5		
15 018	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 12 x 1,75-VZ-SK-SW 14	17,5	6,5		
15 027	Kegelschmiernippel H1-gerade	1/4"-NPT-VZ-SK-SW 14	19	8		
15 021	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 14 x 1,5-VZ-SK-SW 14	17,5	6,5		
15 038	Kegelschmiernippel H1-gerade	G 1/4"-VZ-SK-SW 14	17,5	6,5		
15 023	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 16 x 1,5-VZ-SK-SW 17	18	7		
15 039	Kegelschmiernippel H1-gerade	G 3/8"-VZ-SK-SW 17	18	7		
15 040	Kegelschmiernippel H1-gerade	R 1/2-VZ-SK-SW 22	28	8		
15 007 001	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 6 x 1-VZ-SK-SW 7-lang-29 mm	29	8	6	20
55 062	Kegelschmiernippel H1-gerade	1/4" WHIT-VZ-SK-SW 7-lang-26 mm	26	6	6,5	16
15 021 003	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 14 x 1,5-VZ-SK-SW 14	17,5	6,5		
15 026 007	Kegelschmiernippel H1-gerade	1/8" PTF-VZ-SK-SW 11	15	5,5		

Kegelschmiernippel H1, gerade, 180°, nach DIN 71 412, Edelstahl, rostfrei, Sechskantausführung



TECHNISCHE DATEN


- Norm: DIN 71 412
- Werkstoff: Edelstahl, rostfrei

SPEZIFIKATIONEN

Sechskant (SK)

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 10



PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В
15 906	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 5 x 0,8-VA-SK-SW 7	15	5,5
15 907	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 6 x 1-VA-SK-SW 7-konisch zulaufend	15	5,5
15 909	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 8 x 1-VA-SK-SW 9-konisch zulaufend	15	5,5
15 910	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 8 x 1,25-VA-SK-SW 9	15	5,5
15 913	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 10 x 1-VA-SK-SW 11	15	5,5
15 915	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 10 x 1,5-VA-SK-SW 11	15	5,5
15 937	Kegelschmiernippel H1-gerade	R 1/8"-VA-SK-SW 11	15	5,5
15 926	Kegelschmiernippel H1-gerade	1/8" NPT-VA-SK-SW 11	15	5,5
15 917	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 12 x 1,5-VA-SK-SW 14	17,5	6,5
15 918	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 12 x 1,75-VA-SK-SW 14	17,5	6,5
15 938	Kegelschmiernippel H1-gerade	R 1/4"-VA-SK-SW 14	17,5	6,5
15 939	Kegelschmiernippel H1-gerade	G 3/8" -VA-SK-SW 17	18	7

Abkürzungen

DIN	Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)
-----	--

ESN Einschlagnippel

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

H1 Kegelschmiernippel, 180°, geradeM metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

NPT National Taper Pipe, nicht dichtendes und druckfestes konisches Rohrgewinde


R Whitworth-Gewinde, kegelig, angelehnt an DIN 3858; Die Verbindung ist selbstdichtend

SFG Selbstformgewinde

SK Sechskant
SW Schlüsselweite
VA Edelstahl, rostfrei

VZ verzinkt

Kegelschmiernippel H1, gerade, 180°, nach DIN 71 412, gehärtet, verzinkt, SK, Selbstformgewinde



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 71 412
- Maß A (mm): 15
- Maß B (mm): 5,5
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: gelb verzinkt
- Oberflächenhärte: 550 HV 1

SPEZIFIKATIONEN

- Selbstformgewinde (SFG)
- Sechskant (SK)


VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1 Bezeichnung 2		SW 7	SW 9	SW 11
15 071	Kegelschmiernippel H1-gerade	F 6 x 1-SFG-VZ-SK-SW 7	×		
15 072	Kegelschmiernippel H1-gerade	F 8 x 1-SFG-VZ-SK-SW 9		×	
15 073	Kegelschmiernippel H1-gerade	F 10 x 1-SFG-VZ-SK-SW 11			×

Kegelschmiernippel H1 A, gerade, 180°, nach DIN 71 412, gehärtet, verzinkt, Einschlagnippel



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 71 412
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt, gehärtet
- Oberflächenhärte: 550 HV 1

SPEZIFIKATIONEN


• Einschlagnippel (ESN)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	nung 1 Bezeichnung 2		В	С
15 001	Kegelschmiernippel H1 A-gerade	Ø 4 mm-VZ-rund-ESN	15	5,5	8
15 002	Kegelschmiernippel H1 A-gerade	Ø 5 mm-VZ-rund-ESN	15	5,5	8
15 003	Kegelschmiernippel H1 A-gerade	Ø 6 mm-VZ-rund-ESN	15	5,5	8
15 004	Kegelschmiernippel H1 A-gerade	Ø 8 mm-VZ-rund-ESN	15	5,5	10
15 005	Kegelschmiernippel H1 A-gerade	Ø 10 mm-VZ-rund-ESN	15	5,5	12

Kegelschmiernippel H1 A, gerade, 180°, nach DIN 71 412, Edelstahl, rostfrei, Einschlagnippel



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 71 412
- Werkstoff: Edelstahl, rostfrei

SPEZIFIKATIONEN

• Einschlagnippel (ESN)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	С
15 902	Kegelschmiernippel H1 A-gerade	Ø 6 mm-VA-rund-ESN	14,4	5,8	8
15 903	Kegelschmiernippel H1 A-gerade	Ø 8 mm-VA-rund-ESN	14,9	6,5	8

Abkürzungen

BSF	British Standard Fine / Whitworth-Gewinde, Qualität: feir
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)
ESN	Einschlagnippel
G	Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)
H1 A	Kegelschmiernippel, 180°, gerade, Einschlagnippel
H2	Kegelschmiernippel, 45°

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

NPT National Taper Pipe, nicht dichtendes und druckfestes konisches Rohrgewinde


SK SechskantSW Schlüsselweite

UNF Einheits-Feingewinde (Unified Fine Thread)

VA Edelstahl, rostfreiVZ verzinkt

WHIT Whitworth-Gewinde

Kegelschmiernippel H2, 45°, nach DIN 71 412, gehärtet, verzinkt, Sechskantausführung



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 71 412
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt, gehärtet
- Oberflächenhärte: 550 HV 1

SPEZIFIKATIONEN


Sechskant (SK)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	С
15 107 140	Kegelschmiernippel H2-45°	M 6 x 1-VZ-SK-SW 9	23,5	5,5	10,5
15 108	Kegelschmiernippel H2-45°	M 7 x 1-VZ-SK-SW 9	23,5	5,5	10,5
15 109 140	Kegelschmiernippel H2-45°	M 8 x 1-VZ-SK-SW 9	23,5	5,5	10,5
15 110 140	Kegelschmiernippel H2-45°	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 9	23,5	5,5	10,5
15 162 003	Kegelschmiernippel H2-45°	1/4" WHIT-VZ-SK-SW 9	23,5	5,5	10,5
15 162 140	Kegelschmiernippel H2-45°	1/4" UNF-VZ-SK-SW 9	23,5	5,5	10,5
15 100 140	Kegelschmiernippel H2-45°	1/4" BSF-VZ-SK-SW 9	23,5	5,5	10,5
15 163	Kegelschmiernippel H2-45°	5/16" UNF-VZ-SK-SW 9	23,5	5,5	10,5
15 113 140	Kegelschmiernippel H2-45°	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11	25	5,5	11,5
15 114	Kegelschmiernippel H2-45°	M 10 x 1,25-VZ-SK-SW 11	25	5,5	11,5
15 115 140	Kegelschmiernippel H2-45°	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 11	25	5,5	11,5
15 137 140	Kegelschmiernippel H2-45°	G 1/8"-VZ-SK-SW 11	25	5,5	11,5
15 126	Kegelschmiernippel H2-45°	1/8" NPT-VZ-SK-SW 11	27	7	11,5
15 164	Kegelschmiernippel H2-45°	3/8" WHIT-VZ-SK-SW 11	25	5,5	11,5
15 117	Kegelschmiernippel H2-45°	M 12 x 1,5-VZ-SK-SW 14	22,5	6,5	12
15 118	Kegelschmiernippel H2-45°	M 12 x 1,75-VZ-SK-SW 14	22,5	6,5	12
15 138	Kegelschmiernippel H2-45°	G 1/4"-VZ-SK-SW 14	22,5	6,5	12
15 127	Kegelschmiernippel H2-45°	1/4" NPT-VZ-SK-SW 14	22,5	6,5	12
15 139 004	Kegelschmiernippel H2-45°	G 3/8"-VZ-SK-SW 17	25,5	7	13,5

Kegelschmiernippel H2, 45°, nach DIN 71 412, Edelstahl, rostfrei, Sechskantausführung



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 71 412
- Werkstoff: Edelstahl, rostfrei

SPEZIFIKATIONEN

• Sechskant (SK)


VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	C
15 940	Kegelschmiernippel H2-45°	M 6 x 1-VA-SK-SW 9	23,5	5,5	10,5
15 941	Kegelschmiernippel H2-45°	M 8 x 1-VA-SK-SW 9	23,5	5,5	10,5
15 942	Kegelschmiernippel H2-45°	M 8 x 1,25-VA-SK-SW 9	23,5	5,5	10,5
15 943	Kegelschmiernippel H2-45°	M 10 x 1-VA-SK-SW 11	25	5,5	11,5
15 945	Kegelschmiernippel H2-45°	M 10 x 1,5-VA-SK-SW 11	23,5	5,5	10,5
15 947	Kegelschmiernippel H2-45°	G 1/8"-VA-SK-SW 11	25	5,5	11,5
15 949	Kegelschmiernippel H2-45°	G 1/4"-VA-SK-SW 14	22,5	6,5	12

Kegelschmiernippel H2, 45°, nach DIN 71 412, gehärtet, verzinkt, Vierkantausführung



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 71 412
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt, gehärtet
- Oberflächenhärte: 550 HV 1

SPEZIFIKATIONEN


Vierkant (VK)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	C
15 107	Kegelschmiernippel H2-45°	M 6 x 1-VZ-VK-SW 9	23,5	5,5	10,5
15 109	Kegelschmiernippel H2-45°	M 8 x 1-VZ-VK-SW 9	20,2	5,5	10,5
15 110	Kegelschmiernippel H2-45°	M 8 x 1,25-VZ-VK-SW 9	20,2	5,5	10,5
15 162	Kegelschmiernippel H2-45°	R1/4" UNF-VZ-VK-SW 9	23,5	5,5	10,5
15 100	Kegelschmiernippel H2-45°	1/4" BSF-VZ-VK-SW 9	23,5	5,5	10,5
15 113	Kegelschmiernippel H2-45°	M 10 x 1-VZ-VK-SW 11	20,5	5,5	11,5
15 115	Kegelschmiernippel H2-45°	M 10 x 1,5-VZ-VK-SW 11	20,5	5,5	11,5
15 137	Kegelschmiernippel H2-45°	G 1/8"-VZ-VK-SW 11	20,5	5,5	11,5

Kegelschmiernippel H2, 45°, nach DIN 71 412, gehärtet, verzinkt, VK, Selbstformgewinde



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 71 412
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt, gehärtet
- Oberflächenhärte: 550 HV 1

SPEZIFIKATIONEN

- Selbstformgewinde (SFG)
- Vierkant (VK)


VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	С
15 171	Kegelschmiernippel H2-45°	F 6 x 1-SFG-VZ-VK-SW 9	20,5	5,5	10,5
15 171 003	Kegelschmiernippel H2-45°	F 6 x 1-SFG-VZ-VK-SW 9	20,5	5,5	10,5
15 172	Kegelschmiernippel H2-45°	F 8 x 1-SFG-VZ-VK-SW 9	20,5	5,5	10,5
15 173	Kegelschmiernippel H2-45°	F 10 x 1-SFG-VZ-VK-SW 11	20,5	5,5	11

Kegelschmiernippel H2 A, 45°, nach DIN 71 412, gehärtet, verzinkt, Einschlagnippel



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 71 412
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt, gehärtet
- Oberflächenhärte: 550 HV 1

SPEZIFIKATIONEN


• Einschlagnippel (ESN)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	С	D	VK	SK
15 102	Kegelschmiernippel H2 A-45°	Ø 5 mm-VZ-SK-ESN	20,2	5,5	9	9		×
15 103	Kegelschmiernippel H2 A-45°	Ø 6 mm-VZ-VK-ESN	20,2	5,5	9	9	×	
15 104	Kegelschmiernippel H2 A-45°	Ø 8 mm-VZ-VK-ESN	20,2	5,5	9	9	×	
15 105	Kegelschmiernippel H2 A-45°	Ø 10 mm-VZ-VK-ESN	20,2	5,5	11	9	×	

Kegelschmiernippel H3, 90°, nach DIN 71 412, gehärtet, verzinkt, Sechskantausführung



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 71 412
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt, gehärtet
- Oberflächenhärte: 550 HV 1

SPEZIFIKATIONEN

Sechskant (SK)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	С
15 207 140	Kegelschmiernippel H3-90°	M 6 x 1-VZ-SK-SW 9	18	5,5	13
15 208	Kegelschmiernippel H3-90°	M 7 x 1-VZ-SK-SW 9	18	5,5	13
15 209 140	Kegelschmiernippel H3-90°	M 8 x 1-VZ-SK-SW 9	18	5,5	13
15 210 140	Kegelschmiernippel H3-90°	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 9	18	5,5	13
15 262 140	Kegelschmiernippel H3-90°	1/4" UNF-VZ-SK-SW 9	18	5,5	13
15 200 140	Kegelschmiernippel H3-90°	1/4" BSF-VZ-SK-SW 9	18	5,5	13
15 213 140	Kegelschmiernippel H3-90°	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11	20	5,5	14
15 214	Kegelschmiernippel H3-90°	M 10 x 1,25-VZ-SK-SW 11	20	5,5	14
15 215 140	Kegelschmiernippel H3-90°	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 11	20	5,5	14
15 237 140	Kegelschmiernippel H3-90°	G 1/8"-VZ-SK-SW 11	20	5,5	14
15 226	Kegelschmiernippel H3-90°	1/8" NPT-VZ-SK-SW 11	20	5,5	14
15 217	Kegelschmiernippel H3-90°	M 12 x 1,5-VZ-SK-SW 14	22	6,5	14
15 218	Kegelschmiernippel H3-90°	M 12 x 1,75-VZ-SK-SW 14	22	6,5	14
15 238	Kegelschmiernippel H3-90°	G 1/4"-VZ-SK-SW 14	22	6,5	14
15 227	Kegelschmiernippel H3-90°	1/4" NPT-VZ-SK-SW 14	22	6,5	14
15 239	Kegelschmiernippel H3-90°	G 3/8"-VZ-SK-SW 17	20	7	19

Abkürzungen

BSF British Standard Fine / Whitworth-Gewinde, Qualität: fein
 DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)
 G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)
 H3 Kegelschmiernippel, 180°, gerade
 M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

NPT National Taper Pipe, nicht dichtendes und druckfestes konisches Rohrgewinde

R Whitworth-Gewinde, kegelig, angelehnt an DIN 3858; Die Verbindung ist selbstdichtend


SK SechskantSW Schlüsselweite

UNF Einheits-Feingewinde (Unified Fine Thread)

VA Edelstahl, rostfrei

VK VierkantVZ verzinkt

Kegelschmiernippel H3, 90°, nach DIN 71 412, Edelstahl, rostfrei, Sechskantausführung



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 71 412
- Werkstoff: Edelstahl, rostfrei

SPEZIFIKATIONEN

• Sechskant (SK)


VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	С
15 967	Kegelschmiernippel H3-90°	M 6 x 1-VA-SK-SW 9	18	5,5	13
15 968	Kegelschmiernippel H3-90°	M 8 x 1-VA-SK-SW 9	18	5,5	13
15 970	Kegelschmiernippel H3-90°	M 8 x 1,25-VA-SK-SW 9	18	5,5	13
15 973	Kegelschmiernippel H3-90°	M 10 x 1-VA-SK-SW 11	20	5,5	14
15 975	Kegelschmiernippel H3-90°	M 10 x 1,5-VA-SK-SW 11	20	5,5	14
15 976	Kegelschmiernippel H3-90°	R 1/8"-VA-SK-SW 11	20	5,5	14
15 977	Kegelschmiernippel H3-90°	G 1/4"-VA-SK-SW 14	22	6,5	16

Kegelschmiernippel H3, 90°, nach DIN 71 412, gehärtet, verzinkt, Vierkantausführung



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 71 412
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt, gehärtet
- Oberflächenhärte: 550 HV 1

SPEZIFIKATIONEN


Vierkant (VK)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	С
15 207	Kegelschmiernippel H3-90°	M 6 x 1-VZ-VK-SW 9	18	5,5	14
15 209	Kegelschmiernippel H3-90°	M 8 x 1-VZ-VK-SW 9	18	5,5	14
15 210	Kegelschmiernippel H3-90°	M 8 x 1,25-VZ-VK-SW 9	18	5,5	14
15 262	Kegelschmiernippel H3-90°	1/4" UNF-VZ-VK-SW 9	18	5,5	14
15 200	Kegelschmiernippel H3-90°	1/4" BSF-VZ-VK-SW 9	18	5,5	14
15 213	Kegelschmiernippel H3-90°	M 10 x 1-VZ-VK-SW 11	18	5,5	15
15 215	Kegelschmiernippel H3-90°	M 10 x 1,5-VZ-VK-SW 11	18	5,5	15
15 237	Kegelschmiernippel H3-90°	G 1/8"-VZ-VK-SW 11	18	5,5	15

Kegelschmiernippel H3, 90°, nach DIN 71 412, gehärtet, verzinkt, VK, Selbstformgewinde



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 71 412
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt, gehärtet
- Oberflächenhärte: 550 HV 1

SPEZIFIKATIONEN

- Selbstformgewinde (SFG)
- Vierkant (VK)


VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	С
15 271	Kegelschmiernippel H3-90°	F 6 x 1-SFG-VZ-VK-SW 9	18	6	14
15 272	Kegelschmiernippel H3-90°	F 8 x 1-SFG-VZ-VK-SW 9	18	6	14
15 273	Kegelschmiernippel H3-90°	F 10 x 1-SFG-VZ-VK-SW 11	18	6	14

Kegelschmiernippel H3 A, 90°, nach DIN 71 412, gehärtet, verzinkt, Einschlagnippel



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 71 412
- · Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt, gehärtet
- Oberflächenhärte: 550 HV 1

SPEZIFIKATIONEN

- Einschlagnippel (ESN)
- Vierkant (VK)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	c	D
15 203	Kegelschmiernippel H3 A-90°	Ø 6 mm-VZ-VK-ESN	18	5,5	9	9
15 204	Kegelschmiernippel H3 A-90°	Ø 8 mm-VZ-VK-ESN	18	5,5	9	14,1
15 205	Kegelschmiernippel H3 A-90°	Ø 10 mm-VZ-VK-ESN	18	5,5	11	15

Schutzkappen für Kegelschmiernippel



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: Polyethylen
- Farbe: rot

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
63 905	Schutzkappe mit Haltelasche	für Kegelschmiernippel
63 906	Schutzkappe ohne Haltelasche	für Kegelschmiernippel

Kugelschmiernippel K1, verzinkt, Sechskantausführung



TECHNISCHE DATEN


- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

• Sechskant (SK)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100




PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В
15 307	Kugelschmiernippel K1	M 6 x 1-VZ-SK-SW 7	14	5,5
15 309	Kugelschmiernippel K1	M 8 x 1-VZ-SK-SW 9	14	5,5
15 310	Kugelschmiernippel K1	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 9	14	5,5
15 313	Kugelschmiernippel K1	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11	14	5,5
15 315	Kugelschmiernippel K1	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 11	16	7

Abkürzungen

ESN	Einschlagnippel	SFG	Selbst form gewinde
Н3	Kegelschmiernippel, 90°	SW	Schlüsselweite
K1	Kugelschmiernippel, 180°, gerade	VK	Vierkant
M	metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13	VZ	verzinkt

Kugelschmiernippel K1 A, verzinkt, Einschlagnippel



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

• Einschlagnippel (ESN)


VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	С
15 302	Kugelschmiernippel K1 A	Ø 5 mm-VZ-rund-ESN	12	5	8
15 303	Kugelschmiernippel K1 A	Ø 6 mm-VZ-rund-ESN	12	6	8
15 304	Kugelschmiernippel K1 A	Ø 8 mm-VZ-rund-ESN	14	6	10

Trichterschmiernippel D1, nach DIN 3405, verzinkt, Sechskantausführung



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt

SPEZIFIKATIONEN


• Sechskant (SK)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В
15 607	Trichterschmiernippel D1	M 6 x 1-VZ-SK-SW 7	9	6
15 609	Trichterschmiernippel D1	M 8 x 1-VZ-SK-SW 9	9,5	6,5
15 610	Trichterschmiernippel D1	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 9	9,5	6,5
15 613	Trichterschmiernippel D1	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11	9,5	6,5
15 615	Trichterschmiernippel D1	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 11	9,5	6,5
15 637	Trichterschmiernippel D1	G 1/8"-VZ-SK-SW 11	9,5	6,5
15 638	Trichterschmiernippel D1	G 1/4"-VZ-SK-SW 14	14	9,5
15 639	Trichterschmiernippel D1	G 3/8"-VZ-SK-SW 17	14,5	9

Trichterschmiernippel D1, nach DIN 3405, Messing, Sechskantausführung



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 3405
- Werkstoff: Messing

SPEZIFIKATIONEN


Sechskant (SK)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В
56 307	Trichterschmiernippel D1	M 6 x 1-Me-SK-SW 8	9	6
56 309	Trichterschmiernippel D1	M 8 x 1-Me-SK-SW 9	9,5	6,5
56 310	Trichterschmiernippel D1	M 8 x 1,25-Me-SK-SW 9	9,5	6,5
56 313	Trichterschmiernippel D1	M 10 x 1-Me-SK-SW 11	9,5	6,5
56 315	Trichterschmiernippel D1	M 10 x 1,5-Me-SK-SW 11	9,5	6,5
56 337	Trichterschmiernippel D1	G 1/8" -Me-SK-SW 11	9,5	6,5
56 338	Trichterschmiernippel D1	G 1/4" -Me-SK-SW 11	14	9,5

Trichterschmiernippel D1 A, nach DIN 3405, verzinkt, Einschlagnippel



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

• Einschlagnippel (ESN)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	C
15 601	Trichterschmiernippel D1 A	4/5-Ø 4-KØ 5-VZ-rund-ESN	6	4,5	5
15 602	Trichterschmiernippel D1 A	5/8-Ø 5-KØ 8-VZ-rund-ESN	7,5	5,5	8
15 603	Trichterschmiernippel D1 A	6/8-Ø 6-KØ 8-VZ-rund-ESN	9,5	5,5	8
15 604	Trichterschmiernippel D1 A	8/10-Ø 8-KØ 10-VZ-rund-ESN	9,5	6,5	10
15 605	Trichterschmiernippel D1 A	10/12-Ø 10-KØ 12-VZ-rund-ESN	9,5	6,5	12

Trichterschmiernippel D1 A, nach DIN 3405, Messing, Einschlagnippel



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 3405
- Werkstoff: Messing

SPEZIFIKATIONEN

• Einschlagnippel (ESN)


VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	c
56 501	Trichterschmiernippel D1 A	4/5-Ø 4-KØ 5-Me-rund-ESN	6	4,5	5
56 502	Trichterschmiernippel D1 A	5/8-Ø 5-KØ 8-Me-rund-ESN	6	4,5	5
56 503	Trichterschmiernippel D1 A	6/8-Ø 6-KØ 8-Me-rund-ESN	7,5	5,5	8
56 504	Trichterschmiernippel D1 A	8/10-Ø 8-KØ 10-Me-rund-ESN	9,5	6,5	10
56 505	Trichterschmiernippel D1 A	10/12-Ø 10-KØ 12-Me-rund-ESN	9,5	6,5	12

Trichterschmiernippel D2, abgewinkelt 45°, nach DIN 3405, verzinkt, Vier-/Sechskantausführung



TECHNISCHE DATEN

• Norm: DIN 3405

Werkstoff: Stahl

• Oberfläche: blau verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

- Sechskant (SK)
- Vierkant (VK)


VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В
15 707	Trichterschmiernippel D2-45°	M 6 x 1-VZ-VK-SW 9	16	5,5
15 709	Trichterschmiernippel D2-45°	M 8 x 1-VZ-SK-SW 11	16	5,5
15 710	Trichterschmiernippel D2-45°	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 11	16	5,5
15 713	Trichterschmiernippel D2-45°	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11	15	5,5
15 715	Trichterschmiernippel D2-45°	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 11	15	5,5
15 737	Trichterschmiernippel D2-45°	G 1/8" -VZ-SK-SW 11	15	5,5
15 738	Trichterschmiernippel D2-45°	G 1/4" -VZ-SK-SW 14	18	6,5
15 739	Trichterschmiernippel D2-45°	G 3/8" -VZ-SK-SW 17	22	9

Trichterschmiernippel D2, abgewinkelt 45°, nach DIN 3405, Messing, Sechskantausführung





TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 3405
- Werkstoff: Messing

SPEZIFIKATIONEN

• Sechskant (SK)


VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В
56 707	Trichterschmiernippel D2-45°	M 6 x 1-Me-SK-SW 11	16	5,5
56 709	Trichterschmiernippel D2-45°	M 8 x 1-Me-SK-SW 11	16	5,5
56 710	Trichterschmiernippel D2-45°	M 8 x 1,25-Me-SK-SW 11	16	5,5
56 713	Trichterschmiernippel D2-45°	M 10 x 1-Me-SK-SW 11	15	5,5
56 715	Trichterschmiernippel D2-45°	M 10 x 1,5-Me-SK-SW 11	15	5,5
56 737	Trichterschmiernippel D2-45°	G 1/8" -Me-SK-SW 11	15	5,5
56 738	Trichterschmiernippel D2-45°	G 1/4" -Me-SK-SW 11	18	6,5

Trichterschmiernippel D3, abgewinkelt 90°, nach DIN 3405, verzinkt, Vier-/Sechskantausführung



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 3405
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt

SPEZIFIKATIONEN


- Sechskant (SK)
- Vierkant (VK)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В
15 807	Trichterschmiernippel D3-90°	M 6 x 1-VZ-SK-SW 11	18	5,5
15 809	Trichterschmiernippel D3-90°	M 8 x 1-VZ-VK-SW 9	18	5,5
15 810	Trichterschmiernippel D3-90°	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 11	18	5,5
15 813	Trichterschmiernippel D3-90°	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11	18	5,5
15 815	Trichterschmiernippel D3-90°	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 11	18	5,5
15 837	Trichterschmiernippel D3-90°	G 1/8" -VZ-SK-SW 11	18	5,5
15 838	Trichterschmiernippel D3-90°	G 1/4" -VZ-SK-SW 14	20	6,5
15 839	Trichterschmiernippel D3-90°	G 3/8" -VZ-SK-SW 17	25	9

Trichterschmiernippel D3, abgewinkelt 90°, nach DIN 3405, Messing, Sechskantausführung



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 3405
- Werkstoff: Messing

SPEZIFIKATIONEN

Sechskant (SK)


VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 100

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В
56 907	Trichterschmiernippel D3-90°	M 6 x 1-Me-SK-SW 11	18	5,5
56 909	Trichterschmiernippel D3-90°	M 8 x 1-Me-SK-SW 11	18	5,5
56 910	Trichterschmiernippel D3-90°	M 8 x 1,25-Me-SK-SW 11	18	5,5
56 913	Trichterschmiernippel D3-90°	M 10 x 1-Me-SK-SW 11	18	5,5
56 915	Trichterschmiernippel D3-90°	M 10 x 1,5-Me-SK-SW 11	18	5,5
56 937	Trichterschmiernippel D3-90°	G 1/8" -Me-SK-SW 11	18	5,5
56 938	Trichterschmiernippel D3-90°	G 1/4" -Me-SK-SW 17	20	6,5

Flachschmiernippel M1, Kopfdurchmesser 16 mm, nach DIN 3404, verzinkt, SK, Rundkopf



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 3404
- · Werkstoff: Stahl
- · Oberfläche: blau verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

- Sechskant (SK)
- Rundkopf (RK)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 50

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	С
57 807	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 6 x 1-VZ-SK-SW 17-RK	17	6	16
57 809	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 8 x 1-VZ-SK-SW 17-RK	17	6	16
57 810	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 17-RK	17	6	16
57 813	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 10 x 1-VZ-SK-SW 17-RK	17	6	16
57 815	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 17-RK	17	6	16
57 817	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 12 x 1,5-VZ-SK-SW 17-RK	17	6	16
57 818	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 12 x 1,75-VZ-SK-SW 17-RK	17	6	16
57 823	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 16 x 1,5-VZ-SK-SW 17-RK	18	7	16
57 837	Flachschmiernippel M1-KØ 16	G 1/8"-VZ-SK-SW 17-RK	17	6	16
57 838	Flachschmiernippel M1-KØ 16	G 1/4"-VZ-SK-SW 17-RK	17	6	16

Flachschmiernippel M1, Kopfdurchmesser 16 mm, nach DIN 3404, Edelstahl, rostfrei, SK, Rundkopf



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 3404
- Werkstoff: Edelstahl, rostfrei

SPEZIFIKATIONEN

- Sechskant (SK)
- Rundkopf (RK)


VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	С
55 907	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 6 x 1-VA-SK-SW 17-RK	17	6	16
55 909	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 8 x 1-VA-SK-SW 17-RK	17	6	16
55 910	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 8 x 1,25-VA-SK-SW 17-RK	17	6	16
55 913	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 10 x 1-VA-SK-SW 17-RK	17	6	16
55 915	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 10 x 1,5-VA-SK-SW 17-RK	17	6	16
55 918	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 12 x 1,75-VA-SK-SW 17-RK	17	6	16
55 937	Flachschmiernippel M1-KØ 16	G 1/8" -VA-SK-SW 17-RK	17	6	16
55 938	Flachschmiernippel M1-KØ 16	G 1/4" -VA-SK-SW 17-RK	17	6	16

Flachschmiernippel M4, Kopfdurchmesser 10 mm, nach DIN 3404, verzinkt, SK, Rundkopf



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 3404
- Werkstoff: Stahl
- · Oberfläche: blau verzinkt

SPEZIFIKATIONEN


- Sechskant (SK)
- Rundkopf (RK)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 50

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	C
57 607	Flachschmiernippel M4-KØ 10	M 6 x 1-VZ-SK-SW 11-RK	13,5	6	10
57 609	Flachschmiernippel M4-KØ 10	M 8 x 1-VZ-SK-SW 11-RK	13,5	6	10
57 610	Flachschmiernippel M4-KØ 10	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 11-RK	13,5	6	10
57 613	Flachschmiernippel M4-KØ 10	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11-RK	13,5	6	10
57 637	Flachschmiernippel M4-KØ 10	G 1/8" -VZ-SK-SW 11-RK	13,5	6	10

Flachschmiernippel M22, Kopfdurchmesser 22 mm, nach DIN 3404, verzinkt, SK, Rundkopf



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 3404
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

- Sechskant (SK)
- Rundkopf (RK)


VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 50

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	C
57 523	Flachschmiernippel M22-KØ 22	M 16 x 1,5-VZ-SK-SW 22-RK	21,5	8	22
57 538	Flachschmiernippel M22-KØ 22	G 1/4"-VZ-SK-SW 22-RK	21,5	8	22
57 539	Flachschmiernippel M22-KØ 22	G 3/8"-VZ-SK-SW 22-RK	21,5	8	22
57 522	Flachschmiernippel M22-KØ 22	M 16 x 1,5-VZ-SK-SW 22-RK-STV	32	12	22

Flachschmiernippel T1/B, Kopfdurchmesser 16 mm, verzinkt, Sechskantausführung, Sechskantkopf



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 3404
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche: blau verzinkt

SPEZIFIKATIONEN


- Sechskant (SK)
- Sechskantkopf (SKK)

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 50

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	С
55 807	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 6 x 1-VZ-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 809	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 8 x 1-VZ-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 810	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 813	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 10 x 1-VZ-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 815	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 817	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 12 x 1,5-VZ-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 837	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	G 1/8"-VZ-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 838	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	G 1/4"-VZ-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5

Flachschmiernippel T1/B, Kopfdurchmesser 16 mm, Messing, Sechskantausführung, Sechskantkopf



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 3404
- Werkstoff: Messing

SPEZIFIKATIONEN

- Sechskant (SK)
- Sechskantkopf (SKK)


VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 50

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	С
55 707	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 6 x 1-Me-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 709	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 8 x 1-Me-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 710	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 8 x 1,25-Me-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 713	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 10 x 1-Me-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 715	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 10 x 1,5-Me-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 716	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 12 x 1-Me-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 717	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 12 x 1,5-Me-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 718	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 12 x 1,75-Me-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 722	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 14 x 2-Me-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 737	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	G 1/8" -Me-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 738	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	G 1/4" -Me-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5
55 739	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	G 3/8" -Me-SK-SW 15-SKK	16	6	16,5

Flachschmiernippel T1/B, Kopfdurchmesser 16 mm, Messing, Edelstahlkugel, SK, Sechskantkopf



TECHNISCHE DATEN

- Norm: DIN 3404
- · Werkstoff: Messing
- Werkstoff Kugel: Edelstahl

SPEZIFIKATIONEN

- Sechskant (SK)
- Sechskantkopf (SKK)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Α	В	C
57 907	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 6 x 1-Me-VA-SK-SW 15-SKK	16	6	6,5
57 910	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 8 x 1,25-Me-VA-SK-SW 15-SKK	16	6	6,5
57 913	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 10 x 1-Me-VA-SK-SW 15-SKK	16	6	6,5
57 915	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 10 x 1,5-Me-VA-SK-SW 15-SKK	16	6	6,5
57 918	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	M 12 x 1,5-Me-VA-SK-SW 15-SKK	16	6	6,5
57 937	Flachschmiernippel T1/B-KØ 16	G 1/8" -Me-VA-SK-SW 15-SKK	16	6	6,5

Schmiernippel-Sortimentskästen



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
A K CARA	16 090	Schmiernippel-Sortimentskasten	140 Stück
TTTTTT TTTTTTT TTTTTTTT	16 091	Schmiernippel-Sortimentskasten	180 Stück
And	16 092	Schmiernippel-Sortimentskasten	70 Stück
	16 099	Schmiernippel-Sortimentskasten	387 Stück

Schmiernippel-Werkzeuge



TECHNISCHE DATEN

· Werkstoff: Stahl, verzinkt

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	SW 8 + 9	SW 10 + 11
16 100	Schmiernippel-Werkzeug	1/8" PTF-H1-H2-H3-K1-K2-K3	×	
16 102	Schmiernippel-Werkzeug	1/4" UNF-H1-H2-H3-K1-K2-K3		×

Kegelschmiernippel H1, H1 A, gerade, 180°, 25 Stück im Polybeutel



16.007

SPEZIFIKATIONEN

• Polybeutel, unbedruckt, mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 25

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
16 007	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 6 x 1-VZ-SK-SW 7-25 Stück
16 009	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 8 x 1-VZ-SK-SW 9-25 Stück
16 010	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 9-25 Stück
16 013	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11-25 Stück
16 015	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 11-25 Stück
16 037	Kegelschmiernippel H1-gerade	G 1/8" -VZ-SK-SW 11-25 Stück
16 038	Kegelschmiernippel H1-gerade	G 1/4" -VZ-SK-SW 14-25 Stück
16 062	Kegelschmiernippel H1-gerade	1/4" -UNF-VZ-SK-SW 7-25 Stück
16 003	Kegelschmiernippel H1 A-gerade	Ø 6 mm-VZ-ESN-25 Stück
16 004	Kegelschmiernippel H1 A-gerade	Ø 8 mm-VZ-ESN-25 Stück

Kegelschmiernippel H2, H2 A, 45°, 25 Stück im Polybeutel



16 103

SPEZIFIKATIONEN

• Polybeutel, unbedruckt, mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 25

TRODUKTE		
Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
16 107	Kegelschmiernippel H2-45°	M 6 x 1-VZ-VK-SW 9-25 Stück
16 109	Kegelschmiernippel H2-45°	M 8 x 1-VZ-VK-SW 9-25 Stück
16 110	Kegelschmiernippel H2-45°	M 8 x 1,25-VZ-VK-SW 9-25 Stück
16 113	Kegelschmiernippel H2-45°	M 10 x 1-VZ-VK-SW 11-25 Stück
16 115	Kegelschmiernippel H2-45°	M 10 x 1,5-VZ-VK-SW 11-25 Stück
16 137	Kegelschmiernippel H2-45°	G 1/8" -VZ-VK-SW 11-25 Stück
16 138	Kegelschmiernippel H2-45°	G 1/4" -VZ-SK-SW 14-25 Stück
16 103	Kegelschmiernippel H2 A-45°	Ø 6 mm-VZ-ESN-25 Stück
16 104	Kegelschmiernippel H2 A-45°	Ø 8 mm-VZ-ESN-25 Stück

Kegelschmiernippel H3, H3 A, 90°, 25 Stück im Polybeutel



SPEZIFIKATIONEN

• Polybeutel, unbedruckt, mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 25

PRODUKTE

6 203

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
16 207	Kegelschmiernippel H3-90°	M 6 x 1-VZ-VK-SW 9-25 Stück
16 209	Kegelschmiernippel H3-90°	M 8 x 1-VZ-VK-SW 9-25 Stück
16 211	Kegelschmiernippel H3-90°	M 8 x 1,25-VZ-VK-SW 9-25 Stück
16 213	Kegelschmiernippel H3-90°	M 10 x 1-VZ-VK-SW 11-25 Stück
16 215	Kegelschmiernippel H3-90°	M 10 x 1,5-VZ-VK-SW 11-25 Stück
16 237	Kegelschmiernippel H3-90°	G 1/8" -VZ-VK-SW 11-25 Stück
16 238	Kegelschmiernippel H3-90°	G 1/4" -VZ-SK-SW 14-25 Stück
16 203	Kegelschmiernippel H3 A-90°	Ø 6 mm-VZ-ESN-25 Stück
16 204	Kegelschmiernippel H3 A-90°	Ø 8 mm-VZ-ESN-25 Stück

Flachschmiernippel M1, Kopfdurchmesser 16 mm, 25 Stück im Polybeutel



SPEZIFIKATIONEN

• Polybeutel, unbedruckt, mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 25

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
16 809	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 8 x 1-VZ-SK-SW 17-RK-25 Stück
16 813	Flachschmiernippel M1-KØ 16	M 10 x 1-VZ-SK-SW 17-RK-25 Stück
16 837	Flachschmiernippel M1-KØ 16	G 1/8" -VZ-SK-SW 17-RK-25 Stück

Kegelschmiernippel H1, gerade, 180°, 10 Stück im Polybeutel mit Kopfkarte



SPEZIFIKATIONEN

• SB-Verkaufsverpackung, mit Kopfkarte und EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
16 400	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 6 x 1-VZ-SK-SW 7-10 Stück
16 402	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 8 x 1-VZ-SK-SW 9-10 Stück
16 403	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 9-10 Stück
16 404	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11-10 Stück
16 405	Kegelschmiernippel H1-gerade	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 11-10 Stück
16 409	Kegelschmiernippel H1-gerade	G 1/8"-VZ-SK-SW 11-10 Stück

Kegelschmiernippel H2, 45°, 5 Stück im Polybeutel mit Kopfkarte



SPEZIFIKATIONEN

• SB-Verkaufsverpackung, mit Kopfkarte und EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
16 430	Kegelschmiernippel H2-45°	M 6 x 1-VZ-SK-SW 9-5 Stück
16 432	Kegelschmiernippel H2-45°	M 8 x 1-VZ-SK-SW 9-5 Stück
16 433	Kegelschmiernippel H2-45°	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 9-5 Stück
16 434	Kegelschmiernippel H2-45°	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11-5 Stück
16 435	Kegelschmiernippel H2-45°	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 11-5 Stück
16 439	Kegelschmiernippel H2-45°	G 1/8"-VZ-SK-SW 11-5 Stück

Kegelschmiernippel H3, 90°, 5 Stück im Polybeutel mit Kopfkarte



SPEZIFIKATIONEN

• SB-Verkaufsverpackung, mit Kopfkarte und EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
16 460	Kegelschmiernippel H3-90°	M 6 x 1-VZ-SK-SW 9-5 Stück
16 462	Kegelschmiernippel H3-90°	M 8 x 1-VZ-SK-SW 9-5 Stück
16 463	Kegelschmiernippel H3-90°	M 8 x 1,25-VZ-SK-SW 9-5 Stück
16 464	Kegelschmiernippel H3-90°	M 10 x 1-VZ-SK-SW 11-5 Stück
16 465	Kegelschmiernippel H3-90°	M 10 x 1,5-VZ-SK-SW 11-5 Stück
16 469	Kegelschmiernippel H3-90°	G 1/8"-VZ-SK-SW 11-5 Stück

Kegelschmiernippel H1-gerade-180°, H2-45°, H3-90°, je 5 Stück im Polybeutel mit Kopfkarte



SPEZIFIKATIONEN

• SB-Verkaufsverpackung, mit Kopfkarte und EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 10

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
16 476	Kegelschmiernippel H1-H2-H3	M 6 x 1-VZ-SK/VK-SW 9-je 5 Stück
16 478	Kegelschmiernippel H1-H2-H3	M 8 x 1-VZ-SK/VK-SW 9-je 5 Stück
16 480	Kegelschmiernippel H1-H2-H3	M 10 x 1-VZ-SK/VK-SW 9-je 5 Stück
16 482	Kegelschmiernippel H1-H2-H3	G 1/8" -VZ-SK/VK-SW 9-je 5 Stück





Fasspumpen aus Aluminium



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Hub): 0,3
- Förderleistung (I/min): ca. 16
- Fördermedien: Öle bis SAE 90
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
- Auslauf: Kunststoffauslaufkrümmer, mit Überwurfmutter befestigt
- Länge Saugrohr (mm): 355
- Tauchtiefe (2-teilig) (mm): 355 625
- Tauchtiefe (3-teilig) (mm): 685 955
- Fassverschraubung: G 2" a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
- · Pumpenkörper: Aluminium
- Saugrohr: HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
- · Auslaufkrümmer: PP
- · Dichtungen: PVC, NBR, FKM

SPEZIFIKATIONEN

- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Kraftübertragung und Handhabung
- Im Einzelkarton verpackt
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

 Einsetzbar für Motorenöl von SAE 5 W bis SAE 50, Getriebeöl von SAE 75 W bis SAE 90, Heizöl, Diesel, Maschinenöl, Schneidöl, Petroleum, unverdünnten Frostschutz

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Spezifikation
13 012	Fasspumpe	SRL 355-955-16 l/min-KSAK	
13 012 952	Fasspumpe mit ZBH	SRL 355-955-16 l/min-KSAK	Mit Anbausatz (13 070), für Getriebeölbefüllung
13 012 954	Fasspumpe mit ZBH	SRL 355-955-16 l/min-STAK	Stahlauslaufkrümmer mit Antitropfmundstück, mit Überwurfmutter gesichert
ZUBEHÖR			
13 070	Getriebeölanbausatz	mit 1500-mm-Schlauch	Getriebeölanbausatz, 1,5 m Schlauch, Stahlauslaufkrümmer, mit Kugelhahn, Schlauchtülle DN 12 (25 605)

Abkürzungen

a	außen	PVC	Polyvinylchlorid
EAN	Internationale Artikelnummer (Strichcode)	SAE	Einteilung der Viskositätsklassen für Kfz-Schmierstoffe
			nach Society of Automotive Engineers
G	Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)	SRL	Saugrohrlänge, Angaben in Millimeter
KSAK	Kunststoffauslaufkrümmer	STAK	Stahlauslaufkrümmer
NBR	Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan® - Buna-N®)	ZBH	Zubehör

Stahlrohr-Fasspumpen



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Hub): 0,1
- Förderleistung (l/min): ca. 10
- Fördermedien: Öle bis SAE 140
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
- Länge Saugrohr (mm): 840
- Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt
- Fassverschraubung: G 2" a und M 64 x 4 a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
- · Pumpenkörper: Stahl
- Dichtungen: NBR

SPEZIFIKATIONEN

- Über Fassverschraubung (19 526) höhenverstellbar
- Im Einzelkarton verpackt
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

• Für Öle bis SAE 140, selbstschmierende, nicht aggressive Medien

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Auslauf
13 015	Stahlrohr-Fasspumpe	SRL 840-10 l/min-KSAK	Kunststoffauslaufkrümmer, mit Überwurfmutter befestigt
13 016	Stahlrohr-Fasspumpe	SRL 840-10 l/min-STAK	Stahlauslaufkrümmer
13 017	Stahlrohr-Fasspumpe mit ZBH	SRL 840-10 l/min-KSAK	Kunststoffauslaufkrümmer, mit Überwurfmutter befestigt, PVC-Abgabeschlauch, 1000 mm, mit Kunststoffauslauf
ZUBEHÖR			
01 051	Kunststoffauslaufkrümmer	Ø 15 mm a-PE	
00 239	Stahlauslaufkrümmer	M 20 x 1 a-Ø 20 mm a	
01 057	Überwurfmutter-PE		

Stahlrohr-Fasspumpen



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Hub): 0,72
- Förderleistung (l/min): ca. 20
- Fördermedien: Öle bis SAE 90
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
- Auslauf: Kunststoffauslaufkrümmer, mit Überwurfmutter befestigt
- Länge Saugrohr (mm): 840
- · Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt
- Fassverschraubung: G 2" a und M 64 x 4 a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
- Pumpenkörper: Stahl
- · Dichtungen: NBR

SPEZIFIKATIONEN

- Über Fassverschraubung (19 526) höhenverstellbar
- Im Einzelkarton verpackt
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

 Für Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Frostschutz, unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Fördermedien
13 010	Stahlrohr-Fasspumpe	SRL 840-20 l/min-KSAK	Öle bis SAE 90
ZUBEHÖR			
13 099	Kunststoffschlauch-1000 mm	Ø 15 mm-mit Kunststoffauslauf	

Abkürzungen

a außen

EAN Internationale Artikelnummer (Strichcode)

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

innen

KK KunststoffkanisterKSAK Kunststoffauslaufkrümmer

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13
 NBR Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan* - Buna-N*)

SAE Einteilung der Viskositätsklassen für Kfz-Schmierstoffe nach Society of Automotive Engineers

SRL Saugrohrlänge, Angaben in Millimeter



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Hub): 0,4
- Förderleistung bei 60 Hüben/min (I/min): 24
- Fördermedien: AdBlue®, Urea
- Einsatz: Fässer 60/200/220 l
- Länge dreiteiliges Saugrohr (mm): 355 955
- Fassverschraubung: G 2" a
- Werkstoffe der medienberührenden Teile
- Pumpenkörper: ABS / PA 6
- Dichtungen: FKM + HNBR

SPEZIFIKATION

- · Pumpengehäuse mit Kolben, Handhebel und Kunststoffauslaufkrümmer
- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Fassadapter G 2" (13 085)

BESONDERE MERKMALE

- Konstante Förderleistung, über Jahre
- Komplett zerlegbar leicht zu reinigen
- Ersatzteile, Dichtungen und Hubkolben 10 Jahre erhältlich
- Einfachste Fassmontage mittels Fassadapter
- · Flexibel positionierbar
- Optionale Fassadapter: (13 085 001) Fassadapter-S 56x4; (13 085 002)
 Fassadapter-S 69,5x5,5; (13 085 006) Fassadapter-S 64x5
- Als Zubehör kann ein Abgabeschlauch 2 m/6.56 ft mit Antitropfmundstück geliefert werden (25 677)
- 3 Jahre Garantie
- Längenflexibles Teleskopsaugrohr (13 094)
- Rückschlagventil, (13 097), optional für Teleskopsaugrohr (13 094)

VERPACKUNG

Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	
13 040	Fasspumpe für AdBlue®-G 2"		
13 040 001	Fasspumpe für AdBlue®-S 56x4		
13 040 950	Fasspumpe für AdBlue®-G 2"	Abgabeschlauch-6 m-ZVMUD	
13 040 951	Fasspumpe für AdBlue®-S 56 x4	Abgabeschlauch-6 m-ZVMUD	
ACCESSOIRE	ES		
13 085	Fassadapter-G 2" a		
13 085 001	Fassadapter-S 56 x 4		
13 086	Edelstahlauslaufkrümmer mit Antitr	opfmundstück	
13 094	Teleskoprohr-dreiteilig	SRL 355-955 mm-14-27 inch	
13 097	Rückschlagventil	für (13 094)	
13 098	Auslauf, Verschraubung und Dichtur	ng (Set)	
23 161 878	Mechanisches Zapfventil	AdBlue® G 1" i-80 l/min-PP	
25 671	AdBlue®-Abgabeschlauch-6 m-19.7ft DN19-Bogen 90° G 1"i-DG-ZVMUD		
25 676	AdBlue®-Abgabeschlauch-2 m-6.6 ft DN 19-Bogen 90° G 1" i-DG-ZVMUD		
25 677	AdBlue®-Abgabeschlauch-2 m-6.6 ft	DN 19-Bogen 90° G 1" i-EAATM	

Fasspumpe



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Hub): 0,4
- Förderleistung bei 60 Hüben/min (l/min): 24
- Fördermedien: Öle bis SAE 50, Diesel, Petroleum, Kerosin, Glyzerin und Kühlerfrostschutz unverdünnt
- Einsatz: Fässer 60/200/220 I
- Länge dreiteiliges Saugrohr (mm): 355 955
- Fassverschraubung: G 2" a und M 64x4 a
- Werkstoffe der medienberührenden Teile
- Pumpenkörper: ABS + PA 6
- · Dichtungen: FKM
- · Metallteile: Stahl, verzinkt
- Gewicht (kg): 1,24

SPEZIFIKATION

- Pumpengehäuse mit Kolben, Handhebel und Kunststoffauslaufkrümmer
- Teleskopsaugrohr (13 094) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Fassadapter G 2" (13 085) und Fassadapter M 64x4 (13 085 003)
- Abgabeschlauch, 1500 mm, mit Stahlauslaufkrümmer (13 044 010)
- Schlauchhalter (00 845)
- Kunststoffauslaufkrümmer (81 112)
- Verkaufsverpackung in hochwertiger Ausführung

BESONDERE MERKMALE

- Komplett zerlegbar leicht zu reinigen
- Ersatzteile, Dichtungen und Hubkolben 10 Jahre erhältlich
- Einfachste Fassmontage mittels Fassadapter
- Im 30° Raster frei positionierbar
- Optionale Fassadapter: (13 085 001) Fassadapter-S 56x4; (13 085 002)
 Fassadapter-S 69,5x5,5; (13 085 003) Fassadapter-M 64x4 a;
 (13 085 006) Fassadapter-S 64x5
- 3 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile)
- Saugkorb, (13 097 002), optional für Teleskopsaugrohr (13 094)

VERPACKUNG

- Abmessungen LxBxH (mm): 395 x 243 x 125
- Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1,63
- Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
13 044	Fasspumpe-G 2"-M 64x4-ABS+PA6	SRL 355-955-24 l/min
ZUBEHÖR		
13 094	Teleskoprohr-dreiteilig	SRL 355-955 mm-14-27 inch
13 097 002	Saugkorb-Edelstahl	für (13 094)
13 085	Fassadapter-G 2" a	
13 085 001	Fassadapter-S 56x4	
13 085 002	Fassadapter-S 69,5x5,5	
13 085 003	Fassadapter-M 64x4 a	
13 085 006	Fassadapter-S 64x5	
13 044 010	Abgabeschlauch-Komplettset	DN 19-1500 mm-für (13 044)
00 845	Schlauchhalter	für Handpumpen
81 112	Kunststoffauslaufkrümmer	PP-0,036 kg-23,4x125°







Getriebeölpumpen



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Hub): 0,05
- Förderleistung (l/min): ca. 6
- Fördermedien: Öle bis SAE 140
- Einsatz: 20-l-Kunststoffkanister
- Anwendung: zur Direktbefüllung von Getrieben und schwer zugänglichen Stellen
- · Auslauf: über Abgabeschlauch, Stahlauslaufkrümmer
- Länge Saugrohr (mm): 500
- Fassverschraubung: M 60 x 5 i
- · Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
- · Pumpenkörper: Stahl
- · Dichtungen: NBR

SPEZIFIKATIONEN

- Transparenter Abgabeschlauch, 1500 mm, mit Stahlauslaufkrümmer
- Fassverschraubung, für Kunststoffgebinde, höhenverstellbar (19 529)
- Im Einzelkarton verpackt

BESONDERE MERKMALE

• Öle bis SAE 140, selbstschmierende, nicht aggressive Medien

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
17 016	Getriebeölpumpe für KK	SRL 500-6 l/min

Getriebeölpumpen



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (l/Hub): 0,05
- Förderleistung (l/min): ca. 6
- Fördermedien: Öle bis SAE 140
- Einsatz: 20-l-Eimer
- Anwendung: zur Direktbefüllung von Getrieben und schwer zugänglichen Stellen
- · Auslauf: über Abgabeschlauch, Stahlauslaufkrümmer
- · Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt
- Durchmesser Staubdeckel (mm): 342
- Lackierung Staubdeckel: blau, RAL 5010

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
- · Pumpenkörper: Stahl
- · Dichtungen: NBR

SPEZIFIKATIONEN

- Perbunan-Abgabeschlauch, 1500 mm
- Befestigungsstern (17 197)
- Staubdeckel mit Tropföffnung (17 190)
- Im Einzelkarton verpackt

BESONDERE MERKMALE

• Öle bis SAE 140, selbstschmierende, nicht aggressive Medien

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Spezifikationen
17 018	Getriebeölpumpe	SRL 500-6 l/min	Stahlauslaufkrümmer
17 018 010	Getriebeölpumpe mit Kugelhahn	SRL 500-6 l/min	Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn (13 096)
ZUBEHÖR			
17 197	Behälterbefestigung	5-20-kg-BE-Ø 180-310 mm	
17 190	Staubdeckel	20-kg-BE-Ø 342 mm	
17 003 001	Förderschlauch-DN 13-20 mm a	NBR-2000 mm-10 bar	
13 070	Getriebeölanbausatz	mit 1500-mm-Schlauch	
13 096	Stahlauslaufkrümmer	mit Kugelhahn	

Abkürzungen

a	außen	М	metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13
BE	Behälter	NBR	Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan® - Buna-N®)
DN	Innendurchmesser, Angaben in Millimeter	PP	Polypropylen
G	Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)	SAE	Einteilung der Viskositätsklassen für Kfz-Schmierstoffe
			nach Society of Automotive Engineers
i	innen	SRL	Saugrohrlänge, Angaben in Millimeter
KK	Kunststoffkanister		



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Hub): 0,05
- Förderleistung (l/min): ca. 6
- Fördermedien: Öle bis SAE 140
- Einsatz: für max. 60-l-Einwegfässer
- Anwendung: zur Direktbefüllung von Getrieben und schwer zugänglichen Stellen
- Auslauf: über Abgabeschlauch, Stahlauslaufkrümmer und Kugelhahn
- Länge Saugrohr (mm): 650
- · Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
- · Pumpenkörper: Stahl
- · Dichtungen: NBR

SPEZIFIKATIONEN

- Abgabeschlauch, 1500 mm, NBR, mit Textileinlage (17 003)
- Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn (13 096)
- Im Einzelkarton verpackt

BESONDERE MERKMALE

• Öle bis SAE 140, selbstschmierende, nicht aggressive Medien

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Spezifikationen
17 024	Getriebeölpumpe	SRL 650-6 l/min	Über Befestigungsstern höhenverstellbar (17 196)
17 024 950	Getriebeölpumpe mit Wagen	SRL 650-6 l/min	Fassverschraubung, höhenverstellbar (19 526) Wagen, mit 2 Rädern und Standfuß, Tropfbecher, mit Aufhängung und Pumpenhalterung (19 708 950)
ZUBEHÖR			
17 196	Behälterbefestigung	für 60-l-Ölfässer	
17 003 001	Förderschlauch-DN 13-20 mm a	NBR-2000 mm-10 bar	
13 070	Getriebeölanbausatz	mit 1500-mm-Schlauch	

Getriebeölpumpen



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Doppelhub): 0,25
- Förderleistung: ca. 25
- Fördermedien: Öle bis max. SAE 90
- Einsatz: für max. 60-l-Einwegfässer
- Anwendung: zur Direktbefüllung von Getrieben und schwer zugänglichen Stellen
- Auslauf: über Abgabeschlauch, Stahlauslaufkrümmer und Kugelhahn
- Länge Saugrohr (mm): 650
- Fassverschraubung: G 2" a und M 64 x 4 a
- · Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- · Pumpenkopf: Aluminium
- · Pumpenkörper: Stahl
- · Dichtungen: NBR

SPEZIFIKATIONEN

- Abgabeschlauch, 1500 mm, NBR, mit Textileinlage (17 003)
- Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn (13 096)
- Über Fassverschraubung (19 526) höhenverstellbar
- Im Einzelkarton verpackt

BESONDERE MERKMALE

• Für Öle bis max. SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Spezifikationen
17 026	Getriebeölpumpe	SRL 650-25 l/min-DW	
17 028	Getriebeölpumpe mit Wagen	SRL 650-25 I/min-DW	Wagen, mit 2 Rädern und Standfuß, Tropfbecher, mit Aufhängung und Pumpenhalterung (17 008 950)
ZUBEHÖR			
17 003 001	Förderschlauch-DN 13-20 mm a	NBR-2000 mm-10 bar	
13 070	Getriebeölanbausatz	mit 1500-mm-Schlauch	

Abkürzungen

a außenFKM Viton*

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

NBR Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan* - Buna-N*)

PP Polypropylen

SAE Einteilung der Viskositätsklassen für Kfz-Schmierstoffe nach Society of Automotive Engineers

SRL Saugrohrlänge, Angaben in Millimeter

Kanisterpumpen



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Hub): 0,05
- Förderleistung (l/min): ca. 6
- Fördermedien: Öle bis SAE 140
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
- Anwendung: zur Direktbefüllung von Getrieben und schwer zugänglichen Stellen
- Auslauf: über Abgabeschlauch, Stahlauslaufkrümmer und Kugelhahn
- Länge Saugrohr (mm): 500
- · Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
- Pumpenkörper: Stahl
- · Dichtungen: NBR

SPEZIFIKATIONEN

- Abgabeschlauch, 1500 mm, NBR, mit Textileinlage (17 003)
- Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn (13 096)
- Im Einzelkarton verpackt

BESONDERE MERKMALE

• Öle bis SAE 140, selbstschmierende, nicht aggressive Medien

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Einsatz
17 019	Kanisterpumpe-SRL 500-6 I/min	mit Befestigungsstern und Fassverschraubung	rechteckige 20-l-Metallkanister
17 019 950 ZUBEHÖR	Kanisterpumpe-SRL 500-6 l/min	mit Fassverschraubung	rechteckige 20-l-Originalkanister oder rechtwinklige Kunststoffkanister mit Außengewinde (M 62,2 x 4 mm)
17 191	Behälterbefestigung	für rechteckige 20-l-Kanister	
17 196	Behälterbefestigung	für 60-l-Ölfässer	
13 096	Stahlauslaufkrümmer	mit Kugelhahn	

Hebelzylinderpumpen



TECHNISCHE DATEN

- Fördermedien: Öle bis SAE 50
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
- Auslauf: PVC-Abgabeschlauch, 1000 mm, mit Kunststoffauslauf
- Fassverschraubung: G 2" a und M 64 x 4 a (nur 13 030)

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpenkörper: schlagfester Zinkdruckguss
- Dichtungen: NBR

SPEZIFIKATIONEN

- Mehrteiliges Saugrohr, kann abgelängt werden
- PVC-Abgabeschlauch, 1000 mm, mit Kunststoffauslauf
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

• Für Öle bis SAE 50, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Frostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel, Petroleum

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	I/Hub	l/min	SRL 1200	SRL 1500
13 020	Hebelzylinderpumpe mit ZBH	SRL 1200-12 l/min	0,12	12	×	
13 028	Hebelzylinderpumpe mit ZBH	SRL 1500-12 l/min 0,		12		×
13 030	Hebelzylinderpumpe mit ZBH	SRL 1200-18 l/min	SRL 1200-18 l/min 0,14 1			
ZUBEHÖR						
00 844	Stahlauslaufkrümmer	Ø 18 mm a				
01 018	Kunststoffauslaufkrümmer	Ø 18 mm a-PE-blau				
01 019	Kunststoffsaugrohr-G 3/8" a					
01 017	PVC-Schlauch-1000 mm	Ø 15 mm i				
01 052	Perbunan-Schlauch-1000 mm	Ø 15 mm i				

Abkürzungen

a	außen	DW	doppelt wirkend
G	Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)	i	innen
М	metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13	NBR	Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan® - Buna-N®)
PE	Polyethylen	PVC	Polyvinylchlorid
SAE	Einteilung der Viskositätsklassen für Kfz-Schmierstoffe	SRL	Saugrohrlänge, Angaben in Millimeter
	nach Society of Automotive Engineers		
ZBH	Zubehör		

Kurbelpumpen



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Umdrehung): 0,25
- Förderleistung (l/min): ca. 25
- Fördermedien: Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
- Anwendung: zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern
- Länge Saugrohr (mm): 980
- Fassverschraubung: G 2" a
- Lackierung: blau, RAL 5010

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpengehäuse: Grauguss GG 25
- · Dichtungen: NBR
- Saugrohr: Stahl, verzinkt
- · Auslauf: Stahl, verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

- Mit Ansaugfilter
- Über Fassverschraubung höhenverstellbar
- · Im Karton verpackt
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

- Leichtgängiger Handkurbelbetrieb für den einfachen Gebrauch
- Für Öle bis SAE 90, selbstschmierende, nicht aggressive Medien, Heizöl, Diesel, Petroleum

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Spezifikation
13 055	Kurbelpumpe	SRL 980-25 l/min	Stahlauslaufkrümmer
13 056	Kurbelpumpe mit ZBH	SRL 980-25 l/min	mit Schlauchsatz (13 075) : Abgabeschlauch, PVC, Ø 32 mm, Länge 2000 mm, 2 Schlauchschellen, Knickschutzfeder und Stahlauslauf
ZUBEHÖR			
13 075	Schlauchsatz		
13 081	Schraubmuffe für 13056	Fassverschraubung G 2 " a	
13 095	Saugrohr für (13 056)		

Abkürzungen

a	außen	G	Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)
i	innen	KK	Kunststoffkanister
М	metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13	NBR	Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan® - Buna-N®)
SAE	Einteilung der Viskositätsklassen für Kfz-Schmierstoffe	SRL	Saugrohrlänge, Angaben in Millimeter
	nach Society of Automotive Engineers		



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Umdrehung): 0,18
- Förderleistung (l/min): ca. 22
- Fördermedien: organische Säuren, organische Alkohole, Reinigungsmittel, Scheibenklar und andere wasserlösliche anorganische Chemikalien
- Medienbeständigkeit: siehe Beständigkeitstabelle (www.pressol.com)
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
- Anwendung: zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern
- Länge Saugrohr (mm): 980
- Fassverschraubung: G 2" a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpengehäuse: PP
- · Dichtungen: PTFE
- Saugrohr: PP
- Auslauf: PP

SPEZIFIKATIONEN

- · Mit Ansaugfilter
- Über Fassverschraubung höhenverstellbar
- Im Karton verpackt

BESONDERE MERKMALE

 Geeignet für organische Säuren, organische Alkohole, Reinigungsmittel, Scheibenklar und andere wasserlösliche anorganische Chemikalien gemäß Beständigkeitstabelle (www.pressol.com)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
13 064	Kurbelpumpe-PP-PTFE	SRL 980-22 l/min

Abkürzungen

PP Polypropylen

PTFE Polytetrafluorethylen (Teflon®)

Kurbelpumpen



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Umdrehung): 0,18
- Förderleistung (I/min): ca. 22
- Fördermedien: Wasser, Diesel, Scheibenklar, Säuren und Laugen
- Medienbeständigkeit: siehe Beständigkeitstabelle (www.pressol.com)
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
- Anwendung: zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern
- Länge Saugrohr (mm): 1020
- Fassverschraubung: G 2" a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- · Pumpengehäuse: PPS
- Dichtungen: PTFE
- Saugrohr: INOX
- · Auslauf: INOX

SPEZIFIKATIONEN

- · Über Fassverschraubung höhenverstellbar
- · Im Karton verpackt

BESONDERE MERKMALE

 Geeignet für Wasser, Diesel, Scheibenklar, Säuren und Laugen gemäß Beständigkeitstabelle (www.pressol.com)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	
13 064 001	Kurbelpumpe-PPS-PTFE	SRL 1020-22 l/min	

Abkürzungen

a außenFKM Viton®

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

INOX Edelstahl

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13
 NBR Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan® - Buna-N®)

PP Polypropylen
PPS Polyphenylensulfid

PTFE Polytetrafluorethylen (Teflon®)

SAE Einteilung der Viskositätsklassen für Kfz-Schmierstoffe nach Society of Automotive Engineers

SRL Saugrohrlänge, Angaben in Millimeter



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Umdrehung): 0,18
- Förderleistung (l/min): ca. 22
- Fördermedien: dünnflüssige Stoffe wie Scheibenklar, Diesel, Wasser, AdBlue®
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
- Anwendung: zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern
- Länge Saugrohr (mm): 1050
- Fassverschraubung: G 2" a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpengehäuse: PP
- Dichtungen: FKM (Viton®)
- · Auslauf: PP

SPEZIFIKATIONEN

- Mit Ansaugfilter
- Über Fassverschraubung höhenverstellbar
- Im Karton verpackt

BESONDERE MERKMALE

 Geeignet für dünnflüssige Stoffe wie Scheibenklar, Diesel, Wasser, AdBlue®

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	
13 065	Kurbelpumpe-PP-FKM	SRL 1050-22 l/min	

Fasspumpen aus Polypropylen



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Hub): 0,3
- Förderleistung (I/min): ca. 19
- Medienbeständigkeit: siehe Beständigkeitstabelle (www.pressol.com)
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
- Auslauf: Kunststoffauslaufkrümmer, mit Überwurfmutter befestigt
- Länge Saugrohr (mm): 350-900
- Fassverschraubung: G 1 1/2" und G 2"

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpengehäuse: PP
- Saugrohr: PP
- Dichtungen: PE + FKM

SPEZIFIKATIONEN

• Im Einzelkarton verpackt

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Kolbenstange	Fördermedien
13 003	Fasspumpe-PP-PE+FKM-St	SRL 350-900-19 l/min	Stahl	Für Diesel, Öle bis SAE 50, Frostschutzmittel (unverdünnt), Alkohol bis max. 50 %, Petroleum
13 003 001	Fasspumpe-PP-PE+FKM-INOX	SRL 350-900-19 l/min	Edelstahl	Nahezu für alle dünnflüssigen Medien geeignet. Insbesondere Scheibenklar, Säuren, Laugen und Chemikalien auf Wasserbasis

Abkürzungen

PRODUKTE

FKM Viton®

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

INOX EdelstahlPE PolyethylenPP Polypropylen

SAE Einteilung der Viskositätsklassen für Kfz-Schmierstoffe nach Society of Automotive Engineers

SRL Saugrohrlänge, Angaben in Millimeter

St Stahl



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Hub): 0,5
- Förderleistung bei 60 Hüben/min (I/min): 30
- Fördermedien: AdBlue®, nicht aggressive Medien wie z. B. Reinigungsmittel, Seifen, Frostschutzmittel, Scheibenreiniger
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
- Auslauf: abnehmbarer transparenter Abgabeschlauch, 1,5 m
- Länge Saugrohr (mm): 1000
- Fassverschraubung: G 2" a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- · Pumpenkörper: PP
- · Dichtungen: FKM
- · Saugrohr: PP

SPEZIFIKATIONEN

• Im Einzelkarton verpackt

BESONDERE MERKMALE

- Für AdBlue®, nicht aggressive Medien wie z.B. Reinigungsmittel, Seifen, Frostschutzmittel, Scheibenreiniger
- Nicht geeignet für Kraftstoffe, Hydrauliköle, Motorenöle, Öle, Verdünner, Lösungsmittel und brennbare Flüssigkeiten
- Konterverschraubung ermöglicht exakte Positionierung der Pumpe auf dem Behälter
- Verwendbar auch für das Pumpen aus Kanistern, mit Adapter (17 095)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Spezifikationen
13 004	Fasspumpe-PP-FKM	SRL 1000-50 l/min	Abnehmbarer transparenter Abgabeschlauch, Länge 1,5 m
13 004 950	Fasspumpe-PP-FKM	SRL 1000-50 l/min-ZVMUD	Abgabeschlauch, 6 m Mechanisches Zapfventil für Urea mit Drehgelenk (ZVMUD) (23 161 878)
13 004 960	Fasspumpe-PP-FKM	SRL 1000-50 l/min Adapter G2" + M56x4	Abnehmbarer transparenter Abgabeschlauch, Länge 1,5 m

Fasspumpen aus Polyphenylensulfid



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Hub): 0,3
- Förderleistung (I/min): ca. 19
- Fördermedien: Wasser, Diesel, Säuren und Laugen
- Medienbeständigkeit: siehe Beständigkeitstabelle (www.pressol.com)
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
- Auslauf: Kunststoffauslaufkrümmer, mit Überwurfmutter befestigt
- Länge Saugrohr (mm): 350-900
- Fassverschraubung: G 1 1/2" und G 2"

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpengehäuse: PPS
- Saugrohr: PP
- Kolbenstange: INOX
- Dichtungen: PTFE + PVDF

SPEZIFIKATIONEN

• Im Einzelkarton verpackt

BESONDERE MERKMALE

 Geeignet für Wasser, Diesel, Säuren und Laugen gemäß Beständigkeitstabelle (www.pressol.com)

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
13 003 002	Fasspumpe-PPS-PTFE+PVDF	SRL 350-900-19 l/min

Abkürzungen

a außenFKM Viton®

Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

INOX EdelstahlPP PolypropylenPPS Polyphenylensulfid

PTFE Polytetrafluorethylen (Teflon®)

PVDF Polyvinylidenfluorid

SRL Saugrohrlänge, Angaben in Millimeter

Chemikalienpumpen



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Hub): 0,6
- Förderleistung (l/min): ca. 20
- Medienbeständigkeit: siehe Beständigkeitstabelle (www.pressol.com)
- Einsatz: für alle Gebinde von 20 l bis max. 60 l
- Anwendung: zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern
- Auslauf: drehbar und abschraubbar
- Länge Saugrohr (mm): 600
- Fassverschraubung: G 2" a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpenkörper: INOX
- Dichtungen: PTFE

SPEZIFIKATIONEN

- Über Fassverschraubung höhenverstellbar
- Im Einzelkarton verpackt

BESONDERE MERKMALE

• Für aggressive Chemikalien wie Alkohole, Laugen und starke Säuren gemäß Beständigkeitstabelle (www.pressol.com)

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Fördermedien
13 005	Chemikalienpumpe-INOX-PTFE	SRL 600-20 I/min	Für aggressive Chemikalien wie Alkohole, Laugen und starke Säuren gemäß Beständigkeitstabelle

Chemikalienpumpen



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (l/Hub): 0,2
- Förderleistung (l/min): ca. 20
- Medienbeständigkeit: siehe Beständigkeitstabelle (www.pressol.com)
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
- Anwendung: zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern
- Auslauf: drehbar und abschraubbar
- Länge Saugrohr (mm): 940
- Fassverschraubung: G 2" a und 2" a Buttres
- Gewindeadapter: 2" i auf 70 x 6 a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpenkörper: PP
- · Saugrohr: PP

SPEZIFIKATIONEN

- · Zweiteiliges Saugrohr
- Über Fassverschraubung höhenverstellbar
- Im Einzelkarton verpackt
- Mit EAN-Code

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Dichtungen	Fördermedien
13 009 954	Chemikalienpumpe-PP-EPDM	SRL 940-20 l/min	EPDM	wasserlösliche, leicht aggressive Medien
13 009 956	Chemikalienpumpe-PP-NEOP	SRL 940-20 l/min	NEOP	petrochemische Medien, Lebensmittel

Abkürzungen

a außen

EPDM Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

i innenNEOP NeoprenPP Polypropylen

SRL Saugrohrlänge, Angaben in Millimeter



TECHNISCHE DATEN

- Förderleistung (I/Hub): 0,2
- Förderleistung (l/min): ca. 20
- Fördermedien: Frostschutzmittel, Scheibenklar, leichte Säuren, Laugen, Seifen
- Medienbeständigkeit: siehe Beständigkeitstabelle (www.pressol.com)
- Einsatz: Behälter für 60/200/220 l
- Anwendung: zum Befüllen von Maßgefäßen, Messbechern, Vorratskannen und Kanistern
- Auslauf: transparenter Auslaufschlauch
- Länge Auslaufschlauch (mm): 1500
- Länge Saugrohr (mm): 885
- Fassverschraubung: G 2" a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- · Pumpenkörper: PP
- · Saugrohr: PP
- · Dichtungen: NEOP

SPEZIFIKATIONEN

- Zweiteiliges Saugrohr
- Über Fassverschraubung höhenverstellbar
- Im Einzelkarton verpackt
- Mit EAN-Code

BESONDERE MERKMALE

• Für Frostschutzmittel, Scheibenklar, leichte Säuren, Laugen, Seifen

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Dichtungen	Fördermedien
13 009 950	Chemikalienpumpe-PP-NEOP	SRL 885-20 l/min	NEOP	Frostschutzmittel, Scheibenklar, leichte Säuren, Laugen, Seifen

Handpumpen - doppelt wirkend



TECHNISCHE DATEN

- Fördermedien: Heizöl, Diesel, Petroleum
- Einsatz: Behälter für 200/220 l
- Anwendung: zum Befüllen von Messeimern, Messbechern, Vorratskannen, Kanistern sowie zur Betankung

Werkstoffe der medienberührenden Teile

- Pumpenkörper: Stahlguss
- Dichtungen: NBR

SPEZIFIKATIONEN

- · Handgriff aus Holz
- ZBH: Saugrohr, Stahlauslauf, Fassverschraubung, Abgabeschlauch

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

13 253 950

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	11, 5 l/min	17 l/min	22 l/min	43 l/min
13 253	Handpumpe-DW-11,5 I/min		×			
13 256	Handpumpe-DW-17 l/min			×		
13 259	Handpumpe-DW-22 l/min				×	
13 262	Handpumpe-DW-43 l/min					×
13 253 950	Handpumpe-DW-11,5 l/min	SRL 920-mit Zubehör	×			
13 256 950	Handpumpe-DW-17 l/min	SRL 920-mit Zubehör		×		
13 259 950	Handpumpe-DW-22 l/min	SRL 920-mit Zubehör			×	
13 262 950	Handpumpe-DW-43 l/min	SRL 920-mit Zubehör				×

Abkürzungen

DW doppelt wirkend

i innen

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

NBR Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan® - Buna-N®)

SRL Saugrohrlänge, Angaben in Millimeter

ZBH Zubehör

Behälterbefestigungen



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff: schlagfester Zinkdruckguss
- Innendurchmesser Behälterbefestigung (mm): 35,5

SPEZIFIKATIONEN

- Auf unterschiedliche Behältergrößen einstellbar
- Klemmvorrichtung mit Flügelschraube zur Befestigung des Pumpenrohres
- Klemmvorrichtung, mit Flügelschrauben, zum Befestigen am Behälter

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1 Bezeichnung 2		Einsatz	
17 191	Behälterbefestigung für rechteckige 20-l-Kanister		Für rechteckige 20-l-Originalkanister	
17 196	Behälterbefestigung für 60-l-Ölfässer		Für Getriebeölfässer (Sonderlänge) und Metall-Ölfässer, 55 bis 60 l	
17 197	Behälterbefestigung 5-20-kg-BE-Ø 180-310 mm		Für 5- bis 20-kg-Behälter, ø 180 - 310 mm	

Pumpenhalter



TECHNISCHE DATEN

- Anschluss 1: G 2" i
- Anschluss 2: für Rohr, Ø 35,5 mm
- Werkstoff: Stahl, verzinkt

SPEZIFIKATIONEN

- Für Kunststoffkanister, 20 l bis 30 l, mit integriertem Tragegriff
- Klemmplatten mit Flügelschrauben zum Befestigen am Behälter
- Für PRESSOL-Handpumpen (13 005), (13 009), (13 009 950), (13 009 954), (13 009 956), (17 016), (17 019), (17 024) und (17 026)
- Über Fassverschraubung (19 626) höhenverstellbar

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
17 095	Pumpenhalter	für 20- bis 30-l-Kunststoffkanister

Auslaufkrümmer



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Spezifikation
00 239	Stahlauslaufkrümmer	M 20 x 1 a-Ø 20 mm a	Für: (13 012), (13 016), (13 042)
00 844	Stahlauslaufkrümmer	Ø 18 mm a	Für: (13 017), (13 020), (13 030)
13 096	Stahlauslaufkrümmer	mit Kugelhahn	Für: (17 019), (17 019 950)
01 018	Kunststoffauslaufkrümmer	Ø 18 mm a-PE-blau	Für: (13 020), (13 028), (13 030)
01 051	Kunststoffauslaufkrümmer	Ø 15 mm a-PE	Für: (13 010), (13 015)

Schläuche



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PROD

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Spezifikation
7 ii circer i tii i	Dezelelling i	December 2	Spezimation
01 017	PVC-Schlauch-1000 mm	Ø 15 mm i	Für: (13 020), (13 028)
01 052	Perbunan-Schlauch-1000 mm	Ø 15 mm i	Für: (13 020), (13 028), (13 030), (13 041), (13 042)
13 099	Kunststoffschlauch-1000 mm	Ø 15 mm-mit Kunststoffauslauf	Für: (13 010)
13 075	Schlauchsatz		Für: (13 055)
			Abgabeschlauch, PVC, 32 mm a, Länge 2000 mm, Schlauch-
			schellen, Knickschutzfeder und Stahlauslauf

Abkürzungen

a	außen	G	Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)
i	innen	М	metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

PE Polyethylen PVC Polyvinylchlorid

Fassverschraubungen



TECHNISCHE DATEN

• Werkstoff: Zinkdruckguss

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	
13 080	Fassverschraubung-G 2" und	M 64 x 4 a-für Rohr-Ø 32 mm	
19 526	Fassverschraubung-G 2" und	M 64 x 4 a-für Rohr-Ø 35,5 mm	
19 527	Fassverschraubung-G 2" und	M 64 x 4 a-für Rohr-Ø 40 mm	
19 528	Fassverschraubung-G 2" und	M 64 x 4 a-für Rohr-Ø 27,5 mm	
19 529	Fassverschraubung-M 60 x 5 i	für Rohr-Ø 35,5 mm	
19 519	Fassverschraubung-M 62,5 x 4 i	für Rohr-Ø 35,5 mm	

Fassablassventile



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
	13 090	Fassablassventil-G 3/4" a	Messing
T	13 088	Fassablassventil-G 3/4" a-PE	
3	13 088 950	Fassablassventil-G 3/4" a-PE	mit Adapter-G 2" a-G 3/4" i

Sonstiges Zubehör für Handpumpen



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Verwendung
	13 080 390	Adapter-G 2" i und	M 56 x 4 a	Adapter 2" BSP für Kunststoffbehälter mit Tri-Sure-Gewindeanschluss
	13 083	Adapter-G 2" i und	Mauser 2" a	Für 200-l-Kunststoffgebinde
	01 057	Überwurfmutter-PE		Für: (01 051)
	13 070	Getriebeölanbausatz	mit 1500-mm-Schlauch	Für: (13 012)
	13 089	Knickschutzfeder	mit 2 Schlauchschellen- Ø12-20 mm	Für Schläuche mit 20 mm Außendurch- messer
	01 019	Kunststoffsaugrohr-G 3/8" a		Für: (13 020), (13 028), (13 030)

Abkürzungen

a außen

i innen

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

M metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13

PE Polyethylen

Beständigkeitstabelle Handpumpen

Artikel-Nr.	AdBlue®	Frostschutz unverdünnt	Heizöl/ Diesel	Petrole- um	Motoröl SAE 5W - SAE 50	Getriebeöl SAE 75 W - SAE 90	Getriebeöl SAE 75 W - SAE 140	Maschinen-	Schneidöl	ml/ Hub*
13 010		x	Х	х	х			х	х	720
13 012		x	х	x	х	x		x	x	300
13 012 952		x	х	x	x	х		х	х	300
13 012 954		х	х	х	х	х		х	х	300
13 015			х	x	х	х	х	x	x	100
13 016			х	x	х	х	х	х	x	100
13 017			х	x	х	x	x	x	x	100
13 020		x	х	x	х			х	x	120
13 028		x	х	x	x			х	x	120
13 030		x	х	x	х			х	x	140
13 040	x									400
13 044		x	х	x						400
13 055			х	x	x	х		х	х	250
13 056			х	х	х	х		х	х	250
17 016					x	х	х	х	x	50
17 018					х	x	х	х	x	50
17 018 010					x	х	х	х	х	50
17 019					х	x	х	x	x	50
17 019 950					х	х	х	х	х	50
17 024					х	х	х	х	х	50
17 024 950					х	х	x	x	х	50
17 026					х	x	х	х	х	250
17 028					х	х	Х	х	х	250

^{*} Fördermenge in Milliliter pro Hub oder pro Umdrehung (medienabhängig) ca. Angaben

Beständigkeitslisten zu Chemikalienpumpen unter www.pressol.com



SCHMIERSTOFFGEBER, ÖLSTANDSAUGEN

LUBRIFIO	294	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber
	298	Zubehör für LUBRIFIxx
	299	Reduzierstücke für LUBRIFIxx
Wild Common page 18	299	Stauffer Schmierstoffgeber
	300	Ölstandsaugen

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber

Optimaler Schmierstoff

LUBRIFixx ist ein vollautomatischer und sehr robuster Schmierstoffgeber, der die unterschiedlichsten Schmierstellen über einen festen Zeitraum selbst ständig und zuverlässig mit Schmierstoff versorgt. Zeitaufwendiges Kontrollieren und Nachschmieren ist nicht mehr erforderlich.

Der Antrieb von **LUBRIFIxx** erfolgt durch eine chemische Reaktion, die durch Eindrehen der Aktivierungsschraube in Gang gesetzt wird (vgl. Aufbauschema Seite rechts).

Eine externe Energieversorgung durch Druckluft oder Strom entfällt.

Der Inhalt von **LUBRIFIxx** beträgt 120 cm³ Schmierstoff, der in den Spendelaufzelten von 1, 3, 6 oder 12 Monaten abgegeben werden kann.

Laufzeit und Wechselintervalle

LUBRIFixx ist an vielen Schmierstellen einsetzbar, an denen sehr unterschiedlicher Schmierstoffbedarf bestehen kann.

Aus diesem Grund ist **LUBRIFIxx** in vier Versionen erhältlich. Die vier Versionen sind durch die verschiedenen Farben der Startdeckel und Aktivierungsschrauben kenntlich gemacht.


Spendelaufzeit und Spendemenge von sind abhängig von der jeweiligen durchschnittlichen Umgebungstemperatur.

Ist der Schmierstoffbedarf und die vorherrschende Umgebungstemperatur ermittelt, lässt sich in der Tabelle einfach ablesen, welche Version die jeweilige Schmierstelle optimal versorgt.

Erfolgreich im Einsatz

- Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- · Förder-, Verlade- und Verkehrstechnik
- · Wasser- und Abwassertechnik
- Bergbau- und Energiewirtschaft
- · Hebe- und Aufzugstechnik
- · Maschinen- und Gerätebau

..... und viele weitere



Versionen	01W (1 Monat)		03B (3 Monate)		06R (6 Monate)		12G (12 Monate)	
Umgebungs- temperatur	Laufzeit in Monaten	Schmierstoff- abgabe in g/Tag						
65 °C			0,5	8	1	3,6	2	1,8
55 ℃	0,3	12	1,0	3,6	2	1,8	4	0,9
45 °C	0,5	7,3	1,5	2,3	3	1,7	6	0,6
35 °C	0,7	5,2	2,5	1,5	4,5	0,8	9	0,4
25 ℃	1	3,6	3	1,2	6	0,6	12	0,3
15 °C	1,5	2,3	4,5	0,8	9	0,4	18	0,2
5 °C	2	1,8	6	0,6	14	0,26	28	0,13
-5 ℃	4	0,9	12	0,3	24	0,15	48	0,08
-15 ℃	6	0,6	18	0,2	36	0,1		
-25 ℃	9	0,4	27	0,13				

Geringer Verschleiß

Für **LUBRIFIxx** haben wir ausschließlich hochwertige Schmierstoffe mit großen Leistungsreserven ausgewählt. In der Tabelle finden Sie die Auswahl unserer Standardschmierstoffe. Mit diesen Schmierstoffen decken Sie die meisten Anwendungen ab. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Schmierstoffs und stehen Ihnen jederzeit für Auskünfte bezüglich Sonderabfüllungen mit dem Schmierstoff Ihrer Wahl zur Verfügung.





Schmierstoff- Code	Bezeichnung	Schmierstoffbasis	Temperatur- bereich (°C)	Schmierstoff- Tropfpunkt (°C)	Schmierstoffbeschreibung
F 001	Universalfett EP NLGI 2	Li, Ca	-30° bis +120°	155°	Universal-DIN KP2K-30
F 002	Hochtemperaturfett NLGI 1/2	Polyharnstoff	-30° bis +150° kurzfristig +170°	215°	Langzeitschmierung, Verwendung bei hohen Temperaturen – DIN KP2P-30
F 003	Universalfett + MoS ₂ NLGI 2	Li, Ca	-30° bis +120°	150°	Verwendung bei hoher Beanspruchung, Notlaufeigenschaften – DIN KPF2K-30
F 004	Hochtemperaturfett + MoS₂ NLGI 1/2	Polyharnstoff	-30° bis +150° kurzfristig +170°	220°	Langzeitschmierung bei sehr hoher Beanspruchung und hohen Temperaturen, Notlaufeigenschaften –DIN KPF2K-30
F 006	Getriebefließfett EP NLGI 0	Na	-20° bis +120°	175°	Zahnradgetriebe, Kettengetriebe – DIN GPOM-20
F 100	Hochleistungsfett für die Lebensmittelindustrie NLGI 2	Al-Komplex	-20° bis +120°	>250°	Nahrungsmittelmaschinen, Abfüll- und Verpackungsanlagen, DIN KPF2K-20; USDA-H1
O 001	Spindelöl CL/HL	Mineralöl	ISO VG	10	Spindellager an Hochleistungstextil- und Präzisionsmaschinen
O 015	Haftöl	Mineralöl	ISO VG	320	Haftöl zur Schmierung von Ketten, Bolzen, Stößeln, Gelenken und Lagern

Ausführliche Schmierstoff-Spezifikationsblätter sind auf Anfrage erhältlich.

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber mit Universalfett



TECHNISCHE DATEN

- Schmierstoffmenge (cm³): 120
- Schmierstoffart (F 001): Universalfett EP, NLGI 2
- · Schmierstoffbasis: Li, Ca
- Temperatureinsatzbereich (°C): -30 / +120
- Schmierstofftropfpunkt (°C): 155
- Schmierstoffbeschreibung: Universal DIN KP2K-30
- · Schmierstoffabgabe: automatisch, ohne externe Energieversorgung
- · Anschlussgewinde: G 1/4" a

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 20

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M1	М3	M6	M12
33 101	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M1-F 001-Universalfett NLGI2 EP	×			
33 121	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M3-F 001-Universalfett EP		×		
33 141	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M6-F 001-Universalfett EP			×	
33 161	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M12-F 001-Universalfett EP				×

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber mit Hochtemperaturfett



TECHNISCHE DATEN

- Schmierstoffmenge (cm³): 120
- Schmierstoffart (F 002): Hochtemperaturfett, NLGI 1/2
- · Schmierstoffbasis: Polyharnstoff
- Temperatureinsatzbereich (°C): -30 / +150, kurzfristig +170
- Schmierstofftropfpunkt (°C): 215
- Schmierstoffbeschreibung: Langzeitschmierung, Verwendung bei hohen Temperaturen, DIN KP2P - 30
- Schmierstoffabgabe: automatisch, ohne externe Energieversorgung
- Anschlussgewinde: G 1/4" a

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 20

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M1	М3	M6	M12
33 102	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M1-F 002-Hochtemperaturfett	×			
33 122	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M3-F 002-Hochtemperaturfett		×		
33 142	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M6-F 002-Hochtemperaturfett			×	
33 162	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M12-F 002-Hochtemperaturfett				×

Abkürzungen

M1 Laufzeit 1 Monat M3 Laufzeit 3 Monate
M6 Laufzeit 6 Monate M12 Laufzeit 12 Monate

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber mit Universalfett + MoS2



TECHNISCHE DATEN

- Schmierstoffmenge (cm³): 120
- Schmierstoffart (F 003): Universalfett + MoS2, NLGI 2
- Schmierstoffbasis: Li, Ca
- Temperatureinsatzbereich (°C): -30 / +120
- Schmierstofftropfpunkt (°C): 150
- Schmierstoffbeschreibung: Verwendung bei hoher Beanspruchung mit Notlaufeigenschaften, DIN KPF2K-30
- · Schmierstoffabgabe: automatisch, ohne externe Energieversorgung
- Anschlussgewinde: G 1/4" a

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 20

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	М3	M6	M12
33 123	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M3-F 003-Universalfett	×		
33 143	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M6-F 003-Universalfett		×	
33 163	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M12-F 003-Universalfett			×

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber mit Hochtemperaturfett + MoS2



TECHNISCHE DATEN

- Schmierstoffmenge (cm³): 120
- Schmierstoffart (F 004): Hochtemperaturfett + MoS2, NLGI 1/2
- Schmierstoffbasis: Polyharnstoff
- Temperatureinsatzbereich (°C): -30 / +150, kurzfristig +170
- Schmierstofftropfpunkt (°C): 220
- Schmierstoffbeschreibung: Langzeitschmierung, bei sehr hoher Beanspruchung und hohen Temperaturen, Notlaufeigenschaften, DIN KPF2P - 30
- $\bullet \ \ Schmierstoff abgabe: automatisch, ohne \ externe \ Energieversorgung$
- Anschlussgewinde: G 1/4" a

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 20

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	М3	M6	M12
33 124	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M3-F 004-Hochtemperaturfett	×		
33 144	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M6-F 004-Hochtemperaturfett		×	
33 164	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M12-F 004-Hochtemperaturfett			×

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber mit Getriebefließfett



TECHNISCHE DATEN

- Schmierstoffmenge (cm³): 120
- Schmierstoffart (F 006): Getriebefließfett, EP NLGI 0
- · Schmierstoffbasis: Na
- Temperatureinsatzbereich (°C): -20 / +120
- Schmierstofftropfpunkt (°C): 175
- Schmierstoffbeschreibung: Zahnradgetriebe, Kettengetriebe, DIN GPOM-20
- Schmierstoffabgabe: automatisch, ohne externe Energieversorgung
- Anschlussgewinde: G 1/4" a

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 20

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M1	M6	M12
33 106	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M1-F 006-Getriebefließfett	×		
33 146	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M6-F 006-Getriebefließfett		×	
33 166	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M12-F 006-Getriebefließfett			×

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber mit Hochleistungsfett



TECHNISCHE DATEN

- Schmierstoffmenge (cm³): 120
- Schmierstoffart (F 100): Hochleistungsfett, für die Lebensmittelindustrie, NLGI 2
- Schmierstoffbasis: Al Komplex
- Temperatureinsatzbereich (°C): -20 / +120
- Schmierstofftropfpunkt (°C): >250
- Schmierstoffbeschreibung: Nahrungsmittelmaschinen, Abfüll- und Verpackungsanlagen, DIN KF2K-20, USDA-H1
- Schmierstoffabgabe: automatisch, ohne externe Energieversorgung
- Anschlussgewinde: G 1/4" a

VERPACKUNG

· Verpackungseinheit: 20

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	М3	M6	M12
33 129	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M3-F 100-Hochleistungsfett	×		
33 149	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M6-F 100-Hochleistungsfett		×	
33 169	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M12-F 100-Hochleistungsfett			×

Abkürzungen

M1 Laufzeit 1 Monat M3 Laufzeit 3 Monate
M6 Laufzeit 6 Monate M12 Laufzeit 12 Monate

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber mit Spindelöl



TECHNISCHE DATEN

- Schmierstoffart (O 001): Spindelöl CL / HL
- Schmierstoffbasis: Mineralöl
- Temperatureinsatzbereich / Tropfpunkt: ISO VG 10
- Schmierstoffbeschreibung: Spindellager an Hochleistungstextil- und Präzisionsmaschinen
- Schmierstoffabgabe: automatisch, ohne externe Energieversorgung
- Anschlussgewinde: G 1/4" a

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 20

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	M1	M6
33 111	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M1-O 001-Spindelöl	×	
33 151	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M6-O 001-Spindelöl		×

LUBRIFIxx Schmierstoffgeber mit Haftöl



TECHNISCHE DATEN

- Schmierstoffmenge (cm³): 120
- Schmierstoffart (O 015): Haftöl
- Schmierstoffbasis: Mineralöl
- Temperatureinsatzbereich / Tropfpunkt: ISO VG 320
- Schmierstoffbeschreibung: Haftöl, zur Schmierung von Ketten, Bolzen, Stößel, Gelenken und Lagern
- Schmierstoffabgabe: automatisch, ohne externe Energieversorgung
- Anschlussgewinde: G 1/4" a

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 20

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	ı	M 1	М3	M6	M12
33 118	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M1-O 015-Haftöl		×			
33 138	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M3-O 015-Haftöl			×		
33 158	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M6-O 015-Haftöl				×	
33 178	LUBRIFIxx Schmierstoffgeber	M12-O 015-Haftöl					×

SCHMIERSTOFFGEBER, ÖLSTANDSAUGEN

Zubehör für LUBRIFIxx



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Abbildung	Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2		
U	63 950	Kugelhahn mit Drehgriff	G 1/4" i-G 1/4" a		
	63 789	Adapter	G 1/4" i-G 1/4" a		
	18 085	Doppelnippel	G 1/4" a-DK 60°-R 1/4" a		
	02 791	T-Stück	G 1/4" i-G 1/4" i-R 1/4" a		
	63 954	Rückschlagventil	G 1/4" i-G 1/4" a		
	63 955	Schmierpinsel aus Kunststoff	50 x 30 mm-G 1/4" i		
P	63 750	Winkel 45°	G 1/4" i-G 1/4" a		
	87 055	Winkel 90°	G 1/4" i-G 1/4" a		
Ď	63 956	Halteschelle für LUBRIFIxx			
1	63 957	Halteschelle	für Rückschlagventil		
	63 763	Schlauchanschluss-G 1/4" i	NW 6 x 1-für LUBRIFIxx		
	87 430	Schlauchanschluss-G 1/4" a	NW 6 x 1-für Schmierstelle		
	03 497	Schlauchanschluss-G 1/8" a	NW 6 x 1		
	63 773	Gewindenippel zur Verlängerung	30 mm-G 1/4" i-G 1/4" a		
	63 772	Muffe	G 1/4" i-G 1/4" i		



TECHNISCHE DATEN

• Werkstoff: Messing

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	SW 17	SW 19
63 736	Reduzierstück	G 1/4" i-M 6 x 1 a	×	
63 737	Reduzierstück	G 1/4" i-M 8 x 1 a	×	
63 738	Reduzierstück	G 1/4" i-M 8 x 1,25 a	×	
63 739	Reduzierstück	G 1/4" i-M 10 x 1 a	×	
63 740	Reduzierstück	G 1/4" i-M 10 x 1,5 a	×	
63 743	Reduzierstück	G 1/4" i-M 12 x 1,5 a		×
63 732	Reduzierstück	G 1/4" i-G 1/8" a	×	

Stauffer Schmierstoffgeber



VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

Bezeichnung 1	Bezeichnung 2
Stauffer Schmierstoffgeber	Ø 17 mm-4 g-G 1/8" a
Stauffer Schmierstoffgeber	Ø 23 mm-6 g-G 1/4" a
Stauffer Schmierstoffgeber	Ø 31 mm-10 g-G 1/4" a
Stauffer Schmierstoffgeber	Ø 37 mm-23 g-G1/4" a
Stauffer Schmierstoffgeber	Ø 49 mm-40 g-G 1/4" a
Stauffer Schmierstoffgeber	Ø 57 mm-65 g-G 1/4" a
Stauffer Schmierstoffgeber	Ø 66 mm-90 g-G 3/8" a
	Stauffer Schmierstoffgeber Stauffer Schmierstoffgeber Stauffer Schmierstoffgeber Stauffer Schmierstoffgeber Stauffer Schmierstoffgeber Stauffer Schmierstoffgeber

SCHMIERSTOFFGEBER, ÖLSTANDSAUGEN

Ölstandsaugen



TECHNISCHE DATEN

- Werkstoff Schauglas: Glas
- Werkstoff Gehäuse: Aluminium

VERPACKUNG

• Verpackungseinheit: 1

PRODUKTE

Artikel-Nr.	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Anschlussgewinde	SW (mm)	Druck (bar)	Temperaturbereich (°C)
75 038 500	Ölstandsauge Alu-250°C-10 bar	G 1/4" -SK-17 mm-Glas	G 1/4" a	17	10	250
75 039 500	Ölstandsauge Alu-250°C-10 bar	G 3/8" -SK-22 mm-Glas	G 3/8" a	22	10	250
75 040 500	Ölstandsauge Alu-100°C-4 bar	G 1/2" -SK-27 mm-Glas	G 1/2" a	27	4	-20 / +100
75 041 500	Ölstandsauge Alu-100°C-4 bar	G 3/4" -SK-32 mm-Glas	G 3/4" Außengewinde (beidseitig)	32	4	-20 / +100
75 042 500	Ölstandsauge Alu-100°C-4 bar	G 1" -SK-41 mm-Glas	G 1" a	41	4	-20 / +100
75 043 500	Ölstandsauge Alu-100°C-4 bar	G 1 1/4" -SK-50 mm-Glas	G 1 1/4" a	50	4	-20 / +100
75 044 500	Ölstandsauge Alu-100°C-4 bar	G 1 1/2" -SK-55 mm-Glas	G 1 1/2" a	55	4	-20 / +100
75 045	Ölstandsauge Alu-100°C-4 bar	G 2" -SK-70 mm-Glas	G 2" a	70	4	-20 / +100

Abkürzungen

a außen

G Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)

SK SechskantSW Schlüsselweite

1. Geltungsbereich

- 1. Unsere Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zu unseren Kunden, insbesondere für unsere Lieferungen und Leistungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer Kunden werden, selbst wenn wir hiervon Kenntnis haben, nicht Bestandteil der Geschäftsbeziehung, es sei denn, wir haben ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt.
- 2. Kunden im Sinne unserer Geschäftsbedingungen sind ausschließlich Unternehmer, also natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

2. Vertragsabschluss

- 1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
- 2. Mit der Bestellung der Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Angebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch 7. Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

3. Lieferung

- 1. Wir sind jederzeit zu Teillieferungen bzw. Teilleistungen berechtigt, es sei denn, die Teillieferung bzw. Teilleistung ist für den Kunden nicht von Interesse.
- 2. Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von uns ausdrücklich als verbindlich bestätigt worden sind. Eine Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware unser Werk/Lager innerhalb der Frist verlassen hat. 1. Verzögert sich der Versand oder die Abholung aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so gilt die Frist als eingehalten, wenn wir die Versandbereitschaft dem Kunden innerhalb der vereinbarten Frist
- 3. Ist die Nichteinhaltung einer Lieferfrist auf Streik oder Aussperrung auch bei unseren Zulieferanten - oder auf nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch unsere Zulieferanten oder auf Mobil- 2. machung, Krieg, Aufruhr oder auf andere unvorhergesehene Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, zurückzuführen, so verlän- 3. Auf Verlangen des Kunden wird für eine Lieferung die vom Kunden gert sich die Lieferfrist für die Dauer des Hindernisses.
- 4. Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Kunde mit einer fälligen Zahlung in Verzug ist. Ist die Ware innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 6. Eigentumsvorbehalt nach und nach abzunehmen, so ist die Abnahme gleichmäßig über den gesamten Zeitraum zu verteilen.

4. Zahlung

- 1. Die Zahlungsbedingungen sowie die Behandlung der Verpackung und der Frachtbelastung werden durch unsere jeweilig geltenden Preislisten und Konditionsblätter geregelt, die insoweit Bestandteil dieser Geschäftsbedingungen sind. Ist nichts anderes vereinbart, so 3. gehen Verpackungs- und Frachtkosten zu Lasten des Kunden.
- 2. Die am Tag der Lieferung geltende Umsatzsteuer tritt zum vereinbarten Preis hinzu.
- 3. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware innerhalb von 10 4. Tagen den Kaufpreis zu bezahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Der Kunde hat während des Verzuges die

- Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns jedoch vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
- Zahlungsfristen gelten als eingehalten, wenn wir innerhalb der Frist über den zu zahlenden Betrag verfügen können. Skontozusagen stehen unter dem Vorbehalt des Ausgleichs aller fälligen Forderungen. Wechsel nehmen wir nur nach Vereinbarung erfüllungshalber an. Spesen trägt der Kunde.
- Gegenüber unseren Forderungen kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn seine Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Unbestrittene Forderungen können nur mittels erteilter Gutschrift in Abzug gebracht werden. Ein Zurückbehaltungsrecht kann ein Kunde nur dann ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf dem selben Vertragsverhältnis beruht.
- Stellt der Kunde seine Zahlungen ein, liegt eine Überschuldung vor oder wird die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt oder kommt der Kunde mit der Einlösung fälliger Wechsel oder Schecks in Verzug, so werden sämtliche Forderungen, die uns gegenüber dem Kunden zustehen, sofort zur Zahlung fällig. Dasselbe gilt bei einer sonstigen wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden. Wir sind in diesen Fällen berechtigt, ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.
- UMSATZ: Die Berechnung des Umsatzes beinhaltet: Netto Umsatz (ohne MwSt.) unter eventuelle Abzug von Skonto, Dekretere, Frachtkosten, Verpackungskosten und Versicherungskosten.
- 8. BONIFIKATION: Die Berechnung der Bonifikation beinhaltet: Netto Umsatz (ohne MwSt.) der bezahlten Rechnungen unter eventuelle Abzug von Skonto, Dekretere, Frachtkosten, Verpackungskosten und Versicherungskosten.

5. Gefahrübergang

- Die Gefahr (Transport- und Vergütungsgefahr) geht auf den Kunden spätestens über, sobald die Ware an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Werk/ Lager verlassen hat. Wird die Versendung auf Wunsch des Kunden oder aufgrund von Umständen, welche der Kunde zu vertreten hat, verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung unserer Versandbereit-
- Die Wahl des Versandweges und der Beförderung erfolgt nach unserem Ermessen, ohne Gewähr für die billigste Verfrachtung.
- gewünschte Versicherung auf seine Kosten abgeschlossen.

- 1. Wir behalten uns gegenüber dem Kunden das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Erfüllung aller uns zustehenden Forderungen aus der Geschäftsbeziehung vor.
- 2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware bestimmungsgemäß und pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.
- Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
- Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Absatz 2. und/oder 3. dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten

- und die Ware herauszuverlangen.
- 5. Soweit der Kunde die Ware umbildet oder verarbeitet, erfolgt dies stets im Namen und im Auftrag für uns. Wird die Verarbeitung bzw. Umbildung mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vor- 6. genommen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis des objektiven Wertes unserer Ware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt wird.
- 6. Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern oder zu vermieten. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab, die ihm durch die Weiterveräu-Berung oder Vermietung gegen andere erwachsen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Kunde die Ware ohne oder nach Verarbeitung, Vermischung bzw. Umbildung weiterveräußert oder vermietet hat. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung bleibt der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug gerät. Ferner verpflichten wir uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

7. Mängelfeststellung

- 1. Für Mängel der Ware leisten wir dem Kunden zunächst nach seiner Wahl Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Kunden bleibt.
- 2. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl 1. Der ausschließliche Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geinsbesondere Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur ge- 2. ringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
- 3. Der Kunde muss offensichtliche Mängel der Ware innerhalb einer 3. Wir sind jedoch berechtigt, jedes gesetzlich zuständige Gericht anzu-Frist von 2 Wochen ab Empfang der Ware, bei Fehlmengen sofort bei Empfang uns gegenüber schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung etwaiger Mängelansprüche, insbesondere auf Nacherfüllung, Minderung oder Rücktritt ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
- 4. Wählt der Kunde wegen eines Mangels der Ware nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
- 5. Soweit der Kunde die Ware selber gebraucht oder die Ware ausschließlich an Unternehmer weiterverkauft wird, beträgt die Verjährungsfrist

- für Mängelansprüche unter dem Vorbehalt, dass der Kunde uns den Mangel gemäß Absatz 3. dieser Bestimmung rechtzeitig anzeigte ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
- Bei Zahlungsverzug und Kreditverfall des Kunden können wir die Erfüllung von Mängelansprüchen verweigern, bis der Kunde seine Zahlungspflicht in dem Umfang erfüllt hat, die dem Rechnungswert unserer gelieferten Ware abzüglich einer vorhandenen Mängeln entsprechenden Kaufpreisminderung entspricht.
- Die vorstehenden Absätze 1. bis 6. dieser Bestimmung stellen keine Garantieerklärungen von unserer Seite dar. Etwaige Ansprüche der Kunden aufgrund der von uns gesondert abgegebenen Garantieerklärungen bleiben unberührt.

8. Haftungsbeschränkungen

- Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
- Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche der Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
- Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

9. Abtretungs- und Verpfändungsverbot

1. Der Kunde darf Forderungen, die ihm aus der Geschäftsbeziehung gegenüber uns zustehen, ohne unsere vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung weder abtreten noch verpfänden.

10. Gerichtsstand

- schäftsbeziehung ist Freiburg.
- Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

11. Anzuwendendes Recht

- 1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
- 2. Die Haager Konvention vom 01.07.1964 betreffend Einheitliche Gesetze über den internationalen Kauf und das Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Kauf beweglicher Sachen (UN-Kaufrecht) finden keine Anwendung.

Abkürzungen

°C	Grad Celsius	DIN	Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN-Normen)
°F	Grad Fahrenheit	DK	Dichtkonus
1 SN	Hochdruckschlauch, DIN 20 022 (EN 853), Teil 3, entsprechend	DL	Druckluft
1 46	SAE 100 R 1 T, mit einer Drahtgeflechteinlage	DLFP	Druckluftfettpresse
1~AC	1-phase alternating current; Wechselstrom	DMS	Dieselmanagementsystem
2 SN	Hochdruckschlauch, DIN 20 022 (EN 853), Teil 4, entsprechend SAE 100 R 2 T, mit zwei Drahtgeflechteinlagen	DN	Innendurchmesser, Angaben in Millimeter
3~AC	3-phase alternating current; Wechselstrom	DW	doppelt wirkend
a	außen	DWMP	doppelt wirkende Messingpumpe
AAS	Antitropfmundstück, automatisch schließend	EAN- Code	Internationale Artikelnummer (Strichcode)
ABK	Abgreifklemmen	EBZD	Einbauzähler, digital
ABM	Abmessungen	EBZDU	Einbauzähler, digital, für Urea
ABSV	Absperrventil	EBZM	Einbauzähler, mechanisch
AC	Alternating current; Wechselstrom	E-CTFE	Äthylen – Chlortrifluoretyhlen (Halar®)
AD	Außendurchmesser, Angaben in Millimeter	ED	Einschaltdauer
Ah	Amperestunde	EF	
ALH	Ablasshahn	EFA	eichfähig eichfähig für Österreich
ALNI	Aluminium-Nickel		•
Alu	Aluminium	EFL	eichfähig, Luftmessverhütungseinrichtung
AMS	Antitropfmundstück, manuell schließbar	EFS	eichfähig, Schwimmerventiltechnik
AR	Auslaufrohr	EHFP	Einhandfettpresse
AS	Auslaufschlauch	EMP	Elektromembranpumpe
ASA	Abschaltautomatik über Elektronik	EN EP	europäische Norm Extreme-Pressure-Schmierstoffe
В	Baugröße	EPDM	Ethylen – Propylen – Dien – Kautschuk
ВА	Backen	ESN	Einschlagnippel
BD	Betriebsdruck	EST	Entstörung
BE	Behälter	ETV	Entlüftungsventil
ВННР	Betonsanier presse als Handhebel presse ausgeführt	EUS	Eurostecker
BSF	British Standard Fine / Whitworth-Gewinde, Qualität: fein	EW	einfach wirkend
BSP	British Standard Pipe	EWKP	einfach wirkende Kunststoffpumpe
CDS	Codeschloss	EWMP	einfach wirkende Messingpumpe
CDSP	PIN-Codeschloss	EWZP	einfach wirkende Zinkdruckgusspumpe
CSM	Hypalon®	EZP	Elektrozahnradpumpe
D	Deckenmontage	F	Filter
D1	Trichterschmiernippel, 180°, gerade	FA	flache Ausführung
D1 A	Trichterschmiernippel, 180°, gerade, Einschlagnippel	FAV	Fassverkleidung
DAZ	Digitalanzeige, Zugang über Code	FB	fahrbar
dB (A)	Dezibel, A-gewichteter Schalldruckpegel	FCKW	Fluorchlorkohlenwasserstoffe
DC	Direct current; Gleichstrom	FEP	
DG	Drehgelenk	FKM	Tetrafluorethylen – Perfluorpropylen (Teflon®) Viton®
DH	Doppelhübe		
		FLA	flexibler Auslauf

FLAAC	Accident Markellander	11 18	
FLMA	flexibler Metallauslauf	Hyrtel®	Hyrtel® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Du Pon
FMS	Fluidmanagementsystem	Hz	Hertz
FN	Füllnippel	HZ	Handdurchlaufzähler
FPM	Fluor-Polymer (Viton®)	HZD	Handdurchlaufzähler, digital
FRSM	Frostschutzmittel	HZM	Handdurchlaufzähler, mechanisch
FS	Förderschlauch	HZMV	Handdurchlaufzähler, mechanisch, voreinstellbar
ft	Fuß (Längenmaß); engl. foot	i	innen
FUV	Fußventil	IBC	Intermediate Bulk Container (für den Transport und die Lagerung von flüssigen und rieselfähigen Stoffen)
FV	Füllventil	ILN	Internationale Lokationsnummer
FZP	Flügelzellenpumpe	INOX	Edelstahl
G	Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch, ISO 228 (DIN 259)	IP	Schutzart
gal.	Gallone	IPG	
GBDR	gebogenes Düsenrohr		Impulsageber
GDA	geschlossen, Drehgelenk außen	IPGU	Impulsgeber für Urea
GDE	Gebinde	ISO VG	International Organization for Standardization; Norm für Viskositäts-Grad
GDI	geschlossen, Drehgelenk innen	K1	Kugelschmiernippel, 180°, gerade
GE	geschlossen	kg	Kilogramm
GG	Grauguss	KK	Kunststoffkanister
GLN	Globale Lokationsnummer	ΚØ	Kopfdurchmesser
GMZ	Glasmesszylinder	KSAK	Kunststoffauslaufkrümmer
gpm	Gallonen pro Minute	KSD	Kunststoffdüse
GPM	auf Grundplatte montiert	KU	Kupplung
GRDR	gerades Düsenrohr	kW	Kilowatt
GRS	gerader Sicherheitsauslauf	l/min	Liter pro Minute
GS	Geprüfte Sicherheit	lb	Pfund
GTIN	Globale Artikelidentnummer	LBH	Länge x Breite x Höhe, Angaben in Millimeter
Н	Mundstück ist für Kegelschmiernippel nach DIN 71 412	LDPE	Polyethylen niederer Dichte
114	ausgebildet	LGA	Landesgewerbeanstalt Bayern, Nürnberg
H1	Kegelschmiernippel, 180°, gerade	LLDPE	lineares Polyethylen niederer Dichte
H1 A	Kegelschmiernippel, 180°, gerade, Einschlagnippel	LW	lichte Weite
H2	Kegelschmiernippel, 45°	m	Meter
H2 A	Kegelschmiernippel, 45°, Einschlagnippel	М	metrisches Gewinde, zylindrisch, DIN 13
H3	Kegelschmiernippel, 90°	M1	Flachschmiernippel, 16 mm, Rundkopf
H3 A	Kegelschmiernippel, 90°, Einschlagnippel	M22	Flachschmiernippel, 22 mm, Rundkopf
HD	Hochdruck	M4	Flachschmiernippel, 10 mm, Rundkopf
HDPE	Polyethylen hoher Dichte	MDPE	Polyethylen mittlerer Dichte
HHFP	Handhebelfettpresse	Me	Messing
HHFP-DG	Handhebelfettpresse mit geschlossenem Deckel, nicht demontierbar	M-Ein	manuelles Ein- und Ausschalten mittels Schalter
ННÖР	Ölpresse als Handhebelpresse ausgeführt	Aus	
HS	Hochdruckschlauch	mm	Millimeter

Abkürzungen

МО	mobil	РТВ	Physikalisch-Technische Bundesanstalt
MoS2	Molybdändisulfid		Pipe Taper Fuel and Oil, dichtendes und druckfestes kegelige:
mPas	Millipascalsekunde		Rohrgewinde
MSD	Messingdüse	PTFE	Polytetrafluorethylen (Teflon®)
MU	Mundstück	PVC	Polyvinylchlorid
NBR	Nitril-Butadien-Kautschuk (Perbunan® - Buna-N®)	PVC-U	Polyvinylchlorid-unplasticized (nicht weichgemacht)
ND	Nenndruck	PVDF	Polyvinylidenfluorid
NEF	nicht eichfähig	PZ	Panzerschlauch
NEOP	Neopren	Q	Wärmeträgeröl
NLGI	steht für Viskositätsklasse 000 bis 6, definiert vom National Lubricating Grease Institute, USA	R	Whitworth-Gewinde, kegelig, angelehnt an DIN 3858; die Verbindung ist selbstdichtend
NPS	National Straight Pipe, nicht dichtendes und druckfestes	red	Reduzierung
	zylindrisches Rohrgewinde	RF	Radio-Frequency-System
NPSF	National Straight Pipe, dichtendes und druckfestes zylindri-	RK	Rundkopf
	sches Rohrgewinde	RÖLSYS	Rapsölsystem
NPT	National Taper Pipe, nicht dichtendes und druckfestes koni- sches Rohrgewinde	RST	besondere Bezeichnung für eine hochwertige Stahlqualität
NPTF	National Taper Pipe Fuel and Oil, dichtendes und druckfestes	S	Sägengewinde
NW	konisches Rohrgewinde Nennweite = Innendurchmesser	SAE	Einteilung der Viskositätsklassen für Kfz-Schmierstoffe nach Society of Automotive Engineers
0	offen	SAN	Styrol-Acrylnitril
ø	Durchmesser	SAR	Schlauchaufroller
ÖDT	Öldosen-Trichter	SB	Selbstbedienung
ÖLSYS	Ölsystem	SBV	Verpackung zur Selbstbedienung
ÖMS	Ölmanagementsystem	SD	Schlauchleitung für Diesel
	•	SF	Schlüsselfläche
PA DC	Polyamid	SFG	Selbstformgewinde
PC DE	Polycarbonat	SI	Silikon-Kautschuk
PE	Polyethylen	SK	Sechskant
PEI	Polyetherimid	SKK	Sechskantkopf
PFA	Perfluoralkoxy (Teflon® PFA)	SKU	Schnellkupplung
PMP	Polymethylpenten (TPX®)	SOT	Slide-on-Typ
PN	Nenndruck bzw. Betriebsdruck	SPK	Sprühkopf
PNFP	Pneumatikfettpumpe	SR	stationär
PNÖP	Pneumatikölpumpe	SRL	Saugrohrlänge, Angaben in Millimeter
PNP	Pneumatikpumpe	St	Stahl
POM	Acetalhomopolymer	STAK	Stahlauslaufkrümmer
PP	Polypropylen	STV	Stabventil
PPGF	Polypropylen, glasfaser verstärkt	SW	Schlüsselweite
PPS	Polyphenylensulfid		
PS	Polystyrol	T1/B	Flachschmiernippel, 16 mm, Sechskantkopf
PSF	Polysulfon	TA	Tanks
psi	Pound-force per square inch - Pfund pro Quadratzoll	TRBF	Technische Richtlinie brennbarer Flüssigkeiten

TÜV	Technischer Überwachungsverein
TW	Tankwagen
UN	Vereinte Nationen (United Nations)
UNF	Einheits-Feingewinde (Unified Fine Thread)
UstIdNr.	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
UV	ultraviolett
V	Volt
VA	Edelstahl
VDF	Verschlussdeckel fest
VE	Verpackungseinheit
VK	Vierkant
VÖR	Verbindung Ölpumpe/Rohrleitung
VRSAR	zur Verbindung Rohrleitung/Schlauchaufroller
VSK	Verschlusskappe
VSTB	verzinktes Stahlblech
VVP	Verkaufsverpackung
VZ	verzinkt
W	Watt
WA	Wagen
WAL	Winkelauslauf
WB	Wand- und Bodenmontage
WD	Wand-/Deckenmontage
WG	Wartungsgerät
WHG	Wasserhaushaltsgesetz
WHIT	Whitworth-Gewinde
WM	Wandmontage
ZBH	Zubehör
ZDG	Zinkdruckguss
ZHFP	Zweihandfettpresse
ZSA	Zentralschmieranlagen
ZVA	Automatikzapfventil für Diesel
ZVAB	Automatikzapfventil für Diesel mit Bauartzulassung
ZVABD	Automatikzapfventil für Diesel mit Bauartzulassung und Drehgelenk
ZVAD	Automatikzapfventil für Diesel mit Drehgelenk
ZVAUD	Automatikzapfventil für Urea mit Drehgelenk
ZVD	Zapfventil manuell, Al, mit Drehgelenk
ZVH	Zapfventilhalter
ZVMUD	Mechanisches Zapfventil für Urea mit Drehgelenk
ZVPP	Zapfventil, Werkstoff Polypropylen
zvs	Zapfventilschalter

DIN-NORMEN-KONSISTENZKLASSEN

DIN-Normen

DIN 1283	Schmierpressen; Handhebelpresse und Zubehör, Ausgabe 1990-11
DIN 1284	Schmierpressen; Fettkartuschen für Handhebelfettpressen; Hauptmaße, Ausgabe 1990-11
DIN 3404	Flachschmiernippel, Ausgabe 1988-01
DIN 3405	Trichterschmiernippel, Ausgabe 1986-05
DIN 71412	Kegelschmiernippel, Ausgabe 1987-11

Konsistenzklassen

Konsistenzklasse DIN 51818 (NLGI)	Walkpenetration DIN ISO 2137 (0,1 mm)	Struktur
000	445 bis 475	fließend
00	400 bis 430	fast fließend
0	355 bis 385	äußerst weich
1	310 bis 340	sehr weich
2	265 bis 295	weich
3	220 bis 250	mittel
4	175 bis 205	fest
5	130 bis 160	sehr fest
6	85 bis 115	äußerst fest

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
00 220		20	1			Ø 6 x 165	0,009
00 238 820		69	1			Ø 40 x 330	0,33
00 239		263, 286	1			280 x 110 x 20	0,23
00 241		62	1			Ø 45 x 320	0,035
00 258		40	1			300 x 110 x 35	0,032
00 299		26	1			Ø 32 x 77,5	0,007
00 328 950		69	1			Ø 30 x 160	0,015
00 442		196	1			Ø 60,2 x 2	0,0027
00 816		221	1			Ø 24 x 90	0,11
00 844		272, 286	1			160 x 65 x 18	0,09
01 017		271, 286	1			Ø 19 x 1000	0,14
01 018		271, 286	1			160 x 65	0,012
01 019		271, 288	1			540 x 35 x 20	0,14
01 051		263, 286	1			200 x 55 x 23	0,017
01 052		271, 286	1			Ø 20 x 1000	0,2
01 057		263, 288	1			Ø 32 x 14	0,04
01 070		20	1			Ø 6 x 105	0,005
01 071		20	1			Ø 6 x 135	0,007
01 112	4103810011122	14	6	335 x 230 x 120	1,2	125 x 70 x 295	0,17
01 130		20	1			Ø 11 x 210	0,013
01 136		20	1			Ø 11 x 150	0,01
01 141		203	1			130 x 40 x 25	0,058
01 172		63	1			Ø 58	0,005
01 297		222	1			Ø 29 x 58	0,137
02 342	4103810023422	48	6	355 x 355 x 260	1,9	205 x 160 x 220	0,25
02 344	4103810023446	48	6	500 x 305 x 330	3	240 x 210 x 280	0,43
02 344 950	4103810420818	49	4	500 x 355 x 300	3,1	285 x 250 x 200	0,62
02 360	4103810023606	53	10	330 x 260 x 220	1	135 x 120 x 160	0,08
02 360 954	4103810420825	53	10	330 x 245 x 180	1,4	190 x 150 x 180	0,12
02 361	4103810023613	50	10	190 x 100 x 55	0,06	65 x 55 x 80	0,005
02 362	4103810023620	50	10	250 x 170 x 75	0,12	85 x 75 x 110	0,01
02 363	4103810023637	50	10	280 x 200 x 100	0,22	110 x 100 x 130	0,02
02 364	4103810023644	50	10	330 x 270 x 120	0,36	135 x 120 x 160	0,03
02 365	4103810023651	50	10	370 x 260 x 160	0,75	190 x 150 x 180	0,05
02 366	4103810023668	51	6	460 x 305 x 280	1,5	240 x 210 x 220	0,18
02 366 017	4103810420405	51	6	460 x 305 x 280	1,5	240 x 210 x 220	0,18
02 367	4103810023675	51	6	500 x 305 x 330	1,66	285 x 255 x 255	0,21
02 367 020	4103810420412	51	6	500 x 305 x 330	1,75	285 x 255 x 255	0,22

				Abmessungen VE		Abmessungen Einzelartikel	Gewicht
Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	LBH (mm)	Einzelartikel (kg)
02 369		58	1			Ø 355 x 435	0,49
02 370	4103810023705	60	1			280 x 190 x 300	0,42
02 371		63	1			Ø 65,7	0,006
02 372	4103810023729	52	5	340 x 320 x 210	0,86	200 x 160 x 205	0,12
02 372 043	4103810023736	53	5	330 x 275 x 215	1,45	200 x 160 x 205	0,25
02 562	4103810025624	57	6	460 x 305 x 275	1,22	320 x 160 x 260	0,14
02 563	4103810025631	57	6	460 x 305 x 275	1,16	195 x 160 x 220	0,13
02 568		59	1	330 x 265 x 215	0,83	325 x 260 x 210	0,58
02 569		59	1	330 x 265 x 215	0,88	325 x 260 x 210	0,66
02 640	4103810026409	62	1	330 x 130 x 135	1,02	Ø 40 x 300	0,16
02 645	4103810026454	49	6	460 x 305 x 275	3,01	225 x 200 x 165	0,43
02 662	4103810026621	54	6	460 x 305 x 280	1,25	220 x 160 x 440	0,15
02 665	4103810026652	56	6	340 x 310 x 210	0,9	185 x 160 x 490	0,11
02 671	4103810026713	61	6	300 x 240 x 160	0,48	150 x 120 x 160	0,06
02 674	4103810026744	54	6	460 x 305 x 280	1,21	220 x 160 x 440	0,14
02 675	4103810026751	55	6	460 x 305 x 280	2,13	160 x 230 x 220	0,29
02 791		298	1			51 x 17 x 31	0,051
03 497		298	1			Ø 15 x 25	0,02
03 802	4103810038020	15	6	335 x 230 x 120	2,826	75 x 60 x 270	0,4432
03 803	4103810038037	15	6	335 x 230 x 120	3,13	85 x 70 x 320	0,5
03 805	4103810038051	15	6	430 x 260 x 120	3,86	105 x 80 x 350	0,62
03 902	4103810039027	15	6	330 x 245 x 180	5,5	120 x 60 x 270	0,45
03 903	4103810039034	15	6	335 x 230 x 120	3,14	85 x 70 x 320	0,5
03 903 950	4103810421341	15	6	330 x 260 x 200	3,36	85 x 70 x 320	0,53
03 905	4103810039058	15	6	430 x 260 x 120	3,9	135 x 80 x 350	0,62
04 111	4103810041112	17	6	240 x 105 x 200	0,83	90 x 50 x 215	0,12
04 802	4103810048029	16	6	335 x 230 x 120	1,69	120 x 60 x 270	0,26
04 803	4103810048036	16	6	340 x 225 x 120	1,8	85 x 70 x 320	0,28
04 805	4103810048050	16	6	430 x 260 x 120	2	135 x 80 x 350	0,3
04 902	4103810049026	16	6	335 x 230 x 120	1,71	120 x 60 x 270	0,26
04 903	4103810049033	16	6	335 x 230 x 120	1,9	85 x 70 x 320	0,28
04 905	4103810049057	16	6	430 x 260 x 120	2	135 x 80 x 350	0,3
05 069		21	1			Ø 10 x 118	0,016
05 070	4103810050701	21	1			Ø 15 x 135	0,012
05 111	4103810051111	19	6	330 x 220 x 170	0,8394	90 x 50 x 110	0,1262
05 112	4103810051128	19	6	215 x 125 x 155	0,91	90 x 50 x 130	0,14
05 113	4103810051135	19	6	335 x 230 x 120	1,43	135 x 70 x 120	0,21
05 114	4103810051142	19	6	340 x 230 x 120	1,52	145 x 85 x 120	0,23
03 111	1103010031172	1,7	Ū	3 10 A 230 A 120	1,132	113 X 03 X 120	0,23

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
05 115	4103810051159	19	6	305 x 305 x 140	1,71	145 x 85 x 150	0,26
05 118	4103810051180	18	6	330 x 270 x 210	1,07	130 x 75 x 135	0,1506
05 119	4103810051197	18	6	330 x 270 x 210	2,2	140 x 80 x 150	0,16
05 121	4103810051210	19	6	210 x 125 x 160	0,85	90 x 50 x 110	0,12
05 122	4103810051227	19	6	330 x 270 x 210	3,9	90 x 50 x 130	0,14
05 133	4103810051333	19	6	335 x 230 x 120	1,43	135 x 70 x 110	0,21
05 134	4103810051340	19	6	335 x 230 x 120	1,53	145 x 85 x 120	0,23
05 135	4103810051357	19	6	310 x 310 x 140	1,72	145 x 85 x 150	0,25
05 138	4103810051388	18	6	335 x 225 x 125	1,25	130 x 75 x 135	0,14
05 139	4103810051395	18	6	330 x 270 x 210	1,2162	140 x 80 x 150	0,171
05 223	4103810052231	19	6	335 x 230 x 120	1,6	135 x 70 x 110	0,24
05 224	4103810052248	19	6	335 x 230 x 120	1,67	145 x 85 x 120	0,26
05 225	4103810052255	19	6	310 x 310 x 135	1,91	145 x 85 x 150	0,28
05 226	4103810052262	19	6	330 x 270 x 210	2,17	150 x 100 x 200	0,33
06 061		22	10	150 x 100 x 60	0,11	50 x 18 x 115	0,01
06 062		22	10	130 x 150 x 50	0,13	50 x 24 x 120	0,01178
06 064	4103810060649	23	10	240 x 105 x 200	0,33	Ø 45 x 175	0,02
06 065	4103810060656	23	10	335 x 230 x 120	0,04	Ø 60 x 200	0,04
06 066	4103810060663	23	10	330 x 220 x 170	0,7	Ø 70 x 245	0,05
06 068	4103810060687	22	10	150 x 150 x 50	0,13	50 x 27 x 120	0,01
06 100		40	1			300 x 120 x 35	0,047
06 112	4103810061127	32	6	305 x 305 x 135	1,05	Ø 90 x 285	0,146
06 113	4103810061134	32	6	380 x 255 x 170	1,24	Ø 97 x 315	0,157
06 122		22	1			65 x 27 x 160	0,02
06 178	4103810061783	41	6	480 x 350 x 310	1,97	220 x 125 x 285	0,25
06 212	4103810062124	32	6	305 x 305 x 135	1,05	Ø 90 x 285	0,143
06 213	4103810062131	32	6	380 x 255 x 170	1,17	Ø 97 x 315	0,157
06 222	4103810062223	33	6	305 x 305 x 135	1,1	Ø 90 x 281	0,151
06 223	4103810062230	33	6	335 x 260 x 210	1,21	Ø 100 x 313	0,17
06 225	4103810062254	33	6	335 x 310 x 205	1,41	Ø 110 x 341	0,2
06 232	4103810062322	31	6	305 x 305 x 135	1,09	Ø 90 x 281	0,149
06 233	4103810062339	31	6	335 x 260 x 210	1,21	Ø 100 x 313	0,17
06 235	4103810062353	31	6	335 x 310 x 205	1,44	Ø 110 x 341	0,2
06 242	4103810062421	31	6	305 x 305 x 135	1,1	Ø 90 x 281	0,15
06 243	4103810062438	31	6	335 x 260 x 210	1,21	Ø 100 x 313	0,17
06 245	4103810062452	31	6	335 x 310 x 205	1,41	Ø 110 x 341	0,2
06 266	4103810062667	39	6	310 x 310 x 135	0,87	Ø 100 x 290	0,11
06 266 820	4103810428067	39	6	310 x 310 x 135	0,87	Ø 100 x 290	0,112

				Abmessungen VE		Abmessungen Einzelartikel	Gewicht
Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	LBH (mm)	Einzelartikel (kg)
06 267	4103810062674	38	6	310 x 310 x 135	0,87	Ø 100 x 290	0,11
06 267 820	4103810428074	38	6	310 x 310 x 135	0,87	Ø 100 x 290	0,12
06 267 956	4103810427503	38	6	310 x 310 x 135	0,87	Ø 100 x 290	0,11
06 766	4103810067662	27	6	335 x 230 x 120	0,52	Ø 70 x 310	0,057
06 863	4103810068638	24	10	290 x 120 x 60	0,28	40 x 20 x 130	0,02
06 864	4103810068645	25	10	235 x 105 x 200	0,49	Ø 45 x 160	0,04
06 865	4103810068652	25	10	330 x 220 x 170	0,68	Ø 60 x 185	0,05
06 866	4103810068669	25	10	330 x 215 x 160	0,83	Ø 70 x 230	0,07
06 902	4103810069024	42	1			260 x 125 x 300	0,42
06 905	4103810069055	42	1	200 x 200 x 520	1,8	200 x 200 x 520	1,46
06 910	4103810069109	42	1	220 x 220 x 570	2,14	220 x 220 x 570	1,68
06 911 001	4103810069116	36	1			230 x 110 x 290	0,42
06 911 015	4103810705298	36	1			230 x 120 x 325	0,45
06 912 001	4103810705304	36	1			230 x 110 x 290	0,42
06 912 015	4103810705342	36	1			230 x 120 x 325	0,45
06 913 001	4103810705311	36	1			230 x 110 x 290	0,42
06 913 015	4103810705359	36	1			230 x 120 x 325	0,45
06 914 001	4103810705328	36	1			230 x 110 x 290	0,42
06 914 015	4103810705366	36	1			230 x 120 x 325	0,45
06 915 001	4103810705335	36	1			230 x 110 x 290	0,42
06 915 015	4103810705373	36	1			230 x 120 x 325	0,45
06 931		43	1	120 x 45 x 190	0,07		0,07
06 932		43	1			Ø 25 x 110	0,011
06 934	4103810069345	43	1	120 x 45 x 190	0,06		0,06
06 935	4103810069352	43	1	120 x 30 x 190	0,05		0,055
06 936		43	1			130 x 75 x 395	0,301
06 937		43	1			83 x 40 x 28	0,022
06 938		43	1			90 x 105 x 35	0,018
06 939		43				610 x 140 x 30	0,122
06 960		43	1	120 x 45 x 190	0,04		0,039
06 961		43	1				0,14
07 060	4103810070600	66	12	320 x 110 x 320	0,48	111 x 75 x 120	0,03
07 061	4103810070617	66	12	400 x 120 x 140	0,8558	145 x 100 x 135	0,0628
07 062	4103810070624	66	6	300 x 160 x 140	0,71	180 x 125 x 170	0,1
07 063	4103810070631	66	6	370 x 180 x 160	1,18	210 x 150 x 215	0,174
07 064	4103810070648	66	6	400 x 210 x 180	1,64	235 x 170 x 240	0,2378
07 065	4103810070655	66	6	440 x 220 x 250	2,52	290 x 215 x 270	0,37
07 071	4103810070716	67	1	210 x 150 x 245	0,37	210 x 150 x 245	0,36

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
07 160	4103810071607	70	12	220 x 155 x 130	0,36	Ø 50 x 170	0,022
07 161	4103810071614	70	12	270 x 200 x 110	0,58	Ø 60 x 200	0,037
07 162	4103810071621	70	12	380 x 285 x 130	0,78	Ø 70 x 255	0,049
07 163	4103810071638	70	6	370 x 180 x 170	0,81	Ø 90 x 310	0,106
07 164	4103810071645	70	6	360 x 320 x 18	1,5	Ø 100 x 345	0,2
07 165	4103810071652	70	6	460 x 300 x 200	1,81	Ø 120 x 415	0,25
07 341	4103810073410	70	5	370 x 260 x 160	1,11	170 x 70 x 230	0,18
07 342	4103810073427	70	5	510 x 290 x 165	1,6	190 x 90 x 270	0,26
07 343	4103810073434	70	5	350 x 350 x 260	2,14	210 x 115 x 320	0,35
07 500	4103810075001	68	1			160 x 70 x 190	0,063
07 501	4103810075018	68	1			190 x 85 x 235	0,1
07 502	4103810075025	68	1			230 x 105 x 290	0,18
07 503	4103810075032	68	1			265 x 130 x 335	0,22
07 505	4103810075056	68	1			300 x 135 x 380	0,36
07 520	4103810075209	68	6	370 x 255 x 170	0,78	160 x 70 x 190	0,084
07 521	4103810075216	68	6	335 x 315 x 210	0,97	190 x 85 x 235	0,12
07 522	4103810075223	68	6	460 x 310 x 270	1,47	230 x 105 x 290	0,195
07 523	4103810075230	68	6	510 x 410 x 325	2,58	265 x 130 x 335	0,31
07 525	4103810075254	68	6	725 x 410 x 285	3,3	300 x 135 x 380	0,44
07 600	4103810076008	68	1			160 x 70 x 190	0,078
07 601		68	1			190 x 85 x 235	0,12
07 602	4103810076022	68	1			230 x 105 x 290	0,215
07 603	4103810076039	68	1			265 x 130 x 335	0,275
07 605		68	1	320 x 150 x 390		300 x 135 x 380	0,382
07 620	4103810076206	68	6	370 x 255 x 170	0,84	160 x 70 x 190	0,1
07 621	4103810076213	68	6	335 x 315 x 210	1	190 x 85 x 235	0,127
07 622	4103810076220	68	6	460 x 310 x 270	1,56	230 x 105 x 290	0,2
07 623	4103810076237	68	6	510 x 410 x 325	2,76	265 x 130 x 335	0,35
07 625	4103810076251	68	6	725 x 410 x 285	3,33	300 x 135 x 380	0,41
07 642	4103810076428	70	6	350 x 350 x 260	2,42	320 x 90 x 370	0,34
07 643	4103810076435	70	6	500 x 280 x 240	3,04	330 x 115 x 410	0,429
08 041	4103810080418	73	5	500 x 300 x 340	3,4	300 x 170 x 225	0,58
08 042	4103810080425	73	2	350 x 350 x 260	1,87	300 x 170 x 310	0,745
08 043	4103810080432	73	2	500 x 370 x 260	2,6	350 x 230 x 350	1,1
08 052	4103810080524	74	2	350 x 350 x 260	1,97	300 x 170 x 310	0,78
08 053	4103810080531	74	2	500 x 370 x 260	2,76	350 x 230 x 350	1,16
08 054	4103810080548	74	1			350 x 230 x 500	1,43
08 062		72	1	510 x 280 x 230		330 x 190 x 435	1,8

1	Artikal Nr	EAN Code	Seite	VE	Abmessungen VE	Gowicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel	Gewicht
1		EAN-Code				Gewicht VE (kg)		
1996 410381009967 92 12 225 x 175 x 185 2.65 0.53 x 170 0.209								
10096 924 410381009162 92 12 225 x 175 x 185 2.65 0.53 x 170 0.209 10		410381000067				2.65		
09 116								
09124								
19 126								
09128 4103810091285 92 12 280 x 217 x 215 5,13 Ø 66 x 200 0,409 09 540 4103810095405 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 09 540 033 4103810095405 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 062 4103810100628 96 25 290 x 150 x 130 1,7 50 x 25 x 120 0,05 10 077 4103810100974 95 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 160 0,1 10 098 4103810100994 95 10 145 x 155 x 200 0,9 70 x 25 x 160 0,075 10 167 97 1 290 x 150 x 130 1,7 70 x 25 x 160 0,075 10 169 4103810105500 93 10 145 x 145 x 200 1,8 70 x 25 x 160 0,075 10 1550 4103810105500 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 4103810105609 94 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
09 540 4103810095405 93 10 145×145×200 1,18 70×25×190 0,1 09 540 033 4103810422317 93 10 145×145×200 1,18 70×25×190 0,1 09 540 336 410381010628 96 25 290×150×130 1,7 50×25×120 0,05 10 062 4103810100970 93 10 145×145×200 1,18 70×25×160 0,1 10 098 4103810100987 95 10 145×155×200 0,9 70×25×160 0,075 10 099 4103810100994 95 10 145×155×200 0,9 70×25×160 0,075 10 167 97 1 290×150×130 1,7 1,7 1,7 10 189 97 1 290×150×130 0,9 70×25×160 0,075 10 550 4103810105500 93 10 145×145×200 1,18 70×25×190 0,1 10 560 4103810105609 94 10 145×145×200 1,18 70×25×190								
09540 033								
09 540 336 4103810095405 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 062 4103810100628 96 25 290 x 150 x 130 1,7 50 x 25 x 120 0,05 10 097 4103810100970 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 160 0,1 10 098 4103810100994 95 10 145 x 155 x 200 0,9 70 x 25 x 160 0,075 10 167 97 1 290 x 150 x 130 1,7 1,7 1,7 10 189 97 1 290 x 150 x 130 1,7 0,9 0,9 10 550 4103810105500 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 551 4103810105609 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 4103810105609 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 562 4103810105623 93 10 145 x 145 x 200								
10 062 4103810106628 96 25 290 x 150 x 130 1,7 50 x 25 x 120 0,05 10 097 410381010970 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 160 0,1 10 098 410381010994 95 10 145 x 155 x 200 0,9 70 x 25 x 160 0,075 10 167 97 1 290 x 150 x 130 1,7 1,7 1,7 10 189 97 1 290 x 150 x 130 0,9 70 x 25 x 160 0,075 10 1550 4103810105500 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 550 4103810105517 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 4103810105609 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 562 4103810105623 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 4103810105647 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 565 4103810105647								
10 097 4103810100970 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 160 0,1 10 098 4103810100987 95 10 145 x 155 x 200 0,9 70 x 25 x 160 0,075 10 099 4103810100994 95 10 145 x 155 x 200 0,9 70 x 25 x 160 0,075 10 167 97 1 290 x 150 x 130 1,7 1,7 1,7 10 189 97 1 290 x 150 x 130 0,9 0,9 0,9 10 550 4103810105500 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 4103810105609 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 562 4103810105623 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 4103810105647 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 4103810105647 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 565 4103810105661								
10 098 4103810100987 95 10 145 x 155 x 200 0,9 70 x 25 x 160 0,075 10 099 4103810100994 95 10 145 x 155 x 200 0,9 70 x 25 x 160 0,075 10 167 97 1 290 x 150 x 130 1,7 1,7 10 189 97 1 290 x 150 x 130 0,9 0,9 10 550 4103810105500 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 551 4103810105609 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 4103810105609 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 562 4103810105623 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 4103810105647 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 565 4103810105654 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 571 4103810105661 94 10								
10 099 4103810100994 95 10 145 x 155 x 200 0,9 70 x 25 x 160 0,075 10 167 97 1 290 x 150 x 130 1,7 1,7 10 189 97 1 290 x 150 x 130 0,9 0,9 10 550 4103810105500 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 4103810105507 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 4103810105609 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 562 4103810105623 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 4103810105623 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 4103810105647 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 565 4103810105644 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 566 4103810105755 93 10 <								
10 167 97 1 290 x 150 x 130 1,7 1,7 10 189 97 1 290 x 150 x 130 0,9 0,9 10 550 4103810105500 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 551 4103810105609 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 4103810105609 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 4103810105623 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 562 4103810105623 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 4103810105647 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 565 4103810105647 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 565 4103810105649 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 566 4103810105661 94 10 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>								
10 189 97 1 290 x 150 x 130 0,9 0,9 10 550 4103810105500 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 551 4103810105517 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 4103810105609 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 4103810105609 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 562 4103810105623 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 4103810105647 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 565 4103810105654 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 566 4103810105661 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 571 4103810105715 93 10 145		4103810100994					70 x 25 x 160	
10 550 4103810105500 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 551 4103810105517 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 4103810105609 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 336 4103810105623 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 562 4103810105623 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 4103810105647 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 565 4103810105654 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 566 4103810105661 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 571 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 410381	10 167		97	1	290 x 150 x 130	1,7		
10 551 4103810105517 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 4103810105609 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 336 4103810422348 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 562 4103810105647 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 033 4103810422355 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 565 4103810105654 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 566 4103810105661 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 571 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190	10 189		97	1	290 x 150 x 130	0,9		0,9
10 560 4103810105609 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 560 336 4103810422348 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 562 4103810105623 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 4103810105647 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 033 4103810105654 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,109 10 565 4103810105654 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 566 4103810105661 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 571 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 574 4103810105746 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190	10 550	4103810105500	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 560 336 4103810422348 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 562 4103810105623 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 4103810105647 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 033 4103810422355 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,109 10 565 4103810105654 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 566 4103810105661 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 571 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 336 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 588 4103810105746 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190	10 551	4103810105517	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 562 4103810105623 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 4103810105647 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 033 4103810422355 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,109 10 565 4103810105654 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 566 4103810105661 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 571 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 574 4103810105746 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 588 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 <t< td=""><td>10 560</td><td>4103810105609</td><td>94</td><td>10</td><td>145 x 145 x 200</td><td>1,18</td><td>70 x 25 x 190</td><td>0,1</td></t<>	10 560	4103810105609	94	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 564 4103810105647 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 564 033 4103810422355 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,109 10 565 4103810105654 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 566 4103810105661 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 571 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 574 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 588 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 <	10 560 336	4103810422348	94	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 564 033 4103810422355 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,109 10 565 4103810105654 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 566 4103810105661 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 571 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 574 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 574 4103810105746 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 588 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 <	10 562	4103810105623	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 565 4103810105654 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 566 4103810105661 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 571 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 571 932 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 574 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 574 4103810105746 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 588 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 <t< td=""><td>10 564</td><td>4103810105647</td><td>94</td><td>10</td><td>145 x 145 x 200</td><td>1,18</td><td>70 x 25 x 190</td><td>0,1</td></t<>	10 564	4103810105647	94	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 566 4103810105661 94 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 571 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 571 932 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 336 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 574 4103810105746 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 588 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 589 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 589 033 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190	10 564 033	4103810422355	94	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,109
10 571 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 571 932 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 336 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 574 4103810105746 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 588 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 588 932 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 589 033 4103810422508 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 336 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 1	10 565	4103810105654	94	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 571 932 4103810105715 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 336 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 574 4103810105746 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 588 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 588 932 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 589 033 4103810422508 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 336 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074	10 566	4103810105661	94	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 573 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 573 336 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 574 4103810105746 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 588 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 588 932 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 589 033 4103810422508 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 589 336 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 336 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08	10 571	4103810105715	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 573 336 4103810105739 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 574 4103810105746 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 588 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 588 033 4103810422478 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 588 932 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 589 033 4103810422508 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 336 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074	10 571 932	4103810105715	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 574 4103810105746 93 10 145 x 145 x 200 1,18 70 x 25 x 190 0,1 10 588 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 588 033 4103810422478 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 588 932 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 589 033 4103810422508 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 336 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08	10 573	4103810105739	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 588 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 588 033 4103810422478 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 588 932 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 589 033 4103810422508 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 336 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08	10 573 336	4103810105739	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 588 033 4103810422478 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 588 932 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 589 033 4103810422508 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 336 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08	10 574	4103810105746	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 588 932 4103810105883 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 589 033 4103810422508 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 336 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08	10 588	4103810105883	95	10	145 x 145 x 200	0,9	70 x 25 x 190	0,08
10 589 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08 10 589 033 4103810422508 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 336 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08	10 588 033	4103810422478	95	10	145 x 145 x 200	0,9	70 x 25 x 190	0,074
10 589 033 4103810422508 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 336 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08	10 588 932	4103810105883	95	10	145 x 145 x 200	0,9	70 x 25 x 190	0,074
10 589 033 4103810422508 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,074 10 589 336 4103810105890 95 10 145 x 145 x 200 0,9 70 x 25 x 190 0,08	10 589	4103810105890	95	10	145 x 145 x 200	0,9	70 x 25 x 190	0,08
	10 589 033	4103810422508	95	10	145 x 145 x 200			
	10 589 336	4103810105890	95	10	145 x 145 x 200	0,9	70 x 25 x 190	0,08
						0,9		0,074

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
10 589 940	4103810105890	95	10	145 x 145 x 200	0,9	70 x 25 x 190	0,08
10 593	4103810105937	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 595	4103810105951	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 595 940	4103810105951	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 596	4103810105968	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 596 336	4103810105968	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 597	4103810105975	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 597 033	4103810105975	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,111
10 597 336	4103810105975	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 597 932	4103810105975	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,111
10 597 940	4103810105975	93	10	145 x 145 x 200	1,18	70 x 25 x 190	0,1
10 600 390		114	1		0,072	145 x 30 x 180	
10 600 391		114	1		0,072	145 x 30 x 180	
10 600 392		114	1		0,072	145 x 30 x 180	
0 600 393		114	1		0,072	145 x 30 x 180	
0 600 394		114	1		0,072	145 x 30 x 180	
0 600 395		114	1		0,072	145 x 30 x 180	
0 600 396		114	1		0,072	145 x 30 x 180	
0 600 397		114	1		0,072	145 x 30 x 180	
0 830	4103810108303	98	10	330 x 215 x 170	2,95	230 x 25 x 240	0,295
2 002	4103810120022	191, 203	1			Ø 12 x 8	0,003
12 003	4103810120039	191, 203	1			Ø 12 x 15	0,005
2 006	4103810120060	189	1			Ø 18 x 31	0,034
2 006 125		189	1			Ø 18 x 41	0,046
2 010 401		188	1			54 x 23 x 22	0,075
2 013		189	1			Ø 20 x 41	0,05
2 016		194	1			Ø 15 x 23	0,014
2 023		189	1			Ø 20 x 41	0,05
2 035		193	1			29 x 15 x 15	0,033
12 035 805		193	1			29 x 15 x 15	0,033
2 042		190	1			Ø 18 x 184	0,072
2 043		190	1			Ø 18 x 188	0,071
2 044		190	1			202 x 23 x 20	0,16
2 048		190	1			Ø 18 x 360	0,132
2 049		190	1			Ø 18 x 560	0,149
2 054		190	1			203 x 35 x 30	0,226
2 055		190	1			205 x 20 x 26	0,117
2 056		190	1			Ø 18 x 210	0,095
_ 050		150	'			2 10 1 2 10	0,000

				Abmessungen VE		Abmessungen Einzelartikel	Gewicht
Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	LBH (mm)	Einzelartikel (kg)
12 057		190	1			210 x 30 x 60	0,226
12 060		188	1			32 x 20 x 26	0,062
12 060 125		188	1			32 x 20 x 26	0,061
12 061		188	1			35 x 25 x 17	0,045
12 061 125		188	1			35 x 25 x 17	0,045
12 062	4103810120626	188	1			30 x 22 x 20	0,046
12 062 125		188	1			30 x 22 x 20	0,044
12 063		188	1			31 x 27 x 20	0,053
12 063 125		188	1			31 x 27 x 20	0,051
12 071		203	1			Ø 12 x 14	0,06
12 072		191	1			Ø 12 x 8	0,003
12 073		191	1			Ø 12 x 14	0,003
12 086		194	1			Ø 15 x 23	0,012
12 091		178	1			Ø 64 x 33,6	0,14
12 094		178	1			Ø 52,4 x 16,5	0,03
12 110	4103810121104	105,193	10	400 x 140 x 75	1,24	410 x 70 x 16	0,11
12 111	4103810121111	105,193	10	400 x 140 x 75	1,24	410 x 70 x 16	0,124
12 112	4103810121128	99,202	10	280 x 120 x 55	1,5		0,14
12 150	4103810121500	104,191	10	280 x 120 x 55	0,37	150 x 70 x 13	0,03
12 151	4103810121517	104,191	10	280 x 120 x 55	0,37	150 x 70 x 13	0,03
12 152	4103810121524	104,191	10	280 x 120 x 55	0,42	150 x 70 x 15	0,036
12 153	4103810121531	104,191	10	280 x 120 x 55	0,42	150 x 70 x 15	0,036
12 156	4103810121562	104,191	10	280 x 120 x 55	0,42	150 x 70 x 15	0,036
12 157	4103810121579	104,191	10	280 x 120 x 55	0,42	150 x 70 x 15	0,036
12 226	4103810122262	154	1	285 x 120 x 55	0,66	275 x 145 x 55	0,61
12 250	4103810122507	152	1	400 x 140 x 75	1,31	405 x 400 x 66	1,2
12 250 950	4103810423246	152	1	400 x 140 x 75	1,4	405 x 400 x 66	1,2
12 254	4103810122545	152	1	400 x 140 x 75	1,43	405 x 400 x 66	1,32
12 270	4103810122705	152	1	400 x 140 x 75	1,3	405 x 400 x 66	1,2
12 274	4103810122743	152	1	400 x 140 x 75	1,434	405 x 400 x 66	1,32
12 276	4103810122767	154	1	285 x 120 x 55	0,65	275 x 145 x 55	0,59
12 282	4103810122828	174	1	530 x 170 x 80	1,8	470 x 240 x 66	1,33
12 282 125	4103810429033	174	1	530 x 170 x 80	1,66	470 x 240 x 66	1,51
12 305	4103810123054	151	1				
12 310	4103810123108	179	1	160 x 320 x 0,09	0,16	Ø 67 x 47	0,15
12 312	4103810123122	179	1	65 x 42 x 45	0,15	Ø 30 x 30	0,05
12 321		201	1			Ø 40 x 210	0,07
12 322	4103810123221	201	1			Ø 50 x 210	0,09

K. (1) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	F.W. 6. 1			Abmessungen VE	6 . I.v	Abmessungen Einzelartikel	Gewicht
Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	LBH (mm)	Einzelartikel (kg)
12 331		201	1			Ø 40 x 210	0,07
12 332	44000404007	201	1	460 47 47		Ø 50 x 210	0,09
12 362	4103810123627	200	1	160 x 47 x 47	0,32	Ø 43 x 148	0,28
12 363	4103810123634	200	1	220 x 48 x 48	0,44	Ø 42 x 210	0,42
12 365	4103810123658	200	1	265 x 55 x 55	0,65	Ø 53 x 255	0,62
12 373		201	1			Ø 40 x 230	0,25
12 435		187, 212	1			Ø 10 x 150	0,03
12 501	4103810125010	197	1			Ø 148 x 102	1,053
12 507	4103810125072	197	20	285 x 250 x 230	9,2	Ø 52 x 240	0,46
12 511	4103810125065	151, 197	20	285 x 250 x 230	9,2	Ø 52 x 240	0,46
12 514	4103810125140	151, 197	24	285 x 250 x 230	9,2	Ø 52 x 240	
12 516	4103810125164	197	20	285 x 250 x 230	9,2	Ø 52 x 240	0,46
12 518	4103810125188	197	20	285 x 250 x 230	9,2	Ø 52 x 240	0,46
12 519	4103810125195	178	1			Ø 52 x 240	0,034
12 524	4103810125249	179, 197	30			Ø 52,4 x 16,5	0,6
12 602	4103810126024	182	1	390 x 125 x 66	1,35		1,23
12 626		191	1	160 x 100 x 65	0,026	Ø 13 x 42	0,026
12 630	4103810126307	127	10	400 x 360 x 145	13,1	395 x 120 x 66	1,27
12 630 125	4103810127304	127	10	400 x 360 x 145	13,2	395 x 120 x 66	1,32
12 630 950	4103810421303	127	10	400 x 360 x 145	13,2	395 x 120 x 66	1,32
12 631	4103810126314	191	1			Ø 15 x 37	0,033
12 631 252	4103810429989	191	1	45 x 60 x 15	0,039	Ø 15 x 37	0,032
12 632	4103810126321	127	10	400 x 360 x 145	13,2	395 x 120 x 66	1,25
12 632 125	4103810127328	127	10	400 x 360 x 145	13,2	395 x 120 x 66	1,25
12 633	4103810126338	127	1	400 x 140 x 75	1,35		1,25
12 633 125	4103810423376	127	1	400 x 140 x 75	1,35		1,25
12 633 950	4103810427138	127	1	400 x 140 x 75	1,37		1,27
12 634	4103810126345	127	1	400 x 140 x 75	1,38		1,28
12 634 125	4103810423383	127	1	400 x 140 x 75	1,35		1,28
12 634 950	4103810421327	127	1	400 x 140 x 75	1,38		1,28
12 635	4103810126352	187, 212	1			Ø 10 x 150	0,037
12 635 810	4103810420269	187	1			Ø 10 x 150	0,065
12 635 814		187	1			Ø 10 x 150	0,036
12 635 816		187	1			Ø 10 x 150	0,037
12 636	4103810126369	131	1	400 x 140 x 75	1,36	390 x 120 x 66	1,25
12 636 100	4103810129803	131	1	400 x 140 x 75	1,4	390 x 120 x 66	1,25
12 636 101	4103810129810	131	1	400 x 140 x 75	1,43	390 x 120 x 66	1,36
12 636 101	4103810129810	131		400 x 140 x 75			
12 030 102	4103010129827	131	1	400 X 140 X /3	1,4	390 x 120 x 66	1,25

				Abmessungen VE		Abmessungen Einzelartikel	Gewicht
Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	LBH (mm)	Einzelartikel (kg)
12 636 103	4103810129834	131	1	400 x 140 x 75	1,45	390 x 120 x 66	1,36
12 636 125	4103810423406	131	1	400 x 140 x 75	1,36	390 x 120 x 66	1,25
12 637	4103810126376	131	1	400 x 140 x 75	1,37	390 x 120 x 66	1,26
12 637 101	4103810423239	131	1	400 x 140 x 75	1,43	390 x 120 x 66	1,26
12 638	4103810126383	127	10	400 x 360 x 145	12,5	395 x 120 x 66	1,2
12 638 125	4103810427091	127	10	400 x 360 x 145	12,6	395 x 120 x 66	1,26
12 638 778	4103810423222	135	1	400 x 140 x 75	1,6	380 x 130 x 66	1,48
12 638 780		135	1	400 x 140 x 75	1,45	380 x 130 x 66	1,45
12 638 782	4103810429873	129	1	400 x 140 x 75	1,34	380 x 130 x 66	1,34
12 638 799	4103810423420	135	1	400 x 140 x 75	1,49	380 x 130 x 66	1,38
12 642		191	1			Ø 15 x 40	0,036
12 643	4103810126437	191	1			Ø 15 x 37	0,03
12 649	4103810126499	192	1				0,095
12 649 125	4103810700217	192	1				0,095
12 650	4103810700224	192	1				
12 655	4103810126550	184	1			Ø 15 x 300	0,076
12 655 105		184	50			Ø 15 x 300	0,076
12 655 809		185	1			Ø 15 x 330	0,1
12 655 810	4103810420290	185	1			Ø 15 x 330	0,11
12 655 818	4103810420306	185	1	330 x 20 x 20		325 x 20 x 23	0,11
12 655 819		185	1			325 x 20 x 23	0,23
12 655 828	4103810700323	184	1			Ø 15 x 300	0,08
12 655 829	4103810700330	184	50			Ø 15 x 300	0,08
12 656		184	1			Ø 11 x 300	0,033
12 656 810	4103810426506	185	1	340 x 20 x 20		Ø 15 x 330	0,064
12 665	4103810126659	184	1			Ø 15 x 500	0,084
12 665 809	4103810421846	185	1			Ø 15 x 530	0,15
12 665 810		185	1			Ø 15 x 530	0,127
12 665 818		185	1			520 x 20 x 23	0,13
12 665 819		185	1			520 x 30 x 35	0,24
12 665 828	4103810700354	184	1			Ø 15 x 500	0,088
12 666	4103810126666	184	1			Ø 11 x 500	0,042
12 666 810		185	1	340 x 20 x 20		Ø 11 x 530	0,073
12 667		223	1		0,83	Ø 11 x 1500	0,83
12 669		196	1		5,65	Ø 13 x 27	0,017
12 670	4103810126703	196	1			20	0,006
12 675	4103810126703	133		400 v 140 v 75	1,64		
			1	400 x 140 x 75		380 x 130 x 66	1,48
12 675 125	4103810429330	133	1	400 x 140 x 75	1,64	380 x 130 x 66	1,48

				Abmessungen VE		Abmessungen Einzelartikel	Gewicht
Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	LBH (mm)	Einzelartikel (kg)
12 676	4103810126765	137	1	400 x 170 x 75	1,67		1,57
12 676 040	4103810427749	137	1	400 x 165 x 75	1,67		1,54
12 676 302	4103810429309	137	1	400 x 170 x 75	1,6		1,5
12 678	4103810126789	137	1	530 x 170 x 75	1,65		1,65
12 678 302	4103810422935	137	1	530 x 170 x 75	1,92		1,76
12 679	4103810126796	133	1	400 x 140 x 75	1,68	380 x 130 x 66	1,48
12 684 782	4103810423321	129	1	400 x 140 x 75	1,16		1,16
12 685 780		135	1	510 x 125 x 70	1,84	510 x 125 x 70	1,84
12 685 782		129	1	510 x 125 x 70	1,56		1,56
12 686 780	4103810423345	135	1	610 x 160 x 60	1,77	610 x 160 x 60	1,77
12 686 782	4103810423352	129	1	600 x 125 x 70	1,7		1,67
12 688		183	1	540 x 125 x 70	1,2		1,2
12 695	4103810126956	133	1	400 x 140 x 75	1,6	380 x 130 x 66	1,48
12 695 125	4103810421334	133	1	400 x 140 x 75	1,6	380 x 130 x 66	1,48
12 698	4103810126987	133	1	400 x 140 x 75	1,59	380 x 130 x 66	1,48
12 698 125	4103810429880	133	1	400 x 140 x 75	1,596	380 x 130 x 66	1,486
12 699		196	1			66 x 40 x 50	0,123
12 704	4103810127045	102,131	5	395 x 260 x 125	7,1	390 x 120 x 66	1,38
12 710	4103810127106	101,127	5	400 x 265 x 135	6,6		1,28
12 711	4103810127113	101,127	5	400 x 265 x 135	7		1,28
12 712	4103810127120	101,127	5	400 x 265 x 135	7		1,28
12 716 125	4103810427169	101,127	5	400 x 265 x 135	7		1,28
12 726		191	1			Ø 13 x 42	0,025
12 731		191, 220	1			Ø 15 x 37	0,033
12 733 804	4103810427206	127	1	400 x 140 x 75	1,38		1,28
12 734 804	4103810427213	127	1	400 x 140 x 75	1,38		1,28
12 735		187, 220	1		,	Ø 10 x 150	0,037
12 735 810		187	1			Ø 10 x 150	0,063
12 735 814		187	1			Ø 10 x 150	0,036
12 735 816		187	1			Ø 10 x 150	0,037
12 736 128	4103810423390	131	1	400 x 140 x 75	1,55	390 x 120 x 66	1,43
12 743	-1105010423350	191	1	100 X 170 X / J	1,33	Ø 15 x 37	0,03
12 743	4103810127519	184	1			Ø 15 x 230	0,03
12 751 123	410301012/313					Ø 15 x 230	0,06
	4102010700200	184	1				
12 751 828	4103810700309	184	1			Ø 15 x 230	0,064
12 751 829	4103810700316	184	1			Ø 15 x 230	0,064
12 753	4400	184	1			Ø 11 x 230	0,023
12 755	4103810127557	184	1			Ø 15 x 300	0,066

				Abmessungen VE		Abmessungen Einzelartikel	Gewicht
Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	LBH (mm)	Einzelartikel (kg)
12 755 809		185	1			Ø 15 x 330	0,1
12 755 810		185	1			Ø 15 x 330	0,11
12 755 818		185	1	325 x 20 x 23			0,11
12 756		184	1			Ø 11 x 300	0,033
12 757	4103810127571	103,186	10	400 x 140 x 75	0,52	380 x 50 x 9	0,052
12 758	4103810127588	103,186	10	400 x 140 x 75	0,8	380 x 50 x 9	0,08
12 759	4103810127595	103,186	10	580 x 85 x 100	0,61	570 x 50 x 9	0,061
12 760	4103810127601	103,186	10	400 x 140 x 75	1,2	380 x 50 x 16	0,12
12 761	4103810127618	103,186	10	580 x 85 x 100	1,08	570 x 50 x 16	0,108
12 761 828	4103810700439	103,186	10	580 x 85 x 100	1,08	570 x 50 x 16	0,108
12 765	4103810127656	184	1			Ø 15 x 500	0,085
12 765 601		220	1			Ø 17 x 1500	0,172
12 765 809		185	1			Ø 15 x 530	0,15
12 765 810		185	1			Ø 15 x 530	0,127
12 765 818		185	1	520 x 20 x 23			0,13
12 765 819		185	1	530 x 30 x 35			0,25
12 765 828	4103810700361	184	1			Ø 15 x 500	0,089
12 766		184	1			Ø 11 x 500	0,042
12 766 810		185	1			Ø 11 x 530	0,073
12 826	4103810128264	173	1	530 x 170 x 75	1,73		1,567
12 826 125	4103810429057	173	1	530 x 170 x 75	1,8		1,8
12 845	4103810128455	155,179	1	235 x 175 x 75	0,94	230 x 66 x 180	0,77
12 845 400	4103810700286	154	1	400 x 165 x 75	1,184		
12 846	4103810128462	164	1	360 x 200 x 42	1		0,85
12 847	4103810128479	164	1	360 x 200 x 42	1,2		1,08
12 850	4103810128509	165	1	360 x 200 x 42	1,25	350 x 195 x 30	1,1
12 851	4103810128516	165	1	360 x 200 x 42	1,35	350 x 195 x 30	1,17
12 855	4103810128554	103,186	10	400 x 140 x 75	0,84	380 x 50 x 16	0,084
12 855 828	4103810700408	103,186	10	400 x 140 x 75	0,84	380 x 50 x 16	0,084
12 857	4103810128578	103,186	10	400 x 140 x 75	0,52	380 x 50 x 9	0,052
12 858	4103810128585	103,186	10	400 x 140 x 75	0,8	380 x 50 x 9	0,08
12 859	4103810128592	103,186	10	580 x 85 x 100	0,61	570 x 50 x 9	0,061
12 860	4103810128608	103,186	10	400 x 140 x 75	1,2	380 x 50 x 16	0,12
12 861	4103810128615	103,186	10	580 x 85 x 100	1,08	570 x 50 x 16	0,108
12 861 828	4103810700422	103,186	10	580 x 85 x 100	1,08	570 x 50 x 16	0,108
12 875	4103810128752	103,186	10	400 x 140 x 75	0,84	380 x 50 x 16	0,084
12 875 828	4103810700415	103,186	10	400 x 140 x 75	0,84	380 x 50 x 16	0,084
12 880	4103810128806	184	1	22.1.127.72	-1	Ø 15 x 600	0,092
000						5 .5 % 000	0,002

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
12 880 828	4103810700378	184	1	LDA (IIIII)	Gewicht ve (kg)	Ø 15 x 600	0,096
12 882	4103810700378	184	1			Ø 15 x 800	0,11
12 882 828	4103810728820	184	1			Ø 15 x 800	0,114
12 884	4103810700383	184	1			Ø 15 x 1000	0,114
12 884 828	4103810728844	184	1			Ø 15 x 1000	
12 890	4103810700392	208				1000	0,13
12 890	4103810128903	208	1			1000	0,05
				365 y 90 y 90	0.75	1000	
12 902	4103810129025	210	1	365 x 80 x 80	0,75		0,66
12 907	4103810129070	210	1	365 x 80 x 80	0,92		0,84
12 908	4103810129087	210	1	595 x 90 x 100	1,2		1,09
12 910	4103810129100	210	1	365 x 80 x 80	0,9		0,9
12 910 952	4103810423468	210	1	365 x 80 x 80	1,1		1
12 912	4103810129124	100,210	5	395 x 260 x 125	3,7		0,69
12 917	4103810129179	100,210	5	395 x 260 x 125	4,5		0,85
12 931	4103810129315	209	1	590 x 90 x 100	1,17		1,03
12 932	4103810129322	209	1	590 x 90 x 100	1,4		1,3
12 935	4103810129353	210	1	430 x 145 x 55,5	0,63	Ø 55 x 335	0,62
12 936	4103810129360	210	1	540 x 160 x 67,5	0,97	Ø 67 x 458	0,96
12 937	4103810129377	210	1	330 x 100 x 90	0,65		0,53
12 938	4103810129384	210	1	530 x 100 x 90	0,84		0,69
12 940		211	1	390 x 100 x 65	0,78		0,67
12 942		212	1			Ø 10 x 220	0,046
12 944		212	1			Ø 13 x 270	0,118
12 951		212	1			Ø 13 x 350	0,036
12 954		212	1			Ø 13 x 470	0,053
12 955	4103810129551	212	1	90 x 70 x 40	0,09	Ø 56	0,09
12 962	4103810129629	206	1	590 x 90 x 97	0,66	95 x 65 x 335	0,52
12 963	4103810129636	206	1	590 x 90 x 97	0,75	95 x 65 x 435	0,61
12 964	4103810129643	206	1	590 x 90 x 97	1,056	95 x 65 x 540	0,9156
12 972	4103810129728	207	1	590 x 90 x 97	0,8206	95 x 65 x 335	0,669
12 973	4103810129735	207	1	590 x 90 x 97	0,72	95 x 65 x 435	0,58
12 974	4103810129742	207	1	590 x 90 x 97	0,79	95 x 65 x 540	0,65
12 980	4103810420009	206	1	590 x 90 x 97	0,69	95 x 65 x 350	0,55
12 981	4103810420016	206	1	590 x 90 x 97	0,79	95 x 65 x 450	0,65
12 985	4103810420023	207	1	590 x 90 x 97	0,88	95 x 65 x 350	0,74
12 990	4103810129902	208	1			Ø 10 x 150	0,03
12 991	4103810129919	208	1			Ø 10 x 300	0,06

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
12 992	4103810129926	208	1			Ø 12 x 150	0,04
12 993	4103810129933	208	1			Ø 12 x 300	0,06
12 995	4103810129957	208	1			Ø 12 x 350	0,1
12 996	4103810129964	208	1			Ø 12 x 600	0,15
12 997	4103810129971	208	1			Ø 12 x 600	0,13
12 998	4103810129988	208	1			Ø 16 x 600	0,11
13 003	4103810130038	278	1	365 x 150 x 90	0,94	300 x 90 x 1385	0,83
13 003 001	4103810421013	278	1	365 x 150 x 90	1,05	300 x 90 x 1385	0,92
13 003 002	4103810421037	280	1	365 x 150 x 90	1,358	300 x 90 x 1385	1,2288
13 004	4103810130045	279	1	230 x 150 x 395	0,76	260 x 125 x 1330	0,6
13 004 950	4103810704840	279	1	365 x 350 x 315	2,46	260 x 125 x 1330	2,3
13 004 960	4103810701306	279	1	230 x 150 x 395	1,3	260 x 125 x 1330	1,0
13 005	4103810130052	281	1	1100 x 75 x 75	1,9		1,6
13 009 950	4103810420573	283	1	760 x 140 x 90	0,46	750 x 130 x 80	0,29
13 009 954	4103810429156	282	1	150 x 75 x 1100	0,67	150 x 75 x 1100	0,57
13 009 956	4103810429163	282	1	625 x 100 x 100	0,8	625 x 100 x 100	0,6
13 010	4103810130106	264	1	1100 x 85 x 85	1,38		1,38
13 012	4103810130120	262	1	800 x 90 x 90	1,77		1,59
13 012 952	4103810429170	262	1	800 x 90 x 90	2,47		2,06
13 015	4103810130151	263	1	1100 x 85 x 85	1,8		1,8
13 016	4103810130168	263	1	1100 x 85 x 85	2,2	1200 x 400 x 60	1,9
13 017	4103810130175	263	1	1100 x 85 x 85	2,1		1,85
13 020	4103810130205	271	1	590 x 100 x 90	1,1		0,96
13 028	4103810130281	271	1	590 x 100 x 90	1,152		1,0116
13 030	4103810130304	271	1	590 x 100 x 90	1,4		1,2
13 040	4048358130402	265	1	395 x 243 x 125	1,63		1,24
13 040 001	4048358701404	265	1	395 x 243 x 125	1,63		1,24
13 040 950	4048358701428	265	1	675 x 285 x 430	4,92		3,61
13 040 951	4048358701435	265	1	675 x 285 x 430	4,92		3,61
13 044	4103810130441	266	1	395 x 243 x 125	1,63		1,24
13 044 010		266	1				
13 055	4103810130557	274	1	350 x 160 x 120	5,2		4,9
13 056	4103810130564	274	1	380 x 360 x 270	6,8		6,2
13 064	4103810130649	275	1	395 x 150 x 140	2		1,49
13 065	4103810130656	277	1	360 x 180 x 165	1,37	250 x 220 x 1325	1,12
13 070		262, 268, 288	1			500 x 430 x 30	0,7
13 075	4103810130755	274, 286	1	390 x 360 x 150	1,45	390 x 360 x 150	1,04

13 080 390	Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
13 061	13 080		287	1			Ø 66 x 36	0,165
13 083	13 080 390		288	1			70 x 70 x 44	0,06
13 085	13 081		274	1			Ø 60 x 40	0,27
13 086 001	13 083		288	1			70 x 70 x 44	0,06
13 086	13 085	4048358130853	265, 272	1				0,06
13 088	13 085 001	4048358701473	265, 272	1				0,055
13 088 950	13 086	4048358130860	265	1				
13 089	13 088		287	1			80 x 35 x 60	0,024
13 090	13 088 950		287	1			80 x 60 x 60	0,05
13 094	13 089		272, 288	1			200 x 50 x 30	0,07
13 095	13 090	4103810130908	287	1			70 x 38 x 80	0,2
13 096	13 094	4048358130945	265, 272	1				0,2
13 097	13 095		274	1	330 x 40 x 40		Ø 32 x 980	1,025
13 098	13 096		270, 286	1			260 x 120 x 25	0,31
13 099 264, 286 1 55 x 40 x 20 55 x 40 x 20 0,14 13 253 284 1 250 x 190 x 220 5,5 310 x 150 x 170 5 13 253 950 284 1 260 x 200 x 200 6,67 310 x 190 x 190 6,16 13 256 950 284 1 380 x 360 x 270 10,52 1600 x 190 x 190 9,98 13 259 950 4103810420597 284 1 320 x 230 x 230 9,9512 380 x 200 x 200 8,1764 13 262 284 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 211 4103810702730 144 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 311 4103810702747 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 312 4103810702860 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 371 4103810702983 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,34 14 203 371 4103810703990 144 1	13 097	4048358130976	265, 272	1				
13 253 284 1 250 x 190 x 220 5,5 310 x 150 x 170 5 13 253 950 284 1 260 x 200 x 200 6,67 310 x 190 x 190 6,16 13 256 950 284 1 380 x 360 x 270 10,52 1600 x 190 x 190 9,98 13 259 950 284 1 320 x 230 x 230 9,9512 380 x 200 x 200 8,1764 13 262 284 1 1600 x 200 x 200 12,5 13 262 950 284 1 1700 x 240 x 240 11,2 13 262 950 284 1 1700 x 240 x 240 12,5 14 200 211 4103810702730 144 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 212 4103810702747 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 311 4103810702853 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 371 4103810702860 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 203 211 4103810702983 <t< td=""><td>13 098</td><td>4048358130983</td><td>265</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>0,05</td></t<>	13 098	4048358130983	265	1				0,05
13 253 950 284 1 1600 x 150 x 170 8 13 256 284 1 260 x 200 x 200 6,67 310 x 190 x 190 6,16 13 256 950 284 1 380 x 360 x 270 10,52 1600 x 190 x 190 9,98 13 259 284 1 320 x 230 x 230 9,9512 380 x 200 x 200 8,1764 13 259 950 4103810420597 284 1 1600 x 200 x 200 12,5 13 262 284 1 1700 x 240 x 240 11,2 13 262 950 284 1 1700 x 240 x 240 12,5 14 200 211 4103810702730 144 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 212 4103810702853 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 311 4103810702860 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,34 14 200 372 4103810702976 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,34 14 203 371 4103810702983 146 1 </td <td>13 099</td> <td></td> <td>264, 286</td> <td>1</td> <td>55 x 40 x 20</td> <td></td> <td>55 x 40 x 20</td> <td>0,14</td>	13 099		264, 286	1	55 x 40 x 20		55 x 40 x 20	0,14
13 256 284 1 260 x 200 x 200 6,67 310 x 190 x 190 6,16 13 259 284 1 380 x 360 x 270 10,52 1600 x 190 x 190 9,98 13 259 284 1 320 x 230 x 230 9,9512 380 x 200 x 200 8,1764 13 259 950 4103810420597 284 1 1600 x 200 x 200 12,5 13 262 284 1 1700 x 240 x 240 11,2 13 262 950 284 1 1700 x 240 x 240 12,5 14 200 211 4103810702730 144 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 212 4103810702747 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 311 4103810702853 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 371 4103810702960 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,34 14 203 371 4103810702983 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,44 14	13 253		284	1	250 x 190 x 220	5,5	310 x 150 x 170	5
13 256 950 284 1 380 x 360 x 270 10,52 1600 x 190 x 190 9,98 13 259 284 1 320 x 230 x 230 9,9512 380 x 200 x 200 8,1764 13 259 950 4103810420597 284 1 1600 x 200 x 200 12,5 13 262 284 1 1700 x 240 x 240 11,2 13 262 950 284 1 1700 x 240 x 240 12,5 14 200 211 4103810702730 144 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 212 4103810702747 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 311 4103810702853 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 312 4103810702860 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,34 14 200 372 4103810702983 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,44 14 203 211 4103810703199 144 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45 <td>13 253 950</td> <td></td> <td>284</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1600 x 150 x 170</td> <td>8</td>	13 253 950		284	1			1600 x 150 x 170	8
13 259 284 1 320 x 230 x 230 9,9512 380 x 200 x 200 8,1764 13 259 950 4103810420597 284 1 1600 x 200 x 200 12,5 13 262 284 1 1700 x 240 x 240 11,2 13 262 950 284 1 1700 x 240 x 240 12,5 14 200 211 4103810702730 144 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 212 4103810702853 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 312 4103810702860 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,34 14 200 371 4103810702976 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,34 14 203 211 4103810702983 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,44 14 203 371 4103810703119 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,45 14 221 211 4103810703119 144 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 6	13 256		284	1	260 x 200 x 200	6,67	310 x 190 x 190	6,16
13 259 950 4103810420597 284 1 1600 x 200 x 200 12,5 13 262 284 1 380 x 240 x 240 11,2 13 262 950 284 1 1700 x 240 x 240 12,5 14 200 211 4103810702730 144 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 212 4103810702747 146 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 311 4103810702853 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 312 4103810702860 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,34 14 200 371 4103810702976 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 203 211 4103810702983 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,44 14 203 371 4103810703119 144 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45 14 204 212 4103810703126 146 1 395 x 150 x 70 1,62 </td <td>13 256 950</td> <td></td> <td>284</td> <td>1</td> <td>380 x 360 x 270</td> <td>10,52</td> <td>1600 x 190 x 190</td> <td>9,98</td>	13 256 950		284	1	380 x 360 x 270	10,52	1600 x 190 x 190	9,98
13 262 284 1 380 x 240 x 240 11,2 13 262 950 284 1 1700 x 240 x 240 12,5 14 200 211 4103810702730 144 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 212 4103810702747 146 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 311 4103810702853 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 312 4103810702860 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 371 4103810702976 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,34 14 203 372 4103810702983 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,44 14 203 371 4103810703119 144 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45 14 204 212 4103810703126 146 1 395 x 150 x 70 1,62 395 x 140 x 66 1,47 14 204 212 4103810703126 146 1 <td>13 259</td> <td></td> <td>284</td> <td>1</td> <td>320 x 230 x 230</td> <td>9,9512</td> <td>380 x 200 x 200</td> <td>8,1764</td>	13 259		284	1	320 x 230 x 230	9,9512	380 x 200 x 200	8,1764
13 262 950 284 1 1700 x 240 x 240 12,5 14 200 211 4103810702730 144 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 212 4103810702747 146 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 311 4103810702853 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 312 4103810702860 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 371 4103810702976 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,34 14 203 372 4103810702983 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,44 14 203 211 4103810703199 144 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45 14 221 211 4103810703119 144 1 395 x 150 x 70 1,62 395 x 140 x 66 1,47 14 204 212 4103810703126 146 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,44 <	13 259 950	4103810420597	284	1			1600 x 200 x 200	12,5
14 200 211 4103810702730 144 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 212 4103810702747 146 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 311 4103810702853 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 312 4103810702860 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 371 4103810702976 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 203 372 4103810702983 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,44 14 203 211 4103810702990 144 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45 14 221 211 4103810703515 144 1 395 x 150 x 70 1,62 395 x 140 x 66 1,47 14 204 212 4103810703126 146 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,44 14 204 312 4103810703188 146 1 395 x 150 x 70 1,6	13 262		284	1			380 x 240 x 240	11,2
14 200 212 4103810702747 146 1 395 x 150 x 70 1,49 395 x 140 x 66 1,34 14 200 311 4103810702853 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 312 4103810702860 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 371 4103810702976 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,34 14 203 372 4103810702983 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 203 211 4103810702990 144 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,45 14 221 211 4103810703119 144 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,47 14 204 212 4103810703126 146 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,44 14 204 312 4103810703188 146 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,44	13 262 950		284	1			1700 x 240 x 240	12,5
14 200 311 4103810702853 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 312 4103810702860 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 371 4103810702976 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,34 14 200 372 4103810702983 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 203 211 4103810702990 144 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,44 14 203 371 4103810703119 144 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45 14 221 211 4103810703515 144 1 395 x 150 x 70 1,62 395 x 140 x 66 1,47 14 204 212 4103810703126 146 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,44 14 204 312 4103810703188 146 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45	14 200 211	4103810702730	144	1	395 x 150 x 70	1,49	395 x 140 x 66	1,34
14 200 312 4103810702860 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 200 371 4103810702976 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,34 14 200 372 4103810702983 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 203 211 4103810702990 144 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,44 14 203 371 4103810703119 144 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45 14 221 211 4103810703515 144 1 395 x 150 x 70 1,62 395 x 140 x 66 1,47 14 204 212 4103810703126 146 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,44 14 204 312 4103810703188 146 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45	14 200 212	4103810702747	146	1	395 x 150 x 70	1,49	395 x 140 x 66	1,34
14 200 371 4103810702976 144 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,34 14 200 372 4103810702983 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 203 211 4103810702990 144 1 395 x 150 x 70 1,69 395 x 140 x 66 1,44 14 203 371 4103810703119 144 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45 14 221 211 4103810703515 144 1 395 x 150 x 70 1,62 395 x 140 x 66 1,47 14 204 212 4103810703126 146 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,44 14 204 312 4103810703188 146 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45	14 200 311	4103810702853	144	1	395 x 150 x 70	1,5	395 x 140 x 66	1,35
14 200 372 4103810702983 146 1 395 x 150 x 70 1,5 395 x 140 x 66 1,35 14 203 211 4103810702990 144 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,44 14 203 371 4103810703119 144 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45 14 221 211 4103810703515 144 1 395 x 150 x 70 1,62 395 x 140 x 66 1,47 14 204 212 4103810703126 146 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,44 14 204 312 4103810703188 146 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45	14 200 312	4103810702860	146	1	395 x 150 x 70	1,5	395 x 140 x 66	1,35
14 203 211 4103810702990 144 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,44 14 203 371 4103810703119 144 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45 14 221 211 4103810703515 144 1 395 x 150 x 70 1,62 395 x 140 x 66 1,47 14 204 212 4103810703126 146 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,44 14 204 312 4103810703188 146 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45	14 200 371	4103810702976	144	1	395 x 150 x 70	1,5	395 x 140 x 66	1,34
14 203 371 4103810703119 144 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45 14 221 211 4103810703515 144 1 395 x 150 x 70 1,62 395 x 140 x 66 1,47 14 204 212 4103810703126 146 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,44 14 204 312 4103810703188 146 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45	14 200 372	4103810702983	146	1	395 x 150 x 70	1,5	395 x 140 x 66	1,35
14 221 211 4103810703515 144 1 395 x 150 x 70 1,62 395 x 140 x 66 1,47 14 204 212 4103810703126 146 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,44 14 204 312 4103810703188 146 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45	14 203 211	4103810702990	144	1	395 x 150 x 70	1,59	395 x 140 x 66	1,44
14 204 212 4103810703126 146 1 395 x 150 x 70 1,59 395 x 140 x 66 1,44 14 204 312 4103810703188 146 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45	14 203 371	4103810703119	144	1	395 x 150 x 70	1,6	395 x 140 x 66	1,45
14 204 312 4103810703188 146 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45	14 221 211	4103810703515	144	1	395 x 150 x 70	1,62	395 x 140 x 66	1,47
	14 204 212	4103810703126	146	1	395 x 150 x 70	1,59	395 x 140 x 66	1,44
14 204 372 4103810703249 146 1 395 x 150 x 70 1,6 395 x 140 x 66 1,45	14 204 312	4103810703188	146	1	395 x 150 x 70	1,6	395 x 140 x 66	1,45
	14 204 372	4103810703249	146	1	395 x 150 x 70	1,6	395 x 140 x 66	1,45

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
14 213 211	4103810703256	144	1	395 x 150 x 70	1,55	395 x 140 x 66	1,4
14 213 311	4103810703317	144	1	395 x 150 x 70	1,56	395 x 140 x 66	1,41
14 213 371	4103810703379	144	1	395 x 150 x 70	1,56	395 x 140 x 66	1,41
14 214 212	4103810703386	146	1	395 x 150 x 70	1,55	395 x 140 x 66	1,4
14 214 312	4103810703447	146	1	395 x 150 x 70	1,56	395 x 140 x 66	1,41
14 214 372	4103810703508	146	1	395 x 150 x 70	1,56	395 x 140 x 66	1,41
14 221 211	4103810703515	144	1	395 x 150 x 70	1,62	395 x 140 x 66	1,47
14 221 311	4103810703577	144	1	395 x 150 x 70	1,63	395 x 140 x 66	1,48
14 221 371	4103810703638	144	1	395 x 150 x 70	1,63	395 x 140 x 66	1,48
14 222 212	4103810703645	146	1	395 x 150 x 70	1,62	395 x 140 x 66	1,47
14 222 312	4103810703706	146	1	395 x 150 x 70	1,63	395 x 140 x 66	1,48
14 222 372	4103810703768	146	1	395 x 150 x 70	1,63	395 x 140 x 66	1,48
14 233 331	4103810703805	144	1	395 x 150 x 70	1,61	395 x 140 x 66	1,46
14 233 341	4103810703812	144	1	395 x 150 x 70	1,61	395 x 140 x 66	1,46
14 250 331	4103810703904	145	1	530 x 165 x 75	1,96	395 x 140 x 66	1,91
14 252 331	4103810703911	145	1	530 x 165 x 75	1,92	395 x 140 x 66	1,87
14 256 331	4103810703928	145	1	530 x 165 x 75	1,96	395 x 140 x 66	1,92
14 258 331	4103810703935	145	1	530 x 165 x 75	1,92	395 x 140 x 66	1,88
14 270 311	4103810705144	144	1	450 x 155 x 65	1,54	395 x 140 x 66	1,35
14 273 311	4103810705205	144	1	450 x 155 x 65	1,64	395 x 140 x 66	1,45
14 400 211	4103810704000	160	1	400 x 165 x 75	1,45	400 x 165 x 66	1,3
14 400 212	4103810704017	162	1	400 x 165 x 75	1,45	400 x 165 x 66	1,3
14 400 271	4103810704123	160	1	400 x 165 x 75	1,45	400 x 165 x 66	1,3
14 400 272	4103810704130	162	1	400 x 165 x 75	1,45	400 x 165 x 66	1,3
14 400 411	4103810704147	161	1	400 x 165 x 75	1,45	400 x 165 x 66	1,3
14 400 412	4103810704154	163	1	400 x 165 x 75	1,45	400 x 165 x 66	1,3
14 400 471	4103810704260	161	1	400 x 165 x 75	1,45	400 x 165 x 66	1,3
14 400 472	4103810704277	163	1	400 x 165 x 75	1,45	400 x 165 x 66	1,3
14 401 211	4103810704284	160	1	400 x 165 x 75	1,53	400 x 165 x 66	1,38
14 401 271	4103810704345	160	1	400 x 165 x 75	1,53	400 x 165 x 66	1,38
14 401 411	4103810704352	161	1	400 x 165 x 75	1,53	400 x 165 x 66	1,38
14 401 471	4103810704413	161	1	400 x 165 x 75	1,53	400 x 165 x 66	1,38
14 402 212	4103810704420	162	1	400 x 165 x 75	1,53	400 x 165 x 66	1,38
14 402 272	4103810704482	162	1	400 x 165 x 75	1,53	400 x 165 x 66	1,38
14 402 412	4103810704499	163	1	400 x 165 x 75	1,53	400 x 165 x 66	1,38
14 402 472	4103810704550	163	1	400 x 165 x 75	1,53	400 x 165 x 66	1,38
14 411 211	4103810704567	160	1	400 x 165 x 75	1,49	400 x 165 x 66	1,34
14 411 271	4103810704628	160	1	400 x 165 x 75	1,49	400 x 165 x 66	1,34

				Abmessungen VE		Abmessungen Einzelartikel	Gewicht
Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	LBH (mm)	Einzelartikel (kg)
14 411 411	4103810704635	161	1	400 x 165 x 75	1,49	400 x 165 x 66	1,34
14 411 471	4103810704697	161	1	400 x 165 x 75	1,49	400 x 165 x 66	1,34
14 412 212	4103810704703	162	1	400 x 165 x 75	1,49	400 x 165 x 66	1,34
14 412 272	4103810704765	162	1	400 x 165 x 75	1,49	400 x 165 x 66	1,34
14 412 412	4103810704772	163	1	400 x 165 x 75	1,49	400 x 165 x 66	1,34
14 412 472	4103810704833	163	1	400 x 165 x 75	1,49	400 x 165 x 66	1,34
14 600	4103810146008	150	1	395 x 150 x 70	1,03	330 x 140 x 66	0,92
14 600 001	4103810705403	150	1	395 x 150 x 70	1,14	330 x 140 x 66	1,02
14 601	4103810146015	150	1	395 x 150 x 70	1,03	330 x 140 x 66	0,92
14 601 001	4103810705410	150	1	395 x 150 x 70	1,14	330 x 140 x 66	1,02
14 700	4103810147005	151	1	400 x 165 x 75	1,08	300 x 165 x 66	0,91
14 700 001	4103810705427	151	1	400 x 165 x 75	1,18	300 x 165 x 66	1,01
14 700 002	4103810705434	151	1	400 x 165 x 75	1,14	300 x 165 x 66	0,97
14 701	4103810147012	151	1	400 x 165 x 75	1,08	300 x 165 x 66	0,91
14 701 001	4103810705441	151	1	400 x 165 x 75	1,18	300 x 165 x 66	1,01
14 701 002	4103810705458	151	1	400 x 165 x 75	1,14	300 x 165 x 66	0,97
14 900	4103810149009	151	10		0,0038		
15 000		235	100	106 x 74 x 47	0,3	Ø 7 x 15	0,0026
15 001		237	100	106 x 74 x 47	0,3	Ø 8 x 15	0,0029
15 002		237	100	106 x 74 x 47	0,28	Ø 8 x 15	0,0026
15 003		237	100	106 x 74 x 47	0,3	Ø 8 x 15	0,0029
15 004		237	100	106 x 74 x 47	0,434	Ø 10 x 15	0,004
15 005		237	100	106 x 74 x 47	0,6006	Ø 12 x 15	0,0058
15 006		235	100	106 x 74 x 47	0,28	Ø 7 x 15	0,0026
15 006 400		235	100	106 x 74 x 47	0,28	Ø 7 x 15	0,0026
15 007		235	100	106 x 74 x 47	0,3	Ø 7 x 15	0,0022
15 007 001		235	100	106 x 74 x 47	0,536	Ø 7 x 29	0,005
15 007 050		235	100	106 x 74 x 47		Ø7x11	0,0023
15 008		235	100	106 x 74 x 47	0,4	Ø 9 x 15	0,0038
15 009		235	100	106 x 74 x 47	0,4	Ø 9 x 15	0,0038
15 010		235	100	106 x 74 x 47	0,4	Ø 9 x 15	0,0038
15 013	4103810440144	235	100	106 x 74 x 47	0,6	Ø 11 x 15	0,0057
15 014		235	100	106 x 74 x 47	0,6	Ø 11 x 15	0,0053
15 015		235	100	106 x 74 x 47	0,6	Ø 11 x 15	0,0052
15 016		235	100	106 x 74 x 60	1,03	Ø 14 x 17	0,01
15 017		235	100	106 x 74 x 60	1	Ø 14 x 17,5	0,009
15 018		235	100	106 x 74 x 60	0,99	Ø 14 x 17,5	0,0094
15 021		235	100	106 x 74 x 60	1,197	Ø 14 x 17,5	0,0118

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
15 021 003	ZANY COUC	235	100	2511 (11111)	1,13	Ø 14 x 17,5	0,011
15 023		235	100	161 x 98 x 65	1,7	Ø 17 x 18	0,0166
15 025		235	100	106 x 74 x 47	0,3	Ø 7 x 15	0,0028
15 026		235	100	106 x 74 x 47	0,6	Ø 11 x 15	0,0056
15 026 007		235	100	90 x 70 x 40	0,557	Ø7x15	0,0054
15 027		235	100	161 x 98 x 65	1,015	Ø 14 x 19	0,01
15 037	4103810440243	235	100	106 x 74 x 47	0,6	Ø 11 x 15	0,0056
15 038		235	100	106 x 74 x 60	1	Ø 14 x 17,5	0,0092
15 039		235	100	161 x 98 x 65	1,85	Ø 17 x 18	0,018
15 040		235	100	161 x 98 x 65	0,315	Ø 22 x 28	0,042
15 062		235	100	106 x 74 x 47	0,315	Ø7x15	0,003
15 067		235	100	106 x 74 x 47	0,5	Ø 11 x 15	0,0048
15 069		235	100	106 x 74 x 47	0,4	Ø 9 x 15	0,0036
15 071		237	100	106 x 74 x 47	0,3	Ø 7 x 15	0,0028
15 072		237	100	106 x 74 x 47	0,41	Ø 9 x 15	0,0035
15 073		237	100	106 x 74 x 47	0,6	Ø 11 x 15	0,0058
15 076		235	100	106 x 74 x 47	0,5106	Ø 11 x 15	0,005
15 100		240	100	106 x 74 x 47	0,95	Ø 9 x 23,5	0,01
15 100 140		239	100	106 x 74 x 47	0,7	Ø 9 x 23,5	0,006
15 102		241	100	106 x 74 x 47	0,68	Ø 9 x 20,2	0,007
15 103		241	100	106 x 74 x 47	0,68	Ø 9 x 20,2	0,007
15 104		241	100	106 x 74 x 47	0,98	Ø 9 x 20,2	0,01
15 105		241	100	106 x 74 x 60	1,15	Ø 9 x 20,5	0,012
15 107		240	100	106 x 74 x 60	0,67	Ø 9 x 23,5	0,006
15 107 140		239	100	106 x 74 x 60	0,742	Ø 9 x 23,5	0,007
15 108		239	100	106 x 74 x 47	0,82	Ø 9 x 23,5	0,009
15 109		240	100	106 x 74 x 60	0,8	Ø 9 x 20,2	0,0074
15 109 140		239	100	106 x 74 x 60	0,8	Ø 9 x 23,5	0,0075
15 110		240	100	106 x 74 x 47	0,75	Ø 9 x 20,2	0,007
15 110 140		239	100	106 x 74 x 60	0,7	Ø 9 x 23,5	0,0068
15 113		240	100	106 x 74 x 60	1,2	Ø 11 x 20,5	0,01
15 113 140		239	100	106 x 74 x 60	1,3	Ø 11 x 25	0,011
15 114		239	100	106 x 74 x 60	0,65	Ø 11 x 25	0,007
15 115		240	100	106 x 74 x 60	1,1	Ø 11 x 20,5	0,01
15 115 140		239	100	106 x 74 x 60	1,26	Ø 11 x 25	0,012
15 117		239	100	161 x 98 x 65	1,5262	Ø 14 x 22,5	0,015
15 118		239	100	161 x 98 x 65	1,9074	Ø 14 x 22,5	0,0186
15 126		239	100	106 x 74 x 60	0,65	Ø 11 x 27	0,007

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
15 127		239	100	161 x 98 x 65	0,65	Ø 14 x 22,5	0,007
15 137		240	100	106 x 74 x 60	1,25	Ø 11 x 20,5	0,013
15 137 140		239	100	106 x 74 x 60	1,1194	Ø 11 x 25	0,011
15 138		239	100	161 x 98 x 65	1,768	Ø 14 x 22,5	0,0172
15 139 004		239	100	161 x 98 x 65	2,8	Ø 17 x 25,5	0,028
15 162		240	100	106 x 74 x 47	0,676	Ø 9 x 23,5	0,00646
15 162 003		239	100	106 x 74 x 60	0,65	Ø 9 x 23,5	0,007
15 162 140		239	100	106 x 74 x 47	0,71	Ø 9 x 23,5	0,0068
15 163		239	100	106 x 74 x 47		Ø 9 x 23,5	0,008
15 164		239	100	106 x 74 x 60	0,65	Ø 11 x 25	0,007
15 171		241	100	106 x 74 x 47	0,68	Ø 9 x 20,5	0,007
15 171 003		241	100	106 x 74 x 47	0,68	Ø 9 x 20,5	0,007
15 172		241	100	106 x 74 x 47	0,98	Ø 9 x 20,5	0,01
15 173		241	100	106 x 74 x 60	0,95	Ø 11 x 20,5	0,01
15 200		234	100	106 x 74 x 60	0,98	Ø 9 x 18	0,0096
5 200 140		242	100	106 x 74 x 47	0,706	Ø 9 x 18	0,0069
15 203		244	100	106 x 74 x 60	0,982	Ø 9 x 18	0,00954
15 204		244	100	106 x 74 x 60	0,48	Ø 9 x 18	0,01
15 205		244	100	106 x 74 x 60	0,48	Ø 11 x 18	0,01
15 207		243	100	106 x 74 x 60	0,91	Ø 9 x 18	0,009
15 207 140		242	100	106 x 74 x 60	0,746	Ø 9 x 18	0,007
15 208		242	100	106 x 74 x 60	0,96	Ø 9 x 18	0,01
15 209		243	100	106 x 74 x 60	0,9946	Ø 9 x 18	0,0098
15 209 140		242	100	106 x 74 x 60	0,747	Ø 9 x 18	0,007
15 210		243	100	106 x 74 x 60	0,99	Ø 9 x 18	0,0092
15 210 140		242	100	106 x 74 x 60	0,74	Ø 9 x 18	0,007
15 213		243	100	161 x 98 x 65	1,5	Ø 11 x 18	0,0146
15 213 140		242	100	161 x 98 x 65	1,3	Ø 11 x 20	0,012
15 214		242	100	161 x 98 x 65	1,9	Ø 11 x 20	0,019
15 215		243	100	161 x 98 x 65	1,48	Ø 11 x 18	0,014
15 215 140		242	100	106 x 74 x 60	1,2	Ø 11 x 20	0,0116
15 217		242		161 x 98 x 65	1,9	Ø 14 x 22	0,0182
15 218		242	100	161 x 98 x 65	2,15	Ø 14 x 22	0,022
15 226		242	100	106 x 74 x 60	1,2	Ø 11 x 20	0,011
15 227		242	100	161 x 98 x 65	1,1	Ø 14 x 22	0,022
15 237		243	100	161 x 98 x 65	1,45	Ø 11 x 18	0,015
15 237 140		242	100	106 x 74 x 60	1,2	Ø 11 x 20	0,011
15 238		242	100	161 x 98 x 65	2,3	Ø 14 x 22	0,022

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
15 239	Litt Couc	242	100	161 x 98 x 65	1,1	Ø 17 x 20	0,022
15 262		243	100	106 x 74 x 60	0,988	Ø 9 x 18	0,01
15 262 140		242	100	106 x 74 x 47	0,68	Ø 9 x 18	0,007
15 271		244	100	106 x 74 x 60	0,98	Ø 9 x 18	0,01
15 272		244	100	106 x 74 x 60	0,9952	Ø 9 x 18	0,0098
15 273		244	100	106 x 74 x 60	1,45	Ø 11 x 18	0,015
15 302		246	100	106 x 74 x 47	0,28	Ø 8 x 12	0,003
15 303		246	100	106 x 74 x 47	0,28	Ø 8 x 12	0,003
15 304		246	100	106 x 74 x 47	0,28	Ø 8 x 14	0,003
15 307		245	100	106 x 74 x 47	0,26	Ø7x14	0,0024
15 309		245	100	106 x 74 x 47	0,38	Ø 9 x 14	0,0035
15 310		245	100	106 x 74 x 47	0,3722	Ø 9 x 14	0,0036
15 313		245	100	106 x 74 x 47	0,57	Ø 11 x 14	0,0054
15 315		245	100	106 x 74 x 47	0,28	Ø 11 x 16	0,003
15 601		247	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 5 x 6	0,002
15 602		247	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 8 x 7,5	0,002
15 603		247	100	106 x 74 x 47	0,21	Ø 8 x 7,5	0,002
15 604		247	100	106 x 74 x 47	0,36	Ø 10 x 9,5	0,003
15 605		247	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 12 x 9,5	0,002
15 607		246	100	106 x 74 x 47	0,2	Ø7x9	0,00174
15 609		246	100	106 x 74 x 47	0,29	Ø 9 x 9,5	0,0028
15 610		246	100	106 x 74 x 47	0,25	Ø 9 x 9,5	0,003
15 613		246	100	106 x 74 x 47	0,47	Ø 11 x 9,5	0,0044
15 615		246	100	106 x 74 x 47	0,45	Ø 11 x 9,5	0,005
15 637		246	100	106 x 74 x 47	0,45	Ø 11 x 9,5	0,005
15 638		246	100	106 x 74 x 60	1,0818	Ø 14 x 14	0,0104
15 639		246	100	161 x 98 x 65	1,15	Ø 17 x 14,5	0,01
15 707		248	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 16	0,0059
15 709		248	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 16	0,0063
15 710		248	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 16	0,089
15 713		248	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 15	0,0089
15 715		248	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 15	0,45
15 737		248	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 15	0,0086
15 738		248	100	106 x 74 x 60		Ø 14 x 18	0,0086
15 739		248	100	161 x 98 x 65		Ø 17 x 22	0,0086
15 807		249	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 18	0,09
15 809		249	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 18	
15 810		249	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 18	0,04

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
15 813		249	100	106 x 74 x 60		Ø 11 x 18	0,0125
15 815		249	100	106 x 74 x 60		Ø 11 x 18	0,45
15 837		249	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 18	0,1
15 838		249	100	106 x 74 x 60		Ø 14 x 20	0,04
15 839		249	100	161 x 98 x 65		Ø 17 x 25	
15 902		238	10			Ø 8 x 14,4	0,0038
15 903		238	10			Ø 8 x 14,9	0,0038
15 906		236	10		0,026	Ø 7 x 15	0,0024
15 907		236	10		0,0278	Ø 7 x 15	0,0026
15 909		236	10		0,038	Ø 9 x 15	0,0036
15 910		236	10			Ø 9 x 15	0,005
15 913		236	10		0,057	Ø 11 x 15	0,0056
15 915		236	10		0,056	Ø 11 x 15	0,005
15 917		236	10			Ø 14 x 17,5	0,0095
15 918		236	10			Ø 14 x 17,5	0,01
15 926		236	10			Ø 11 x 15	0,006
15 937		236	10			Ø 11 x 15	0,0054
15 938		236	10		0,0934	Ø 14 x 17,5	0,0092
15 939		236	10			Ø 17 x 18	0,0018
15 940		240	10		0,07	Ø 9 x 23,5	0,0066
15 941		240	10		0,073	Ø 9 x 23,5	0,007
15 942		240	10			Ø 9 x 23,5	0,01
15 943		240	10		0,125	Ø 11 x 25	0,012
15 945		240	10			Ø 11 x 23,5	0,012
15 947		240	10			Ø 11 x 25	0,013
15 949		240	10		0,174	Ø 14 x 22,5	0,017
15 967		243	10		0,07	Ø 9 x 18	0,0068
15 968		243	10		0,071	Ø 9 x 18	0,007
15 970		243	10			Ø 9 x 18	0,01
15 973		243	10		0,12	Ø 11 x 20	0,011
15 975		243	10			Ø 11 x 20	0,01
15 976		243	10			Ø 11 x 20	0,01
15 977		243	10			Ø 14 x 22	0,01
16 003		106,255	25	95 x 60 x 5	0,069	Ø 8 x 15	0,003
16 004		106,255	25	95 x 60 x 7	0,108	Ø 10 x 15	0,004
16 007		106,255	25	135 x 80 x 5	0,07		0,003
16 009		106,255	25	140 x 80 x 8	0,102	Ø 9 x 15	0,004
16 010		106,255	25	140 x 80 x 8	0,097	Ø 9 x 15	0,004

						Abmessungen	
Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
16 013		106,255	25	135 x 80 x 12	0,137	Ø 11 x 15	0,005
16 015		106,255	25	140 x 80 x 10	0,131	Ø 11 x 15	0,005
16 037		106,255	25	140 x 80 x 8	0,133	Ø 11 x 15	0,005
16 038		106,255	25	140 x 80 x 13	0,224		0,009
16 062		106,255	25	135 x 80 x 5	0,07		0,003
16 090	4103810160905	110,254	1	215 x 135 x 40	1,05		1,05
16 091	4103810160912	110,254	1	215 x 135 x 40	1,038		1,038
16 092	4103810160929	110,254	1	175 x 120 x 35	0,56		0,55
16 099	4103810160998	110,254	1	300 x 245 x 55	3,52		2,95
16 100		254	1	68 x 45 x 15	0,05	68 x 45 x 15	0,05
16 102		254	1	85 x 51 x 18		85 x 51 x 18	0,072
16 103		106,255	25	95 x 60 x 15	0,181		0,007
16 104		106,255	25	140 x 80 x 8	0,165		0,007
16 107		106,255	25	140 x 80 x 8	0,165		0,007
16 109		106,255	25	95 x 60 x 15	0,186		0,007
16 110		106,255	25	95 x 60 x 12	0,186		0,007
16 113		106,255	25	100 x 60 x 20	0,28		0,011
16 115		106,255	25	85 x 60 x 20	0,277		0,011
16 137		106,255	25	135 x 80 x 15	0,275		0,011
16 138		106,255	25	125 x 65 x 30	0,425		0,017
16 203		107	25	95 x 60 x 20	0,235		0,009
16 204		107	25	140 x 80 x 12	0,228		0,009
16 207		107	25	140 x 80 x 12	0,228		0,009
16 209		107	25	95 x 60 x 20	0,24		0,01
16 211		107	25	100 x 60 x 20	0,24		0,01
16 213		107	25	140 x 80 x 20	0,351		0,014
16 215		107	25	140 x 80 x 20	0,351		0,014
16 237		107	25	140 x 80 x 20	0,348		0,014
16 238		107	25	140 x 80 x 20	0,348		0,014
16 400	4103810164002	108,257	10	280 x 120 x 55	0,35	135 x 70 x 7	0,035
16 402	4103810164026	108,257	10	280 x 120 x 55	0,51	135 x 70 x 10	0,051
16 403	4103810164033	108,257	10	280 x 120 x 55	0,45	135 x 70 x 10	0,045
16 404	4103810164040	108,257	10	280 x 120 x 55	0,63	135 x 70 x 12	0,063
16 405	4103810164057	108,257	10	280 x 120 x 55	0,63	135 x 70 x 12	0,063
16 409	4103810164095	108,257	10	280 x 120 x 55	0,63	135 x 70 x 12	0,063
16 430	4103810164309	108,257	10	280 x 120 x 55	0,37	135 x 70 x 10	0,037
16 432	4103810164323	108,257	10	280 x 120 x 55	0,39	135 x 70 x 10	0,039
16 433	4103810164330	108,257	10	280 x 120 x 55	0,39	135 x 70 x 10	0,039

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
16 434	4103810164347	108,257	10	280 x 120 x 55	0,62	135 x 70 x 12	0,062
16 435	4103810164354	108,257	10	280 x 120 x 55	0,62	135 x 70 x 12	0,062
16 439	4103810164392	108,257	10	280 x 120 x 55	0,62	135 x 70 x 12	0,062
16 460	4103810164606	109,258	10	280 x 120 x 55	0,37	135 x 70 x 10	0,037
16 462	4103810164620	109,258	10	280 x 120 x 55	0,4	135 x 70 x 10	0,04
16 463	4103810164637	109,258	10	280 x 120 x 55	0,4	135 x 70 x 10	0,04
16 464	4103810164644	109,258	10	280 x 120 x 55	0,62	135 x 70 x 12	0,062
16 465	4103810164651	109,258	10	280 x 120 x 55	0,62	135 x 70 x 12	0,062
16 469	4103810164699	109,258	10	280 x 120 x 55	0,62	135 x 70 x 12	0,062
16 476	4103810164767	109,258	10				0,037
16 478	4103810164781	109,258	10				0,037
16 480	4103810164804	109,258	10				0,037
16 482	4103810164828	109,258	10				0,037
16 809		107,256	25	140 x 80 x 20	0,224		0,009
16 813		107,256	25	140 x 80 x 20	0,224		0,031
16 837		107,256	25	140 x 80 x 20	0,224		0,031
17 000		231	1		-,	800 x 35 x 35	0,16
17 003		219,222	1			Ø 20 x 1500	0,37
17 003 001		219, 222, 269	1			Ø 20 x 2000	0,49
17 004	4103810170041	228	1			200 x 350 x 1004	3,94
17 008	4103810170089	229	1	550 x 500 x 1000	9,00		
17 008 950	4103810429767	228	1	570 x 530 x 200	7,8	500 x 500 x 750	7,8
17 009	4103810170096	230	1	870 x 610 x 1000	38		38
17 009 100	4103810424397	231	1	870 x 610 x 1000	37		37
17 009 390	4103810424427	229	1	700 x 800 x 1110	15		15
17 012	4103810170126	222	1	670 x 420 x 100	4,8		4,8
17 012 950	4103810424434	222	1	670 x 420 x 100	4,8		4,8
17 012 950	4103810424441	222	1	670 x 420 x 100	5		5
17 012 332	4103810170140	222	1	800 x 420 x 100	6,3		6,3
17 014 950	4103810424458	222	1	800 x 420 x 100	5,72		4,93
17 014 950				800 x 420 x 100			
	4103810424465	222	1		6,4		6,4
17 015	4102010170164	221	1	1080 x 75 x 75	1,6		1,34
17 016	4103810170164	266	1	600 x 100 x 90	1,93		1,79
17 018	4103810170188	267	1	670 x 420 x 100	4		3,48
17 018 010	4103810421839	267	1	670 x 420 x 100	4,4		4
17 019	4103810170195	270	1	675 x 420 x 100	3		2,46
17 019 950	4103810424403	270	1	675 x 420 x 100	2,64		2,12
17 020	4103810170201	196	1	320 x 130 x 57	1,3		1,3

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
17 020 125	4103810429118	196	1	320 x 130 x 57	1,3		1,3
17 021	4103810170218	227	1	560 x 560 x 175	7,44	560 x 560 x 175	6,26
17 023	4103810170232	196	1	375 x 320 x 65	3,5		3,5
17 023 125	4103810429125	196	1	375 x 320 x 65	2,95		2,95
17 024	4103810170249	268	1	800 x 480 x 100	3,4		2,68
17 024 950	4103810424472	268	1	800 x 480 x 300	10,1		10,1
17 026	4103810170263	269	1	820 x 140 x 120	10,1		1,87
17 028	4103810170287	269	1	820 x 480 x 300	8,6		8,6
17 034	4103810170348	222	1	670 x 420 x 100	4,11		3,58
17 036	4103810170362	222	1	670 x 420 x 100	4,4		3,7
17 037	4103810170379	222	1	670 x 420 x 100	5,42		4,9
17 038	4103810170386	222	1	800 x 420 x 100	7,0182		6,2102
17 044		222	1			Ø 19 x 38,4	0,039
17 044 950	4103810426599	222	1	45 x 40 x 20	0,086	Ø 19 x 38,4 / Ø 17 x 24	0,086
17 045		222	1			215 x 80 x 20	0,12
17 075	4103810170751	230	1	960 x 800 x 300	20	841 x 818 x 986	16
17 095	4103810170959	285	1	320 x 125 x 70	2,7		2,7
17 171		227	1	Ø 280 x 55	0,85		0,85
17 172		227	1	Ø 310 x 55	1,25		1,25
17 176		227	1	Ø 365 x 65	1,43		1,43
17 184		227	1	Ø 430 x 88	1,38		1,38
17 190		267	1				0,254
17 191		270, 285	1			340 x 210 x 55	0,56
17 194		227	1			415 x 395 x 75	1,22
17 195		226	1	Ø 220 x 30			0,65
17 196		270, 285	1			340 x 210 x 55	0,56
17 197		226, 267, 285	1	250 x 210 x 55	0,53		0,53
17 198		227	1	Ø 480 x 80	1,66		1,66
17 199		226	1				0,58
17 230		226	1			Ø 245 x 30	0,8
17 265		226	1			Ø 275 x 30	0,96
17 275		226	1			Ø 295 x 30	0,98
17 285		226	1			Ø 295 x 30	1,13
17 300		226	1			Ø 315 x 30	1,27
17 320		226	1			Ø 340 x 30	1,64
17 325		226	1			Ø 365 x 30	1,36
17 380		226	1			Ø 390 x 30	1,88
17 400		226	1			Ø 410 x 30	2,03

				Abmessungen VE		Abmessungen Einzelartikel	Gewicht
Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	LBH (mm)	Einzelartikel (kg)
17 410		223	1			Ø 148	0,077
17 415		223	1			Ø 189	0,109
17 420		223	1			Ø 210	0,184
17 600	4103810176005	219	1	280 x 140 x 44	0,617		0,617
17 601		219	1			Ø 26 x 60	0,079
17 605	4103810176050	218	1	670 x 420 x 100	4,54		4,02
17 610	4103810176104	218	1	670 x 420 x 100	4,9		4,9
17 615	4103810176159	218	1	670 x 420 x 100	5,44		4,92
17 618	4103810176180	218	1	670 x 420 x 100	5,5		5,5
17 620	4103810176203	218	1	670 x 420 x 100	5,5		5,5
17 625	4103810176258	218	1	800 x 480 x 100	6,7		6,7
17 630	4103810176302	218	1	800 x 480 x 100	7,8		7,8
17 632	4103810176326	218	1	800 x 480 x 100	6,8		6,8
17 660	4103810176609	218	1	800 x 480 x 100	7,8		7,8
17 693 698	4103810424489	220	1	670 x 420 x 100	4,9		4,9
17 694		220	1	670 x 420 x 100	6,07		5,53
17 694 950	4103810424496	220	1	670 x 420 x 100	5,8		5,3
17 781		225	1	500 x 190 x 560	5,2	480 x 160 x 600	4,8
17 786	4103810177866	223	1	500 x 190 x 560	5,29	480 x 160 x 600	4,9
17 788		223	1	530 x 230 x 560	6,14	480 x 200 x 600	5,74
17 790		225	1	600 x 500 x 270	7,32	500 x 260 x 600	6,6
17 791	4103810177910	223	1	570 x 250 x 560	14,2	500 x 260 x 600	6,5
17 792	4103810177927	223	1	690 x 580 x 260	7,5	500 x 260 x 600	6,92
17 793	4103810177934	224	1	380 x 360 x 700	12		10
17 805	4103810178054	221	1	670 x 420 x 100	3,8		3,8
17 810	4103810178108	221	1	670 x 420 x 100	3,9		3,9
17 815	4103810178153	221	1	670 x 420 x 100	4,3		4,3
17 817		221	1	670 x 420 x 100	4,5		4,5
17 818	4103810178184	221	1	670 x 420 x 100	4,8		4,8
17 820	4103810178207	221	1	670 x 420 x 100	4,92		4,38
17 825	4103810178252	221	1	670 x 420 x 100	5,21		4,6632
17 825 950		221	1	670 x 420 x 100	5,2		5,2
17 850	4103810178504	221	1	670 x 420 x 100	6,5		6,5
18 016		195	1	57 5 X 120 X 100	0,5	Ø 17 x 24	0,022
18 017		195	1			Ø 17 x 24	0,022
18 051	4103810180514	180		545 x 260 x 100	6	<i>₩</i> 17 A 2 T	3,56
			1				
18 051 100	4103810705700	181	1	120 x 83 x 55	0,5		0,378

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
18 051 200	4103810705724	181	1	190 x 125 x 95	0,5	LDH (IIIIII)	0,36
18 051 400	4103810703724	181	1	160 x 320 x 0,09	0,169		0,30
18 051 400	4103810705748	181	1	160 x 320 x 0,09	0,095		
18 066	4103810703733	177	1	530 x 170 x 75			2,15
		177			2,3		
18 066 125 18 071	410381042906175	167	1	530 x 170 x 75 402 x 171 x 84	2,3 1,99		2,15
	4103810180712		1				1,84
18 072	4103810180729	167	1	402 x 171 x 84	2,1		1,84
18 073	4103810180736	171	1	400 x 170 x 75	2,2		1,96
18 073 125	4103810424892	171	1	400 x 170 x 75	2,2		1,96
18 074	4103810180743	169	1	402 x 171 x 84	2,568		2,42
18 077	4103810180774	171	1	400 x 170 x 75	2,31		2,05
18 080		194	1			Ø 13 x 33	0,09
18 080 950		194	1			Ø 13 x 65	0,1138
18 085		298	1			Ø 21 x 34	0,033
19 519		287	1			Ø 85 x 45	0,171
19 526	4103810195266	287	1			80 x 65 x 37	0,16
19 527		287	1			80 x 65 x 35	0,147
19 528		287	1			80 x 65 x 36	0,175
19 529		287	1			105 x 85 x 45	0,26
19 768		44	1	950 x 400 x 400	15,6	350 x 350 x 900	15,6
21 030	4007228825008	82	4	420 x 320 x 480	3,8	310 x 140 x 320	0,82
21 050	4103810210501	80	5	610 x 320 x 240	10,8	310 x 120 x 230	1,7
21 055	4103810210556	80	5	835 x 285 x 355	15	345 x 165 x 275	2,92
21 060 950	4103810210600	80	5	850 x 360 x 490	23	360 x 160 x 480	4,3
21 060 955	4103810424502	80	5	850 x 360 x 490	23	360 x 160 x 480	4,3
21 060 957	4103810424519	80	5	850 x 360 x 490	23	360 x 160 x 480	4,3
21 070 001	4103810210709	81	1	260 x 70 x 70	0,24	240 x 57 x 50	0,23
21 080 001	4103810210808	81	1	250 x 65 x 60	0,24	270 x 57 x 50	0,23
21 082	4103810210822	88	1				0,025
21 086	4103810210860	88	1			Ø 20 x 245	0,091
21 088	4103810210884	88	1	65 x 46 x 69	0,022		0,022
21 089	4103810210891	88	1	Ø 67 x 300	0,094	Ø 20 x 245	0,094
21 090	3086960014667	89	1			650 x 200 x 320	0,6
21 095		113	1	Ø 520 x 700	2,6	Ø 520 x 700	2,6
21 127	4103810211270	79	1			350 x 175 x 480	1,45
21 127 870		86	1			350 x 175 x 480	1,45
21 131	4103810211317	78	1			331 x 185 x 237	0,64
21 133	4103810211331	78	1			329 x 195 x 319	0,82

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
21 137	4103810211379	78	1			385 x 229 x 410	1,28
21 141	4103810211416	85	1			329 x 152 x 251	0,44
21 141 870	4103810424533	87	1			329 x 152 x 251	0,44
21 143	4103810211430	85	1			329 x 172 x 341	0,57
21 143 870	4103810424540	87	1			329 x 172 x 341	0,57
21 147	4103810211478	85	1			381 x 201 x 433	0,95
21 147 870	4103810424557	87	1			381 x 201 x 433	0,95
21 151	4103810211515	83	1			330 x 150 x 251	0,44
21 153	4103810211539	83	1			330 x 171 x 342	0,56
21 157	4103810211577	83	1			383 x 203 x 431	0,97
21 163	4103810211638	83	1			348 x 174 x 319	0,55
21 163 952	4103810426179	83	1			348 x 174 x 319	0,6
21 165	4103810211652	83	1			352 x 175 x 418	0,8
21 165 952	4103810426186	83	1			352 x 175 x 418	0,87
21 167	4103810211676	83	1			416 x 203 x 408	0,94
21 167 952	4103810426193	83	1			416 x 203 x 408	0,99
21 169	4103810211690	83	1			415 x 248 x 537	1,28
21 173	4103810211737	84	1			320 x 165 x 340	0,56
21 175	4103810211751	84	1			350 x 180 x 380	0,83
21 177	4103810211775	84	1			350 x 180 x 480	0,96
21 183	4103810211836	84	1			353 x 167 x 361	0,605
21 185	4103810211850	84	1			387 x 184 x 405	0,86
21 187	4103810211874	84	1			388 x 182 x 508	1
21 193	4103810211935	84	1			322 x 165 x 364	0,59
21 195	4103810211959	84	1			356 x 183 x 405	0,85
21 197	4103810211973	84	1			357 x 183 x 506	0,99
24 110	4103810241109	112	5	400 x 400 x 220	2,68	400 x 390 x 120	0,42
24 115	4103810241154	112	1			500 x 300 x 130	1,07
33 101		294	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 102		294	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 106		296	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 111		297	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 118		297	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 121		294	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 122		294	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 123		295	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 124		295	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 129		296	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
33 138		297	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 141		294	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 142		294	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 143		295	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 144		295	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 146		296	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 149		296	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 158		297	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 161		294	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 162		294	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 163		295	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 164		295	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 166		296	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 169		296	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
33 178		297	20	360 x 300 x 105	6,7	Ø 70 x 110	0,32
55 062		235	50	106 x 74 x 60	0,05	Ø7x26	0,00084
55 707		253	50	106 x 74 x 47	1,34	Ø 15 x 16	0,013
55 709		253	50	106 x 74 x 47	1,34	Ø 15 x 16	0,013
55 710		253	50	106 x 74 x 47	1,34	Ø 15 x 16	0,013
55 713		253	50	106 x 74 x 47	0,68	Ø 15 x 16	0,014
55 715		253	50	106 x 74 x 47	0,68	Ø 15 x 16	0,014
55 716		253	50	106 x 74 x 47	0,76	Ø 15 x 16	0,016
55 717		253	50	106 x 74 x 47	1,34	Ø 15 x 16	0,013
55 718		253	50	106 x 74 x 47	0,76	Ø 15 x 16	0,016
55 722		253	50	106 x 74 x 60	0,76	Ø 15 x 16	0,018
55 737		253	50	106 x 74 x 60	0,76	Ø 15 x 16	0,013
55 738		253	50	106 x 74 x 47	0,92	Ø 15 x 16	0,016
55 739		253	50	106 x 74 x 47	1,34	Ø 15 x 16	0,013
55 807		252	50	106 x 74 x 47	0,65	Ø 15 x 16	0,013
55 809		252	50	106 x 74 x 47	0,68	Ø 15 x 16	0,013
55 810		252	50	106 x 74 x 47	0,6696	Ø 15 x 16	0,013
55 813		252	50	106 x 74 x 47	0,7018	Ø 15 x 16	0,0136
55 815		252	50	106 x 74 x 60	0,705	Ø 15 x 16	0,0134
55 817		252	50	106 x 74 x 60	0,754	Ø 15 x 16	0,014
55 837		252	50	106 x 74 x 47	0,7	Ø 15 x 16	0,012
55 838		252	50	106 x 74 x 60	0,885	Ø 15 x 16	0,017
55 907		251	10			Ø 17 x 17	0,013
55 909		251	10			Ø 17 x 17	0,013

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
55 910		251	10			Ø 17 x 17	0,013
55 913		251	10	80 x 140 x 10	0,172	Ø 17 x 17	0,017
55 915		251	10			Ø 17 x 17	0,013
55 918		251	10			Ø 17 x 17	0,013
55 937		251	10			Ø 17 x 17	0,013
55 938		251	10			Ø 17 x 17	0,0192
56 307		247	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 8 x 9	0,002
56 309		247	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 9 x 9,5	0,002
56 310		247	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 9 x 9,5	0,002
56 313		247	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 11 x 9,5	0,002
56 315		247	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 11 x 9,5	0,002
56 337		247	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 11 x 9,5	0,002
56 338		247	100	106 x 74 x 60	0,18	Ø 11 x 14	0,002
56 501		248	100	106 x 74 x 60	0,18	Ø 5 x 6	0,002
56 502		248	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 8 x 7,5	0,002
56 503		248	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 8 x 7,5	0,002
56 504		248	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 10 x 9,5	0,003
56 505		248	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 12 x 9,5	0,005
56 707		249	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 16	0,006
56 709		249	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 11 x 16	0,006
56 710		249	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 11 x 16	0,006
56 713		249	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 11 x 15	0,007
56 715		249	100	106 x 74 x 47	0,18	Ø 11 x 15	0,006
56 737		249	100	106 x 74 x 60	0,18	Ø 11 x 15	0,006
56 738		249	100	106 x 74 x 60	0,18	Ø 11 x 18	0,015
56 907		250	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 18	0,0097
56 909		250	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 18	0,0097
56 910		250	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 18	0,006
56 913		250	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 18	0,011
56 915		250	100	106 x 74 x 47		Ø 11 x 18	0,0097
56 937		250	100	106 x 74 x 60		Ø 11 x 18	0,011
56 938		250	100	106 x 74 x 60		Ø 17 x 20	0,011
57 522		252	50	161 x 98 x 65	3,214	Ø 22 x 32	0,06336
57 523		252	50	161 x 98 x 65	2,05	Ø 22 x 21,5	0,04
57 538		252	50	161 x 98 x 65	1,8622	Ø 22 x 21,5	0,0362
57 539		252	50	161 x 98 x 65	2,1032	Ø 22 x 21,5	0,0418
57 607		251	50	106 x 74 x 47	1,5	Ø 11 x 13,5	0,01
57 609		251	50	106 x 74 x 47	1,5	Ø 11 x 13,5	0,01

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
57 610		251	50	106 x 74 x 47	0,28	Ø 11 x 13,5	0,005
57 613		251	50	106 x 74 x 60	1,5	Ø 11 x 13,5	0,01
57 637		251	50	106 x 74 x 47	1,5	Ø 11 x 13,5	0,01
57 807		250	50	106 x 74 x 60	0,79	Ø 17 x 17	0,016
57 809		250	50	106 x 74 x 60	0,8	Ø 17 x 17	0,015
57 810		250	50	106 x 74 x 60	0,808	Ø 17 x 17	0,0158
57 813		250	50	106 x 74 x 60	0,84	Ø 17 x 17	0,015
57 815		250	50	106 x 74 x 60	0,8	Ø 17 x 17	0,015
57 817		250	50	106 x 74 x 60	0,888	Ø 17 x 17	0,0172
57 818		250	50	106 x 74 x 60	0,9	Ø 17 x 17	0,0176
57 823		250	50	106 x 74 x 60	1,126	Ø 17 x 18	0,022
57 837		250	50	106 x 74 x 60	0,839	Ø 17 x 17	0,016
57 838		250	50	106 x 74 x 60	0,94	Ø 17 x 17	0,018
57 907		253	10			Ø 15 x 16	0,016
57 910		253	10			Ø 15 x 16	0,016
57 913		253	10			Ø 15 x 16	0,016
57 915		253	10			Ø 15 x 16	0,016
57 918		253	10			Ø 15 x 16	0,016
57 937		253	10			Ø 15 x 16	0,016
60 137		299	1			Ø 17 x 33	0,016
60 238		299	1			Ø 23 x 43	0,03
60 338		299	1			Ø 31 x 45	0,041
60 438		299	1			Ø 37 x 47	0,055
60 538		299	1			Ø 49 x 53	0,084
60 638		299	1			Ø 57 x 55	0,12
60 739		299	1			Ø 66 x 62	0,17
63 750		298	1			47 x 21 x 21	0,035
63 763		298	1			Ø 17 x 32	0,032
63 772		298	1			Ø 17 x 22	0,021
63 773		298	1			Ø 14 x 30	0,016
63 789		298	1			Ø 17 x 25	0,021
63 905		245	100	160 x 100 x 65	0,072	Ø 13 x 40	0,0008
63 906		245	100	160 x 100 x 65	0,072	Ø 13 x 9	0,00058
63 950		298	1			40 x 24 x 40	0,09
63 954		298	1			Ø 17 x 31	0,036
63 955		298	1			55 x 30 x 50	0,046
63 956		298	1			70 x 23 x 87	0,033
63 957		298	1			70 x 30 x 70	0,017

Artikel-Nr.	EAN-Code	Seite	VE	Abmessungen VE LBH (mm)	Gewicht VE (kg)	Abmessungen Einzelartikel LBH (mm)	Gewicht Einzelartikel (kg)
73 005	4103810730054	111	1			255 x 180 x 50	1,22
73 077	4103810730771	111	1	215 x 135 x 40			0,325
73 080	4103810730801	111	1	215 x 135 x 40			0,38
73 089	4103810730894	111	1	280 x 230 x 50	0,548		0,47
75 038 500		300	1			Ø 17 x 17	0,0044
75 039 500		300	1			Ø 22 x 18	0,008
75 040 500		300	1			Ø 27 x 20	0,0114
75 041 500		300	1			Ø 32 x 22	0,0182
75 042 500		300	1			Ø 41 x 22	0,035
75 043 500		300	1			Ø 50 x 27	0,052
75 044 500		300	1			Ø 59 x 24	0,065
75 045		300	1			Ø 75 x 26,9	0,124
80 687	4103810806872	35	1	140 x 80 x 25	0,0165		0,0103
80 688	4103810806889	35	1	140 x 80 x 25	0,0246		0,011
80 689	4103810806896	35	1	140 x 80 x 25	0,0216		0,0103
80 690	4103810806902	35	1	140 x 80 x 25	0,0316		0,011
80 691	4103810806919	35	1	140 x 80 x 25	0,015		0,0103
80 692	4103810806926	35	1	140 x 80 x 16	0,01		0,002
80 967	4103810809675	88	20				
82 248	4103810822483	69	1	150 x 140 x 18	0,01		0,012
82 249	4103810822490	69	1	150 x 140 x 18	0,01		13,7
82 250	4103810822506	69	1	150 x 140 x 18	0,02		0,014
82 251	4103810822513	69	1	160 x 140 x 18	0,02		0,019
82 252	4103810822520	69	1	190 x 140 x 18	0,02		0,02
85 277		196	1			Ø 10 x 22	0,0109
85 462		231	1			Ø 200 x 60	1,37
87 055		298	1			47 x 21 x 21	0,035
87 430		298	1			Ø 18 x 27	0,025
87 547		231	1			Ø 160 x 60	0,84
87 651		231	1			Ø 260 x 85	1,5
88 117		88	1			39 x 29,5 x 2	0,002
99 826 010	4103810420030	81	1			54 x 49 x 4,8	0,008
99 826 020		81	1			52 x 42 x 3,2	0,007

Vertretungen und Adressen

PRESSOL SCHMIERGERÄTE GMBH

Am Gansacker 10 C D - 79224 Umkirch Tel: 07665 9346 0 info@pressol.de

NIEDERSACHSEN, BREMEN, NÖRDLICHES SACHSEN-ANHALT

FEDDEN & TAUBERT KG Auf dem Esch 22 D - 28832 Achim Tel.: 04202 629 50 Fax.: 04202 629 66 info@fedden-tools.de

BERLIN, BRANDENBURG UND MECKLENBURG-VORPOMMERN

Handelsvertretung Dirk Denecke Bliesendorfer Poststr 1E D - 14542 Werder Havel Tel.: 0175 2205 903 dirkdenecke@aol.com

THÜRINGEN, SÜDLICHES SACHSEN-ANHALT

Udo Wendelmuth Erfurter Straße 61 D - 99195 Schwansee Tel.: 036204 504 09 Fax: 036204 515 89 info@wendelmuth.de

SACHSEN

Frank Papperitz Industrievertretungen Söbrigener Straße 44 D - 01796 Pirna Tel: 03501 460 751 Fax: 03501 460 752 frank@hvpapperitz.de

HESSEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND

Walter Hermes WerksvertretungenKG Pfingstbornstraße 5 D - 61352 Bad Homburg / Ober- Eschbach Tel.: 06172 13889 60 Fax: 06172 13889 69 info@walter-hermes-kg.de

BADEN-WÜRTTEMBERG

Hagen Werkzeug-Vertrieb GmbH Holderäckerstr. 21 D - 70499 Stuttgart Tel.: 0711 13869-77 Fax: 0711 13869-78 pressol@vertretunghagen.de

NORD-BAYERN

Dietz OHG Werksvertretungen für Werkzeuge und Maschinen An den Schwedenkreuzen 3 D - 90455 Nürnberg Tel.: 09129 905 750 Fax: 09129 905 7529 info@dietz-ohg.de

SÜD-BAYERN

Robert Mehringer Handelsvertretungen Rotenhanstraße 15 D - 81476 München Tel.: 089 752 486 Fax: 089 759 4338 robert.mehringer@handelsvertreter.de

NOTIZEN

Notizen

Pressol Schmiergeräte GmbH

Tiergartenstraße 5 • D - 79423 Heitersheim Tel. +49 7634 50 60 000 Fax (Inland) +49 7634 50 60 130 Fax (Export) +49 7634 50 60 120 info@pressol.com • www.pressol.com



